

Kungfu Pandas

Lê Huỳnh Đức

2024-01-01

Contents

Lời nói đầu



Giới thiệu cuốn sách

Giới thiệu tác giả

Cấu trúc và kiểu dữ liệu

Mục tiêu của chương này nhằm giới thiệu về các cấu trúc cơ bản trong Pandas là *Series* và *DataFrame*. Trong chương này, bạn sẽ học cách khởi tạo các cấu trúc này cũng như một số thao tác cơ bản trên *Series*. Bạn cũng sẽ được biết về một số kiểu dữ liệu thường gặp trong pandas và cách để giảm thiểu bộ nhớ sử dụng khi khởi tạo dữ liệu.

0.1 Series

Trong Pandas, *Series* là mảng 1 chiều bao gồm một danh sách giá trị, và một mảng chứa index của các giá trị. Trong dữ liệu dạng bảng, mỗi *Series* được xem như là một cột của bảng đó. Cách đơn giản để tạo *Series* như sau

```
s = pd.Series(data, index=None, name=None)
```

Trong đó *data* có thể có dạng:

- `numpy.ndarray`, `List`
- Python `dict`
- `Scalar`

index có thể truyền hoặc không, tùy vào dạng của *data* mà *index* sẽ được định nghĩa khác nhau. *name* là tên của *Series*, giá trị này cũng không nhất thiết phải truyền vào.

0.1.1 Các cách khởi tạo

Khởi tạo *Series* bằng array

Khi không truyền giá trị *index*, *Series* sẽ mặc định *index* của nó là 1 mảng số nguyên từ 0 đến `len(data) - 1`

```
pd.Series(data=[0, 1, 2], index=["a", "b", "c"], name="meow")
```

```
a    0
b    1
c    2
Name: meow, dtype: int64
```

Khởi tạo Series bằng dict

```
pd.Series({"b": 1, "a": 0, "c": 2})
```

```
b    1
a    0
c    2
dtype: int64
```



Lưu ý: Trong trường hợp bạn truyền biến `index` vào, `Series` sẽ đánh index dựa vào thứ tự trong `index`, và chỉ chứa các giá trị của dict có key nằm trong `index`. Với các giá trị trong biến `index` không có trong `keys` của dict, `Series` sẽ tạo ra các giá trị bị thiếu `NaN`.

```
pd.Series({"a": 0, "b": 1, "c": 2, "e": 4}, index=["b", "c", "d", "a"])
```

```
b    1.0
c    2.0
d    NaN
a    0.0
dtype: float64
```




Lưu ý: NaN là giá trị mặc định cho dữ liệu bị thiếu trong pandas và giá trị này có kiểu là `float64` nên kiểu dữ liệu của `Series` cũng là `float64` khác với `int64` ở ví dụ trước đó.

Khởi tạo Series bằng một giá trị (Scalar)

```
pd.Series(data=1, index=["a", "b", "c"])
```

```
a    1
b    1
c    1
dtype: int64
```

0.1.2 Một số thao tác cơ bản

Thao tác trên `Series` cũng giống với thao tác trên `numpy.array`. Ngoài ra chúng ta còn có thể tác với `Series` dựa vào index

Ví dụ:

```
s = pd.Series(data=[0, 1, 2, 3, 4, 5], index=["a", "b", "c", "d", "e", "f"])
```

Hiển thị toàn bộ giá trị của Series Ta gọi thuộc tính `.values`

```
s.values
```

```
array([0, 1, 2, 3, 4, 5])
```

Lấy theo indice

```
s[2]
```

python 2

Lấy theo index

x

CẤU TRÚC VÀ KIỂU DỮ LIỆU

```
s["c"]
```

python 2

Slice indice

```
s[1:3]
```

```
b    1
d    2
dtype: int64
```

Slice index

```
s["b":"c"]
```

```
b    1
c    2
dtype: int64
```

List indice

```
In [6]: s[[1, 2, 4]]
```

```
b    1
c    2
e    4
dtype: int64
```

List index

```
In [7]: s[["b", "c", "e"]]
```

```
b    1
c    2
e    4
dtype: int64
```

Điều kiện

```
s[s > s.mean()]
```

```
d    3
e    4
f    5
dtype: int64
```

0.2 DataFrame

`DataFrame` là cấu trúc dữ liệu chính và cũng là đặc trưng của `pandas`. Cũng giống như `SQL Table`, `DataFrame` là một bảng gồm một hay nhiều cột dữ liệu. Hoặc có thể nói rõ hơn là `DataFrame` là tập hợp các `Series` lại với nhau.

Cách khởi tạo `DataFrame` như sau

```
df = pd.DataFrame(data=None, index=None, columns=None, dtype=None, copy=False)
```

Cũng giống như `Series`, `data` của `DataFrame` có nhiều cách khởi tạo khác nhau như:

- dict của `Series`, dict của `numpy.array/List`
- Mảng 2 chiều `numpy.ndarray`, `List` của `List`
- Mảng có cấu trúc¹
- Từ 1 `Series`
- Từ `DataFrame` khác

¹<https://numpy.org/doc/stable/user/basics.rec.html>

Tùy vào cấu trúc của `data` mà chúng ta có thể bỏ qua biến `index`. Biến `columns` thể hiện tên của các `Series`. `dtype` sẽ định nghĩa các kiểu dữ liệu của dữ liệu, chúng ta sẽ thảo luận về nó ở phần kế tiếp của chương này. `copy` dùng để tạo bản sao từ dữ liệu `data`, nó chỉ ảnh hưởng khi `data` là `DataFrame` khác hoặc `numpy.ndarray`, việc `copy` này sẽ tránh trường hợp 2 biến cùng trỏ về cùng 1 bộ nhớ.

0.2.1 Các cách khởi tạo

Khởi tạo `DataFrame` từ dict của `Series`

Khi không truyền biến `index` vào, thì `index` của `DataFrame` sẽ là hợp giữa 2 `index` của `Series` và chúng sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ vựng. Nếu ta không truyền `columns` thì các cột của `DataFrame` sẽ được sắp xếp theo thứ tự truyền vào các keys của dict.

Khi truyền biến `index` vào, tương tự như `Series`, chỉ những `index` nằm trong `index` mới được chọn, còn những `index` bị thiếu sẽ được điền giá trị `NaN`.

Khi truyền giá trị `columns`, `DataFrame` sẽ chọn những `Series` thuộc dict có key thuộc `columns`, giá trị trong `columns` không có trong key của dict sẽ được gán `NaN`.

```
d = {
    "one": pd.Series([1, 2, 3], index=["c", "b", "a"]),
    "two": pd.Series([1, 2, 3, 4], index=["c", "a", "b", "d"])
}
pd.DataFrame(d)
```

```
   one  two
a  3.0    2
b  2.0    3
c  1.0    1
d  NaN    4

pd.DataFrame(d, index=["d", "b", "a"])
```

```
   one  two
d  NaN    4
b  2.0    3
a  3.0    2

pd.DataFrame(d, index=["d", "b", "a"], columns=["two", "three"])
```

	two	three
d	4	NaN
b	3	NaN
a	2	NaN

Khởi tạo DataFrame từ dict của `numpy.ndarray/List`

Đối với việc khởi tạo này, bắt buộc các mảng phải có cùng độ dài. Khi không truyền `index` vào thì `index` của `DataFrame` sẽ được tạo từ 0 đến `len(n) - 1` trong đó `n` là độ dài của mảng. Khi truyền giá trị `columns`, `DataFrame` sẽ chọn những key thuộc dict và cũng thuộc `columns`, giá trị trong `columns` không có trong key của dict sẽ được gán `NaN`

```
d = {
    "one": [1, 2, 3, 4],
    "two": [1, 2, 3, 4],
    "three": [1, 2, 3, 4]
}
pd.DataFrame(data=d,
              index=["a", "b", "c", "d"],
              columns=["one", "two", "four"])
```

	one	two	four
a	1	1	NaN
b	2	2	NaN
c	3	3	NaN
d	4	4	NaN

Khởi tạo DataFrame từ Mảng 2 chiều/ 2-d `numpy.ndarray`

Khi không truyền `index` vào thì `index` của `DataFrame` sẽ được tạo từ 0 đến `len(n) - 1` trong đó `n` là số lượng List con hoặc là số dòng hay `shape[0]` của `numpy.ndarray`. Khi không truyền `columns` thì tên `columns` sẽ được tạo từ 0 đến `len(n) - 1` với `n` là độ dài lớn nhất của List con hoặc `shape[1]` của `numpy.ndarray`

```
pd.DataFrame(data=[[1, 2], [3, 4, 5]],
              index=["a", "b"],
              columns=['one', 'two', 'three'])
```

```

      one  two  three
a      1    2   NaN
b      3    4   5.0

pd.DataFrame(data=np.random.rand(2,3),
              index=["a", "b"],
              columns=['one', 'two', 'three']))

```

```

      one      two      three
a  0.662008  0.085735  0.331281
b  0.115360  0.358092  0.862477

```

Khởi tạo DataFrame từ danh sách các dict

Ở cách khởi tạo này, bạn hãy tưởng tượng rằng mỗi dict là một dòng của DataFrame với các key là tên cột và value là giá trị tại cột đó. Việc truyền thêm hoặc không truyền index cũng giống như các trường hợp khởi tạo trên.



Lưu ý: Trong trường hợp này, nếu bạn truyền columns vào thì columns bắt buộc phải chứa tất cả các key của dict

Trong ví dụ dưới đây, columns phải chứa toàn bộ keys ["one", "two", "three"], nếu thiếu 1 trong 3 sẽ phát sinh lỗi.

```

d = [{"one": 1, "two": 2}, {"one": 4, "two": 5, "three": 6}]
pd.DataFrame(d, index=["a", "b"], columns=["one", "two", "three", "four"])

```

```

      one  two  three  four
a      1    2   NaN   NaN
b      4    5   6.0   NaN

```

Khởi tạo DataFrame từ Mảng có cấu trúc

Mảng có cấu trúc là mảng mà các phần tử của nó là một cấu trúc, bao gồm các thành phần nhỏ hơn, các thành phần này được đặt tên và khai báo kiểu dữ liệu. Dưới đây là một ví dụ Mảng có cấu trúc trong numpy

```
data = np.array([('pikachu', 9, 27.0), ('mewtwo', 3, 81.0)],
                dtype=[('name', 'U10'), ('age', 'i4'), ('weight', 'f4')])
pd.DataFrame(data)
```

	name	age	weight
0	pikachu	9	27.0
1	mewtwo	3	81.0

Khởi tạo DataFrame từ namedtuple

Các trường trong `namedtuple` sẽ được gán thành tên các columns trong `DataFrame`. Những giá trị của `namedtuple` sẽ được xem là 1 dòng trong `DataFrame`. Số lượng cột của `DataFrame` sẽ phụ thuộc vào số lượng giá trị của phần tử `namedtuple` đầu tiên. Nếu các phần tử phía sau có số lượng giá trị ít hơn thì sẽ được điền `NaN` và ngược lại sẽ trả ra lỗi nếu số lượng giá trị của `namedtuple` lớn hơn số lượng giá trị của phần tử `namedtuple` đầu tiên.

Ví dụ về cách tạo `namedtuple`

```
from collections import namedtuple
Point2D = namedtuple("Point2D", "x y")
Point3D = namedtuple("Point3D", "x y z")
```

Tạo DataFrame từ namedtuple Point2D

```
pd.DataFrame([Point2D(0, 0), Point2D(0, 1), Point2D(0, 2)])
```

	x	y
0	0	0
1	0	1
2	0	2

Tạo DataFrame từ namedtuple cả Point2D và Point3D

```
pd.DataFrame([Point3D(0, 0, 0), Point2D(0, 1), Point3D(0, 2, 3)])
```

	x	y	z
0	0	0	0.0
1	0	1	NaN
2	0	2	3.0

Như ta thấy, tại phần tử thứ 2 chỉ có 2 giá trị, trong khi phần tử thứ nhất có 3 giá trị, vậy nên phần tử bị thiếu tại cột *z* sẽ được gán NaN

Khởi tạo DataFrame từ Series

```
s = pd.Series(data=[0, 1, 2], index=["a", "b", "c"], name="meow")
pd.DataFrame(s)
```

	meow
a	0
b	1
c	2

`name` của Series sẽ là tên cột của DataFrame và `index` của Series sẽ là index của DataFrame nếu ta không truyền các biến `index`, `columns` khi khởi tạo `pd.DataFrame`

0.2.2 Các hàm khởi tạo thay thế

DataFrame.from_dict

Cách khởi tạo

```
pd.DataFrame.from_dict(data, orient='columns', dtype=None, columns=None)
```

`data` truyền vào là 1 dict, `orient` có 2 giá trị có thể đưa vào là {"columns", "index"}, `columns` là danh sách tên các cột của DataFrame.



Lưu ý: Chỉ được truyền `columns` khi `orient="index"`. Khi `orient="columns"` sẽ báo lỗi.

Ví dụ tạo DataFrame khi `orient="columns"`. Với cách khởi tạo này tên các cột của DataFrame sẽ là key của dict


```
data = {"col_1": [3, 2, 1, 0], "col_2": ["a", "b", "c", "d"]}
pd.DataFrame.from_dict(data)
```

	col_1	col_2
0	3	a
1	2	b
2	1	c
3	0	d

Ví dụ tạo DataFrame khi `orient="index"`. Với cách khởi tạo này index của DataFrame sẽ là key của dict.

```
data = {"col_1": [3, 2, 1, 0], "col_2": ["a", "b", "c", "d"]}
pd.DataFrame.from_dict(data, orient="index",
                        columns=["one", "two", "three", "four"])
```

	col_1	col_2
0	3	a
1	2	b
2	1	c
3	0	d

DataFrame.from_records

Cách khởi tạo

```
pd.DataFrame.from_records(data)
```

`data` truyền vào có thể là một mảng có cấu trúc

```
data = np.array([('Rex', 9, 81.0), ('Fido', 3, 27.0)],
                 dtype=[('name', 'U10'), ('age', 'i4'), ('weight', 'f4')])
pd.DataFrame.from_records(data, index=["a", "b"])
```

	name	age	weight
a	Rex	9	81.0
b	Fido	3	27.0

Dữ liệu có thể một danh sách các namedtuple

```
from collections import namedtuple
Point2D = namedtuple("Point2D", "x y")
Point3D = namedtuple("Point3D", "x y z")
pd.DataFrame.from_records([Point3D(0, 0, 0), Point2D(0, 1), Point3D(0, 2, 3)],
                          columns=["x", "y", "z"], index=["a", "b", "c"])
```

	x	y	z
a	0	0	0.0
b	0	1	NaN
c	0	2	3.0

Hoặc 1 danh sách các dict

```
d = [{"one": 1, "two": 2}, {"one": 4, "two": 5, "three": 6}]
pd.DataFrame.from_records(d, index=["a", "b"], columns=["one", "two", "three", "four"])
```

	one	two	three	four
a	1	2	NaN	NaN
b	4	5	6.0	NaN

0.3 Data type trong pandas

Để kiểm tra kiểu dữ liệu của Series hay DataFrame bạn có thể gọi thuộc tính dtypes hoặc phương thức .info(). Các kiểu dữ liệu thường gặp của Pandas được mô tả theo bảng dưới đây:

Các kiểu dữ liệu phổ biến	Numpy/Pandas object	Hiển thị
Boolean	np.bool	<i>bool</i>
Integer	np.int, np.uint	<i>int uint</i>
Float	np.float	<i>float</i>
Object	np.object	<i>O, object</i>
Datetime	np.datetime64, pd.Timestamp	<i>datetime64</i>
Timedelta	np.timedelta64, pd.Timedelta	<i>timedelta64</i>
Category	pd.Categorical	<i>category</i>
Complex	np.complex	<i>complex</i>

Ví dụ:

```
df = pd.DataFrame({
    'col_1': [1, 0, 1, 0],
    'col_2': [1.0, 2.0, 3.0, 4.0],
    'col_3': ['1', '2', '3', '4'],
    'col_4': ['1', 2, '3', 4],
    'col_5': [True, False, True, False],
    'col_6': ['2021-06-01', '2021-06-02', '2021-06-03', '2021-06-04']})
df
```

```
col_1  col_2  col_3  col_4  col_5      col_6
0      1    1.0    1      1    True  2021-06-01
1      0    2.0    2      2   False  2021-06-02
2      1    3.0    3      3    True  2021-06-03
3      0    4.0    4      4   False  2021-06-04

df.dtypes
```

```
col_1      int64
col_2     float64
col_3      object
col_4      object
col_5       bool
col_6      object
dtype: object
```