

Adress	Length (bytes)	Final address	Page	Values
0x0	1	0x1	0-0	UNUSED
0x1	3	0x4	0-0	EEPROM DATA VERSION : Major.Median.Minor - Major : 1.x.x : 8b (int) - Median : x.0.x : 8b (int) - Minor : x.x.0 : 8b (int)
0x4	7	0xB	0-0	EEPROM WRITE DATE : Y-M-D-H-Min-S - Y : Year : 16b (int) - M : Month : 8b (int) - D : Day : 8b (int) - H : Hour : 8b (int) - Min : Minutes : 8b (int) - S : Seconds : 8b (int)
0xB	2	0xD	0-0	HARDWARE REVISION : Major.Minor - Major : 1.x : 8b (int) - Minor : x.0 : 8b (int)
0xD	2	0xF	0-0	BOM REVISION : Major.Minor - Major : 1.x : 8b (char) - Minor : x.0 : 8b (int)
0xF	8	0x17	0-0	SERIAL NB : xx.yyyyyy - XX : Two letters - YYYYYY : 6 decimal numbers.
0x17	8	0x1F	0-0	UNUSED
0x1F	7	0x26	0-0	SPEAKER FABRICATION DATE : Y-M-D-H-Min-S - Y : Year : 16b (int) - M : Month : 8b (int) - D : Day : 8b (int) - H : Hour : 8b (int) - Min : Minutes : 8b (int) - S : Seconds : 8b (int)
0x26	2	0x28	0-0	HEADER CRC16
0x28	2	0x2A	0-0	CONFIG CRC16
0x2A	8	0x32	0-0	UNUSED
0x32	1	0x33	0-0	Number of DSP Settings stored. (0 -15)
0x33	13	0x40	0-1	UNUSED