

# [AP] 문제 10-5 변형

**Time Limit:** 2.0s    **Memory Limit:** 64M

## 문제 설명

크기가  $n$  ( $n \leq 100$ )개인 `int`형 배열 `v`의 원소들 중,  $i$ 번 부터  $j$ 번 까지 원소이외의 원소들을 특정 값 `k`로 설정하는 함수 `int reset_array(int *v, int i, int j, int k)`를 작성하라.

## 입력

첫 번째 줄은 배열의 크기  $n$ 과  $i, j, k$ 가 주어진다.  $((0 \leq i \leq j \leq 100))$  두번째 줄부터 배열의  $n$ 개의 데이터가 주어진다.

## 출력

$i$ 에서  $j$ 까지를 제외한 나머지 원소들을 `k`값으로 설정된 배열 값

## 입력 예시 1

```
5 1 3 0
1
2
3
4
5
```

## 출력 예시 1

```
0
2
3
4
0
```

## 입력 예시 2

```
5 2 2 -1
1
2
3
4
5
```

## 출력 예시 2

```
-1
-1
```

```
3
-1
-1
```

### 입력 예시 3

---

```
10 0 9 100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```

### 출력 예시 3

---

```
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```