

# Análise das variáveis Saresp Questionário pais - moda por escola

## Série 5EF

Livia Kobayashi


09 junho 2021

```
library(tidyverse)
library(DataExplorer)
library(gridExtra)
library(grid)
library(caret)
library(ggcorrplot)
library(vcd)
df_publico <- read.csv2("../books/df_publico.csv")
#book <- read.csv2("../books/saresp5ef_pais_mode.csv")
book <- read.csv2(book)
```

```
## id_serie
## 1      5EF
```


## Missing


```
plot_missing(df)
```





## Volume

```
plot_bar(final_data)
```















Page 4







## Boxplot

```
vars <- colnames(final_data)
vars <- vars[-c(1,2)]
plots <- list()
i <- 1
for (variable in vars) {
  #plots[[i]] <- plot_boxplot(final_data, by = variable)
  plots[[i]] <- ggplot(final_data, aes_string(variable, "media")) + geom_boxplot()
  i <- i + 1
}







n <- length(plots)







i <- 1
while (i <= n) {
  do.call("grid.arrange", c(plots[i:(min(i+5, n))], ncol=3, nrow = 2))
  i <- i + 6
}
```






















## Análise Univariada

```
vars <- colnames(final_data)
vars <- vars[-c(1,2)]
y_resp <- "media"
```

```
remove_cols <- nearZeroVar(df, names = TRUE)
final_cols <- setdiff(vars, remove_cols)
final_cols
```

```
## [1] "mode_pais_q18" "mode_pais_q19" "mode_pais_q20" "mode_pais_q22" "mode_pais_q23"
## [6] "mode_pais_q26" "mode_pais_q27" "mode_pais_q31" "mode_pais_q34" "mode_pais_q36"
## [11] "mode_pais_q38" "mode_pais_q39" "mode_pais_q40" "mode_pais_q45" "mode_pais_q46"
## [16] "mode_pais_q47" "mode_pais_q19e20"
```

```
tb_r2 <- data.frame(var = final_cols)
```

```
rsquared <- c()
for (variable in final_cols) {
  lm_formula <- as.formula(str_glue("{y_resp} ~ {variable}"))
  model_lm <- lm(lm_formula, df)
  rsquared <- append(rsquared, summary(model_lm)$r.squared)
```

```
}
```

```
tb_r2$rsquared <- rsquared  
tb_r2 %>% head(nrow(tb_r2))
```

```
##           var    rsquared  
## 1  mode_pais_q18 0.001278939  
## 2  mode_pais_q19 0.067813271  
## 3  mode_pais_q20 0.075943421  
## 4  mode_pais_q22 0.034688144  
## 5  mode_pais_q23 0.227685862  
## 6  mode_pais_q26 0.098311229  
## 7  mode_pais_q27 0.056846510  
## 8  mode_pais_q31 0.186641489  
## 9  mode_pais_q34 0.106198064  
## 10 mode_pais_q36 0.043615100  
## 11 mode_pais_q38 0.045762133  
## 12 mode_pais_q39 0.158987288  
## 13 mode_pais_q40 0.263138879  
## 14 mode_pais_q45 0.019305677  
## 15 mode_pais_q46 0.189081532  
## 16 mode_pais_q47 0.216287414  
## 17 mode_pais_q19e20 0.046421942
```

```
catcorrmm <- function(vars, dat) sapply(vars, function(y) sapply(vars, function(x) assocstats(table(dat[,  
matriz <- catcorrmm(final_cols, data_corr)  
ggcorrplot(matriz, show.diag = F, type="lower", lab=TRUE, lab_size=2, show.legend = F)
```

