# python 常用英语汇总

## 1、第1天

Django [ `dʒæŋgəʊ]

project ['pra:dʒekt] 项目

attribute [əˈtrɪbjut] 属性

verbose [vɜ:rˈboʊs] 冗长的

secret ['si:krət] 秘密

### 2、第2天

debug [di'bʌg] 调试

install [ɪnˈstɔl] 安装

authentication [ɔ:ˌθentɪˈkeɪʃn] 认证

session [ˈsɛʃən] 会话

common ['ka:mən] 常见的

## 3.第3天

template ['tɛmplɪt] 模板

backend 后端

option ['a:pʃn] 选项

context ['kɑ:ntekst] 上下文

processor ['prɑ:sesə] 处理器

## 4、第4天

default

[dɪˈfɔlt] 默认

engine

[ˈɛndʒɪn] 发动机

password

[ˈpæswɜ:rd] 密码

language

[ˈlæŋgwɪdʒ] 语言

code

[kovd] 代码

### 5、第5天

static

[ˈstætɪk] 静止的

framework

[ˈfreɪmwɜ:rk] 框架

render

[ˈrɛndə-] 提供

path

[pæθ] 路径

include

[ɪnˈklud] 包括

### 6、第6天

static

[ˈstætɪk] 静止的

import

['ɪmpɔ:rt] 进口

environ

[ɛnˈvaɪrən, -ˈvaɪən] 环境

migration

[maɪˈgreʃən] 迁移

operation

[ˌɑ:pəˈreɪʃn] 操作

# 7、第7天

abstract

permission

form

util

login

# 8、第8天

register

field

boolean

serializer

meta

# 9、第9天

pattern

authenticate

login

logout

reverse

10、第10天

redirect

shortcut

view

exception

manage

# 11、第11天

execute

command line

namespace

troubleshooting

database

# 12、第12天

system

check

framework

protection

package

13、第13天

command

file

handling

form

middleware

14、第14天

operation

model

request

response

object

15、第15天

editor

setting

signal

template

function

### 16、第16天

validator

application

path

[pa:θ] 路径

class

[kla:s] 类

public

['p ʌblik] 公共的,公用的

# 17、第17天

private ['praivit] 私有的,私人的

static

['stæ tik] 静的;静态的;静止的

void

[void] 空的,没有返回值的

main

[mein] 主要的,重要的

system

['sistəm] 系统

## 18、第18天

out

[aut] 往外,出现,出外

print

[print] 打印

demo

['deməu] 演示,例子

define

[dɪ faɪn] 定义

syntax

[<sup>I</sup>sɪn<sub>I</sub>tæks] 语法

### 19、第19天

invalid [ɪnˈvælɪd] 无效的

indentation [ˌɪnden'teɪʃn] 缩进

unexpected [ˌʌnɪk'spektɪd] 不期望的

usage ['ju:sɪdʒ] 使用

collection [kə'lekʃən] 集合,聚集,采集

### 20、第20天

#### 部分 linux 命令(仅做了解):

Is 查看当前目录下的文件及目录

pwd 查看当前所在目录

cd 进入目录

touch 创建文件

cat 查看文件内容

mkdir 创建目录

rm 删除

## 21、第21天

version ['vɜ:ʃn] 版本

author ['ɔ:θə(r)] 作者

int [int] 整型

long [lɔ:ŋ] 长整形

char [tʃɑ:] 字符型

string [strin] 字符串类型

float [flout] 单精度浮点类型

type [taip] 类型

bool ['bu:li:ən] 布尔类型,真假二值

true [tru:] 真,正确的(成立的)

false [fo:ls] 假,错误的(不成立的)

encode [ɪnˈkəʊd] 编码

decode [ˌdi:ˈkəʊd] 解码

integrated ['ɪntɪgreɪtɪd] 集成

development [dɪ'veləpmənt] 开发

environment [ɪnˈvaɪrənmənt] 环境

### 22、第22天

count [kaunt] 计数; 计算; (计数器思想,上课注意听)

sum [s ʌm] 总数,总计

salary ['sæləri] 薪水

random ['ræn dəm] 随机的

import [im' po:t] 导入,输入

if [if] 如果

else [els] 否则

switch [swit]] 判断语句

case [keis] 实例,情况

break [breik] 退出

continue [kən 'tinju] 跳出...继续

return [ri tə:n] 返回

default [di'fo:lt] 默认的

while [wail] 当······的时候

interpreter [ɪnˈtɜ:prɪtə(r)] 解释器

configured [kən'fɪgəd] 配置

variables ['veərɪəblz] 变量

unreachable ['ʌn'ri:tʃəbl] 不能达到的

colum ['kɔləm] 列

row [rəʊ] 行

index ['ɪndeks] 索引

# 23、第23天

max [ma: ks] 最大的

min [min] 最小的

function ['fʌŋ k ʃən] 功能,函数

method ['me  $\theta$  ə d] 方法

result [ri'zʌlt] 结果

compare [kəm'pεə] 比较

temp [tem p] 临时工

null [nʌl] 空,无效的

exception [ik 'sep ʃən] 异常

error [erə] 错误

index ['indeks] 角标,索引,指针

out of [a:ut of] 在...之外

length [lenθ] 长度

sort [so:t] 将...排序 //arrays.sort(arr)

change [tʃeindʒ] 改变,交换

swap [swop] 交换

### 24、第24天

half [ha:f] 一半的,半个的

search [sə:tʃ] 搜索,查找

mid [mid] 中间的

number ['nʌmbə] 数字,号码

transition [træn'ziʃən] 转换,通常会用 trans 为其简写形式

object ['obdʒi kt] 对象, 物体

class member ['membə] 类成员

class method ['me θ əd] 类方法

package ['pækidʒ] 包

### 25、第25天

car [ka:] 汽车,小轿车

color ['kʌlə] 颜色

red [red] 红色

blue [blu:]蓝色

black [blæk] 黑色

white [hwait] 白色

run [run] 跑, 运行

person ['pə:sən] 人

people ['pi:pl] 人,人们

age [eidʒ] 年龄

name [neim] 名字,名称,名誉,名人

speak [spi:k] 说话,讲话,

set [set] 设置

reset [riset] 重新设置

get [get] 获取,获得

multiply ['mʌltɪplaɪ] 乘

division [dɪˈvɪʒn] 除法

iterable ['itəreibl] 可迭代的

attribute [əˈtrɪbju:t] 属性

### 26、第26天

code [kəud] 代码,代号,编码

country ['kʌn tri ] 国家,国土

university [ju:ni'və:siti] 大学

college ['kɔlidʒ] 大学

private ['praivit] 私有的,私人的

show [ʃəu] 显示,展示

sleep [sli:p] 睡, 睡觉, 睡眠 1 秒=1000 毫秒

single ['singl] 单一的,单独的,单身的,单程的

instance ['instəns] 实例,情况

tool [tu:l] 工具

data ['deitə] 资料

develop

[di'veləp] 开发

### 27、第27天

extends [ik'stends] 继承,延伸,推广

phone [foun]电话

call [kɔ:l] 呼叫,给...打电话

study ['stʌdi] 学习,研究

work [wə:k] 工作,操作

location [ləu'keifən] 位置(文件在电脑中的位置)

encoding [in'kəudin] 编码

### 28、第28天

super ['sju: pə] 父类的,超级的,,超类的

final ['fai nl] 最终的

finally [ˈfaɪnəli] 最后

interface ['intəfeis]接口

implements ['impliments] 实现

mouse [maus] 鼠标, 老鼠

bonus ['bəunəs] 奖金

inner ['inə] 内部的

protect [prəuˈtekt] 保护,受保护的, 防卫

file ['fail] 文件

folder ['fəʊldə] 文件夹

view [vju:] 视图, 视线,看

### 29、第29天

equals

[ˈiːkwəls]判断两个字符串是否相等

memory

['meməri] 记忆,内存,存储器

out of memory error 在内存之外的错误:内存溢出(专业说法)

heap

[hi:p] 堆

space

[speis] 空间

throw

[θ rəu] 抛出,投掷

finally

['fainəli] 最后,最终

message

['mesidʒ] 消息,信息,通知

try

[trai] 尝试,试图

catch

[kætʃ] 捕获,捕捉,抓住

close

[kləuz] 关闭,结束

open

['əupən] 打开,公开

add

[æd] 添加,增加

edit

['edit] 编辑

project

[prədzekt] 项目,工程,计划

### 30、第30天

directory

[di'rektəri] 目录

class cast exception ("类型错误"),类型转换异常

runtime

[run'taim] 运行时间

run time exception

运行时异常

current

['kʌrənt] 当前的,现在的

preference

['prefə rəns] 个人喜好

rename

[,ri:'neim] 重命名

template ['templit] 模板

method ['meθəd] 方法

static ['stætɪk] 静态

## 31、第31天

runnable ['rʌnəbl] 可捕捉的(在 java 中它是一个接口)

interrupted [,intə'rʌptid] 中断的,被阻止的

ticket ['tikit] 票

bank [bæŋk] 银行

tank [tæŋk] 坦克

flag [flæg] 标记, 旗帜

dead [ded] 死亡的,无生命的

lock [lɔk] 锁

unlock [ˌʌnˈlɒk] 解锁

console [kən'səul] 控制台

font [font] 字体

### 32、第32天

resource [ri'sɔ:s] 资源

notify ['nəutifai] 唤醒, 告知

input ['input] 输入

output ['autput] 输出

bounded ['baundid] 有界限的

buffer ['bʌfə] 缓冲区

bounded buffer 有界缓冲区

signal ['sig nəl] 信号,标志

condition [kən'diʃən]条件

producer [prə'du:sə] 生产者

consumer [kən'sju:mə]消费者

### 33、第33天

substring ['sʌb striŋ] 子字符串, 部分字符串,子链

append [ə'pend] 添加

add [æd] 增加

insert [in'sə:t] 插入, 比如把一段字符串 "cd" 插入到 "abef"

delete [di'li:t] 删除

replace [ri'pleis] 代替,取代,更换

update [ʌp'deit] 更新

create [kri'eit] 创造,创作

builder ['bildə] 构建器

### 34、第34天

char [tʃɑ:] 字符型

character ['kærəktə] 字符

int [int] 整型

reverse [ri'və:s] 反转,翻转

remove [ri'mu:v] 移除,删除

[kliə] 清空,清除,清楚的. clear iterator [itə'rei tə] 迭代器 list [list] 列表,清单(集合之一)