

IN, BETWEEN, LIKE, COUNT, AVG, ORDER BY, IS NULL

1. IN (DENTRO DE UMA LISTA)

Serve para buscar valores que estejam dentro de uma lista específica que você determinou. É um atalho para não ter que escrever várias vezes "ou isso, ou aquilo, ou aquilo outro".

- **Exemplo prático:** você quer encontrar clientes que moram em São Paulo, Rio de Janeiro ou Bahia (ou os alunos de Osasco kkk to brincando kkk vocês que fizeram o meme em kkk).
- **Como fica no código (no sql, workbench):**

SELECT * FROM clientes WHERE estado IN ('SP', 'RJ', 'BA');

//muito melhor né? ao invés de ficar: SELECT * FROM clientes WHERE estado: 'SP' OR estado: 'RJ' OR estado: 'BA'. Seria contraproducente.

2. BETWEEN (ENTRE)

Como o próprio nome em inglês diz, ele busca valores que estão *entre* um ponto e outro. É ótimo para números e datas.

- **Exemplo prático:** Queremos ver os produtos que custam entre 50 e 100 reais, ou as vendas que aconteceram entre janeiro e março.
- **Como fica no código:**

SELECT nome, preco

FROM produtos

WHERE preco BETWEEN 50 AND 100;

3. LIKE (PARECIDO COM / CONTÉM)

É o detetive de textos. Ele procura padrões em palavras usando o símbolo de porcentagem (%) como um "coringa" (que significa "qualquer coisa").

- **Exemplo prático:** A gente lembra que o nome da cliente começava com "Ana", mas não lembra se era Ana Paula, Ana Carolina, entre outros. O comando LIKE 'Ana%' vai procurar qualquer coisa que comece com "Ana" e termine de qualquer jeito.
- **Como fica no código:**

SELECT * FROM clientes

WHERE nome LIKE 'Ana%';

4. COUNT (CONTAR)

É o seu contador automático. Ele simplesmente conta quantas linhas (quantos registros) existem com base no que você pediu.

- **Exemplo prático:** Você quer saber qual é o total de clientes cadastrados na sua loja.
- **Como fica no código:**

SELECT COUNT(*)

FROM clientes;

5. AVG (MÉDIA - *AVERAGE*)

É a nossa calculadora de médias. Ele pega todos os valores de uma coluna de números e dá a média matemática deles.

- **Exemplo prático:** Queremos saber qual é a média de idade de vocês.
- **Como fica no código:**

SELECT AVG(idade)

FROM alunos;

6. ORDER BY (ORDENAR POR)

Serve para organizar o resultado da pesquisa para ficar mais fácil de ler. Podemos ordenar de A a Z, do maior para o menor, do mais antigo para o mais novo, entre outros.

- **Exemplo prático:** queremos uma lista com o nome de todos os funcionários em ordem alfabética crescente (ASC) ou do maior salário para o menor (DESC).
- **Como fica no código:**

SELECT nome, salario

FROM funcionarios

ORDER BY nome ASC;

7. IS NULL (ESTÁ VAZIO)

No banco de dados, NULL não é o número zero, nem um espaço em branco (eu expliquei isso ano passado, inclusive as duas turmas estavam juntas no dia). NULL significa "**ausência total de informação**" (ninguém preencheu aquele campo). O IS NULL procura exatamente essas fichas em branco.

- **Exemplo prático:** queremos descobrir quais clientes esqueceram de cadastrar o número de telefone para poder mandar um e-mail cobrando essa informação.
- **Como fica no código:**

SELECT nome, email

FROM clientes

WHERE telefone IS NULL;

Resumão para memorizar para a prova (sim, vou pedir na prova, se expliquei – independente se foi como uma capivara ou não –, vou pedir):

- **IN:** "Está nesta lista aqui?"
- **BETWEEN:** "Está entre o valor A e o valor B?"
- **LIKE:** "Tem esse pedaço de texto?"
- **COUNT:** "Quantos tem no total?"

- **AVG:** "Qual é a média de valor?"
- **ORDER BY:** "Organize a fila pra mim."
- **IS NULL:** "Alguém deixou isso aqui em branco?"

Referências: várias, mas to sem tempo pra colocar, sorry <3