

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia



Programa de Engenharia de Sistemas e
Computação

CPS863 - Aprendizado de Máquina
Prof. Dr. Edmundo de Souza e Silva
(PESC/COPPE/UFRJ)

Lista de Exercícios 4

Luiz Henrique Souza Caldas
email: lhscaldas@cos.ufrj.br

11 de novembro de 2024

Questão 1

O objetivo desta questão é adquirir experiência com o algoritmo Expectation Maximization (EM). Para isso, você deve implementar sua solução, que deverá estar bem explicada. A implementação pode ser feita facilmente em Octave, R, Python, etc.

O dataset fornecido contém o resultado de uma votação de mil usuários em 5 tipos de filmes. Cada usuário dá uma nota de 1 a 4 para cada tipo de filme, onde 1 significa "não gosto" e 4 "gosto muito". Os tipos de filmes são, por exemplo, Ação, Comédia, Romance, Suspense e Ficção Científica.

O objetivo é verificar se é possível classificar os usuários usando 2 classes. Para isso, você escolhe o modelo Naive Bayes pela simplicidade e deve utilizar o algoritmo EM para essa tarefa.

- (a) **Quantos parâmetros deverão ser estimados para o modelo Naive Bayes a ser construído?**

Para um modelo Naive Bayes com duas classes e cinco tipos de filmes, onde cada usuário atribui uma nota de 1 a 4, precisamos estimar os seguintes parâmetros:

- Probabilidades a priori para cada classe $P(C_k)$, totalizando 2 parâmetros.
- Probabilidades condicionais para cada possível nota (1 a 4) em cada tipo de filme, por classe $P(X_{i,j}|C_k)$. Com 5 tipos de filmes e 4 possíveis notas, temos $5 \times 4 \times 2 = 40$ parâmetros.

Portanto, o total de parâmetros a serem estimados é $2 + 40 = 42$.

- (b) **Explique as equações usadas para resolver o problema.**

Para resolver o problema utilizando o modelo Naive Bayes com Expectation Maximization (EM), utilizei as seguintes equações:

Definição das Variáveis:

- C_k : Classe k (onde $k = 1, 2$, pois temos duas classes).
- X_i : Observação do i -ésimo usuário, representando suas notas para os diferentes tipos de filmes.
- F_j : Tipo de filme j (ex.: Ação, Comédia, etc., onde $j = 1, 2, \dots, 5$ para cinco tipos de filmes).
- $X_{i,j}$: Nota atribuída pelo i -ésimo usuário ao tipo de filme F_j , variando entre 1 e 4.
- $P(C_k)$: Probabilidade a priori de um usuário pertencer à classe C_k .
- $P(X_{i,j}|C_k)$: Probabilidade condicional de uma nota específica $X_{i,j}$ em um tipo de filme F_j , dado que o usuário pertence à classe C_k .
- $r_{i,k}$: Responsabilidade de cada classe C_k pela observação X_i , representando a probabilidade de X_i pertencer à classe C_k dado o conjunto de notas.

Explicação das Equações:

- **Probabilidades a priori:** A probabilidade a priori de cada classe C_k é estimada pela proporção de usuários na classe C_k :

$$P(C_k) = \frac{\text{Número de observações em } C_k}{\text{Número total de observações (usuários)}}$$

- **Probabilidade Condicional de uma Feature:** Com todos os usuários avaliando cada tipo de filme, a probabilidade condicional para cada nota $X_{i,j}$ atribuída a F_j dado C_k é dada por:

$$P(X_{i,j}|C_k) = \frac{\text{Número de vezes que a nota } X_{i,j} \text{ foi observada para } F_j \text{ em } C_k}{\text{Número total de usuários em } C_k}$$

- **Responsabilidade (E-step):** A responsabilidade $r_{i,k}$ representa a probabilidade de que uma observação X_i pertence à classe C_k dado o conjunto de notas, e é dada por:

$$r_{i,k} = P(C_k|X_i) = \frac{P(C_k) \prod_{j=1}^5 P(X_{i,j}|C_k)}{\sum_{l=1}^2 P(C_l) \prod_{j=1}^5 P(X_{i,j}|C_l)}$$

- **Atualização de parâmetros (M-step):** Utilizando as responsabilidades $r_{i,k}$, atualizamos as probabilidades a priori:

$$P(C_k) = \frac{\sum_{i=1}^n r_{i,k}}{n}$$

e as probabilidades condicionais:

$$P(X_{i,j}|C_k) = \frac{\sum_{i=1}^n r_{i,k} \cdot \mathbb{I}(X_{i,j} = x)}{\sum_{i=1}^n r_{i,k}}$$

onde $\mathbb{I}(X_{i,j} = x)$ é uma função indicadora que vale 1 quando $X_{i,j} = x$ e 0 caso contrário. Essas atualizações continuam até atingir o critério de parada.

- (c) **Baseado no item anterior, explique sua implementação, incluindo as escolhas para a inicialização do código.**

O código 1 implementa o algoritmo Expectation-Maximization (EM) para um modelo Naive Bayes, com o objetivo de estimar as probabilidades a priori das classes e as probabilidades condicionais de cada nota para cada tipo de filme.

Primeiro, as constantes do problema são definidas: número de classes (2), tipos de filmes (5) e valores possíveis para as notas (de 1 a 4). As probabilidades a priori das classes são inicializadas aleatoriamente usando uma distribuição Dirichlet, garantindo que a soma das probabilidades seja 1. As probabilidades condicionais para cada combinação de nota, tipo de filme e classe também são inicializadas com uma distribuição Dirichlet, criando um array tridimensional [classe, tipo de filme, nota].

O algoritmo EM é implementado em uma função que realiza o processo iterativo até convergir.

No **E-step**, o código calcula as responsabilidades para cada observação e classe. A responsabilidade é calculada multiplicando a probabilidade a priori da classe pela probabilidade

condicional da sequência de notas observadas para cada tipo de filme. Esses valores são então normalizados para que a soma das responsabilidades para cada observação seja 1.

No **M-step**, as probabilidades a priori e condicionais são atualizadas. As novas probabilidades a priori são obtidas pela média das responsabilidades de cada classe sobre todas as observações. As probabilidades condicionais são recalculadas como somas ponderadas das responsabilidades para cada nota, tipo de filme e classe. Em seguida, elas são normalizadas para garantir que cada conjunto de probabilidades condicionais some 1.

O **critério de parada** verifica a diferença entre as probabilidades antigas e novas. Se essa diferença for menor que um valor de tolerância, o algoritmo é interrompido, indicando convergência. Caso contrário, o processo é repetido até o limite de iterações.

Código 1: Algoritmo de Expectation-Maximization (EM)

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3
4 # Carregar o dataset onde os valores estão separados por espaços
5 # "header=None" indica que o arquivo não possui cabeçalhos
6 # "names=[...]" define os nomes das colunas para cada tipo de filme
7 data = pd.read_csv("lista_4/lista4-data_scores.csv", sep='\s+', header=
8     None, names=['filme_1', 'filme_2', 'filme_3', 'filme_4', 'filme_5'])
9
10 # Inicializações de constantes
11 num_classes = 2          # Número de classes (duas)
12 num_filmes = 5           # Número de tipos de filmes
13 num_notas = 4            # Número de notas possíveis (1 a 4)
14
15 # Inicializar as probabilidades a priori das classes aleatoriamente usando
16 # a distribuição Dirichlet
17 # Isso garante que a soma das probabilidades seja 1
18 p_class = np.random.dirichlet(np.ones(num_classes), size=1).flatten()
19
20 # Inicializar as probabilidades condicionais para cada nota em cada tipo
21 # de filme em cada classe
22 # Utiliza a distribuição Dirichlet para garantir que as probabilidades
23 # condicionais somem 1
24 p_feature_given_class = np.random.dirichlet(np.ones(num_notas), size=(
25     num_classes, num_filmes))
26
27 # Função de Expectativa-Maximização (E-step e M-step)
28 def expectation_maximization(data, p_class, p_feature_given_class,
29     max_iter=100, tol=1e-4):
30     # Iniciar o loop de iterações do algoritmo EM
31     for iteration in range(max_iter):
32         # Matriz para armazenar as responsabilidades de cada observação
33         # para cada classe
34         responsibilities = np.zeros((len(data), num_classes))
35
36         # E-step: calcular as responsabilidades
37         for i in range(len(data)):          # Itera sobre cada observação
38             for k in range(num_classes):    # Itera sobre cada classe
```

```

32         prob = p_class[k]                # Probabilidade a priori da
           classe k
33     for j in range(num_filmes):          # Itera sobre cada tipo de
           filme
34         # Ajusta a nota para índice (0-3) e multiplica pela
           probabilidade condicional
35         nota = data.iloc[i, j] - 1
           prob *= p_feature_given_class[k, j, nota]
36     responsabilidades[i, k] = prob      # Guarda a probabilidade
           acumulada para a classe k
37
38
39     # Normaliza as responsabilidades para que somem 1 para cada
           observação
40     responsabilidades[i, :] /= responsabilidades[i, :].sum()
41
42     # M-step: atualizar as probabilidades a priori e condicionais
43     # Atualiza as probabilidades a priori como a média das
           responsabilidades
44     new_p_class = responsabilidades.mean(axis=0)
45
46     # Cria um novo array para armazenar as probabilidades condicionais
           atualizadas
47     new_p_feature_given_class = np.zeros_like(p_feature_given_class)
48
49     # Calcula as novas probabilidades condicionais
50     for k in range(num_classes):          # Itera sobre cada classe
           for j in range(num_filmes):      # Itera sobre cada tipo de
           filme
51         for nota in range(num_notas):    # Itera sobre cada nota
           # Soma ponderada das responsabilidades para cada nota
           no tipo de filme e classe
52         new_p_feature_given_class[k, j, nota] = np.sum(
           responsabilidades[:, k] * (data.iloc[:, j] == (nota
           + 1)))
53
54         # Normaliza as probabilidades para que somem 1 para cada
           tipo de filme na classe k
55         new_p_feature_given_class[k, j, :] /= responsabilidades[:,
           k].sum()
56
57
58     # Critério de parada: verifica se a diferença entre as
           probabilidades antigas e novas é menor que a tolerância
59     if np.linalg.norm(p_class - new_p_class) < tol and np.linalg.norm(
           p_feature_given_class - new_p_feature_given_class) < tol:
           # Imprime mensagem de convergência quando o critério de parada
           é atendido
60         print(f"Convergência na iteração {iteration}")
           break
61
62
63     # Atualiza as probabilidades para a próxima iteração
64     p_class, p_feature_given_class = new_p_class,
           new_p_feature_given_class
65
66
67     return p_class, p_feature_given_class, responsabilidades
68

```

```

69 if __name__ == '__main__':
70     # Executar o algoritmo EM
71     p_class_final, p_feature_given_class_final, responsibilities =
        expectation_maximization(data, p_class, p_feature_given_class)
72
73     # Imprimir as probabilidades a priori e condicionais finais
74     print("Probabilidades a priori finais:")
75     print(p_class_final)
76     print("\nProbabilidades condicionais finais:")
77     print(p_feature_given_class_final)
78
79     # Calcular quantos usuários foram alocados a cada classe após a
        convergência
80     class_allocation = responsibilities.argmax(axis=1) # Classe com maior
        responsabilidade para cada observação
81     class_counts = np.bincount(class_allocation, minlength=num_classes)
82
83     print("\nQuantidade de usuários alocados em cada classe:")
84     print(f"Classe 0: {class_counts[0]}")
85     print(f"Classe 1: {class_counts[1]}")

```

- (d) Quantas iterações foram necessárias para resolver o problema? Qual o teste de parada utilizado?

Foram necessárias 32 iterações para resolver o problema. O critério de parada utilizado foi a diferença entre os valores dos parâmetros estimados em duas iterações consecutivas. O algoritmo para quando a diferença entre os valores dos parâmetros estimados é menor que 10^{-4} .

- (e) Quais os valores dos parâmetros encontrados? Quantos usuários foram alocados a cada uma das duas classes?

Tabela 1: Probabilidades a priori finais

Classe 0	Classe 1
0.4203	0.5797

Tabela 2: Probabilidades condicionais finais - Classe 0

Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4
0.5703	0.2006	0.1323	0.0967
0.5760	0.1860	0.1265	0.1115
0.2374	0.3492	0.2163	0.1971
0.1095	0.1224	0.2991	0.4690
0.1416	0.0896	0.2924	0.4763

Tabela 3: Probabilidades condicionais finais - Classe 1

Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4
0.0902	0.0926	0.3077	0.5095
0.1068	0.0843	0.3188	0.4902
0.3160	0.3178	0.1744	0.1918
0.6037	0.1993	0.0885	0.1085
0.6201	0.1990	0.0726	0.1083

Tabela 4: Quantidade de usuários alocados em cada classe

Classe 0	Classe 1
425	575

- (f) **O resultado da clusterização fez algum sentido? Explique e justifique sua resposta.**

O resultado da clusterização parece fazer sentido, pois o modelo identificou dois grupos com padrões distintos de avaliação de filmes. As probabilidades a priori mostram uma divisão significativa entre as classes, com uma leve predominância de usuários na Classe 1. As probabilidades condicionais indicam que a Classe 1 tende a concentrar notas mais altas para certos tipos de filmes, enquanto a Classe 0 apresenta uma distribuição mais equilibrada. Assim, o modelo parece ter capturado diferentes perfis de avaliação entre os grupos de usuários, sugerindo que a clusterização reflete padrões de preferência reais.

- (g) **Qual a probabilidade do i-ésimo usuário ser alocado ao cluster 1? Explique sua resposta de forma genérica e escolha um dos 1000 usuários para exemplificar.**

A probabilidade do primeiro usuário ser alocado ao cluster 1 é calculada com base na probabilidade a priori do cluster 1 e nas probabilidades condicionais de suas notas para cada tipo de filme, dados encontrados nas tabelas 1, 2 e 3. As notas do primeiro usuário são 3, 1, 2, 3 e 3 para os cinco tipos de filmes.

Para o **Cluster 1**, temos:

$$P(C_1) = 0.5797$$

$$P(\text{nota 3 no filme 1}|C_1) = 0.3077, \quad P(\text{nota 1 no filme 2}|C_1) = 0.1068$$

$$P(\text{nota 2 no filme 3}|C_1) = 0.3178, \quad P(\text{nota 3 no filme 4}|C_1) = 0.0885$$

$$P(\text{nota 3 no filme 5}|C_1) = 0.0726$$

Calculando a probabilidade conjunta para o cluster 1:

$$P(C_1) \times 0.3077 \times 0.1068 \times 0.3178 \times 0.0885 \times 0.0726 = 3.769 \times 10^{-5}$$

Para o **Cluster 0**, temos:

$$P(C_0) = 0.4203$$

$$P(\text{nota 3 no filme 1}|C_0) = 0.1323, \quad P(\text{nota 1 no filme 2}|C_0) = 0.5761$$

$$P(\text{nota 2 no filme 3}|C_0) = 0.3492, \quad P(\text{nota 3 no filme 4}|C_0) = 0.2991$$

$$P(\text{nota 3 no filme 5}|C_0) = 0.2924$$

Calculando a probabilidade conjunta para o cluster 0:

$$P(C_0) \times 0.1323 \times 0.5761 \times 0.3492 \times 0.2991 \times 0.2924 = 0.0028$$

A probabilidade do usuário pertencer ao cluster 1 é então:

$$\frac{3.769 \times 10^{-5}}{3.769 \times 10^{-5} + 0.0028} \approx 0.0134$$

Portanto, a probabilidade do primeiro usuário ser alocado ao cluster 1 é aproximadamente 1.34%, indicando que ele provavelmente pertence ao cluster 0.

(h) **Um usuário que votou 1,2,3,4,2 deveria ser alocado ao cluster 0 ou 1? Justifique.**

Para determinar se um usuário que votou nas notas 1, 2, 3, 4 e 2 deveria ser alocado ao cluster 0 ou 1, calculamos a probabilidade de essa sequência ter sido gerada por cada cluster e comparamos os resultados.

Para o **Cluster 0**:

$$P(C_0) = 0.4203$$

$$P(\text{nota 1 no filme 1}|C_0) = 0.5703, \quad P(\text{nota 2 no filme 2}|C_0) = 0.1860$$

$$P(\text{nota 3 no filme 3}|C_0) = 0.2163, \quad P(\text{nota 4 no filme 4}|C_0) = 0.4690$$

$$P(\text{nota 2 no filme 5}|C_0) = 0.0896$$

A probabilidade conjunta para o cluster 0 é:

$$P(C_0) \times 0.5703 \times 0.1860 \times 0.2163 \times 0.4690 \times 0.0896 = 0.0004$$

Para o **Cluster 1**:

$$P(C_1) = 0.5797$$

$$P(\text{nota 1 no filme 1}|C_1) = 0.0902, \quad P(\text{nota 2 no filme 2}|C_1) = 0.0843$$

$$P(\text{nota 3 no filme 3}|C_1) = 0.1744, \quad P(\text{nota 4 no filme 4}|C_1) = 0.1085$$

$$P(\text{nota 2 no filme 5}|C_1) = 0.1990$$

A probabilidade conjunta para o cluster 1 é:

$$P(C_1) \times 0.0902 \times 0.0843 \times 0.1744 \times 0.1085 \times 0.1990 = 1.79 \times 10^{-5}$$

A probabilidade do usuário pertencer ao cluster 0 é, portanto, maior que a do cluster 1. Logo, este usuário deveria ser alocado ao **cluster 0**.

- (i) Como você classificaria um usuário que votou 3,2,?,2,3? Isto é, o usuário não votou na feature número 3. Explique.

Para classificar um usuário que votou nas notas 3, 2, ?, 2 e 3, onde a terceira nota está ausente, calculamos a probabilidade de essa sequência de votos ter sido gerada por cada cluster e comparamos os resultados. Os dados utilizados para o cálculo foram retirados das Tabelas 1, 2 e 3.

Primeiro, para o **Cluster 0**, utilizamos a probabilidade a priori $P(C_0) = 0.4203$ e as probabilidades condicionais apenas para as notas observadas:

$$\begin{aligned} &P(C_0) \times P(\text{nota 3 no filme 1} | C_0) \\ &\quad \times P(\text{nota 2 no filme 2} | C_0) \\ &\quad \times P(\text{nota 2 no filme 4} | C_0) \\ &\quad \times P(\text{nota 3 no filme 5} | C_0) \end{aligned}$$

Substituindo os valores, obtemos:

$$0.4203 \times 0.1323 \times 0.1860 \times 0.2991 \times 0.2924 = 0.000962$$

Para o **Cluster 1**, utilizamos a probabilidade a priori $P(C_1) = 0.5797$ e as probabilidades condicionais para as notas observadas:

$$\begin{aligned} &P(C_1) \times P(\text{nota 3 no filme 1} | C_1) \\ &\quad \times P(\text{nota 2 no filme 2} | C_1) \\ &\quad \times P(\text{nota 2 no filme 4} | C_1) \\ &\quad \times P(\text{nota 3 no filme 5} | C_1) \end{aligned}$$

Substituindo os valores, obtemos:

$$0.5797 \times 0.3077 \times 0.0843 \times 0.1085 \times 0.0726 = 0.000111$$

Essas probabilidades conjuntas representam as probabilidades não normalizadas de que as notas observadas tenham sido geradas por cada cluster. Para obter as probabilidades de pertença normalizadas (ou responsabilidades) para cada cluster, dividimos cada probabilidade conjunta pela soma das probabilidades conjuntas:

$$\begin{aligned} P(C_0|X) &= \frac{0.000962}{0.000962 + 0.000111} \approx 0.8967 \\ P(C_1|X) &= \frac{0.000111}{0.000962 + 0.000111} \approx 0.1033 \end{aligned}$$

Após a normalização, a soma das probabilidades de pertença aos clusters é 1. Como $P(\text{Cluster 0}) \approx 0.8967$ é maior que $P(\text{Cluster 1}) \approx 0.1033$, concluímos que o usuário com as notas (3, 2, ?, 2, 3) deveria ser alocado ao **Cluster 0**.

Questão 2

Um robô pode se mover pelos quadrados da figura. A cada unidade de tempo, o robô tenta se mover para um dos quadrados adjacentes ao que ocupa, escolhendo aleatoriamente uma dentre as ações: (a) mover para Norte; (b) mover para Sul; (c) mover para Leste; (d) mover para Oeste. Caso o robô colida com uma parede, ele permanece na mesma posição até uma nova tentativa.

- (1) Construa a cadeia de Markov que representa o movimento do robô pelo ambiente, e mostre a matriz de transição de estados do sistema. Indique claramente os estados do sistema e exemplifique as probabilidades de transição.
- (2) Suponha que o robô inicia sua caminhada no quadrado (2,1). Qual a probabilidade de estar no quadrado (1,3) vinte minutos após o início?
- (3) O robô está caminhando há muito tempo $t \rightarrow \infty$. Onde você apostaria que o robô se encontra?
- (4) Quantos minutos em média leva para o robô retornar ao ponto de partida?

Codigos

Os códigos utilizados para a resolução dos exercícios estão disponíveis no repositório do GitHub:
<https://github.com/lhscaldas/cps863/>