

배틀 API 명세

Base URL : 백엔드 서버 주소 Content-Type : application/json

1. 배틀 시작

POST /api/battle/start

Request

```
{
  "quest_id": "promise",
  "excuse_text": "노트북이 먹통이라 파일을 못 여는 상황이라..."
}
```

quest_id 가능한 값: promise / homework / social / work / family

Response 200 예시

```
{
  "battle_id": "a5da9f8e-dd36-4e79-b18c-5b13fe27c7eb",
  "suspicion": 60,
  "enemy_line": "무슨 일이야?"
}
```

필드	타입	설명
battle_id	string	이후 턴 요청에 사용
suspicion	int (0~100)	초기 의심도
enemy_line	string	첫 번째 적 대사

2. 턴 제출

POST /api/battle/{battle_id}/turn

최대 3턴. is_final: true 또는 suspicion이 0 이하가 되면 배틀 종료.

Request

```
{
  "user_input": "진짜야, 노트북 전원이 갑자기 안 켜졌어"
}
```

응답예시

Response - 진행 중

```
{
  "suspicion": 45,
  "enemy_reaction": "흠... 그럴 수도 있겠다",
  "enemy_line": "근데 아까 인스타 접속 기록 있던데?",
  "is_final": false,
}
```

```

    "success": null,
    "defense_type": null
}

```

Response - 배틀 종료 (성공)

```

{
    "suspicion": 10,
    "enemy_reaction": "알겠어, 믿을게",
    "enemy_line": null,
    "is_final": true,
    "success": true,
    "defense_type": {
        "defense_type": "논리전개형",
        "reason": "구체적인 증상 설명으로 신뢰성 확보"
    }
}

```

Response - 배틀 종료 (실패)

```

{
    "suspicion": 75,
    "enemy_reaction": "말이 안 되잖아",
    "enemy_line": null,
    "is_final": true,
    "success": false,
    "defense_type": null
}

```

필드	타입	설명
suspicion	int (0~100)	현재 의심도
enemy_reaction	string	적 반응 텍스트
enemy_line	string null	다음 턴 적 대사. is_final: true면 항상 null
is_final	bool	배틀 종료 여부
success	bool null	종료 시에만 값 있음
defense_type	object null	성공 시에만 값 있음

에러 코드 예시

코드	상황
404	존재하지 않거나 만료된 battle_id
400	이미 종료된 배틀에 턴 제출 시도
502	AI 서버 오류
503	AI 서버 연결 불가