

Projekt 1

Odevzdání 1. projektu: nejpozději do pondělního rána

30. 10. 2023, 8:00

StudIS <https://www.vut.cz/studis/>

IZP / Odevzdání 1. projektu

Do informačního systému vložte soubor `keyfilter.c`

Struktury

V C je **struct** označení součinnového datového typu. Struktura obsahuje konečný a pevně daný počet položek. Každá položka má svůj typ.

Definice struktury / typu a deklarace proměnných:

<pre>struct person { char name[35]; char address[30]; };</pre>		<pre>typedef struct { char name[35]; char address[30]; } Person;</pre>
<pre>struct person p1, p2;</pre>	nebo	<pre>Person p1, p2;</pre>

V prvním případě je **person** tzv. *jmenovka* struktury, která se musí uvádět i s klíčovým slovem **struct**.

Ve druhém případě je **Person** nové jméno pro typ struktury.

Validace kalendářního data

Je dána struktura popisující kalendářní datum:

```
typedef struct {  
    int year;  
    int month;  
    int day;  
} Date;
```

Chceme, aby jen některé trojice celých čísel byly přípustné.

Napište funkci `int validateDate(Date date)`, která ověří, zda její parametr `date` vyjadřuje platné datum mezi roky 1583 a 2500.

- Je-li neplatný už rok (mimo interval $[1583, 2500]$), funkce vrátí 3.
- Je-li rok v pořádku, ale měsíc mimo interval $[1, 12]$ funkce vrátí 2.
- Při neplatném dnu funkce vrátí číslo 1.
- Pro platná data funkce vrací nulu.

<https://github.com/li-ska/izp-cv/tree/master/05>

Validace kalendářního data

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct {
    int year;
    int month;
    int day;
} Date;

int validateDate (Date d) { /* DOPLŇTE */ }

int main (int argc, char* argv[]) {
    Date date; int v;
    if (argc != 4) { printf("%s year month day\n", *argv); return 4; }
    date.year = atoi(argv[1]);
    date.month = atoi(argv[2]);
    date.day = atoi(argv[3]);
    printf("%04d-%02d-%02d ", date.year, date.month, date.day);
    v = validateDate(date);
    switch (v) {
        case 0: printf("is valid\n"); break;
        case 1: printf("has invalid day\n"); break;
        case 2: printf("has invalid month\n"); break;
        case 3: printf("has invalid year\n");
    }
    return v;
}
```

Porovnání dvou kalendářních dat

Máme stejnou strukturu popisující datum:

```
typedef struct {  
    int year;  
    int month;  
    int day;  
} Date;
```

Napište funkci `cmpDate` pro porovnání dvou dat. Funkce

- vrátí `-1`, když je první datum dříve než druhé,
- vrátí `0`, jsou-li obě data stejná,
- vrátí `1`, když je první datum později než druhé.

```
int cmpDate (Date d1, Date d2) { /* DOPLŇTE */ }
```

Práce se soubory

Vstup a výstup

	<i>vstup</i>		<i>výstup</i>	
	stdin	soubor	stdout	soubor
znak	<code>getchar</code>	<code>fgetc</code>	<code>putchar</code>	<code>fputc</code>
řetězec		<code>fgets</code>	<code>puts</code>	<code>fputs</code>
formátovaný	<code>scanf</code>	<code>fscanf</code>	<code>printf</code>	<code>fprintf</code>

Formáty pro `scanf/printf` viz man 3 printf.

Otevírání a zavírání

`FILE* fopen (const char* pathname, const char* mode)`

`int fclose (FILE* stream)`

Režimy pro otevření souboru viz man 3 fopen.

Počet znaků a řádků v souboru

Napište program, který přečte soubor, jehož jméno je argumentem příkazového řádku, a spočítá, kolik je v souboru znaků a kolik je v něm řádků. Například

```
$ ./wc wc.c
```

```
wc.c: 22 lines, 553 characters
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main (int argc, char* argv[]) {  
    FILE *file;  char** filename;  
    /*  další deklarace  */  
    if (argc != 2) { /*  ošetření počtu argumentů  */ }  
    filename = &argv[1];  
    /*  otevření souboru pro čtení  */  
    /*  načítání znaků až do EOF a zvyšování čítačů  */  
    /*  výpis počtu znaků a řádků  */  
    /*  uzavření souboru  */  
    return 0;  
}
```

Operace s maticemi

Jednotková matice

Napište proceduru `void unit(int n, int a[n][n])`, která nastaví čtvercovou matici řádu n na jednotkovou.

Transpozice matice

Napište proceduru `void transpose(int n, int a[n][n])`, která transponuje čtvercovou matici na místě.

Součet matic

Napište proceduru

`void add(int m, int n, int a[m][n], int b[m][n], int c[m][n])`, která sečte dvě matice stejného typu a součet uloží do třetí matice.

Součin matic

Napište proceduru `void multiply(int m, int n, int p, int a[m][n], int b[n][p], int c[n][p])`, která znásobí první matici druhou maticí a součin uloží do třetí matice.