



EVALUACIÓN PRÁCTICA

Base de Datos con SQL — Copa del Mundo

Temática: Copa del Mundo FIFA

Valor total: 100 puntos

Lía Gallardo Martínez

Sección	Actividad	Valor
Sección 1	Diseño de tablas	20 %
Sección 2	Creación de relaciones	30 %
Sección 3	Inserción de datos	20 %
Sección 4	Consultas SQL	30 %
	TOTAL	100 %

Instrucciones Generales

Lee con atención cada sección antes de comenzar, seguir las siguientes indicaciones.

- No se permite el uso del celular.
- No se permite obtener ayuda de inteligencia artificial.
- Revisar bien las secciones donde se pone cada evidencia correspondiente, ya que acredita el porcentaje indicado.
- Al finalizar, subir este documento con el nombre de **EvaluacionMysqlMundial.docx**
- Poner en el nombre del commit Evaluación MySQL Mundial 2026
- El commit solo será válido dentro del horario 7:00 am – 8:35 am.

Descripción

Crea las siguientes 5 tablas.

❑ **Nota:** Crea primero las tablas independientes (CONFEDERACION, ESTADIO) y luego las que dependen de otras (EQUIPO, JUGADOR, PARTIDO).

Tabla 1 — CONFEDERACION

Agrupar los equipos por confederación continental (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, etc.).

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_confederacion	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(80)		Nombre completo de la confederación
siglas	VARCHAR(10)		Abreviatura (UEFA, CONMEBOL, etc.)
region	VARCHAR(60)		Región geográfica que representa

Tabla 2 — ESTADIO

Recintos donde se disputan los partidos del torneo.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_estadio	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)		Nombre del estadio
ciudad	VARCHAR(80)		Ciudad donde está ubicado
pais	VARCHAR(80)		País sede del estadio
capacidad	INT		Número de espectadores

Tabla 3 — EQUIPO

Selecciones nacionales participantes en el torneo. Cada equipo pertenece a una confederación (la columna id_confederacion se usará como clave foránea en la Sección 2).

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_equipo	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(80)		Nombre de la selección
codigo_fifa	CHAR(3)		Código FIFA de 3 letras (BRA, ARG)
entrenador	VARCHAR(100)		Nombre del entrenador principal
id_confederacion	INT	INDEX	FK hacia CONFEDERACION (Sec. 2)

Tabla 4 — JUGADOR

Futbolistas convocados al torneo. Cada jugador pertenece a un único equipo (la columna id_equipo se usará como clave foránea en la Sección 2).

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_jugador	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)		Nombre completo del jugador
posicion	VARCHAR(30)		Portero, Defensa, Mediocampista, Delantero
numero_dorsal	TINYINT		Número en la camiseta (1–99)
fecha_nac	DATE		Fecha de nacimiento
id_equipo	INT	INDEX	FK hacia EQUIPO (Sección 2)

Tabla 5 — PARTIDO

Encuentros disputados en el torneo. Cada partido se juega en un estadio (FK en Sección 2) y enfrenta a dos equipos, también referenciados mediante claves foráneas que agregarás en la Sección 2.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_partido	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
fecha	DATETIME		Fecha y hora del partido

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
fase	VARCHAR(30)		Grupos, Octavos, Cuartos, etc.
goles_local	TINYINT		Goles anotados por el equipo local
goles_visitante	TINYINT		Goles del equipo visitante
id_estadio	INT		FK hacia ESTADIO (Sección 2)
id_local	INT	INDEX	FK hacia EQUIPO — equipo local
id_visitante	INT	INDEX	FK hacia EQUIPO — equipo visitante

Evidencia del diseñador. (Nota poner hasta que estén las relaciones)

Descripción

- ❑ **Orden de ejecución:** Crear las relaciones después de crear todas las tablas (Sección 1) y antes de insertar datos (Sección 3).

Relación 1 — One-to-Many (CONFEDERACION → EQUIPO)

Una confederación agrupa a muchos equipos, pero cada equipo pertenece a una sola confederación.

Elemento	Tabla / Campo origen	Tabla / Campo destino
Tabla con la FK	EQUIPO (id_confederacion)	—
Referencia	—	CONFEDERACION (id_confederacion)
ON DELETE	RESTRICT	No eliminar confederación con equipos
ON UPDATE	CASCADE	Propaga cambios en el id

Restricciones de clave foránea

Acciones	Propiedades de la restricción	Columna	Restricción de clave foránea (INNODB)		
			Base de datos	Tabla	Columna
	equipo				
ON DELETE	RESTRICT	id_confederacion	evaluaciónmysqlme	confederacion	id_confederacion
ON UPDATE	CASCADE	+ Añadir columna			
+ Añadir restricción					

Relación 2 — One-to-Many (EQUIPO → JUGADOR)

Un equipo tiene muchos jugadores convocados, pero cada jugador pertenece a un único equipo.

Elemento	Tabla / Campo origen	Tabla / Campo destino
Tabla con la FK	JUGADOR (id_equipo)	—

Elemento	Tabla / Campo origen	Tabla / Campo destino
Referencia	—	EQUIPO (id_equipo)
ON DELETE	RESTRICT	No eliminar equipo con jugadores
ON UPDATE	CASCADE	Propaga cambios en el id

Restricciones de clave foránea

Acciones	Propiedades de la restricción	Columna	Restricción de clave foránea (INNODB)		
			Base de datos	Tabla	Columna
	jugador				
Eliminar	ON DELETE RESTRICT	id_equipo	evaluaciónmysqlme	equipo	id_equipo
	ON UPDATE CASCADE	+ Añadir columna			

Relación 3 — Many-to-Many implícita en PARTIDO (EQUIPO ↔ PARTIDO ↔ ESTADIO)

Un partido enfrenta a dos equipos distintos (local y visitante) y se disputa en un estadio. La tabla PARTIDO actúa como tabla de intersección. Debes crear tres claves foráneas: dos hacia EQUIPO (id_local e id_visitante) y una hacia ESTADIO.

FK 1 — PARTIDO referencia a ESTADIO:

Elemento	Tabla / Campo origen	Tabla / Campo destino
Tabla con la FK	PARTIDO (id_estadio)	—
Referencia	—	ESTADIO (id_estadio)
ON DELETE	RESTRICT	No eliminar estadio con partidos
ON UPDATE	CASCADE	Propaga cambios en el id

EVIDENCIA DE FK1

FK 2 — PARTIDO referencia a EQUIPO (equipo local):

Elemento	Tabla / Campo origen	Tabla / Campo destino
Tabla con la FK	PARTIDO (id_local)	—
Referencia	—	EQUIPO (id_equipo)
ON DELETE	RESTRICT	No eliminar equipo con partidos
ON UPDATE	CASCADE	Propaga cambios en el id

EVIDENCIA DE FK2

FK 3 — PARTIDO referencia a EQUIPO (equipo visitante):

Elemento	Tabla / Campo origen	Tabla / Campo destino
Tabla con la FK	PARTIDO (id_visitante)	—
Referencia	—	EQUIPO (id_equipo)
ON DELETE	RESTRICT	No eliminar equipo con partidos
ON UPDATE	CASCADE	Propaga cambios en el id

EVIDENCIA FK3

Descripción

Inserta los registros indicados en cada tabla. Respeta el orden de inserción para no violar las restricciones de integridad referencial definidas en la Sección 2.

CONFEDERACION — 4 registros

Inserta 4 confederaciones reales (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF y AFC, por ejemplo). Cada registro debe incluir nombre, siglas y region.

✓ Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

SELECT * FROM `confederacion`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ | Filtrar filas: | Ordenar según la clave: Ninguna ▼

Opciones extra

	id_confederacion	nombre	siglas	region
☐ Editar Copiar Borrar	1	nión de Asociaciones Europeas de Fútbol	UEFA.	Europa
☐ Editar Copiar Borrar	2	Confederación Sudamericana de Fútbol	Conmebol	América del Sur (Sudamérica)
☐ Editar Copiar Borrar	3	Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el ...	CONCACAF	Norteamérica, Centroamérica y el Caribe
☐ Editar Copiar Borrar	4	Confederación Asiática de Fútbol	AFC	Asia

ESTADIO — 4 registros

Inserta 4 estadios con nombre, ciudad, país y capacidad reales. Pueden ser de cualquier Copa del Mundo histórica o futura.

✓ Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

SELECT * FROM `estadio`

☐ Perfilando

[Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←

↑

→

id_estadio

nombre

ciudad

pais

capacidad

☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	Estadio Monumental	Buenos Aires	Argentina	101000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	Melbourne Cricket Ground	Melbourne	Australia	100024
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	3	Estadio Soccer City	Johannesburgo	sudafrica	94700
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	4	Estadio Azteca	ciudad de México	México	87000

EQUIPO — 6 registros

Inserta 6 selecciones nacionales. Distribuye los equipos entre al menos 3 confederaciones distintas. Incluye todos los campos: nombre, codigo_fifa, entrenador e id_confederacion.

EVIDENCIA EQUIPOS

JUGADOR — 10 registros

Inserta 10 jugadores. Distribuye los jugadores entre al menos 3 equipos distintos. Incluye todos los campos: nombre, posicion, numero_dorsal, fecha_nac e id_equipo. Varía las posiciones (al menos Portero, Defensa, Mediocampista y Delantero deben aparecer).

EVIDENCIA JUGADORES

PARTIDO — 5 registros

Inserta 5 partidos. Cumple las siguientes condiciones:

- Cada partido debe referenciar un estadio existente (id_estadio).
- id_local e id_visitante deben ser equipos distintos y existentes.
- Un mismo estadio puede ser sede de más de un partido.
- Incluye partidos de al menos 2 fases distintas (ejemplo: Grupos y Cuartos de Final).

EVIDENCIA PARTIDOS

Descripción

Escribe las 3 consultas indicadas. Cada una debe ejecutarse correctamente con los datos insertados en la Sección 3.

Consulta 1 — Sencilla con WHERE y campos específicos (8 pts)

Muestra el nombre del jugador, su posición y su número de dorsal de todos los jugadores cuya posición sea 'Delantero' o 'Portero'. Ordena los resultados por posición de forma ascendente y dentro de cada posición, por número de dorsal de forma ascendente.

Requisito	Detalle
Tabla	JUGADOR
Campos	nombre, posicion, numero_dorsal
Filtro	posicion IN ('Delantero', 'Portero')
Orden	posicion ASC, numero_dorsal ASC

EVIDENCIA CONSULTA 1

Consulta 2 — Intermedia con JOIN y COUNT (11 pts)

Muestra el nombre de cada equipo, la confederación a la que pertenece y el total de jugadores convocados (usa el alias total_jugadores). Incluye únicamente los equipos que tengan 2 o más jugadores registrados. Ordena de mayor a menor por total de jugadores.

Requisito	Detalle
Tablas	CONFEDERACION, EQUIPO, JUGADOR (dos JOINs)
Campos	nombre del equipo, nombre de confederación, COUNT(...)
Alias	total_jugadores para el COUNT
Agrupación	GROUP BY id del equipo y nombre
Filtro	HAVING total_jugadores >= 2
Orden	total_jugadores DESC

EVIDENCIA CONSULTA 2

Consulta 3 — Intermedia con múltiples JOINs y filtro (11 pts)

Lista todos los partidos de la fase 'Grupos' mostrando: la fecha del partido, el nombre del estadio, el nombre del equipo local, el nombre del equipo visitante, los goles del equipo local y los goles del equipo visitante. Ordena los resultados por fecha de forma ascendente.

Requisito	Detalle
Tablas	PARTIDO, ESTADIO, EQUIPO (como local) y EQUIPO (como visitante) — 3 JOINS
Campos	fecha, nombre del estadio, nombre del equipo local, nombre del equipo visitante, goles_local, goles_visitante
Filtro	fase = 'Grupos'
Detalle	La tabla EQUIPO se une dos veces con alias distintos (ej. EL para local y EV para visitante)
Orden	fecha ASC

EVIDENCIA CONSULTA 3