

函数的参数

[2.7旧版教程](#)

阅读: 605009

定义函数的时候，我们把参数的名字和位置确定下来，函数的接口定义就完成了。对于函数的调用者来说，只需要知道如何传递正确的参数，以及函数将返回什么样的值就够了，函数内部的复杂逻辑被封装起来，调用者无需了解。

Python的函数定义非常简单，但灵活度却非常大。除了正常定义的必选参数外，还可以使用默认参数、可变参数和关键字参数，使得函数定义出来的接口，不但能处理复杂的参数，还可以简化调用者的代码。

位置参数

我们先写一个计算 x^2 的函数：

```
def power(x):  
    return x * x
```

对于 `power(x)` 函数，参数 `x` 就是一个位置参数。

当我们调用 `power` 函数时，必须传入有且仅有的一个参数 `x`：

```
>>> power(5)  
25  
>>> power(15)  
225
```

现在，如果我们要计算 x^3 怎么办？可以再定义一个 `power3` 函数，但是如果我们要计算 x^4 、 x^5 ……怎么办？我们不可能定义无限多个函数。

你也许想到了，可以把 `power(x)` 修改为 `power(x, n)`，用来计算 x^n ，说干就干：

```
def power(x, n):  
    s = 1  
    while n > 0:  
        n = n - 1  
        s = s * x  
    return s
```

对于这个修改后的 `power(x, n)` 函数，可以计算任意 n 次方：

```
>>> power(5, 2)  
25  
>>> power(5, 3)  
125
```

修改后的 `power(x, n)` 函数有两个参数：`x` 和 `n`，这两个参数都是位置参数，调用函数时，传入的两个值按照位置顺序依次赋给参数 `x` 和 `n`。

默认参数



新的 `power(x, n)` 函数定义没有问题，但是，旧的调用代码失败了，原因是我们增加了一个参数，导致旧的代码因为缺少一个参数而无法正常使用：

```
>>> power(5)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: power() missing 1 required positional argument: 'n'
```

Python的错误信息很明确：调用函数 `power()` 缺少了一个位置参数 `n`。

这个时候，默认参数就排上用场了。由于我们经常计算 x^2 ，所以，完全可以把第二个参数 `n` 的默认值设定为2：

```
def power(x, n=2):
    s = 1
    while n > 0:
        n = n - 1
        s = s * x
    return s
```

这样，当我们调用 `power(5)` 时，相当于调用 `power(5, 2)`：

```
>>> power(5)
25
>>> power(5, 2)
25
```

而对于 `n > 2` 的其他情况，就必须明确地传入 `n`，比如 `power(5, 3)`。

从上面的例子可以看出，默认参数可以简化函数的调用。设置默认参数时，有几点要注意：

一是必选参数在前，默认参数在后，否则Python的解释器会报错（思考一下为什么默认参数不能放在必选参数前面）；

二是如何设置默认参数。

当函数有多个参数时，把变化大的参数放前面，变化小的参数放后面。变化小的参数就可以作为默认参数。

使用默认参数有什么好处？最大的好处是能降低调用函数的难度。

举个例子，我们写个一年级小学生注册的函数，需要传入 `name` 和 `gender` 两个参数：

```
def enroll(name, gender):
    print('name:', name)
    print('gender:', gender)
```

这样，调用 `enroll()` 函数只需要传入两个参数：

```
>>> enroll('Sarah', 'F')
name: Sarah
gender: F
```

如果要继续传入年龄、城市等信息怎么办？这样会使得调用函数的复杂度大大增加。

我们可以把年龄和城市设为默认参数

我们可以把年龄和城市设为默认参数：



```
def enroll(name, gender, age=6, city='Beijing'):  
    print('name:', name)  
    print('gender:', gender)  
    print('age:', age)  
    print('city:', city)
```

这样，大多数学生注册时不需要提供年龄和城市，只提供必须的两个参数：

```
>>> enroll('Sarah', 'F')  
name: Sarah  
gender: F  
age: 6  
city: Beijing
```

只有与默认参数不符的学生才需要提供额外的信息：

```
enroll('Bob', 'M', 7)  
enroll('Adam', 'M', city='Tianjin')
```

可见，默认参数降低了函数调用的难度，而一旦需要更复杂的调用时，又可以传递更多的参数来实现。无论是简单调用还是复杂调用，函数只需要定义一个。

有多个默认参数时，调用的时候，既可以按顺序提供默认参数，比如调用 `enroll('Bob', 'M', 7)`，意思是，除了 `name`，`gender` 这两个参数外，最后1个参数应用在参数 `age` 上，`city` 参数由于没有提供，仍然使用默认值。

也可以不按顺序提供部分默认参数。当不按顺序提供部分默认参数时，需要把参数名写上。比如调用 `enroll('Adam', 'M', city='Tianjin')`，意思是，`city` 参数用传进去的值，其他默认参数继续使用默认值。

默认参数很有用，但使用不当，也会掉坑里。默认参数有个最大的坑，演示如下：

先定义一个函数，传入一个list，添加一个 `END` 再返回：

```
def add_end(L=[]):  
    L.append('END')  
    return L
```

当你正常调用时，结果似乎不错：

```
>>> add_end([1, 2, 3])  
[1, 2, 3, 'END']  
>>> add_end(['x', 'y', 'z'])  
['x', 'y', 'z', 'END']
```

当你使用默认参数调用时，一开始结果也是对的：

```
>>> add_end()  
['END']
```

但是，再次调用 `add_end()` 时，结果就不对了：

```
>>> add_end()  
['END', 'END']
```

```
>>> add_end()  
['END', 'END', 'END']
```

很多初学者很疑惑，默认参数是 `[]`，但是函数似乎每次都“记住了”上次添加了 `'END'` 后的list。

原因解释如下：

Python函数在定义的时候，默认参数 `L` 的值就被计算出来了，即 `[]`，因为默认参数 `L` 也是一个变量，它指向对象 `[]`，每次调用该函数，如果改变了 `L` 的内容，则下次调用时，默认参数的内容就变了，不再是函数定义时的 `[]` 了。

▲ 定义默认参数要牢记一点：默认参数必须指向不变对象！

要修改上面的例子，我们可以用 `None` 这个不变对象来实现：

```
def add_end(L=None):  
    if L is None:  
        L = []  
    L.append('END')  
    return L
```

现在，无论调用多少次，都不会有问题：

```
>>> add_end()  
['END']  
>>> add_end()  
['END']
```

为什么要设计 `str`、`None` 这样的不变对象呢？因为不变对象一旦创建，对象内部的数据就不能修改，这样就减少了由于修改数据导致的错误。此外，由于对象不变，多任务环境下同时读取对象不需要加锁，同时读一点问题都没有。我们在编写程序时，如果可以设计一个不变对象，那就尽量设计成不变对象。

可变参数

在Python函数中，还可以定义可变参数。顾名思义，可变参数就是传入的参数个数是可变的，可以是1个、2个到任意个，还可以是0个。

我们以数学题为例，给定一组数字 `a, b, c, ……`，请计算 $a^2 + b^2 + c^2 + ……$ 。

要定义出这个函数，我们必须确定输入的参数。由于参数个数不确定，我们首先想到可以把 `a, b, c, ……` 作为一个list或tuple传进来，这样，函数可以定义如下：

```
def calc(numbers):  
    sum = 0  
    for n in numbers:  
        sum = sum + n * n  
    return sum
```

但是调用的时候，需要先组装出一个list或tuple：

```
>>> calc([1, 2, 3])  
14  
>>> calc((1, 3, 5, 7))  
84
```



如果利用可变参数，调用函数的方式可以简化成这样：

```
>>> calc(1, 2, 3)
14
>>> calc(1, 3, 5, 7)
84
```

所以，我们把函数的参数改为可变参数：

```
def calc(*numbers):
    sum = 0
    for n in numbers:
        sum = sum + n * n
    return sum
```

定义可变参数和定义一个list或tuple参数相比，仅仅在参数前面加了一个*号。在函数内部，参数 `numbers` 接收到的的是一个tuple，因此，函数代码完全不变。但是，调用该函数时，可以传入任意个参数，包括0个参数：

```
>>> calc(1, 2)
5
>>> calc()
0
```

如果已经有一个list或者tuple，要调用一个可变参数怎么办？可以这样做：

```
>>> nums = [1, 2, 3]
>>> calc(nums[0], nums[1], nums[2])
14
```

这种写法当然是可行的，问题是太繁琐，所以Python允许你在list或tuple前面加一个*号，把list或tuple的元素变成可变参数传进去：

```
>>> nums = [1, 2, 3]
>>> calc(*nums)
14
```

`*nums` 表示把 `nums` 这个list的所有元素作为可变参数传进去。这种写法相当有用，而且很常见。

关键字参数

可变参数允许你传入0个或任意个参数，这些可变参数在函数调用时自动组装为一个tuple。而关键字参数允许你传入0个或任意个含参数名的参数，这些关键字参数在函数内部自动组装为一个dict。请看示例：

```
def person(name, age, **kw):
    print('name:', name, 'age:', age, 'other:', kw)
```

函数 `person` 除了必选参数 `name` 和 `age` 外，还接受关键字参数 `kw`。在调用该函数时，可以只传入必选参数：

```
>>> person('Michael', 30)
name: Michael age: 30 other: {}
```

也可以传入任意个数 的 关键字参数：

```
>>> person('Bob', 35, city='Beijing')
name: Bob age: 35 other: {'city': 'Beijing'}
>>> person('Adam', 45, gender='M', job='Engineer')
name: Adam age: 45 other: {'gender': 'M', 'job': 'Engineer'}
```

关键字参数有什么用？它可以扩展函数的功能。比如，在 `person` 函数里，我们保证能接收到 `name` 和 `age` 这两个参数，但是，如果调用者愿意提供更多的参数，我们也能收到。试想你正在做一个用户注册的功能，除了用户名和年龄是必填项外，其他都是可选项，利用关键字参数来定义这个函数就能满足注册的需求。

和可变参数类似，也可以先组装出一个dict，然后，把该dict转换为关键字参数传进去：

```
>>> extra = {'city': 'Beijing', 'job': 'Engineer'}
>>> person('Jack', 24, city=extra['city'], job=extra['job'])
name: Jack age: 24 other: {'city': 'Beijing', 'job': 'Engineer'}
```

当然，上面复杂的调用可以用简化的写法：

```
>>> extra = {'city': 'Beijing', 'job': 'Engineer'}
>>> person('Jack', 24, **extra)
name: Jack age: 24 other: {'city': 'Beijing', 'job': 'Engineer'}
```

`**extra` 表示把 `extra` 这个dict的所有key-value用关键字参数传入到函数的 `**kw` 参数，`kw` 将获得一个dict，注意 `kw` 获得的dict是 `extra` 的一份拷贝，对 `kw` 的改动不会影响到函数外的 `extra`。

命名关键字参数

对于关键字参数，函数的调用者可以传入任意不受限制的关键字参数。至于到底传入了哪些，就需要在函数内部通过 `kw` 检查。

仍以 `person()` 函数为例，我们希望检查是否有 `city` 和 `job` 参数：

```
def person(name, age, **kw):
    if 'city' in kw:
        # 有city参数
        pass
    if 'job' in kw:
        # 有job参数
        pass
    print('name:', name, 'age:', age, 'other:', kw)
```

但是调用者仍可以传入不受限制的关键字参数：

```
>>> person('Jack', 24, city='Beijing', addr='Chaoyang', zipcode=123456)
```

如果要限制关键字参数的名字，就可以用命名关键字参数，例如，只接收 `city` 和 `job` 作为关键字参数。这种方式定义的函数如下：

```
def person(name, age, *, city, job):
    print(name, age, city, job)
```

和关键字参数 `**kw` 不同，命名关键字参数需要一个特殊分隔符 `*`，`*` 后面的参数被视为命名关键字参数。



调用方式如下：

```
>>> person('Jack', 24, city='Beijing', job='Engineer')
Jack 24 Beijing Engineer
```

如果函数定义中已经有了一个可变参数，后面跟着的命名关键字参数就不再需要一个特殊分隔符 `*` 了：

```
def person(name, age, *args, city, job):
    print(name, age, args, city, job)
```

命名关键字参数必须传入参数名，这和位置参数不同。如果没有传入参数名，调用将报错：

```
>>> person('Jack', 24, 'Beijing', 'Engineer')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: person() takes 2 positional arguments but 4 were given
```

由于调用时缺少参数名 `city` 和 `job`，Python解释器把这4个参数均视为位置参数，但 `person()` 函数仅接受2个位置参数。

命名关键字参数可以有缺省值，从而简化调用：

```
def person(name, age, *, city='Beijing', job):
    print(name, age, city, job)
```

由于命名关键字参数 `city` 具有默认值，调用时，可不传入 `city` 参数：

```
>>> person('Jack', 24, job='Engineer')
Jack 24 Beijing Engineer
```

使用命名关键字参数时，要特别注意，如果没有可变参数，就必须加一个 `*` 作为特殊分隔符。如果缺少 `*`，Python解释器将无法识别位置参数和命名关键字参数：

```
def person(name, age, city, job):
    # 缺少 *, city和job被视为位置参数
    pass
```

参数组合

在Python中定义函数，可以用必选参数、默认参数、可变参数、关键字参数和命名关键字参数，这5种参数都可以组合使用。但是请注意，参数定义的顺序必须是：必选参数、默认参数、可变参数、命名关键字参数和关键字参数。

比如定义一个函数，包含上述若干种参数：

```
def f1(a, b, c=0, *args, **kw):
    print('a =', a, 'b =', b, 'c =', c, 'args =', args, 'kw =', kw)

def f2(a, b, c=0, *, d, **kw):
    print('a =', a, 'b =', b, 'c =', c, 'd =', d, 'kw =', kw)
```

在函数调用的时候，Python解释器自动按照参数位置和参数名把对应的参数传进去。

```
>>> f1(1, 2)
a = 1 b = 2 c = 0 args = () kw = {}
>>> f1(1, 2, c=3)
a = 1 b = 2 c = 3 args = () kw = {}
>>> f1(1, 2, 3, 'a', 'b')
a = 1 b = 2 c = 3 args = ('a', 'b') kw = {}
>>> f1(1, 2, 3, 'a', 'b', x=99)
a = 1 b = 2 c = 3 args = ('a', 'b') kw = {'x': 99}
>>> f2(1, 2, d=99, ext=None)
a = 1 b = 2 c = 0 d = 99 kw = {'ext': None}
```

最神奇的是通过一个tuple和dict，你也可以调用上述函数：

```
>>> args = (1, 2, 3, 4)
>>> kw = {'d': 99, 'x': '#'}
>>> f1(*args, **kw)
a = 1 b = 2 c = 3 args = (4,) kw = {'d': 99, 'x': '#'}
>>> args = (1, 2, 3)
>>> kw = {'d': 88, 'x': '#'}
>>> f2(*args, **kw)
a = 1 b = 2 c = 3 d = 88 kw = {'x': '#'}
>>>
```

所以，对于任意函数，都可以通过类似 `func(*args, **kw)` 的形式调用它，无论它的参数是如何定义的。

❗ 虽然可以组合多达5种参数，但不要同时使用太多的组合，否则函数接口的可理解性很差。

练习

以下函数允许计算两个数的乘积，请稍加改造，变成可接收一个或多个数并计算乘积：

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
def product(x, y):
    return x * y
```

```
# 测试
print('product(5) =', product(5))
print('product(5, 6) =', product(5, 6))
print('product(5, 6, 7) =', product(5, 6, 7))
print('product(5, 6, 7, 9) =', product(5, 6, 7, 9))
if product(5) != 5:
    print('测试失败!')
elif product(5, 6) != 30:
    print('测试失败!')
```



```
elif product(5, 6, 7) != 210:
    print('测试失败!')
elif product(5, 6, 7, 9) != 1890:
    print('测试失败!')
else:
    try:
        product()
        print('测试失败!')
    except TypeError:
        print('测试成功!')
```

▶ Run

小结

Python的函数具有非常灵活的参数形态，既可以实现简单的调用，又可以传入非常复杂的参数。

默认参数一定要用不可变对象，如果是可变对象，程序运行时会有逻辑错误！

要注意定义可变参数和关键字参数的语法：

`*args` 是可变参数，args接收的是一个tuple；

`**kw` 是关键字参数，kw接收的是一个dict。

以及调用函数时如何传入可变参数和关键字参数的语法：

可变参数既可以直接传入：`func(1, 2, 3)`，又可以先组装list或tuple，再通过 `*args` 传入：`func(*(1, 2, 3))`；

关键字参数既可以直接传入：`func(a=1, b=2)`，又可以先组装dict，再通过 `**kw` 传入：`func(**{'a': 1, 'b': 2})`。

使用 `*args` 和 `**kw` 是Python的习惯写法，当然也可以用其他参数名，但最好使用习惯用法。

命名的关键字参数是为了限制调用者可以传入的参数名，同时可以提供默认值。

定义命名的关键字参数在没有可变参数的情况下不要忘了写分隔符 `*`，否则定义的将是位置参数。

参考源码

[var_args.py](#)

[kw_args.py](#)

感觉本站内容不错，读后有收获？

¥ 我要小额赞助，鼓励作者写出更好的教程

还可以分享给朋友

🐦 分享到微博



珠峰培训

前端专家级课程

Node.js全栈开发

React

Vue

Angular

webpack

微信开发

koa

专家讲师陪伴您成长



JoinQuant 聚宽

如何用Python赚钱

立即查看 >

广告 X

马哥教育

腾讯课堂Python排名第一

Python全能自动化开发

网站日志
数据分析

个人任务
管理系统

Python
框架开发

CMDB
资产管理

自动化运
维流系统

jumpserver
项目开发

1999元

0元 免费领

《Python全栈开发》

内部教材

2018年第一批限时免费送



老男孩教育旗下在线品牌路飞学城

广告 X

阿里云

告别高昂运维费用
云计算全面助力

40+ 款核心产品 免费半年
再 + 8000 津贴任意采购

立即申请

阿里云40+云产品6个月免费



限量领取8000元企业
津贴



评论

发表评论

登录后发表评论



友情链接: [中华诗词](#) - [阿里云](#) - [金山云](#) - [SICP](#) - [4clojure](#)

