# 关闭ubuntu服务器53服务

默认安装好ubuntu server 20.04LTS后，系统会自动开放53的dns服务为本机提供服务。

Ubuntu的systemd-resolved将默认监听在53号端口，如果我们需要运行自己定义的dns服务器，端口已经在使用会导致端口冲突。所以我们会遇见下面的错误：

```
"listen tcp 0.0.0.0:53: bind: address already in use".
```

查看端口情况

```
root@ub20:/home/sk# netstat -lnpt|grep 53
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      2119/systemd-resolv
```

或者

```
root@ub20:/home/sk# sudo lsof -i :53
COMMAND    PID            USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
systemd-r 2119 systemd-resolve   12u  IPv4  67939      0t0  UDP localhost:domain
systemd-r 2119 systemd-resolve   13u  IPv4  67940      0t0  TCP localhost:domain (LISTEN)
```

如何停止ubuntu上的systemd-resolved服务使用53

# Ubuntu系统ECS重启后“/etc/resolv.conf”被还原怎么办？

更新时间：2023-12-14 GMT+08:00

## 问题描述

在重启Ubuntu系统的ECS或者重启网络相关服务后，手动修改的/etc/resolv.conf文件被刷新，nameserver字段被还原成127.0.0.53。

图1 问题现象

```
root@ecs-[redacted]~# cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
# 127.0.0.53 is the systemd-resolved stub resolver.
# run "systemd-resolve --status" to see details about the actual nameservers.

nameserver 127.0.0.53
search abc.com
options timeout:1 single-request-reopen
```

## 根因分析

Ubuntu系统相关版本默认使用systemd-resolved服务维护DNS，重启云服务器或者重启网络相关服务会导致/etc/resolv.conf文件被刷新成systemd-resolved服务维护的127.0.0.53地址。

## 处理方法

> **说明：**
> 在处理前，建议先禁用systemd-resolved服务。

**方法一：手动修改/etc/resolv.conf文件。**

1. 以root用户登录ECS。
2. 关闭并禁用systemd-resolved服务。
   **systemctl stop systemd-resolved**
   **systemctl disable systemd-resolved**
3. 默认的/etc/resolv.conf是软链接，删除重建为普通文件。
   **rm -rf /etc/resolv.conf**
4. 编辑/etc/resolv.conf，增加相关DNS配置。
   **vim /etc/resolv.conf**

通过添加自定义的nameserver参数增加DNS配置，如下所示：

```
nameserver 100.125.1.250
nameserver 100.125.129.250
```

5. 将/etc/resolv.conf配置文件加锁，防止被dhcp或者其他服务更改。
   **chattr +i /etc/resolv.conf**

**方法二：使用NetworkManager根据dhcp获取的DNS信息（vpc子网中配置的DNS信息）维护/etc/resolv.conf文件。**

1. 关闭并禁用systemd-resolved服务。
   **systemctl stop systemd-resolved**

   **systemctl disable systemd-resolved**

2. 编辑NetworkManager配置文件，增加dns=default配置。
   **vim /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf**

```
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
dns=default

[ifupdown]
managed=true

[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
```

3. 默认的/etc/resolv.conf是软链接，删除重建为普通文件。
   **rm -rf /etc/resolv.conf**

4. 重启NetworkManager，刷新/etc/resolv.conf文件。
   **systemctl restart NetworkManager**

5. 检查/etc/resolv.conf中的dns相关配置。
   - 如果与云服务器所属子网下的DNS配置一致，代表修改成功。
     您可以登录控制台，在弹性云服务器详情页，单击网卡区域的主网卡名称，即可跳转至子网控制台，切换至“基本信息”页签，即可查看到“DNS服务器地址”信息。
   - 如果不一致，请提交工单联系技术支持处理。