参考生API（Q3）

3月9日版本的Q3参考生内测注意事项：

1. 当前为预览版本，未来两周仍会迭代优化
2. 当前版本为漫剧做了针对优化，效果更优
3. 真人剧的效果仍在优化中，敬请等待；当前可以先使用q3-pro图生视频进行真人剧的制作

参考生视频（非主体调用）

代码块

```
POST https://api.vidu.cn/ent/v2/reference2video
```

请求头

字段	值	描述
Content-Type	application/json	数据交换格式
Authorization	Token {your api key}	将 {your api key} 替换为您的 token

请求体

参数名称	类型	必填	参数描述
model	String	是	模型名称可选值：`viduq3-beta`、`viduq2-pro`、`viduq2`、`viduq1`、`vidu2.0` • `viduq3-beta`：最新模型的beta版本，支持音画同出，支持智能切镜 • `viduq2-pro`：支持参考视频，支持视频编辑，视频替换 • `viduq2`：动态效果好，生成细节丰富 • `viduq1`：画面清晰，平滑转场，运镜稳定 • `vidu2.0`：生成速度快

images	Array[String]	可选	图像参考支持多张图片，模型将以此参数中传入的图片中的主题为参考生成具备主体一致的视频，各模型版本可参考图片数量不同，具体要求如下 注1： viduq3-beta 模型支持上传1～5张图片 注2：viduq2、viduq1、vidu2.0模型支持上传1～7张图片 注3：使用viduq2-pro模型时，如果不上传视频，则支持上传1-7张图，如果上传视频则支持1-4张图 注4：支持传入图片 Base64 编码或图片URL（确保可访问） 注5：图片支持 png、jpeg、jpg、webp格式 注6：图片像素不能小于 128*128，且比例需要小于1:4或者4:1 注7：请注意，http请求的post body不超过20MB，且编码必须包含适当的内容类型字符串，例如： `{base64_encode}`
videos	Array[String]	可选	视频参考支持上传1～2个视频，模型将以此参数中传入的视频作为参考，生成具备主体一致的视频。 注1： 仅viduq2-pro模型支持该参数 注2：使用视频参考功能时，最多支持上传 1个8秒 视频 或 2个5秒 视频 注3：视频支持 mp4、avi、mov格式 注4：视频像素不能小于 128*128，且比例需要小于1:4或者4:1，且大小不超过100M。 注5：请注意，base64 decode之后的字节长度需要小于20M，且编码必须包含适当的内容类型字符串，例如：data:video/mp4;base64,{base64_encode}
sounds	Array[String]	可选	音频参考支持上传1～7个音频，模型将以此参数中传入的音频作为参考，生成具备主体一致的视频。 注1： 仅viduq3-beta模型支持该参数 注2：使用音频参考功能时，最多支持上传 7个音频，每个音频时长最多 20s 注3：音频支持 mp3格式 注4：每个音频文件大小不超过50M。 注5：请注意，base64 decode之后的字节长度需要小于20M，且编码必须包含适当的内容类型字符串，例如：data:video/mp4;base64,{base64_encode} 注：目前暂不支持，仅提前预留该参数
prompt	String	是	文本提示词生成视频的文本描述。 注：字符长度不能超过 5000 个字符。
bgm	Bool	可选	是否为生成的视频添加背景音乐。默认：false，可选值 true 、false - 传 true 时系统将从预设 BGM 库中自动挑选合适的音乐并添加；不传或为 false 则不添加 BGM。

			- BGM不限制时长，系统根据视频时长自动适配 - 该参数在q2系列模型的duration为 9秒 或 10秒 时不生效 - 该参数在q3系列模型中不生效
duration	Int	可选	视频时长参数，默认值依据模型而定 `viduq3-beta`：默认5秒，可选3 - 10 `viduq2-pro`、`viduq2`：默认5秒，可选：1 - 10 `viduq1`：默认5秒，可选：5 `vidu2.0`：默认4秒，可选：4
seed	Int	可选	随机种子当默认不传或者传0时，会使用随机数替代手动设置则使用设置的种子
aspect_ratio	String	可选	比例参数，q2、q3模型支持任意比例或 auto 默认 `16:9`，可选值如下：1:1、9:16、16:9、3:4、4:3 auto：根据输入图或视频自动推荐
audio	Bool	可选	是否使用音视频直出能力，默认为true，枚举值为： - false：不需要音视频直出，输出静音视频 - true：需要音画同步，输出声音的视频（包括台词和音效） 注：非主体调用时，仅q3模型支持该参数
movement_amplitude	String	可选	运动幅度 默认 `auto`，可选值：`auto`、`small`、`medium`、`large` 注：q2和q3系列模型不支持该参数
resolution	String	可选	分辨率参数，默认值依据模型和视频时长而定： `viduq3-beta`（3-10秒）：默认 720p, 可选：540p、720p、1080p `viduq2-pro`、`viduq2`（1-10秒）：默认 720p, 可选：540p、720p、1080p `viduq1`（5秒）：默认 1080p, 可选：1080p `vidu2.0`（4秒）：默认 360p, 可选：360p、720p
movement_amplitude	String	可选	运动幅度默认 auto，可选值：auto、small、medium、large 注：使用q2、q3系列模型时该参数不生效
payload	String	可选	透传参数不做任何处理，仅数据传输 注：最多 1048576个字符
off_peak	Bool	可选	错峰模式，默认为：false，可选值： - true：错峰生成视频； - false：即时生成视频；

			注1：错峰模式消耗的积分更低，具体请查看产品定价 注2：错峰模式下提交的任务，会在48小时内生成，未能完成的任务会被自动取消，并返还该任务的积分； 注3：您也可以手动取消错峰任务 注4：q3模型在audio参数为true时，支持错峰任务；q2、q1、2.0系列模型在audio为false时支持错峰任务
watermark	Bool	可选	是否添加水印 - true：添加水印； - false：不添加水印； 注1：目前水印内容为固定，内容由AI生成，默认不加 注2：您可以通过watermarked_url参数查询获取带水印的视频内容，详情见查询任务接口
wm_position	Int	可选	水印位置，表示水印出现在图片的位置，默认为：3，可选项为： 1：左上角 2：右上角 3：右下角 4：左下角
wm_url	String	可选	水印内容，此处为图片URL不传时，使用默认水印：内容由AI生成

meta_data	String	可选	元数据标识，json格式字符串，透传字段，您可以 自定义格式 或使用 示例格式 ，示例如下：
			{
			"Label": "your_label","ContentProducer": "your_content_producer","ContentPropagator": "your_content_propagator","ProduceID": "your_product_id", "PropagateID": "your_propagate_id","ReservedCode1": "your_reserved_code1", "ReservedCode2": "your_reserved_code2"
			}
			该参数为空时，默认使用vidu生成的元数据标识

callback_url	String	可选	Callback 协议 需要您在创建任务时主动设置 callback_url，请求方法为 POST，当视频生成任务有状态变化时，Vidu 将向此地址发送包含任务最新状态的回调请求。回调请求内容结构与查询任务API的返回体一致 回调返回的"status"包括以下状态： - processing 任务处理中 - success 任务完成（如发送失败，回调三次） - failed 任务失败（如发送失败，回调三次） Vidu采用回调签名算法进行认证，详情见：回调签名算法

代码块

```
curl -X POST -H "Authorization: Token {your_api_key}" -H "Content-
```

```
Type: application/json" -d '
        {
            "model": "viduq3-beta",
            "images": ["https://prod-ss-images.s3.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/vidu-maas/template/reference2video-1.png","https://prod-ss-images.s3.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/vidu-maas/template/reference2video-2.png","https://prod-ss-images.s3.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/vidu-maas/template/reference2video-3.png"],
            "prompt": "Santa Claus and the bear hug by the lakeside.",
            "duration": 5,
            "seed": 0,
            "aspect_ratio": "3:4",
            "resolution": "720p",
            "movement_amplitude": "auto",
            "off_peak": false
        }' https://api.vidu.cn/ent/v2/reference2video
```

响应体

字段	类型	描述
task_id	String	Vidu 生成的任务ID
state	String	处理状态 可选值： created 创建成功 queueing 任务排队中 processing 任务处理中 success 任务成功 failed 任务失败
model	String	本次调用的模型名称
prompt	String	本次调用的提示词参数
images	Array[String]	本次调用的图像参数
duration	Int	本次调用的视频时长参数
seed	Int	本次调用的随机种子参数
aspect_ratio	String	本次调用的 比例 参数
resolution	String	本次调用的分辨率参数
bgm	Bool	本次调用的背景音乐参数

movement_amplitude	String	本次调用的镜头动态幅度参数
payload	String	本次调用时传入的透传参数
off_peak	Bool	本次调用时是否使用错峰模式
credits	Int	本次调用使用的积分数
watermark	Bool	本次提交任务是否使用水印
created_at	String	任务创建时间

代码块

```
{
  "task_id": "your_task_id_here",
  "state": "created",
  "model": "viduq3-beta",
  "images": ["https://prod-ss-images.s3.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/vidu-maas/template/reference2video-1.png","https://prod-ss-images.s3.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/vidu-maas/template/reference2video-2.png","https://prod-ss-images.s3.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/vidu-maas/template/reference2video-3.png"],
  "prompt": "Santa Claus and the bear hug by the lakeside.",
  "duration": 5,
  "seed": random_number,
  "aspect_ratio": "3:4",
  "resolution": "540p",
  "movement_amplitude": "auto",
  "payload":"",
  "off_peak": false,
  "credits":credits_number,
  "created_at": "2025-01-01T15:41:31.968916Z"
}
```

参考生视频（主体调用）

代码块

```
POST https://api.vidu.cn/ent/v2/reference2video
```

请求头

字段	值	描述
Content-Type	application/json	数据交换格式
Authorization	Token {your api key}	将 {your api key} 替换为您的 token

请求体

参数名称	子参数	类型	必填	参数描述	
model		String	是	模型名称可选值：`viduq3-beta`、`viduq2-pro`、`viduq2`、`viduq1`、`vidu2.0` • `viduq3-beta`：最新模型（预览版），支持音画同出，支持智能切镜 • `viduq2-pro`：支持参考视频，支持视频编辑，视频替换 • `viduq2`：动态效果好，生成细节丰富 • `viduq1`：画面清晰，平滑转场，运镜稳定 • `vidu2.0`：生成速度快	
auto_subjects		bool	可选	• 是否使用智能主体库能力，默认false，可选值true、false - true：使用智能主体库能力。 - false：不使用智能主体库能力。	

subjects		List[Array]	是	• 使用q3、q2、q1、2.0模型时，只能使用图片主体和文字主体
				  ◦ 图片或文字主体最多不超过7个
				• 使用q2-pro模型时，可以使用视频主体、文字主体和图片主体
				  ◦ 图片或文字主体最多不超过4个
				  ◦ 视频主体最多不超过2个（如果是临时的视频主体，则最多1个）	

	name	String	是	用户指定的主体名称（name），生成时可以通过`[@name]`的方式使用，例如：`[@图1]`	
	images	Array{String}	可选	临时主体图片，最多3张图片 注1：支持传入图片 Base64 编码或图片URL（确保可访问）	

				注2：图片支持 png、jpeg、jpg、webp格式 注3：图片像素不能小于 128*128，且比例需要小于1:4或者4:1 注4：请注意，http请求的post body不超过 **20MB**，且编码必须包含适当的内容类型字符串，例如： `{base64_encode}`	
	videos	Array[String]	可选	临时主体视频，最多1个5秒视频 注1：仅参考生viduq2-pro模型支持使用视频主体 注2：最多支持上传 **1个5秒** 的视频 注3：视频支持 mp4、avi、mov格式 注4：视频像素不能小于 128*128，且比例需要小于1:4或者4:1 注5：请注意，base64 decode之后的字节长度需要小于20M，且编码必须包含适当的内容类型字符串，例如： `data:video/mp4;base64,{base64_encode}`	
	voice_id	String	可选	音色ID用来决定视频中的声音音色，为空时系统会自动推荐，可选枚举值参考列表：新音色列表 或者您可以使用声音复刻API来复刻任意音色，voice_id可以互通	
	server_id	String	可选	通过创建主体API获取的 主体id 注：不传server_id时，为临时主体，系统不保存	
prompt		String	是	文本提示词生成视频的文本描述。 注1：字符长度不能超过 5000 个字符 注2：通过 `[@subjects_name]` 来表示主体内容，例如："@1 和 @2 在一起吃火锅，并且旁白音说火锅大家都爱吃。"	
audio		Bool	可选	是否使用音视频直出能力，默认false，可选值true、false - true：使用音视频直出能力。 - false：不使用音视频直出能力。 注：viduq3-beta 模型默认值为true	
duration		Int	可选	视频时长参数，默认值依据模型而定 `viduq3-beta`：默认5秒，可选3 - 10 `viduq2-pro`、`viduq2`：默认5秒，可选：1 - 10 `viduq1`：默认5秒，可选：5	

				`vidu2.0`：默认4秒，可选：4	
seed		Int	可选	随机种子当默认不传或者传0时，会使用随机数替代手动设置则使用设置的种子	
aspect_ratio		String	可选	比例参数，q2、q3模型支持任意比例或 auto 默认 `16:9`，可选值如下：1:1、9:16、16:9、3:4、4:3 auto：根据输入图或视频自动推荐	
resolution		String	可选	分辨率参数，默认值依据模型和视频时长而定： `viduq3-beta`（3-10秒）：默认 720p, 可选：540p、720p、1080p `viduq2-pro`、`viduq2`（1-10秒）：默认 720p, 可选：540p、720p、1080p `viduq1`（5秒）：默认 1080p, 可选：1080p `vidu2.0`（4秒）：默认 360p, 可选：360p、720p	
movement_amplitude		String	可选	运动幅度默认 auto，可选值：auto、small、medium、large 注：使用q2、q3系列模型时该参数不生效	
payload		String	可选	透传参数不做任何处理，仅数据传输注：最多1048576个字符	
off_peak		Bool	可选	错峰模式，默认为：false，可选值： - true：错峰生成视频； - false：即时生成视频； 注1：错峰模式消耗的积分更低，具体请查看产品定价 注2：错峰模式下提交的任务，会在48小时内生成，未能完成的任务会被自动取消，并返还该任务的积分； 注3：您也可以手动取消错峰任务 注4：q3模型在audio参数为true时，支持错峰任务；q2、q1、2.0系列模型在audio为false时支持错峰任务	
watermark		Bool	可选	是否添加水印 - true：添加水印； - false：不添加水印； 注1：目前水印内容为固定，内容由AI生成，默认不加	

				注2：您可以通过watermarked_url参数查询获取带水印的视频内容，详情见查询任务接口	
wm_position		Int	可选	水印位置，表示水印出现在图片的位置，默认为：3，可选项为： 1：左上角 2：右上角 3：右下角 4：左下角	
wm_url		String	可选	水印内容，此处为图片URL不传时，使用默认水印：内容由AI生成	

meta_data		String	可选	元数据标识，json格式字符串，透传字段，您可以自定义格式 或使用 示例格式 ，示例如下：
				{
				"Label": "your_label","ContentProducer": "yourcontentproducer","ContentPropagator": "your_content_propagator","ProduceID": "yourproductid", "PropagateID": "your_propagate_id","ReservedCode1": "yourreservedcode1", "ReservedCode2": "your_reserved_code2"
				}
				该参数为空时，默认使用vidu生成的元数据标识	

callback_url		String	可选	Callback 协议 需要您在创建任务时主动设置 callback_url，请求方法为 POST，当视频生成任务有状态变化时，Vidu 将向此地址发送包含任务最新状态的回调请求。回调请求内容结构与查询任务API的返回体一致 回调返回的"status"包括以下状态： - processing 任务处理中 - success 任务完成（如发送失败，回调三次） - failed 任务失败（如发送失败，回调三次） Vidu采用回调签名算法进行认证，详情见：回调签名算法	

使用主体：

代码块

```
1          curl -X POST -H "Authorization: Token {your_api_key}" -H "Content-Type: application/json" -d '
2          {
3              "model": "viduq3-beta",
```

```
            "subjects": [
                {
                    "name": "1",
                    "images":["your_image1","your_image2"]
                },
                {
                    "name": "2",
                    "server_id": "321321"
                },
                {
                    "name": "3",
                    "server_id": "456456"
                }
            ],
            "prompt": "[@1]和[@2]在[@3]一起吃火锅",
            "duration": 8,
            "audio":true
        }' https://api.vidu.cn/ent/v2/reference2video
```

响应体

字段	类型	描述
task_id	String	Vidu 生成的任务ID
state	String	处理状态 可选值: created 创建成功 queueing 任务排队中 processing 任务处理中 success 任务成功 failed 任务失败
model	String	本次调用的模型名称
prompt	String	本次调用的提示词参数
images	Array[String]	本次调用的图像参数
duration	Int	本次调用的视频时长参数
seed	Int	本次调用的随机种子参数
aspect_ratio	String	本次调用的 比例 参数

resolution	String	本次调用的分辨率参数
bgm	Bool	本次调用的背景音乐参数
movement_amplitude	String	本次调用的镜头动态幅度参数
payload	String	本次调用时传入的透传参数
off_peak	Bool	本次调用时是否使用错峰模式
credits	Int	本次调用使用的积分数
watermark	Bool	本次提交任务是否使用水印
created_at	String	任务创建时间

代码块

```
{
  "task_id": "your_task_id_here",
  "state": "created",
  "model": "viduq3-beta",
  "images": [""],
  "prompt": "[@1]和[@2]在[@3]一起吃火锅",
  "duration": 5,
  "seed": random_number,
  "aspect_ratio": "3:4",
  "resolution": "720p",
  "audio": true,
  "payload":"",
  "off_peak": false,
  "credits":credits_number,
  "created_at": "2025-01-01T15:41:31.968916Z"
}
```

内测阶段定价

模型版本	清晰度	积分消耗/秒
viduq3-beta	1080p	25
	720p	20

	540p	10