



NTC查表	
Part Number	NCP10KH103
Resistance	10kΩ
B-Constant	3380K
Temp. (°C)	Resistance (kΩ)
-40	195.652
-35	148.171
-30	113.347
-25	87.559
-20	68.237
-15	53.650
-10	42.506
-5	33.892
0	27.219
5	22.021
10	17.926
15	14.674
20	12.081
25	10.000
30	8.315
35	6.948
40	5.834
45	4.917
50	4.161
55	3.535
60	3.014
65	2.586
70	2.228
75	1.925
80	1.669
85	1.452
90	1.268
95	1.110
100	0.974
105	0.858
110	0.758
115	0.672
120	0.596
125	0.531

本次更改部分

1.增加舵机类型和硬件版本识别电路

增加位号R24,R25,R26,R27,R28,R29,R30,R31封装

Part Number	Resistance (25°C) (Ω)	B-Constant (25-50°C) (K)	B-Constant (25-85°C) (Reference Value) (K)	B-Constant (25-100°C) (Reference Value) (K)	Permissible Operating Current (25°C) (mA)	Rated Electric Power (25°C) (mW)	Typical Dissipation Constant (25°C) (mW/°C)
NCP18XF101-03RB	100	3250 ±3%	3262	3284	3.10	100	1
NCP18XF151-03RB	150	3250 ±3%	3262	3284	2.50	100	1
NCP18XM221-03RB	220	3500 ±3%	3539	3545	2.10	100	1
NCP18XM331-03RB	330	3500 ±3%	3539	3545	1.70	100	1
NCP18XQ471-03RB	470	3650 ±2%	3688	3693	1.40	100	1
NCP18XQ681-03RB	680	3650 ±3%	3688	3693	1.20	100	1
NCP18XQ102-03RB	1.0k	3650 ±2%	3688	3693	1.00	100	1
NCP18XW152-03RB	1.5k	3950 ±3%	3982	3987	0.81	100	1
NCP18XW222-03RB	2.2k	3950 ±3%	3982	3987	0.67	100	1
NCP18XW332-03RB	3.3k	3950 ±3%	3982	3987	0.55	100	1
NCP18XM472-03RB	4.7k	3500 ±2%	3539	3545	0.46	100	1
NCP18XW472-03RB	4.7k	3950 ±3%	3982	3987	0.46	100	1
NCP18XW682-03RB	6.8k	3950 ±3%	3982	3987	0.38	100	1
NCP18XH1030303RB	10k ±0.5%	3380 ±0.7%	3428	3434	0.31	100	1
NCP18XH103F0303RB	10k ±1%	3380 ±1%	3428	3434	0.31	100	1