

跨源资源共享(CORS)

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/ManageCorsUsing.html>

```
1  [
2      {
3          "AllowedHeaders": [
4              "*"
5          ],
6          "AllowedMethods": [
7              "GET"
8          ],
9          "AllowedOrigins": [
10             "*"
11         ],
12         "ExposeHeaders": [ ]
13     }
14 ]
```

一、CORS

aws的cloudfront网页报错：has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource

这个错误提示表明您在使用AWS CloudFront访问某个资源时遇到了跨域资源共享（CORS）问题。CORS是一个安全策略，它限制了跨源HTTP请求的权限，确保了数据的安全性和隐私性。

这个错误通常是因为您在访问跨域资源时，服务端未返回Access-Control-Allow-Origin响应头，即服务端没有正确配置CORS。这会导致浏览器拒绝加载资源，从而导致报错。

要解决这个问题，您可以采取以下步骤：

1. 确认是否使用了正确的域名和协议：首先要确认使用的域名和协议是否与您在CORS配置中指定的一致。
2. 配置CloudFront缓存行为：在CloudFront的缓存行为中，您需要开启“允许所有HTTP方法”和“转发所有标头”选项，并设置Origin请求标头为'*'。这样可以确保缓存行为正确地转发CORS响应头。
3. 配置源站响应：在源站（例如Amazon S3）的响应中，需要包含Access-Control-Allow-Origin响应头。这个响应头应该指定允许访问资源的域名，例如：Access-Control-Allow-Origin: <https://example.com>

重启CloudFront缓存：当您进行了CORS配置的更改后，需要重启CloudFront缓存，以确保新的配置生效。

总之，解决这个问题需要正确配置CORS，包括在CloudFront缓存行为和源站响应中设置正确的响应头。

1.1. cloudfront配置缓存

缓存键和源请求

我们建议使用缓存策略和源请求策略来控制缓存键和源请求。

☒ Cache policy and origin request policy (recommended)

☐ Legacy cache settings

缓存策略

选择现有缓存策略或创建新的缓存策略。

CachingOptimized

推荐用于 S3 源

Default policy when CF compression is enabled

[创建策略](#) [查看策略](#)

源请求策略 - 可选

选择现有源请求策略或创建新的源请求策略。

选择源策略

[创建策略](#)

响应标头策略 - 可选

选择现有的响应标头策略或创建一个新的响应标头策略。

SimpleCORS

Allows all origins for simple CORS requests

[创建策略](#) [查看策略](#)

► 其他设置

1.2. 源站响应:

s3:

存储桶所有者(您的 AWS 账户)

规范 ID: 17bbc7afd7140cf476e0698c6e00abd7d208ec8349307348a58af44dc35e9dc9

所有人(公有访问权限)

组: http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers

经身份验证的用户组(拥有 AWS 账户的任何人)

组: http://acs.amazonaws.com/groups/global/AuthenticatedUsers

S3 日志传输组

组: http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery

	列出、写入	读写
所有人(公有访问权限)	-	-
经身份验证的用户组(拥有 AWS 账户的任何人)	-	-
S3 日志传输组	-	-

跨源资源共享(CORS)

CORS 配置以 JSON 模式编写, 定义了在单个域中加载的客户端 Web 应用程序与另一个域中的资源进行交互的方式。 [了解更多](#)

[
 {
 "AllowedHeaders": [
 ""
],
 "AllowedMethods": [
 "GET"
],
 "AllowedOrigins": [
 ""
],
 "ExposeHeaders": []
 }
]

编辑

复制

vps:

```
1 server {
2     listen      80;
3     server_name b.com;
4     location /{
5         add_header 'Access-Control-Allow-Origin' 'http://a.com';
6         add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET';
7         add_header 'Access-Control-Allow-Headers' '*';
8     }
9 }
```