

Sre-web3-docker

一、部署

以下是通过 Docker 安装 **MySQL 8**、**Redis 6** 和 **MongoDB（最新版）** 并挂载本地目录的完整命令：

1.1. MySQL 8

```
1 docker run -d \  
2   --name mysql8 \  
3   --restart=always \  
4   -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root123 \  
5   -v /data/docker/mysql8/data:/var/lib/mysql \  
6   -p 3306:3306 \  
7   mysql:8
```

- 本地数据挂载目录： `~/docker/mysql8/data`
- 默认 root 密码： `root123`

1.2. Redis 6

```
1 docker run -d \  
2   --name redis6 \  
3   --restart=always \  
4   -v /data/docker/redis6/data:/data \  
5   -p 6379:6379 \  
6   redis:6 \  
7   redis-server --appendonly yes
```

- 本地数据挂载目录： `~/docker/redis6/data`
- 启用 AOF 持久化

1.3. MongoDB（默认最新版）

```
1 docker run -d \  
2   --name mongodb \  
3   --restart=always \  
4   -e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=root \  
5   -e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=pass123 \  
6   -v /data/docker/mongodb/data:/data/db \  
7   -p 27017:27017 \  
8   mongo
```

- 本地数据挂载目录： `~/docker/mongodb/data`

- 用户名/密码: `root / pass123`

二、RocketMQ（含 Web 管理界面）

2.1. 准备本地挂载目录结构（示例）

```
1 mkdir -p /data/docker/rocketmq/namesrv/logs
2 mkdir -p /data/docker/rocketmq/broker/logs
3 mkdir -p /data/docker/rocketmq/broker/store
```

2.2. 启动 NameServer

```
1 docker run -d \
2   --name rmqnamesrv \
3   --restart=always \
4   -p 9876:9876 \
5   -v /data/docker/rocketmq/namesrv/logs:/root/logs \
6   apache/rocketmq:4.4.0 \
7   sh mqnamesrv
```

2.3. 创建 broker 配置文件

保存到本地路径: `/data/docker/rocketmq/broker/broker.conf`

```
1 cat > /data/docker/rocketmq/broker/broker.conf <<\EOF
2 brokerClusterName=DefaultCluster
3 brokerName=broker-a
4 brokerId=0
5 deleteWhen=04
6 fileReservedTime=48
7 brokerRole=ASYNC_MASTER
8 flushDiskType=ASYNC_FLUSH
9 listenPort=10911
10 namesrvAddr=rmqnamesrv:9876
11 EOF
```

2.4. 启动 Broker

```
1 docker run -d \  
2   --name rmqbroker \  
3   --restart=always \  
4   -p 10911:10911 \  
5   -p 10909:10909 \  
6   -v /data/docker/rocketmq/broker/logs:/root/logs \  
7   -v /data/docker/rocketmq/broker/store:/root/store \  
8   -v /data/docker/rocketmq/broker/broker.conf:/opt/rocketmq-4.4.0/conf/broker.conf \  
9   --link rmqnamesrv:rmqnamesrv \  
10  apache/rocketmq:4.4.0 \  
11  sh mqbroker -c /opt/rocketmq-4.4.0/conf/broker.conf
```

2.5. 可选：RocketMQ Console（Web 管理界面）

你也可以加上控制台（不是官方发布的，但社区常用）：

```
1 docker run -d \  
2   --name rocketmq-console \  
3   -e JAVA_OPTS="-Drocketmq.namesrv.addr=rmqnamesrv:9876" \  
4   -p 28080:8080 \  
5   --link rmqnamesrv:rmqnamesrv \  
6   apacherocketmq/rocketmq-dashboard:latest
```

访问：<http://localhost:28080>

默认无登录认证。