

东台市亨利通电子元器件有限公司

HOSS品牌

品名	型号	参数					核心特点
		阻值范围	阻值偏差	最大工作电压	额定功率	机械行程	
长寿命导电塑料角度位移传感器	WDJ16	1K Ω ~ 10K Ω	± 10%	200V DC	0. 5W	320° /360°	轴套安装/瓷基体导电塑料/长寿命尾部塔式接线端/塑料外壳/带停止位可连续旋转
	WDJ22	1K Ω ~ 10K Ω	± 10%	200V DC	1W	320° /360°	轴套安装/瓷基体/导电塑料/长寿命/尾部塔式接线端/塑料外壳/带停止位可连续旋转/附加接线端
	WDJ22-C	1K Ω ~ 10K Ω	± 10%	200V DC	1W	320° /360°	轴套安装/瓷基体/导电塑料/长寿命/侧面接线端/塑料外壳/带停止位可连续旋转/附加接线端
	0F22	1K Ω ~ 10K Ω	± 10%	200V DC	1W	320° /360°	螺钉安装/瓷基体/导电塑料/长寿命/引出线/塑料外壳/防水设计/带停止位可连续旋转
	RVQ24	1K Ω ~ 10K Ω	± 10%	200V DC	0. 25W	300° /360°	轴套安装/FR4基体/导电塑料/长寿命/焊线引出端/塑料外壳/带停止位可连续旋转
	WDJ25	1K Ω ~ 10K Ω	± 10%	200V DC	1W	360°	轴套安装/瓷基体/导电塑料/长寿命/引出线/金属外壳/连续旋转/附加接线端
	WDP25	1K Ω ~ 10K Ω	± 10%	200V DC	2W	300°	轴套安装/导电塑料/焊线引出端&针式引出端/金属外壳/常温高功率/带停止位/可带开关
	WS26	1K Ω ~ 10K Ω	± 10%	200V DC	1W	312° /333°	轴套安装/树脂基体/导电塑料/焊线接线端/塑料外壳/带停止位/可做多联
	WDJ26	1K Ω ~ 10K Ω	± 10%	200V DC	4W	312° /333°	轴套安装/瓷基体/导电塑料/焊线接线端/塑料外壳/常温高功率/长寿命/带停止位/可做多联
	E29	1K Ω ~ 10K Ω	± 10%	200V DC	1W	290° /360°	螺钉安装/瓷基体/导电塑料/长寿命/引出线/塑料外壳/自动复位/带停止位可连续旋转/附加接线端
	E34	1K Ω ~ 10K Ω	± 10%	200V DC	1W	90°	螺钉安装/瓷基体/导电塑料/长寿命/引出线/塑料外壳/自动复位/带停止位/附加接线端
	WDJ36. 5	1K Ω ~ 10K Ω	± 10%	200V DC	1W	360°	螺钉安装（伺服安装）/瓷基体/导电塑料/长寿命/塔式引出端/金属外壳/连续旋转/附加接线端
	0F40	1K Ω ~ 10K Ω	± 10%	200V DC	1W	220°	螺钉安装/瓷基体/导电塑料/长寿命/引出线/塑料外壳/防水设计
	RVQ28	1K Ω ~ 10K Ω	± 10%	200V DC	2W	60°	螺钉安装/瓷基体/导电塑料/长寿命/焊线引出端//塑料外壳/自动复位/防水设计
普通合成碳膜电位器	WH13	1K Ω ~ 10K Ω	± 20%	36V DC	0. 25W	300°	轴套安装/合成碳膜/针式引出线/塑料外壳/带停止位/可做多联
	PC16	1K Ω ~ 10K Ω	± 20%	200V DC	0. 25W	300°	轴套安装/合成碳膜/焊线接线端&针式引出端/全塑料/带停止位/可做多联/带开关
	WH020	1K Ω ~ 10K Ω	± 20%	200V DC	0. 5W	300°	轴套安装/合成碳膜//塑料外壳/焊线接线端&针式引出端/带停止位/可做多联/带开关
	RV24	1K Ω ~ 10K Ω	± 20%	200V DC	0. 25W	300°	轴套安装/合成碳膜/焊线引出端/塑料外壳/带停止位
	PT25	1K Ω ~ 10K Ω	± 20%	200V DC	0. 5W	300°	轴套安装/合成碳膜/焊线引出端&针式引出端/金属外壳/带停止位/带开关
	WTH118	1K Ω ~ 10K Ω	± 20%	200V DC	2W	270°	轴套安装/合成碳膜/焊线引出端/塑料外壳/大功率/带停止位/可做多联

注：①我公司生产长寿命传感器、电位器耐磨次数可达1000万次，在国内行业具有领先地位，同时质量稳定性可达到国际标准。
②本公司可根据客户要求设计、开发、制作各种电位器、传感器。