

单圈电位器系列命名法

我公司在提供优异品质和长寿命旋转方面可靠性高。有两种类型的电阻：导电塑料型（D）和合成碳膜H，您可以从中进行选择。产品直径从12mm-40mm不等。

WDJ22 (1)	M9×P0.75×8 (2)	Φ6 (3)	20 (4)	F (5)	B (6)	103 (7)	1010 (8)	Y (9)	D (10)	Z (11)	E (12)	G (13)	○○○○ (14)
--------------	-------------------	-----------	-----------	----------	----------	------------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

- (1) 电位器型号W-电位器 D-导电塑料 J-精密级 22产品尺寸  
 (2) M-公制螺纹 9-螺纹直径 0.75-牙距 8 螺纹长度（可变）  
 (3) Φ6：调节柄直径（可变）  
 (4) 出轴长度20=20mm  
 (5) 轴端形式：S-沟形、F-平形、R-圆形  
 (6) 阻值变化特性 B：直线、A：对数、C反对数  
 (7) 103：三位电阻表示方法10000Ω
- (8) 阻值偏差：1010=±10%  
 (9) 有效电气角：320°  
 (10) 电气角：340°  
 (11) 机械角：360°（可连续旋转）  
 (12) 寿命特性E100万=机械寿命100万次  
 (13) 组数：G表示双联，G3三联，G4表示四联  
 (14) 特殊要求客户特殊要求

❖ 快速选型

电阻种类	尺寸(mm)	型号
导电塑料	Φ12.7、Φ16、 Φ22、Φ24、Φ25、 Φ26、Φ29、Φ36.5、Φ40	WDJ12.7、WDJ16、WDJ22、WDJ22-C、OF22 RVQ24、WDJ25、WS26、E29、WDJ36.5、OF40
合成碳膜	13、16 Φ6、Φ10、Φ15、 Φ20、Φ24、Φ25、Φ28	WH13、WH12113、PC16、WH148 PT6、PT10、PT15、WH020、RV24、PT25、WH118

❖ 一般规格

电阻种类	型号	标准阻值范围 (Ω)	特殊规格					
			带停止位	连续旋转	前后出轴	附加 接线端	带开关	多联
导电塑料	WDJ12.7	1K~10K	○	—	—	—	—	—
	WDJ16	1K~10K	○	○	—	—	—	—
	WDJ22	1K~10K	○	○	—	○	—	—
	WDJ22-C	1K~10K	○	○	—	○	—	—
	OF22	1K~10K	○	○	—	—	—	—
	RVQ24	1K~10K	○	○	—	—	—	—
	WDJ25	1K~10K	—	○	—	○	—	—
	WS26/WDJ26	1K~10K	○	—	—	—	—	○
	E29	1K~10K	○	—	—	○	—	—
	WDJ36.5	1K~10K	○	○	○	○	—	—
	OF40	1K~10K	○	—	—	—	—	—
合成碳膜	WH13	1K~10K	○	—	—	—	—	○
	WH12113	1K~10K	○	—	—	—	—	—
	PC16	1K~10K	○	—	—	—	○	○
	WH148	1K~10K	○	—	—	—	○	○
	PT06	1K~10K	○	—	—	—	—	○
	PT10	1K~10K	○	—	—	—	—	○
	PT15	1K~10K	○	—	—	—	—	○
	WH020	1K~10K	○	—	—	—	○	○
	RV24	1K~10K	○	—	—	—	—	—
	PT25	1K~10K	○	—	—	—	○	—
	WH118	1K~10K	○	—	—	—	—	○