

从所有教程的词条中查询…

总结 下一节 ▶

首页 > 慕课教程 > ElementPlus 的组件库自主开发 > css

全部开发者教程	※軒・ 更新于 2023-07-24
Vite 创建项目	
使用 Eslint	CSS 解决方案
响应式基础	CSS 预处理器
组件基础	Sass - Ruby, LibSass
setup	• Less - Javascript, Less.js
Vue3.3 升级内容	 Stylus - Node.js Postcss - https://postcss.org/ 轻量级
Button 组件	
Button 分析及编码	插件化
	• Vite 原生支持 - https://vitejs.dev/guide/features.html#postcss


♡ 收藏教程

口 标记书签

╱ 意见反馈



Q



需要的一些功能

- 变量 CSS 变量
- https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/CSS/Using CSScustom properties

```
/>代码块

sfont-stack: Helvetica, sans-serif;

sprimary-color: #333;

body {

font: 100% $font-stack;

color: $primary-color;

}
```

• Nesting https://github.com/csstools/postcss-plugins/tree/main/plugins/postcss-nesting

```
nav {
ul {
```

╱ 意见反馈



□ 标记书签









• 循环 https://github.com/madyankin/postcss-each

• mixin https://github.com/postcss/postcss-mixins

```
c>代码块

1    @mixin theme($theme: DarkGray) {
2    background: $theme;
3    box-shadow: 0 0 1px rgba($theme, .25);
4    color: #fff;
5 }
```

CSS Modules

文档地址: https://github.com/css-modules/css-modules

Vite 是直接支持的: https://cn.vitejs.dev/guide/features.html#css-modules

可重用







 \Box

```
<> 代码块
     // styles.module.css
1
      .title {
       background-color: red;
3
4
<> 代码块
     import styles from "./styles.css";
2
3
      element.innerHTML =
4
       `<h1 class="${styles.title}">
5
          An example heading
```

```
/>代码块

// class="_styles__title_309571057">

An example heading

//h1>

_styles__title_309571057 {

background-color: red;

}

// color: red;

// color
```

- 看起来不像是 CSS 的正常写法
- 定义 CSS 全局样式比较麻烦

</h1>`;

- 需要额外的loader 来生成 Typescript 的支持
- 生成的类名并不友好

原子 CSS

6

Tailwind.css https://tailwindcss.com/

╱ 意见反馈



口 标记书签

 \Box

色彩系统

参考: https://ant.design/docs/spec/colors-cn

系统色版

- 基础色板
- 中性色板

产品色板

- 品牌色
- 功能色

更多色板举例

- 中国色: https://www.figma.com/community/file/932547561953107053
- Bootstrap: https://getbootstrap.com/docs/5.3/customize/color/
- Tailwind.css: https://tailwindcss.com/docs/customizing-colors

CSS 自定义变量

文档: https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/CSS/UsingCSScustom_properties







 \Box

```
/>代码块

1 :root {
2    --main-bg-color: blue;
3 }
4
5 background-color: var(--main-bg-color);
```

添加系统默认CSS样式

Normalize.css

- 保护有用的浏览器默认样式
- 一般化的样式
- 修复浏览器自身的bug
- 优化CSS可用性

ElementPlus 提供了更简单的,更贴合组件库的默认样式。

• https://github.com/element-plus/element-plus/blob/dev/packages/theme-chalk/src/reset.scss

PostCSS 插件 - PostCSS Nested

地址: https://github.com/postcss/postcss-nested

VSCode 支持 PostCSS 的插件

地址: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vunguyentuan.vscode-postcss

添加 Button 样式



 \Box

```
<> 代码块
      .vk-button {
1
2
       --vk-button-bg-color: var(--vk-fill-color-blank);
3
4
      .vk-button {
5
       background-color: var(--vk-button-bg-color);
6
      .vk-button--primary {
7
8
       --vk-button-bg-color: var(--vk-color-primary);
9
     }
```

PostCSS each 插件

官网地址: https://github.com/madyankin/postcss-each

▶ 意见反馈

PostCSS 生成对应的色彩变量

```
<> 代码块
    // 分析
 1
    @each $type, $color in (primary...), (#409eff...) {
        --vk-color-$($type): $(color)
 3
        light-3,
 4
        light-5,
        light-7
        light-8
        light-9
 9
        dark-2
        // 循环 3, 5, 7, 9
10
        // 单独生成 light8, dark2
11
12
        // 设置颜色值
13
        light 颜色是 白色 + 主色 + 不同等级的混合(3,5,7,8,9)
14
        dark 颜色是 黑色 + 主色 + 不同等级的混合(2)
15
16 }
```

♡ 收藏教程

□ 标记书签

 \Box

需要的插件

PostCSS for: https://github.com/antyakushev/postcss-for

PostCSS mixin: https://github.com/iamstarkov/postcss-color-mix/

PostCSS each variables: https://github.com/awcross/postcss-each-variables

Button 分析及编码 ◆ 上一节 下一节 ▶ 总结

◆ 我要提出意见反馈

企业服务 网站地图 网站首页 关于我们 联系我们 讲师招募 帮助中心 意见反馈 代码托管

r 🤏 🚳

Copyright © 2023 imooc.com All Rights Reserved | 京ICP备 12003892号-11 京公网安备11010802030151号

<u>(:</u>