

```

import subprocess import sys # Dados de teste fornecidos pelo usuário dados_teste = [-90, -87,
-95, -101, -103, -110, -75, -80, -130, "abc", -98] def executar_teste(nome_arquivo, dados):
print(f"\n{'='*20} Testando {nome_arquivo} {'='*20}") # Converter dados para string para passar
via CLI se o script suportar, # ou criar um wrapper temporário. # Como os scripts têm exemplos
internos, vamos criar um script de execução customizado # para garantir que usem exatamente
os mesmos dados. wrapper_code = f""" import sys import {nome_arquivo.replace('.py', '')} as
script dados = {dados} # Alguns scripts podem esperar apenas números, vamos filtrar o que
não for número antes de passar dados_filtrados = [] for d in dados: try:
dados_filtrados.append(float(d)) except: pass # Tentar chamar a função principal de cada um
try: if hasattr(script, 'analyze_measurements'):
print(script.analyze_measurements(dados_filtrados)) elif hasattr(script, 'gerar_relatorio'):
script.gerar_relatorio(dados_filtrados) else: print("Função principal não encontrada.") except
Exception as e: print(f"Erro ao executar: {{e}}") """ with open('temp_test.py', 'w') as f:
f.write(wrapper_code) result = subprocess.run(['python3', 'temp_test.py'], text=True,
capture_output=True) print(result.stdout) if result.stderr: print("Erros:") print(result.stderr)
executar_teste('codigo_chatgpt.py', dados_teste) executar_teste('codigo_gemini.py',
dados_teste)

```