Check out one of my other projects 👉 **weekend.dev**!

Vim Cheat Sheet

Global

- `:h[elp] keyword` - abrir ayuda para palabra clave
- `:sav[eas] file` - guardar archivo como
- `:clo[se]` - cerrar archivo actual
- `:ter[minal]` - open a terminal window
- `K` - abrir página del manual (man page) de la palabra bajo el cursor

Mover el cursor

- `h` - mover el cursor hacia la izquierda
- `j` - mover el cursor hacia abajo
- `k` - mover el cursor hacia arriba
- `l` - mover el cursor hacia la derecha
- `H` - moverse hacia la parte superior de la pantalla
- `M` - moverse hacia el centro de la pantalla
- `L` - moverse hacia la parte inferior de la pantalla
- `w` - saltar hasta el inicio de la siguiente palabra
- `W` - saltar hasta el inicio de la siguiente palabra (incluso con puntuación)
- `e` - saltar hasta el final de la siguiente palabra
- `E` - saltar hasta el final de la siguiente palabra (incluso con puntuación)
- `b` - regresar al inicio de una palabra
- `B` - regresar al inicio de una palabra (incluso con puntuación)
- `%` - ir al carácter asociado (pares por defecto: '()', '{}', '[]' - usar :h matchpairs en vim para más información)
- `0` - saltar al inicio de la línea
- `^` - saltar al primer carácter no-espacio de la línea
- `$` - saltar al final de la línea
- `g_` - saltar al último carácter no-espacio de la línea
- `gg` - ir a la primera línea del documento
- `G` - ir a la última línea del documento
- `5gg` or `5G` - ir a la línea 5
- `fx` - saltar a la siguiente ocurrencia del carácter x

Editar

- `r` - reemplazar un carácter
- `J` - juntar siguiente línea con la actual
- `gJ` - join line below to the current one without space in between
- `gwip` - reflow paragraph
- `g~` - switch case up to motion
- `gu` - change to lowercase up to motion
- `gU` - change to uppercase up to motion
- `cc` - cambiar (reemplazar) toda la línea
- `C` - change (replace) to the end of the line
- `c$` - cambiar (reemplazar) hasta el final de la línea
- `ciw` - change (replace) entire word
- `cw` - cambiar (reemplazar) una palabra
- `s` - eliminar carácter y reemplazar texto
- `S` - eliminar línea y reemplazar texto (igual que el comando cc)
- `xp` - transponer dos letras (suprimir y pegar)
- `u` - deshacer
- `U` - restore (undo) last changed line
- `Ctrl` + `r` - rehacer
- `.` - repetir el último comando

Seleccionar texto (modo visual)

- `v` - iniciar modo visual, seleccionar lineas y ejecutar un comando (como y-yank)
- `V` - iniciar modo visual seleccionando toda la línea
- `o` - moverse al otro extremo de la zona seleccionada
- `Ctrl` + `v` - iniciar modo visual de bloque (visual block mode)
- `O` - moverse a la otra esquina del bloque
- `aw` - seleccionar una palabra
- `ab` - un bloque con ()
- `aB` - un bloque con {}
- `at` - a block with <> tags
- `ib` - un bloque interno con ()
- `iB` - un bloque interno con {}
- `it` - inner block with <> tags
- `Esc` - salir del modo visual

Macros

- `qa` - grabar macro a
- `q` - detener la grabación de la macro
- `@a` - ejecutar macro a
- `@@` - re-ejecutar la última macro ejecutada

Copiar y pegar

- `yy` - copiar una línea
- `2yy` - copiar dos líneas
- `yw` - copiar el resto de los carácteres de la palabra desde la posición del cursor hasta el principio de la siguiente palabra
- `y$` - copiar hasta el final de la línea
- `p` - pegar antes del cursor
- `P` - pegar después del cursor
- `dd` - cortar una línea
- `2dd` - cortar dos líneas
- `dw` - cortar el resto de los carácteres de la palabra desde la posición del cursor hasta el principio de la siguiente palabra
- `D` - cortar hasta el final de la línea
- `d$` - cortar hasta el final de la línea
- `x` - cortar carácter

Indent text

- `>>` - indent (move right) line one shiftwidth
- `<<` - de-indent (move left) line one shiftwidth
- `>%` - indent a block with () or {} (cursor on brace)
- `>ib` - indent inner block with ()
- `>at` - indent a block with <> tags
- `3==` - re-indent 3 lines
- `=%` - re-indent a block with () or {} (cursor on brace)
- `=iB` - re-indent inner block with {}
- `gg=G` - re-indent entire buffer
- `]p` - paste and adjust indent to current line

Salir

- `:w` - guardar archivo sin salir
- `:w !sudo tee %` - guardar archivo usando sudo
- `:wq` or `:x` or `ZZ` - guardar archivo y salir

Trabajar con varios archivos

- `:e[dit] file` - editar un archivo en un nuevo búfer
- `:bn[ext]` - ir al próximo búfer
- `:bp[revious]` - ir al búfer anterior
- `:bd[elete]` - eliminar búfer (cerrar archivo)
- `:b[uffer]#` - go to a buffer by #
- `:b[uffer] file` - go to a buffer by file
- `:ls` or `:buffers` - mostrar todos los búfers abiertos
- `:sp[lit] file` - abrir archivo en un nuevo búfer y dividir la ventana
- `:vs[plit] file` - abrir archivo en un nuevo búfer y dividir la ventana verticalmente
- `:vert[ical] ba[ll]` - edit all buffers as vertical windows
- `:tab ba[ll]` - edit all buffers as tabs
- `Ctrl` + `ws` - dividir ventana
- `Ctrl` + `wv` - dividir ventana verticalmente
- `Ctrl` + `ww` - cambiar de ventana
- `Ctrl` + `wq` - cerrar ventana
- `Ctrl` + `wx` - exchange current window with next one
- `Ctrl` + `w=` - make all windows equal height & width
- `Ctrl` + `wh` - mover el cursor a la ventana izquierda (división vertical)
- `Ctrl` + `wl` - mover el cursor a la ventana derecha (división vertical)
- `Ctrl` + `wj` - mover el cursor a la ventana de abajo (división horizontal)
- `Ctrl` + `wk` - mover el cursor a la ventana de arriba (división horizontal)

Diff

- `zf` - manually define a fold up to motion
- `zd` - delete fold under the cursor
- `za` - toggle fold under the cursor
- `zo` - open fold under the cursor
- `zc` - close fold under the cursor
- `zr` - reduce (open) all folds by one level
- `zm` - fold more (close) all folds by one level
- `zi` - toggle folding functionality
- `]c` - jump to start of next change
- `[c` - jump to start of previous change
- `do` or `:diffg[et]` - obtain (get) difference (from other buffer)
- `dp` or `:diffpu[t]` - put difference (to other buffer)
- `:diffthis` - make current window part of diff
- `:dif[fupdate]` - update differences
- `:diffo[ff]` - switch off diff mode for current window

tx - saltar a la ocurrencia previa del carácter x

Fx - jump to previous occurence of character x

Tx - jump to after previous occurence of character x

; - repeat previous f, t, F or T movement

, - repeat previous f, t, F or T movement, backwards

} - saltar al párrafo siguiente (o función/bloque, en modo edición)

{ - saltar al párrafo previo (o función/bloque, en modo edición)

zz - centrar el cursor en la pantalla

Ctrl + **e** - move screen down one line (without moving cursor)

Ctrl + **y** - move screen up one line (without moving cursor)

Ctrl + **b** - retroceder una pantalla

Ctrl + **f** - avanzar una pantalla

Ctrl + **d** - avanzar cursor media pantalla

Ctrl + **u** - retroceder cursor media pantalla

Modo insertar - insertar/agregar texto

i - insertar antes del cursor

I - insertar al comienzo de la línea

a - insertar después del cursor

A - insertar al final de la línea

o - insertar una nueva linea debajo de la línea actual

O - insertar una nueva línea encima de la línea actual

ea - insertar después de palabra

Ctrl + **h** - delete the character before the cursor during insert mode

Ctrl + **w** - delete word before the cursor during insert mode

Ctrl + **j** - begin new line during insert mode

Ctrl + **t** - indent (move right) line one shiftwidth during insert mode

Ctrl + **d** - de-indent (move left) line one shiftwidth during insert mode

Ctrl + **n** - insert (auto-complete) next match before the cursor during insert mode

Ctrl + **p** - insert (auto-complete) previous match before the cursor during insert mode

Ctrl + **rx** - insert the contents of register x

Comandos visuales

> - mover texto hacia la derecha

< - mover texto hacia la izquierda

y - copiar texto seleccionado

d - eliminar texto seleccionado

~ - pasar de minúscula a mayúscula y viceversa

u - change marked text to lowercase

U - change marked text to uppercase

Registros

:reg[isters] - mostrar el contenido de los registros

"xy - copiar en el registro X

"xp - pegar el contenido del registro X

"+y - yank into the system clipboard register

"+p - paste from the system clipboard register

Marcas

:marks - mostrar marcas

ma - definir posición actual para la marca A

`a - saltar a la posición de la marca A

y`a - copiar texto a la posición de la marca A

`0 - go to the position where Vim was previously exited

`" - go to the position when last editing this file

`. - go to the position of the last change in this file

`` - go to the position before the last jump

:ju[mps] - list of jumps

Ctrl + **i** - go to newer position in jump list

Ctrl + **o** - go to older position in jump list

:changes - list of changes

g, - go to newer position in change list

g; - go to older position in change list

Ctrl + **]** - jump to the tag under cursor

:q - salir (no funciona si hay cambios sin guardar)

:q! or **ZQ** - salir descartando los cambios no guardados

:wqa - write (save) and quit on all tabs

Buscar y reemplazar

/pattern - buscar patrón

?pattern - buscar patrón hacia atrás

\vpattern - patrón 'muy mágico' (very magic): los caracteres no alfanuméricos son interpretados como caracteres especiales regex (sin necesidad de escaparlos)

n - repetir la búsqueda en la misma dirección

N - repetir la búsqueda en la dirección contraria

:%s/old/new/g - reemplazar en todo el archivo

:%s/old/new/gc - reemplazar en todo el archivo pidiendo una confirmación

:noh[lsearch] - desactiva el realce (highlight) de los resultados de búsqueda

Buscar en varios archivos

:vim[grep] /pattern/ {`{file}`} - buscar un patrón en varios archivos

:cn[ext] - ir al resultado siguiente

:cp[revious] - ir al resultado previo

:cope[n] - abrir ventana con una lista de los resultados

:ccl[ose] - close the quickfix window

Pestañas

:tabnew or **:tabnew {page.words.file}** - abrir archivo en una nueva pestaña

Ctrl + **wT** - mover la ventana actual a su propia pestaña

gt or **:tabn[ext]** - irr a la próxima pestaña

gT or **:tabp[revious]** - ir a la pestaña anterior

#gt - ir a la pestaña número #

:tabm[ove] # - mover a la pestaña actual a la posición número # (desde 0)

:tabc[lose] - cerrar todas las pestañas y sus ventanas

:tabo[nly] - cerrar todas las pestañas salvo la actual

:tabdo command - run the `command` on all tabs (e.g. `:tabdo q` - closes all opened tabs)

Esc - salir del modo insertar