

# Documentación técnica: Primeros pasos: encabezado, párrafos y saltos de lineas



# Índice



1. <u>E</u>	Encabezado	5
2.	Saltos de línea	. 7
3	Párrafos	9



#### 1. Encabezado



A la hora de diseñar una página web es importante saber que existen dos zonas, una de ellas es la cabecera de la página web y la otra es el cuerpo de la página web.

La cabecera es la parte superior de la página web donde se agrupan los metadatos, datos que no se muestran al usuario pero que le son de utilidad el navegador.

La cabecera se establece mediante las etiquetas **<head>** y **</head>** que se sitúan justo debajo de la etiqueta **<html>**.

Dentro de la encabecera, hay información del documento que se está creando pero que no es visible en la pantalla. Por ejemplo el título. Esta información se sitúa entre las etiquetas **<title>** y **</title>**. Title indica el título del documento. El título debe describir de una manera breve el contenido del texto que queremos plasmar, ya que cuando los usuarios añadan nuestra página a su barra de marcadores (bookmark o agenda de direcciones), la dirección debe caber en un pequeño espacio.

En cuanto al cuerpo, es decir, la parte visible de nuestra página WEB, el texto que queramos poner en nuestra página puede tener hasta 6 títulos o encabezados definidos por las etiquetas <h1> y </h1>, <h2> y </h2>, etc. Este orden determina el tamaño del texto, es decir, <h1> y </h1> tendrá un tamaño mayor que <h2> y </h2>.

### 1. Encabezado



Si quieres poner un párrafo, una imagen, etc., en tu página web, una etiqueta que puede ayudarte es la etiqueta **<center> y </center>** que sirve para centrar todo lo que pongas dentro de ella. Es bueno que conozcas esta etiqueta, pero debes saber que en HTML 5 no se utiliza, sino que se hace directamente con CSS.

#### 2. Saltos de línea



A la hora de estructurar un texto en la página web debes saber que, para escribir espacios en blanco, introducir saltos de página o tabuladores no se puede hacer tal cual, igual que se hace en cualquier documento, sino que se tienen que añadir etiquetas concretas.

Etiqueta **br**: Esta etiqueta provoca un salto de línea simple, es decir, como apretases "enter" una sola vez en otro documento. Para introducir un salto de línea

simple una vez que se haya definido un bloque de texto, deberás utilizar **<br>>**.

Etiqueta **p**: también denominada etiqueta de párrafo es una de las etiquetas más utilizadas para estructurar un texto en HTML. Esta etiqueta introduce un párrafo. Los navegadores agregan automáticamente una sola línea en blanco antes y después de cada elemento .

A la hora de maquetar y crear una página web se pueden añadir varios párrafos de texto, pero para darle forma debemos utilizar la etiqueta . Esta etiqueta dejará una línea en blanco entre los párrafos. Si queremos varias líneas en blanco no es suficiente con añadir la etiqueta varias veces, sino que deberás combinarla con la etiqueta <br > (break o romper).

La etiqueta **<br**>
 permite poner párrafos en los textos, pero sin que aparezca una línea en blanco.

Ninguna de las dos etiquetas anteriores tiene etiqueta de cierre.

A continuación, te mostramos un ejemplo de cómo deberías poner estas etiquetas en tu texto para que tenga los párrafos que quieres:

## 2.Saltos de línea



<br/>br>

<p> Si quieres que entre los párrafos aparezcan líneas blancas deberás utilizar la etiqueta <br>.

</body>

</html>

A continuación, te mostramos como se vería en una página de HTML:




Figura 1. Ejemplo visualización

#### 3. Párrafos



En algunos textos se desea poner más de un espacio entre dos palabras, pero el navegador sólo acepta crear el hueco de un espacio. Mediante el código "&nbsp: (non-breakingspace) se puede forzar a que acepte más espacios.

Si estamos, por ejemplo, escribiendo un texto con muchos párrafos, quizá queramos destacar algunas palabras, entonces podemos utilizar:

```
<del> y </del> para tachar una palabra o texto.
```

<br/> y <b/> para poner en negrita una palabra o un texto (bold).

<u> y </u> para subrayar una palabra o un texto.

<i>y </i>para poner una palabra o texto en cursiva (italic).

Otras etiquetas que podemos utilizar para cambiar la apariencia del texto son y . Esta etiqueta hará que tu texto aparezca en formato preformateado, es decir, aparecerá como si se hubiera escrito a máquina con una fuente de espaciado, tipo Courier, ya establecido.

También podemos utilizar la etiqueta <tt> y </tt> para conseguir que los caracteres tengan apariencia de haberse escrito en una máquina de escribir y también para que el texto tenga un tamaño menor. Puede confundirse con la etiqueta pre> pero la etiqueta <tt> no preformatea el texto, sino que cambia su apariencia. Esta etiqueta nos permite tener un espaciado simple ya que la etiqueta br> no nos sirve.

Para poder dar formato de sangría a un párrafo de HTML y para definir citas largas, podemos utilizar la etiqueta **<blockquote>** y **</blockquote>**.



# SAMSUNG

