

RELACIONES ENTRE ENTIDADES DE EJEMPLO EXÁMENES ANTERIORES

- Clínica Veterinaria:

○ *ControlCheck 1 G1* -----

Elimine las anotaciones @Transient de los métodos y atributos que las tengan en las entidades creadas anteriormente, así como la del atributo symptoms de la clase Visit. Se pide crear las siguientes relaciones entre las entidades. Cree una relación unidireccional desde “Visit” hacia “Symptom” que exprese la que aparece en el diagrama UML (mostrado en la primera página de este enunciado) respetando sus cardinalidades, usando el atributo “symptoms” de la clase “Visit”.

Además, se pide crear una relación unidireccional desde “Symptom” hacia “Disease” que represente la que aparece en el diagrama UML, tenga en cuenta la cardinalidad que tiene, usando el atributo “includes” en la clase “Symptom”. Debe asegurarse de que las relaciones expresan adecuadamente la cardinalidad que muestra el diagrama UML, por ejemplo, algunos atributos pueden ser nulos puesto que la cardinalidad es 0..n pero otros no, porque su cardinalidad en el extremo navegable de la relación es 1..n.

Finalmente, se pide crear una relación unidireccional desde “Treatment” hacia “Disease” que represente la que aparece en el diagrama, usando como nombre de atributo recommendedFor. Debe asegurarse de que las relaciones expresan adecuadamente la cardinalidad que muestra el diagrama UML, por ejemplo, el atributo no puede ser nulo y es obligatorio, puesto que la cardinalidad es 1..n en el extremo de Disease.

○ *ControlCheck 1 G2* -----

Se pide crear las siguientes relaciones entre las entidades:

- Una relación unidireccional desde “Surgery” hacia “Pet” que exprese la que aparece en el diagrama UML (mostrado en la primera página de este enunciado) respetando sus cardinalidades, usando el atributo “pet”.
- Una relación unidireccional desde “Surgery” hacia “SurgeryType” que represente la que aparece en el diagrama UML respetando sus cardinalidades, usando el atributo “type”.
- Una relación unidireccional desde “OperatingRoom” hacia

“SurgeryType” que represente la que aparece en el diagrama UML respetando sus cardinalidades, usando el atributo “validFor”.

- Una relación unidireccional desde “Surgery” hacia “OperatingRoom” que exprese la que aparece en el diagrama UML respetando sus cardinalidades, usando el atributo “room” de la clase “Surgery”.

○ **ControlCheck 1 G3** -----

Elimine las anotaciones @Transient de los métodos y atributos que las tengan en las entidades creadas anteriormente, así como la del atributo attendants de la clase Course. Se pide crear las siguientes relaciones entre las entidades:

Una relación bidireccional entre “CourseAttendance” y “Course” que represente la que aparece en el diagrama UML, teniendo en cuenta la cardinalidad que tiene.

Además, cree dos relaciones unidireccionales desde “CourseAttendance” hacia “Vet” y hacia “CoursePayment” que expresen las que aparecen en el diagrama UML (mostrado en la primera página de este enunciado), usando los atributos “attendant” y “payments” de la clase “CourseAttendance”, correspondientemente. Debe asegurarse de que las relaciones expresan adecuadamente la cardinalidad que muestra el diagrama UML, por ejemplo, algunos atributos pueden ser nulos puesto que la cardinalidad es 0..n pero otros no, porque su cardinalidad en el extremo navegable de la relación es 1.

○ **ControlCheck 2 G1** -----

Elimine las anotaciones @Transient de los métodos y atributos que las tengan en las entidades creadas en el ejercicio anterior, así como la del atributo symptoms de la clase Visit. Se pide crear las siguientes relaciones entre las entidades:

Cree una relación unidireccional desde “Visit” hacia “Symptom” que exprese la que aparece en el diagrama UML (mostrado en la primera página de este enunciado) respetando sus cardinalidades, usando el atributo “symptoms” de la clase “Visit”.

Además, se pide crear dos relaciones unidireccionales desde “Symptom” hacia “Disease” que representen las que aparecen en el diagrama UML, tenga en cuenta la cardinalidad que tienen (recuerde que en este caso, al tratarse de una doble relación n a n entre las mismas entidades se trata de

unas relaciones bastante exóticas), usando como nombre de los atributos “includedDiseases” y “excludedDiseases” en la clase “Symptom”.

Finalmente, se pide crear una relación unidireccional desde “Medicine” hacia “Disease” que represente la que aparece en el diagrama. Debe asegurarse de que las relaciones expresan adecuadamente la cardinalidad que muestra el diagrama UML.

○ **ControlCheck 2 G2** -----

Además, se pide crear las siguientes relaciones entre las entidades.

- Cree tres relaciones unidireccionales desde
 “GroomingConsumed” hacia “Visit” utilizando el atributo
 “appliedDuring”, de “GroomingConsumed” hacia
 “GroomingType” utilizando el atributo “typeConsumed” y de
 “GroomingConsumed” hacia “Coupon” utilizando el atributo
 “consumed”, que expresen las relaciones que aparecen en el
 diagrama UML (mostrado en la primera página de este
 enunciado) respetando sus cardinalidades.
- Cree una relación unidireccional desde “Coupon” hacia
 “GroomingPackage” que represente la que aparece en el diagrama
 UML, teniendo en cuenta la cardinalidad y usando el atributo
 “groomingPackage” en la clase “Coupon”

Debe asegurarse de que las relaciones expresan adecuadamente la cardinalidad que muestra el diagrama UML, por ejemplo, el atributo groomingPackage no puede ser nulo puesto que la cardinalidad es 1.

○ **ControlCheck 2 G3** -----

Elimine las anotaciones @Transient de los métodos y atributos que las tengan en las entidades creadas en el ejercicio anterior, así como del atributo allergies de la clase Pet. Se pide crear las siguientes relaciones entre las entidades:

Cree una relación unidireccional desde “Prescription” hacia “Visit” que exprese la que aparece en el diagrama UML (mostrado en la primera página de este enunciado) respetando sus cardinalidades, usando un atributo “visit” en la clase “Prescription”.

Cree dos relaciones unidireccionales desde “Prescription” hacia “Medication” que representen las que aparecen en el diagrama UML, es decir la medicación prescrita tanto obligatoria como opcional. Tenga en cuenta la cardinalidad que tienen (recuerde que en este caso, al tratarse de

una doble relación n a n entre las mismas entidades se trata de unas relaciones bastante exóticas vistas en teoría), usando como nombre de los atributos “mandatoryMedications” y “optionalMedications” en la clase “Prescription”. Debe asegurarse de que las relaciones expresan adecuadamente la cardinalidad que muestra el diagrama UML.

Finalmente, se piden crear dos relaciones para la clase Allergy. Una de ellas unidireccional desde “Pet” hacia “Allergy”; y otra desde “Allergy” hacia “ActivePrinciple” que representen las que aparecen en el diagrama. Debe asegurarse de que las relaciones expresan adecuadamente la cardinalidad que muestra el diagrama UML.

○ 3ª Convocatoria (octubre) -----

Elimine las anotaciones @Transient de los métodos y atributos que las tengan en las entidades creadas en el ejercicio anterior, así como la del atributo symptoms de la clase Visit. Se pide crear las siguientes relaciones entre las entidades. Cree una relación unidireccional desde “Visit” hacia “Symptom” que exprese la que aparece en el diagrama UML (mostrado en la primera página de este enunciado) respetando sus cardinalidades, usando el atributo “symptoms” de la clase “Visit”.

Además, se pide crear dos relaciones unidireccionales desde “Symptom” hacia “Disease” que representen las que aparecen en el diagrama UML, tenga en cuenta la cardinalidad que tienen (recuerde que en este caso, al tratarse de una doble relación n a n entre las mismas entidades se trata de unas relaciones bastante exóticas), usando como nombre de los atributos “includes ” y “excludes” en la clase “Symptom”. Debe asegurarse de que las relaciones expresan adecuadamente la cardinalidad que muestra el diagrama UML, por ejemplo, algunos atributos pueden ser nulos puesto que la cardinalidad es 0..n pero otros no, porque su cardinalidad en el extremo navegable de la relación es 1..n.

Finalmente, se pide crear una relación unidireccional desde “Treatment” hacia “Disease” que represente la que aparece en el diagrama, usando como nombre de atributo recommendedFor. Debe asegurarse de que las relaciones expresan adecuadamente la cardinalidad que muestra el diagrama UML, por ejemplo, el atributo no puede ser nulo y es obligatorio, puesto que la cardinalidad es 1..n en el extremo de Disease.

- Juego de Ajedrez:

○ 1ª Convocatoria (enero) -----

Elimine las anotaciones `@Transient` de los métodos y atributos que las tengan en las entidades creadas en el ejercicio anterior. Se pide crear las siguientes relaciones entre las entidades:

Cree una relación unidireccional desde “Round” hacia “Tournament” que exprese la que aparece en el diagrama UML (mostrado en la primera página de este enunciado) respetando sus cardinalidades, usando el atributo “tournament” de la clase “Round”.

Además, se pide crear dos relaciones unidireccionales desde “Tournament” y “Round” hacia “User” que representen las que aparecen en el diagrama UML, tenga en cuenta la cardinalidad que tienen, usando como nombre de los atributos “participants”. Debe asegurarse de que las relaciones expresan adecuadamente la cardinalidad que muestra el diagrama UML, por ejemplo, algunos atributos pueden ser nulos puesto que la cardinalidad es 0..n pero otros no, porque su cardinalidad en el extremo navegable de la relación es 1..n.

Finalmente, se pide crear una relación unidireccional desde “ChessMatch” hacia “Round” que represente la que aparece en el diagrama, usando como nombre de atributo “round” en la clase “ChessMatch”. Debe asegurarse de que las relaciones expresan adecuadamente la cardinalidad que muestra el diagrama UML, por ejemplo, en este caso el atributo si podría ser nulo, puesto que la cardinalidad es “0..1” en el extremo de “Round”, pero si fuera “1” o “1..n” sería obligatorio.

○ 2ª Convocatoria (julio) -----

Elimine las anotaciones `@Transient` de los métodos y atributos que las tengan en las entidades creadas en el ejercicio anterior. Se pide crear las siguientes relaciones entre las entidades:

Cree una relación unidireccional desde “Challenge” hacia “User” que exprese la que aparece en el diagrama UML (mostrado en la primera página de este enunciado) respetando sus cardinalidades, usando el atributo “participants” de la clase “Challenge”.

Además, se pide crear otra relación unidireccional desde “Challenge” hacia “ChessMatch” mediante el atributo “matches” que representen la que aparece en el diagrama UML, tenga en cuenta la cardinalidad que tiene. Debe asegurarse de que las relaciones expresan adecuadamente la cardinalidad que muestra el diagrama UML, por ejemplo, en el diagrama, algunos atributos pueden ser nulos puesto que la cardinalidad es 0..n pero otros no, porque su cardinalidad en el extremo navegable de la relación es 1..n.