

RESTRICCIONES DE ATRIBUTOS DE EJEMPLO EXÁMENES ANTERIORES

- Clínica Veterinaria:

○ *ControlCheck 1 G1* -----

Modificar las clases “Symptom” y “Treatment” para que sean entidades. Estas clases están alojadas en el paquete “org.springframework.samples.petclinic.disease”, y deben tener los siguientes atributos y restricciones:

Para ambas clases:

- El atributo de tipo entero (Integer) llamado “id” actuará como clave primaria en la tabla de la base de datos relacional asociada a la entidad.
- Un atributo de tipo cadena de caracteres (String) llamado “name” obligatorio (no puede ser nulo), que debe tener una longitud mínima de 3 caracteres y máxima de 50 y que no puede estar formada por caracteres vacíos (espacios, tabuladores, etc.).

Para la clase Treatment:

- El atributo de tipo entero (Integer) llamado “baseDose”, que representa el número de miligramos de tratamiento por kilogramo de peso del animal. Este atributo será obligatorio y tendrá un valor mínimo de 1.
- El atributo de tipo entero llamado (Integer) llamado “shockDose”, que representa una cantidad fija de miligramos. En la lógica de negocio del sistema esta cantidad se añadirá al tratamiento en caso de que la enfermedad a tratar sea mortal (valor 5 para el atributo severity en la entidad Disease). El atributo es opcional, pero si toma valor, tendrá un valor mínimo de 1.
- El atributo de tipo entero (Integer) llamado “maxDose “ que representa la dosis máxima de tratamiento que puede llegar a administrarse (en miligramos de tratamiento por kilogramo de peso del animal). Este atributo es obligatorio y tendrá un valor mínimo de 1.

Para la clase Symptom:

- El atributo de tipo cadena caracteres (String) llamado “virulence” opcional que únicamente podrá tomar tres valores “LOW”, “MEDIUM”, “HIGH”¹.

Modificar las interfaces “SymptomRepository” y “TreatmentRepository” alojadas en el mismo paquete para que extiendan a CrudRepository. No olvide especificar sus parámetros de tipo.

○ **ControlCheck 1 G2** -----

Modificar las clases “Surgery” y “OperatingRoom” para que sean entidades y eliminar las anotaciones @Transient estas clases. Estas clases están alojadas en el paquete “org.springframework.samples.petclinic.surgery”, y deben tener los siguientes atributos y restricciones:

Para ambas clases:

- El atributo de tipo entero (Integer) llamado “id” actuará como clave primaria en la tabla de la base de datos relacional asociada a la entidad.
- Un atributo de tipo cadena de caracteres (String) llamado “name” obligatorio (no puede ser nulo), que debe tener una longitud mínima de 3 caracteres y máxima de 50 y que no puede estar formada por caracteres vacíos (espacios, tabuladores, etc.).

Para la clase Surgery:

- Un atributo de tipo fecha (LocalDate) llamado “date”, que representa la fecha en que se realiza la cirugía. Seguirá el formato “dd/MM/yyyy” (puede usar como ejemplo la clase Pet y su fecha de nacimiento para ver cómo se especificar dicho formato, pero nótese que el patrón del formato es distinto). Este atributo debe ser obligatorio y se almacenará en la BD con el nombre de columna “surgery_date”.
- El atributo de tipo cadena caracteres (String) llamado “description” opcional.

Para la clase OperatingRoom:

- Un atributo de tipo entero llamado “size” obligatorio, que representa el tamaño de la sala en metros cuadrados, y tiene que ser un número mayor que cero.
- Un atributo de tipo cadena de caracteres (String) llamado “sterilizationLevel” obligatorio que únicamente podrá tomar tres valores: “FULL”, “SEMI”, “LOW”.

Modificar las interfaces “SurgeryRepository” y “OperationRoomRepository” alojadas en el mismo paquete para que extiendan a CrudRepository. No olvide especificar sus parámetros de tipo.

○ **ControlCheck 1 G3** -----

Modificar las clases “CourseAttendance” y “CoursePayment” para que sean entidades. Estas clases están alojadas en el paquete “org.springframework.samples.petclinic.course”, y deben tener los siguientes atributos y restricciones:

Para ambas clases:

- El atributo de tipo entero (Integer) llamado “id” actuará como clave primaria en la tabla de la base de datos relacional asociada a la entidad.

Para la clase CourseAttendance:

- El atributo de tipo fecha (LocalDate) llamado “registeredOn”, que representa la fecha en que el alumno se registra en el curso, seguirá el formato “dd/MM/yyyy”. Este atributo debe ser obligatorio. En la base de datos se almacenará con el nombre de columna “registrationDate”.
- El atributo de tipo entero (Integer) llamado “grade”, que representa la calificación global del curso. Este atributo es opcional, y debe estar en el rango de valores de 0 a 10, ambos inclusive.

Para la clase CoursePayment:

- El atributo de tipo fecha (LocalDate) llamado “paidOn”, que representa la fecha en que el alumno realiza un pago (parcial o total) del precio del curso, seguirá el formato “dd/MM/yyyy”. Este atributo debe ser obligatorio. En la base de datos se almacenará con el nombre de columna “paymentDate”.
- El atributo de tipo doble (Double) llamado “amount”, que representa la cantidad abonada en el pago. Este atributo será obligatorio.

Modificar las interfaces “CourseAttendanceRepository” y “CoursePaymentRepository” alojadas en el mismo paquete para que extiendan a CrudRepository. No olvide especificar sus parámetros de tipo.

○ **ControlCheck 2 G1** -----

Modificar las clases “Symptom” y “Medicine” para que sean entidades. Estas clases están alojadas en el paquete “org.springframework.samples.petclinic.disease”, y deben tener los siguientes atributos y restricciones:

Para ambas clases:

- El atributo de tipo entero (Integer) llamado “id” actuará como clave primaria en la tabla de la base de datos relacional asociada a la entidad.
- Un atributo de tipo cadena de caracteres (String) llamado “name” obligatorio (no puede ser nulo), que debe tener una longitud mínima de 3 caracteres y máxima de 50 y que no puede estar formada por caracteres vacíos (espacios, tabuladores, etc.).
- El atributo de tipo cadena caracteres (String) llamado “description” opcional.

Para la clase Medicine:

- El atributo de tipo entero (Integer) llamado “medication”, que representa la cantidad de medicación que debe tomar el animal en función de su peso. El atributo será obligatorio y tendrá un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 1000 (a partir de este valor, la dosis puede ser mortal).
- El atributo de tipo fecha (LocalDate) llamado “startDate”, que representa la fecha en que comienza la medicación pautaada. La fecha seguirá el formato “dd/MM/yyyy” (puede usar como ejemplo la clase Pet y su fecha de nacimiento para ver cómo se especificar dicho formato, pero nótese que el patrón del formato es distinto). Este atributo es obligatorio.
- El atributo de tipo fecha (LocalDate) llamado “endDate”, que representa la fecha en que debe terminar la medicación pautaada. Seguirá el formato “dd/MM/yyyy”. Este atributo debe ser obligatorio.

No modifique por ahora las anotaciones @Transient de las clases. Modificar las interfaces “SymptomRepository” y “MedicineRepository” alojadas en el mismo paquete para que extiendan a CrudRepository. No olvide especificar sus parámetros de tipo.

○ **ControlCheck 2 G2** -----

Modifique las clases “GroomingConsumed” y “Coupon” alojadas en el paquete “org.springframework.samples.petclinic.grooming” para que sean una entidad y elimine las anotaciones @Transient de estas clases. Estas entidades deben tener los siguientes atributos y restricciones:

Para la clase GroomingConsumed:

- Un atributo de tipo entero (Integer) llamado “id” que actúe como clave primaria en la tabla de la base de datos relacional asociada a la entidad.
- Un atributo de tipo cadena (String) llamado “petBeautician” obligatorio que debe tener una longitud mínima de 5 caracteres y máximo de 60 y no puede estar formada por caracteres vacíos (espacios, tabuladores, etc.).
- Un atributo de tipo entero (Integer) llamado “minutes” obligatorio que debe ser un número estrictamente positivo.
- Un atributo opcional de tipo cadena (String) llamado “comment” para registrar los comentarios sobre el servicio realizado.

Para la clase Coupon:

- El atributo de tipo entero (Integer) llamado “id” actuará como clave primaria en la tabla de la base de datos relacional asociada a la entidad.
- Un atributo de tipo fecha (LocalDate) llamado “startDate”, que representa la fecha en que comienza la oferta. Seguirá el formato “dd/MM/yyyy” (puede usar como ejemplo la clase Pet y su fecha de nacimiento para ver cómo se especificar dicho formato, pero nótese que el patrón del formato es distinto). Este atributo debe ser obligatorio y se almacenará en la base de datos con el nombre de columna “start”.
- El atributo de tipo fecha (LocalDate) llamado “expiryDate”, que representa la fecha en que termina la oferta, seguirá el formato “dd/MM/yyyy”. Este atributo debe ser obligatorio. En la base de datos se almacenará con el nombre de columna “finish”.

○ **ControlCheck 2 G3** -----

Modificar las clases “Prescription” y “Allergy” para que sean entidades.

Estas clases están alojadas en el paquete “org.springframework.samples.petclinic.medication”, y deben tener los siguientes atributos y restricciones:

Para ambas clases:

- El atributo de tipo entero (Integer) llamado “id” actuará como clave primaria en la tabla de la base de datos relacional asociada a la entidad.
- El atributo de tipo cadena caracteres (String) llamado “information” opcional.

Para la clase Prescription:

- El atributo obligatorio de tipo entero (Integer) llamado “dosage”, que representa la cantidad de medicación en miligramos que debe tomar el animal. El atributo será obligatorio y tendrá un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 1000.
- El atributo de tipo fecha (LocalDate) llamado “treatmentStart”, que representa la fecha en que comienza la medicación pautada. La fecha seguirá el formato “dd/MM/yyyy” (puede usar como ejemplo la clase Pet y su fecha de nacimiento para ver cómo se especificar dicho formato, pero nótese que el patrón del formato es distinto). Este atributo es obligatorio.
- El atributo de tipo fecha (LocalDate) llamado “treatmentEnd”, que representa la fecha en que debe terminar la medicación pautada. Seguirá el formato “dd/MM/yyyy”. Este atributo debe ser obligatorio.
- El atributo de tipo entero (Integer) llamado “hoursBetweenDosage”, que representa el número de horas entre cada dosis a dar al animal. El atributo será obligatorio y tendrá un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 24.

Para la clase Allergy:

- El atributo obligatorio de tipo entero (Integer) llamado “level”, que representa la severidad con la que se presenta la alergia en el animal. El atributo será obligatorio y tendrá un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 10.
- El atributo de tipo fecha (LocalDate) llamado “diagnosisDate”, que representa la fecha en la que la alergia fue diagnosticada al animal. Seguirá el formato “dd/MM/yyyy”. Este atributo debe ser obligatorio.

No modifique por ahora las anotaciones @Transient de las clases. Modificar las interfaces “PrescriptionRepository” y “AllergyRepository” alojadas en el

mismo paquete para que extiendan a CrudRepository. No olvide especificar sus parámetros de tipo.

- **Juego de Ajedrez:**

○ **1ª Convocatoria (enero)** -----

Modificar las clases “Tournament” y “Round” para que sean entidades. Estas clases están alojadas en el paquete “es.us.dpl.chess.tournament.round”, y deben tener los siguientes atributos y restricciones:

Para ambas clases:

- El atributo de tipo entero (Integer) llamado “id” actuará como clave primaria en la tabla de la base de datos relacional asociada a la entidad.
- Un atributo de tipo cadena de caracteres (String) llamado “name” obligatorio (no puede ser nulo), que debe tener una longitud mínima de 5 caracteres y máxima de 60 y que no puede estar formada por caracteres vacíos (espacios, tabuladores, etc.).

Para la clase Tournament:

- El atributo de tipo entero (Integer) llamado “prize”, que representa el premio en metálico que se otorgará al ganador del torneo. Este atributo será obligatorio y tendrá un valor mínimo de 1.
- El atributo de tipo fecha (LocalDate) llamado “startDate”, que representa fecha de comienzo del torneo y es obligatorio.
- El atributo de tipo fecha (LocalDate) llamado “finishDate”, que representa fecha de finalización del torneo y es obligatorio.

Para la clase Round:

- El atributo de tipo entero (Integer) llamado “roundNumber” obligatorio que tendrá un valor mínimo de 1, un valor máximo de 8, y es obligatorio.
- Un atributo de tipo fecha (LocalDate) llamado “roundDate” que representa la fecha en la que se celebra la ronda y es obligatorio.

No modifique por ahora las anotaciones `@Transient` de las clases. Modificar las interfaces “`TournamentRepository`” y “`RoundRepository`” alojadas en el mismo paquete para que extiendan a `CrudRepository`. No olvide especificar sus parámetros de tipo.

○ 2ª Convocatoria (julio) -----

Modificar la clase “`Challenge`” para que sea una entidad. Esta clase está alojada en el paquete “`es.us.dp1.chess.tournament.challenge`”, y debe tener los siguientes atributos y restricciones:

- El atributo de tipo entero (`Integer`) llamado “`id`” actuará como clave primaria en la tabla de la base de datos relacional asociada a la entidad.
- Un atributo de tipo cadena de caracteres (`String`) llamado “`message`” obligatorio (no puede ser nulo), que debe tener una longitud mínima de 5 caracteres y máxima de 60 y que no puede estar formada por caracteres vacíos (espacios, tabuladores, etc.).1
- El atributo de tipo entero (`Integer`) llamado “`targetValue`”, que representa el número de partida ganadas o jugadas, o el número de piezas capturaradas asociadas al desafío. Este atributo es obligatorio y su valor debe ser mayor o igual a 1.
- El atributo de tipo fecha (`LocalDate`) llamado “`startDate`”, que representa fecha de comienzo del desafío y es obligatorio.
- El atributo de tipo fecha (`LocalDate`) llamado “`endDate`”, que representa fecha de finalización del desafío y es obligatorio.
- Un atributo del tipo enumerado “`ChallengeObjective`” llamado “`goal`” obligatorio. Este atributo es obligatorio y debe almacenarse como una cadena en la BD.

No modifique por ahora las anotaciones `@Transient` de las clases. Modificar la interfaz “`ChallengeRepository`” alojada en el mismo paquete para que extienda a `CrudRepository`. No olvide especificar sus parámetros de tipo y descomentar la consulta del método “`findActiveChallengesAtDate`”.