

Projecto de Bases de Dados, Parte 2

Bruno Cardoso (72619), Lúdia Freitas (78559) e Rodrigo Bernardo (78942)

Instituto Superior Técnico

11 de Dezembro de 2015



Grupo 17

Turno: Quinta-Feira, 08h00, LAB 14

Conteúdo

1	Introdução	3
2	Consultas SQL	4
2.1	Notas sobre as Consultas SQL	6
2.1.1	Consulta b - Quais são os registos que aparecem em todas as páginas de um utilizador?	6
3	Restrições de Integridade	8
4	Formas Normais	9
5	Índices	10
6	Transacções	11
7	Data Warehouse	12
8	Conclusão	13

1 Introdução

Este relatório foi elaborado na âmbito da cadeira de Bases de Dados e sumariza o trabalho realizado para a segunda parte do projecto da cadeira.

Neste pretendemos mostrar a nossa implementação de um bloco de notas assim como os aspectos de interação e melhoria da mesma.

2 Consultas SQL

- (a) Quais são os utilizadores que falharam o login mais vezes do que tiveram sucesso?

```
SELECT l.userid
FROM login AS l
WHERE l.sucesso = 0
GROUP BY l.userid
HAVING count(*) > ALL
  (SELECT count(*)
   FROM login AS l1
   WHERE l1.sucesso = 1
   AND l1.userid = l.userid);
```

Esta query é relativamente simples, assim, a nossa implementação baseou-se em contar o número de sucessos de cada utilizador e retorna-lo se este fosse maior que o número de insucessos do mesmo utilizador.

- (b) Quais são os registos que aparecem em todas as paginas de um utilizador?

A query utiliza *ID_USER* que deve ser substituído pelo id do utilizador desejado (userid):

```
SELECT r.regcounter
FROM registo AS r
WHERE r.ativo
  AND r.userid = ID_USER
  AND NOT EXISTS
    (SELECT p.pagecounter
     FROM pagina AS p
     WHERE p.userid = ID_USER
       AND r.regcounter NOT IN
        (SELECT rp.regid
         FROM reg_pag AS rp
         WHERE rp.regid = r.regcounter
           AND rp.pageid = p.pagecounter
           AND rp.userid = ID_USER
           AND rp.ativa
           AND p.ativa
           AND EXISTS
            (SELECT tp.typecnt
             FROM tipo_registo AS tp
             WHERE tp.typecnt = rp.typeid
               AND tp.userid = ID_USER
               AND tp.ativo)))
```

Para esta query seguimos a lógica de que os registos que aparecem em todas as páginas de um utilizador são também os registos para o qual não existe uma página que não tenha esse registo.

Foi também verificado sempre se as entradas nas tabelas se encontravam activas.

(c) Quais os utilizadores que têm o maior número médio de registos por página?

```

SELECT rp.userid
FROM reg_pag as rp
WHERE rp.ativa and
      exists (
        select p.pagecounter
        from pagina p
        where p.userid = rp.userid and
              p.pagecounter = rp.pageid and
              p.ativa) and
      exists (
        select r.regcounter
        from registo r
        where r.userid = rp.userid and
              r.regcounter = rp.regid and
              r.ativo)

GROUP BY rp.userid
HAVING count(*) / count(DISTINCT rp.pageid) >= all
      (SELECT count(*) / count(DISTINCT rp2.pageid)
       FROM reg_pag rp2
       WHERE rp2.ativa and
             exists (
               select p1.pagecounter
               from pagina p1
               where p1.userid = rp2.userid and
                     p1.pagecounter = rp2.pageid and
                     p1.ativa) and
             exists (
               select r1.regcounter
               from registo r1
               where r1.userid = rp2.userid and
                     r1.regcounter = rp2.regid and
                     r1.ativo)
       GROUP BY rp2.userid);

```

Para esta query calculamos a média do número de registos por página de um utilizador que tem a média do número de registos por página maior que a de todos os outros utilizadores. Para tal fomos sempre verificando se as entradas estavam activas.

- (d) Quais os utilizadores que, em todas as suas páginas, têm registos de todos os tipos de registos que criaram?

```
SELECT u.userid,
       u.nome
FROM
  ( SELECT t.userid,
           min(t.num_tipos_pagina) AS minimo
    FROM
      ( SELECT rp.userid,
               rp.pageid,
               count(DISTINCT rp.typeid) AS num_tipos_pagina
        FROM registo r,
             tipo_registo tr,
             pagina p,
             reg_pag rp
        WHERE r.ativo
              AND tr.ativo AND p.ativa AND rp.ativa
              AND r.typecounter=tr.typecnt
              AND r.regcounter=rp.regid
              AND p.pagecounter=rp.pageid
              AND r.userid=tr.userid
              AND p.userid=r.userid
              AND rp.userid=p.userid
        GROUP BY rp.pageid) t
     GROUP BY userid) t,
     utilizador u
WHERE t.userid=u.userid
AND t.minimo =
  (SELECT count(*)
   FROM tipo_registo tr1
   WHERE tr1.ativo
     AND tr1.userid= t.userid);
```

Para esta query seguimos a lógica de que os utilizadores que o utilizador tem em todas as suas páginas registos com todos os tipos de registos que criaram se o mínimo de tipos diferentes que tiver em todas as suas páginas for igual ao número de tipo de registos que criou. Para esta query não conseguimos retirar as sub-queries dos FROMs, mesmo após algum esforço e por isso acabamos por ter de deixar como está.

2.1 Notas sobre as Consultas SQL

2.1.1 Consulta b - Quais são os registos que aparecem em todas as páginas de um utilizador?

Para esta consulta assume-se que se um utilizador não tem páginas então é impossível um registo desse mesmo utilizador aparecer em alguma(s) página(s) (devido à inexistência destas).

Entendeu-se também com esta questão que eram pedidos os registos que aparecem em todas as páginas de um dado utilizador, caso contrário diria "para cada o utilizador". No entanto, como o número de casos em que o facto é verídico é baixo decidimos verificar então quais os registos por todos os utilizadores que verificavam a consulta, e por isso deixamos em baixo a consulta que nos permitiu ver essa informação:

```
SELECT r_0.userid,
       r_0.regcounter
FROM registo AS r_0
WHERE regcounter IN
      (SELECT r.regcounter
       FROM registo AS r
       WHERE r.ativo
        AND r.userid = r_0.userid
        AND NOT EXISTS
          ( SELECT p.pagecounter
            FROM pagina AS p
            WHERE p.userid = r_0.userid
              AND r.regcounter NOT IN
                ( SELECT rp.regid
                  FROM reg_pag AS rp
                  WHERE rp.regid = r.regcounter
                    AND rp.pageid = p.pagecounter
                    AND rp.userid = r_0.userid
                    AND rp.ativa
                    AND p.ativa
                    AND EXISTS
                      ( SELECT tp.typecnt
                        FROM tipo_registo AS tp
                        WHERE tp.typecnt = rp.typeid
                          AND tp.userid = r_0.userid
                          AND tp.ativo))))))
GROUP BY r_0.userid,
         r_0.regcounter
```

3 Restrições de Integridade

As restrições de integridade foram implementadas com triggers.

Como os triggers acabam por ser todos muito semelhantes apenas apresentaremos aqui um trigger para um insert e um para um update. Os restantes estarão no ficheiro zip da entrega.

```
drop trigger if exists contador_sequencia_registro_insert;

delimiter $$

    create trigger contador_sequencia_registro_insert before insert on registro
    for each row
    begin
        if (exists(select * from tipo_registro tr where tr.idseq = new.idseq) or
            exists(select * from pagina p where p.idseq = new.idseq) or
            exists(select * from campo c where c.idseq = new.idseq) or
            exists(select * from registro r where r.idseq = new.idseq) or
            exists(select * from valor v where v.idseq = new.idseq))

        then
            call contador_sequencia_registro_insert_trigger();
        end if;
    end$$

delimiter ;

drop trigger if exists contador_sequencia_registro_update;

delimiter $$

    create trigger contador_sequencia_registro_update before update on registro
    for each row
    begin
        if (exists(select * from tipo_registro tr where tr.idseq = new.idseq) or
            exists(select * from pagina p where p.idseq = new.idseq) or
            exists(select * from campo c where c.idseq = new.idseq) or
            exists(select * from registro r where r.regcounter <> old.regcounter and r.idseq=new
            exists(select * from valor v where v.idseq = new.idseq))

        then
            call contador_sequencia_registro_update_trigger();
        end if;
    end$$

delimiter ;
```

O trigger de insert funciona da seguinte maneira, quando um utilizador tenta inserir uma nova entrada na tabela de registos, se já existir alguma sequencia com o mesmo valor noutra tabela chama uma função inexistente que fará com que o mysql dê erro e aborte a inserção da entrada. Impedindo assim resultados incorrectos

No trigger de update é necessário verificar também se já existe uma sequência nas outras tabelas com a mesma sequência e neste caso deve também verificar se já existe um registo diferente do que se tenta inserir que tenha o mesmo descritivo de sequência do que o que estamos a tentar inserir. Caso aconteça é chamada uma função inexistente para proibir a modificação da tabela.

4 Formas Normais

- (a) A relação utilizador, tem apenas as dependências funcionais (DFs) da forma $X \rightarrow A$, com A pertencente aos atributos desta relação, $X \subseteq \{userid, email\}$ e $X \neq \emptyset$. Como em todas estas DFs se tem que o determinante é chave, a relação utilizador encontra-se na *Boyce-Codd Normal Form* (BCNF).
- (b) Para além das DFs anteriores, a relação tem agora uma nova DF na qual o determinante não é chave, mas o dependente é. Assim, a relação utilizador encontra-se na terceira forma normal.

A decomposição proposta é a seguinte:

$R_1(\underline{nome}, email, \underline{password}, \underline{questao1}, \underline{resposta1}, \underline{questao2}, \underline{resposta2})$

$R_2(\underline{userid}, nome, password, questao1, resposta1, questao2, resposta2, pais, categoria).$

Ambas as relações estão na BCNF, pois todas as suas DFs têm chaves como determinantes.

5 Índices

6 Transacções

Para as transacções, de forma a não existirem incoerências devido a acessos simultâneos às mesmas variáveis foi necessário criar transacções. As transacções fazem o acesso às variáveis dentro de uma transacção seja efectuado em regime de exclusividade.

De forma a não proibir o acesso durante muito tempo ao programa, pretendemos ser breves nas transacções e apenas realizá-las quando

Este facto pode ser verificado no código onde uma transacção é inicializada com `$connection->beginTransaction()` e terminam com `$connection->commit()`.

```
<?php

require "connect.php";

if (($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") && ($_POST["nome"] != "") &&
    ($_POST["email"] != "") && ($_POST["questao1"] != "") &&
    ($_POST["questao2"] != "") && ($_POST["resposta1"] != "")
    && ($_POST["resposta2"] != "")){

    session_start();

    $nome = $_POST["nome"];
    $email = $_POST["email"];
    $password = $_POST["password"];
    $questao1 = $_POST["questao1"];
    $resposta1 = $_POST["resposta1"];
    $questao2 = $_POST["questao2"];
    $resposta2 = $_POST["resposta2"];
    $pais = $_POST["pais"];
    $categoria = $_POST["categoria"];

    (...)
    $connection->beginTransaction();

    $query_cria = (...)

    $utilizador_obj = $connection->prepare($query_cria);
    $utilizador_obj->bindParam(":userid", $userid_aux);
    $utilizador_obj->bindParam(":email", $email_aux);
    $utilizador_obj->bindParam(":nome", $nome_aux);
    $utilizador_obj->bindParam(":password", $password_aux);
    $utilizador_obj->bindParam(":questao1", $questao1_aux);
    $utilizador_obj->bindParam(":resposta1", $resposta1_aux);
    $utilizador_obj->bindParam(":questao2", $questao2_aux);
    $utilizador_obj->bindParam(":resposta2", $resposta2_aux);
    $utilizador_obj->bindParam(":pais", $pais_aux);
    $utilizador_obj->bindParam(":categoria", $categoria_aux);

    (...)

    $connection->commit();
    header("Location: principal.php");
}

$connection = null;
?>
```

7 Data Warehouse

8 Conclusão

Concluindo este relatório, achamos que aprendemos imenso com este projecto. Infelizmente tivemos imensos problemas com debugg do PHP e algumas dificuldades com os índices. Pensamos ter ultrapassado a maior parte das nossas dificuldades mas infelizmente não conseguimos resolver todos os problemas do código do projecto.

Iremos tentar termina-lo na mesma, mesmo fora do âmbito da cadeira pois pensamos que nos é de bastante interesse.