

Interaktive Computergrafik



Prof. Dr. Frank Steinicke
Human-Computer Interaction
Fachbereich Informatik
Universität Hamburg




Interaktive Computergrafik

Kapitel Polygonale Modellierung


Prof. Dr. Frank Steinicke

Human-Computer Interaction, Universität Hamburg

Rendering




2D/3D-Modell




2D-Bild







Polygonnetz

Beispiel



Polygonnetze

Beispiel




Übungen

WebGL, JavaScript



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4   <head>
5
6     <title> My Cool Net Art</title>
7
8   </head>
9
10  <body>
11
12    <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/three.js/r58/three.min.js"></script>
13    <script>
14
15      renderer = new THREE.WebGLRenderer();
16      renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight );
17      document.body.appendChild( renderer.domElement );
18
19      camera = new THREE.PerspectiveCamera( 50, window.innerWidth/window.innerHeight, 1, 10000 );
20      camera.position.z = 500;
21
22      scene = new THREE.Scene();
23
24      geometry = new THREE.CubeGeometry(200, 200, 200);
25      material = new THREE.MeshNormalMaterial({shading: THREE.FlatShading});
26      mesh = new THREE.Mesh(geometry, material);
27      scene.add(mesh);
28
29      renderer.render( scene, camera );
30
31    </script>
32
33  </body>
34 </html>
```



Agenda

- Vektoren und Vektorräume
- Polygonnetze
- Boundary Representation
- Alternative Modellrepräsentationen



Interaktive Computergrafik

Kapitel Polygonale Modellierung

Vektoren und Vektorräume

Koordinatensystem

- Grundlage ist **2D/3D-Vektorraum** repräsentiert als **kartesisches Koordinatensystem** mit **orthogonalen Richtungsachsen**, d.h. Achsen schneiden sich im 90° -Winkel

Vektoren

- **Vektoren** werden zur Darstellung von geometrischen Objekten (Koordinaten) verwendet
- **Vektoren** im \mathbb{R}^n sind geordnete Tupel von n reellen Zahlen:

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n; v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}$$

Vektoren

- **Transponierte Repräsentation** eines Vektor ist gegeben durch

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^T = (x, y)$$

- Vektoren können addiert/subtrahiert oder mit bzw. durch Skalare multipliziert bzw. dividiert werden
- Resultat ist Vektor desselben Vektorraums

Vektoren


- typischerweise betrachten wir zwei-, drei- und vierdimensionale Vektoren, d.h.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}$$

- Vektoren können zur Repräsentation von geometrischen Objekten durch **Koordinaten** oder **Punkte** (*engl. **Vertices** (sing. **Vertex**)*) verwendet werden

2D-Vektoren

Beispiel



Vektoraddition


- Für n -dimensionale Vektoren v, w gilt:

$$v + w = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ \vdots \\ v_n + w_n \end{pmatrix}$$

- **Vektoraddition** erfolgt komponentenweise

Vektoraddition

Beispiel




Skalierung von Vektoren

- Jeder Vektor v kann mit reellwertiger Zahl s skaliert werden

$$s \cdot v = s \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \cdot v_1 \\ \vdots \\ s \cdot v_n \end{pmatrix}$$

Skalierung von Vektoren

Beispiel



Gerade

- Gerade kann in **parametrischer Form** durch einen **Stützvektor** v (auf Linie) und einem **Richtungsvektor** w mit Parameter $t \in \mathbb{R}$ definiert werden

$$g(t) = v + t \cdot w$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Linie


- Linie kann in **parametrischer Form** durch einen **Startvektor** v (zum Startpunkt) und einem **Endpunkt** $v+w$ mit Parameter definiert werden $t \in [0, 1]$

$$g(t) = v + t \cdot w$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Linie / Gerade

Beispiel




Punkte und Linie

- **Punkt** bzw. **Vertex** wird durch Koordinaten $V=(x_1, y_1)$ beschrieben
- **Linie** wird durch **Startpunkt** $S=(x_1, y_1)$ und **Endpunkt** $E=(x_2, y_2)$ beschrieben, d.h.
 $L=\{S, E\}=\{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$
- **Vektor** vom **Start-** zum **Endpunkt**
 $v=E-S=((x_2 - x_1), (y_2 - y_1))$

Linie

Beispiel




Polygon

- **Polygon** besteht aus mehreren verbundenen Punkten, d.h.
 $P = \{(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\}$
- **Linien** $e_i = \{(x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1})\}$ mit $i = 1, \dots, n-1$ heißen **Kanten** (*engl. **Edges***) des Polygons


Polygon

Beispiel



Geometrische Primitive

Beispiele



Länge / Norm

- **Länge** oder **Norm** $\|v\|$ eines Vektors wird berechnet durch

$$\|v\| := \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2}$$

- Vektoren mit Länge $\|v\| = 1$ werden **Einheitsvektoren** oder **normalisierte Vektoren** genannt

Vektornormalisierung

- jeder Vektor $v \neq 0$ kann **normalisiert** werden, durch Skalierung mit seiner Länge $\|v\|$


$$\frac{1}{\|v\|} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

Diskussion



Normieren Sie folgenden Vektor!

Vektornormalisierung



Skalarprodukt

- **Skalarprodukt** (*engl.: dot product*) ist reellwertige Funktion
- Gegeben: Vektoren u und v im \mathbb{R}^n :

$$u \cdot v = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + \dots + u_n \cdot v_n$$

Skalarprodukt


Geometrische Interpretation

- Winkel α zwischen zwei Vektoren x und y

$$\cos(\alpha) = \frac{x \cdot y}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

- Winkel α zwischen zwei normalisierten Vektoren

$$\cos(\alpha) = x \cdot y$$




Trigonometrie

$$\sin(\alpha) = \frac{a}{c}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{b}{c}$$

$$\tan(\alpha) = \frac{a}{b}$$



Matrix

- **Matrix** (Plural: **Matrizen**) ist tabellarische Anordnung von Elementen in Zeilen und Spalten

The diagram illustrates a matrix with dimensions and element notation. A red arrow pointing downwards on the left is labeled "m Zeilen, i läuft". A red arrow pointing to the right at the top is labeled "n Spalten, j läuft". The matrix is enclosed in large parentheses and contains elements a_{ij} arranged in rows and columns. The top-left element is a_{11} , the top-right is a_{1n} , the bottom-left is a_{m1} , and the bottom-right is a_{mn} . Ellipses (\dots) are used to indicate intermediate elements and rows.

$$a_{ij} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Matrix

Interaktive Computergrafik

- **Matrix** beschreibt Transformationen, hauptsächlich durch quadratische Matrizen, insbesondere 2×2 , 3×3 , 4×4

The diagram illustrates a matrix a_{ij} with dimensions m rows and n columns. A red arrow pointing downwards on the left is labeled "m Zeilen, i läuft", indicating the row index i ranges from 1 to m . A red arrow pointing to the right at the top is labeled "n Spalten, j läuft", indicating the column index j ranges from 1 to n . The matrix is shown as a large set of parentheses containing elements $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}$ in the first row, $a_{21}, a_{22}, \dots, \vdots$ in the second row, $\vdots, \vdots, \ddots, \vdots$ in the third row, and $a_{m1}, \dots, \dots, a_{mn}$ in the m -th row.

$$a_{ij} \quad \begin{matrix} \text{n Spalten, j läuft} \\ \left(\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{array} \right) \\ \text{m Zeilen, i läuft} \end{matrix}$$

Matrizen

- Einheitsmatrix E (aka Identitätsmatrix)
 - alle $a_{ij} = 0$ (für $i \neq j$) und alle $a_{ii} = 1$ (auf Hauptdiagonale)

$$\begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ p_w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ p_w \end{pmatrix}$$

Matrizen

- **inverse Matrix** M^{-1} für quadratische $(n \times n)$ -Matrix M
 - $M^{-1} \cdot M = M \cdot M^{-1} = E$
- **transponierte Matrix** M^T für $(m \times n)$ -Matrix M
 - Originalmatrix gespiegelt an Hauptdiagonalen, d.h. $(n \times m)$ -Matrix

Matrix Operationen

- Multiplikation mit Skalar

$$s \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \cdot a_{11} & s \cdot a_{12} & s \cdot a_{13} & s \cdot a_{14} \\ s \cdot a_{21} & s \cdot a_{22} & s \cdot a_{23} & s \cdot a_{24} \\ s \cdot a_{31} & s \cdot a_{32} & s \cdot a_{33} & s \cdot a_{34} \\ s \cdot a_{41} & s \cdot a_{42} & s \cdot a_{43} & s \cdot a_{44} \end{pmatrix}$$

- Addition

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} & a_{14} + b_{14} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} & a_{24} + b_{24} \\ a_{31} + b_{31} & a_{32} + b_{32} & a_{33} + b_{33} & a_{34} + b_{34} \\ a_{41} + b_{41} & a_{42} + b_{42} & a_{43} + b_{43} & a_{44} + b_{44} \end{pmatrix}$$

Matrix-Multiplikation

- Sei $A = (a_{ik})$ eine $(m \times n)$ -Matrix und $B = (b_{kj})$ eine $(n \times p)$ -Matrix
- Ergebnis der **Matrixmultiplikation** $A \cdot B$ ist $(m \times p)$ -Matrix $C = (c_{ij})$ mit

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

- Achtung! Matrixmultiplikation ist nicht kommutativ!

Matrizen-Multiplikation

Beispiel

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

$$a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} + a_{13} \cdot b_{31} = c_{11}$$

Matrizen-Multiplikation

Beispiel

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

$$a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} + a_{23} \cdot b_{31} = c_{21}$$

Matrizen-Multiplikation

Beispiel

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

$$a_{31} \cdot b_{11} + a_{32} \cdot b_{21} + a_{33} \cdot b_{31} = c_{31}$$

Matrizen-Multiplikation

Beispiel

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

$$a_{11} \cdot b_{12} + a_{12} \cdot b_{22} + a_{13} \cdot b_{32} = c_{12}$$

Matrizen-Multiplikation

Beispiel

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

Diskussion



**Berechnen Sie das Produkt aus den beiden
Matrizen!**

$$\begin{array}{ccc} 1 & 16 & 17 \\ 5 & 16 & 7 \\ 2 & -4 & 8 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Matrizen-Multiplikation

Matrix mit Vektor

- **Matrix-Vektor-Multiplikation** ist wichtiger Spezialfall
- Motivation: Matrix beschreibt Transformation, Vektor einen Eckpunkt

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \cdot v_1 + \dots + a_{1n} \cdot v_n \\ \vdots \\ a_{n1} \cdot v_1 + \dots + a_{nn} \cdot v_n \end{pmatrix}$$


Diskussion



Berechnen Sie das Produkt aus Matrix und Vektor!

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$\lambda \}$ 3×1 3×1





Interaktive Computergrafik

Kapitel Polygonale Modellierung


Boundary Representation

B-Rep

- **Begrenzungsflächenmodell** (kurz **B-Rep**) (engl. ***Boundary Representation***) ist Darstellungsform eines Flächen- oder Volumenmodells, in der Objekte durch begrenzenden Oberflächen beschrieben werden
- Beispiel: Polygonale Repräsentation


Polygon

- **Polygon (Vieleck)** ist zusammenhängende Fläche, die aus verbunden Linienzug (mit mindestens drei verschiedenen Punkten in Ebene) besteht
- Beispiele: Dreiecke, Vierecke, Sechsecke ...



Polygon

Beispiel



Polygon

Darstellung

- **3D-Polygon** ist *Tupel*

$$P := \{V_1, V_2, \dots, V_n\}, V_i \in \mathbb{R}^3, 1 \leq i \leq n$$

aus n **Eckpunkten** (Knoten/Vertices) und
 n Kanten (engl. ***Edges***):

$$E_i := \overline{V_i V_{i+1}}, i = 1, \dots, n - 1$$

und

$$E_n := \overline{V_n V_1}$$


Polygonnetz

- **Polygonnetz** ist durch Menge von untereinander mit Kanten verbundenen Punkten gegeben
- Beispiele: am häufigsten werden Dreiecks- und Vierecksnetze verwendet




Polygonnetz

Beispiel



Polygonnetz

- **Polygonnetz** $P_M = \{V, E, P\}$ (engl. *Polygon Mesh*) besteht aus Menge von Vertices V , Kanten E und Polygonen P



Polygonnetz

Datenstruktur

- Verschiedene Repräsentationen für verschiedene Anforderungen
- Unterschiede bei Repräsentationen:
 - Speicherplatzbedarf
 - Effizienz einzelner Operationen
- Speicherplatzbedarf steigt, je expliziter Kanten-Knoten-Polygon-Verbindungen modelliert werden

Polygonnetz

Explizite Darstellung


- Darstellung eines Polygons durch Liste der Knotenkoordinaten

$$P = \{V_i\} = \{(x_1, y_1, z_1), \dots, (x_n, y_n, z_n)\}$$

- Vertices sind geordnet
- Kanten existieren zwischen aufeinanderfolgenden Vertices und zwischen letztem und ersten Vertex
- bekannt als **Raw Data Format (RDF)**

Polygonnetz

Beispiel: Explizite Darstellung



$$PM = \{V_1, V_2, V_3, V_1, V_3, V_4\}$$

Explizite Darstellung


Eigenschaften

- Vorteile:
 - einfache sequentielle Speicherung
 - einfaches Format zum Datenaustausch
- Nachteile:
 - redundante Speicherung von Vertices und Kanten
 - keine Darstellung gemeinsam genutzter Vertices und Kanten

Explizite Darstellung

Beispiel

```
var positionBuffer = [  
  -0.866196  1.03911 -4.48913  
  -0.228063  1.35006 -4.45752  
  -0.086119  1.03911 -3.83457  
  -0.85765   2.73376 -2.85353  
  -0.228063  1.35006 -4.45752  
  -0.99826   3.04191 -3.47817  
  -0.866196  1.03911 -4.48913  
  . . . . .
```




3D-Objekt mit
420 Vertices und **824 Polygonen** (Dreiecke)

Gruppenarbeit

$3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 824 = 29.664$ byte
3 Vert-ex pro Polygon, 3 Koordinaten (x, y, z) pro Vert-ex, 4 Byte pro Koordinate



Wieviel Speicher benötigt die explizite Darstellung
bei 4 Byte Koordinaten?



3D-Objekt mit
420 Vertices und **824 Polygonen** (Dreiecke)

Explizite Darstellung

Beispiel: Speicherbedarf

- Objekt mit 824 Polygonen (Dreiecke):
824 Polygone mit jeweils 3 Vertices, d.h.
 - ▶ $824 \cdot 3$ Vertices und
 - ▶ $824 \cdot 3 \cdot 3$ Koordinatenbei 4 Byte pro Koordinate:
 - ▶ $824 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 = 29.664$ Bytes

Polygonnetz

Indizierte Vertexliste

- Konstruktion einer **Vertexliste** (engl. *Vertex List*) für Polygonnetz:


$$V = \{V_1, \dots, V_n\} = \{(x_1, y_1, z_1), \dots, (x_n, y_n, z_n)\}$$

- Darstellung eines Polygons durch eine Liste von Vertex-Indizes:

$$PM = \{P_i\}, P_i = \{i_1, \dots, i_m\}, 1 \leq m \leq n$$

Indizierte Vertexliste

Beispiel



$$V = \{V_1, V_2, V_3, V_4\}$$


$$P_1 = \{1, 2, 3\}$$

$$P_2 = \{1, 3, 4\}$$

Gruppenarbeit



Wieviel Speicher benötigt die indizierte
Vertexliste?



3D-Objekt mit
420 Vertices und **824 Polygonen** (Dreiecke)

Indizierte Vertexliste

Beispiel: Speicherbedarf

- Objekt mit 420 Vertices und 824 Polygonen (Dreiecke)
 - Explizite Speicherung von 420 Vertices:
 $420 \cdot 3 \cdot 4 \text{ Bytes} = 5.040 \text{ Bytes}$
 - 824 Polygone mit jeweils 3 Knoten:
 $824 \cdot 3 \cdot 2 \text{ Bytes} = 4.944 \text{ Bytes}$
 - ▶ insgesamt 9.984 Bytes

Vertices $\cdot 12$ + Polygone $\cdot 6$

Indizierte Vertexliste

Eigenschaften

- Vorteile:
 - geringerer Speicherplatzbedarf (wg. gemeinsam genutzter Vertexliste)
 - leichte Änderung der Koordinaten einzelner Vertices
 - Unterstützung durch Grafiksysteme, z.B. Three.js, WebGL ...

Indizierte Vertexliste

Eigenschaften

- Nachteile:
 - gemeinsame Kanten können nur schwer gefunden werden
 - gemeinsame Polygonkanten werden mehrfach gezeichnet

Polygonnetze

Kantenliste

- Konstruktion einer **Vertexliste** und **Kantenliste** (engl. *Edge List*)

$$V = \{V_1, \dots, V_n\}, E = \{E_1, \dots, E_n\}$$

- Darstellung eines Polygons durch Liste von Kantenindizes


- Eckpunkte der Kante + Polygone zur Kante

$$E_i = \{i_V, j_V, P_k, \dots\}$$

$$PM = \{P_k\}, P_k = \{u_E, \dots, v_E\}$$

Kantenliste

Beispiel



$$V = \{V_1, V_2, V_3, V_4\}$$

$$E_1 = \{1_V, 2_V, P_1\}$$

$$E_2 = \{2_V, 3_V, P_1\}$$

$$E_3 = \{3_V, 4_V, P_2\}$$

$$E_4 = \{4_V, 1_V, P_2\}$$

$$E_5 = \{1_V, 3_V, P_1, P_2\}$$

$$P_1 = \{1_E, 2_E, 5_E\}$$

$$P_2 = \{5_E, 3_E, 4_E\}$$

Kantenliste


Eigenschaften

- Vorteile:
 - leichte Änderbarkeit der Vertex-Koordinaten
 - einmaliges Zeichnen der Polygonnetzanten
 - einfaches Auffinden gemeinsamer Vertices und Kanten

Kantenliste

Eigenschaften

- Nachteile:
 - größerer Speicherplatzbedarf wg. der Kantenliste
 - keine Unterstützung für Low-Level-Grafiksystem (z.B. WebGL, OpenGL ...)





Interaktive Computergrafik

Kapitel Polygonale Modellierung




Alternative Modellrepräsentationen

CSG

- **Constructive Solid Geometry (CSG)**
ermöglicht Erzeugung komplexer
Oberflächen und Körper durch Kombination
von Objekten mittels **boolescher
Operationen**
- verknüpfte Objekte wirken häufig wie
komplexe Körper und werden auch **boolsche
Körper** genannt


CSG

Operationen

		
Vereinigung	Differenz	Schnitt
<p>Zwei Objekte werden zu einem verschmolzen.</p>	<p>Teile des zweiten Objekts werden aus dem ersten herausgeschnitten.</p>	<p>Es wird der Teil extrahiert, den beide Objekte gemeinsam haben.</p>


CSG

Beispiel




Extrusionskörper

- **Extrusionskörper** bezeichnet Dimensionserhöhung eines Elementes durch Verschiebung (entlang eines Pfads) im Raum
- Beispiele





Extrusionskörper

Beispiel



Voxel

- **Voxel** (Kunstwort aus engl. *Volume* und *Pixel*) unterteilen Raum in dreidimensionale Raumeinheiten
- für jedes Voxel werden optische Eigenschaften beschrieben



Point-based Graphics

- Punktbasierte 3D-Grafik (engl. ***Point-based Graphics***) hat als grundlegendes Element nicht Polygon oder Voxel, sondern Punkt



Photo Tourism

Exploring photo collections in 3D

Noah Snavely Steven M. Seitz Richard Szeliski
University of Washington *Microsoft Research*

SIGGRAPH 2006

