

A programming language 'perfume'

Language manual

Mitsuhide SATO

Dec 23, 2014

— 目 次 —

1. はじめに.....	9
2. 概要.....	10
2.1 特徴.....	10
2.2 外観.....	13
2.3 影響を受けた言語.....	14
3. 準備.....	15
3.1 プラットフォーム.....	15
3.2 コンパイル方法.....	16
3.3 処理系の構成.....	19
3.3.1 ファイル構成.....	19
3.3.2 環境変数.....	19
3.3.3 グローバル変数.....	19
3.4 起動.....	20
4. 言語仕様.....	21
4.1 データ型.....	21
4.1.1 nil.....	21
4.1.2 シンボル.....	21
4.1.3 参照.....	21
4.1.4 整数.....	22
4.1.5 浮動小数点.....	22
4.1.6 文字列.....	23
4.1.7 正規表現文字列.....	23
4.1.8 リスト.....	24
4.1.9 クロージャ (ブロック)	24
4.1.10 評価ブロック.....	25
4.1.11 関数.....	26
4.1.12 オブジェクト.....	27
4.1.13 制御型.....	27
4.1.14 例外.....	28
4.1.15 バインドリスト.....	28
4.1.16 辞書型 (Dict)	29

4.1.17 配列型 (Vector)	29
4.2 組み込みクラス.....	30
4.3 プログラムの構成.....	31
4.4 構文規則.....	33
4.5 変数.....	35
4.6 関数.....	38
4.7 クラスとしてのオブジェクト.....	39
4.8 オブジェクト.....	40
4.9 メソッド.....	41
4.10 引数.....	42
4.11 マクロ.....	47
4.11.1 get マクロ.....	47
4.11.2 init マクロ.....	48
4.11.3 「:」 と 「\」	49
4.12 関数／クラスファイルのオートロード.....	49
5. リファレンス.....	50
5.1 コマンドリファレンス.....	51
!	51
alias	52
and	53
begin	54
break	55
call	56
case	57
cd	58
class	59
cond	60
continue	61
defun	62
defvar	63
defvar?	64
dict	65
dict?	66
dict-class	67
dict-func	67
dict-global	67

dict-local	67
dict-object	67
exec	68
exists?	69
exit	70
false	71
file	72
fork	73
fun	74
if	75
info	76
lazy	77
load	78
new	79
or	80
print / println	81
pwd	82
rand	83
read	84
redo	85
result	86
retry	87
return	88
sdir	89
self	90
set	91
set?	92
sets	93
sets?	94
setvar	95
show-stack	96
sid	97
sleep	98
stack-trace	99
symbol	100
throw	101

time	102
trace	103
trap	104
true	105
try	106
type?	107
unknown	108
unset	109
unsets	110
vector	111
vector?	112
while	113
yield	114
5.2 クラスリファレンス.....	115
Block::>>	115
Block::<<	116
Block::eval	117
dict::each	118
dict::get	119
dict::keys	120
dict::len	121
dict::pairs	122
dict::set	123
dict::set?	124
dict::string	125
dict::unset	126
File::each	127
File::eof?	128
File::flush	129
File::gets	130
File::init	131
File::open	132
File::puts	133
File::ready?	134
File::set!	135
File::stat	136

Integer::=	137
Integer::!=	137
Integer::>	137
Integer::>=	137
Integer::<	137
Integer::<=	137
Integer::+	138
Integer::-	138
Integer::*	138
Integer::/	138
Integer::%	138
Integer::++	139
Integer::--	139
Integer::...	140
Integer::each	141
List::+ / List::append!	142
List::->>	143
List::.	144
List::<<	145
List::<<-	146
List::>>	147
List::add	148
List::car / List::item	149
List::cdr / List::next	150
List::concat	151
List::delete	152
List::each	153
List::eval	154
List::filter	155
List::get	156
List::insert	157
List::join	158
List::last	159
List::len	160
List::map	161
List::null?	162

List::seek	163
List::split	164
Object::delegate?	165
Object::get / Object::var?	166
Object::method	167
Object::method?	168
Object::set!	169
Object::string	170
Object::type?	171
Object::vars	172
Real::!=	173
Real::<	173
Real::<=	173
Real::=	173
Real::>	173
Real::>=	173
Real::*	174
Real::+	174
Real::-	174
Real::/	174
String::!=	175
String::<	175
String::<=	175
String::=	175
String::>	175
String::>=	175
String::+	176
String::	177
String::~~	178
String::eval	179
String::len	180
String::sub	181
vector::+ / vector::append	182
vector::each	183
vector::get	184
vector::last	185

vector::len	186
vector::list	187
vector::set	188
vector::string	189

1. はじめに

Welcome to Perfume World !!

日本の某テクノポップユニットが好きすぎて、彼女達のユニット名を自分が作るプログラミング言語の名前にお借りしてしまいました。

この文書は、そんなプログラミング言語 **perfume** について解説したものです。個人の趣味で開発しているため気の利いたプログラミング言語とはいえませんが、昔の **Lisp** のような雰囲気のある、小規模で取り回しのしやすい言語を目指しております。

この言語は、以前に **toy-lang** という名前で公開していました。今回新たに名前を変えて公開致します。

それでは、どうぞお楽しみ下さい。

2. 概要

2.1 特徴

perfume は、以下のような特徴を持ったプログラミング言語です。

- インタプリタ言語
- シンプルな文法
- プロトタイプベース・ダックタイピングのオブジェクト指向
- C 言語による拡張性
- ファーストクラスとしてのクロージャ
- キーワード引数
- その他

(1) インタプリタ言語

perfume はインタプリタ言語です。現在、いくつかの UNIX ライクな OS の上で動作します。UNIX のスクリプト形式もしくは、perfume 組み込みのコマンドラインインタプリタで対話的に動作させることができます。

(2) シンプルな文法

perfume の全ての文法は、コマンド呼び出しもしくはメソッド呼び出しに引数を伴ったものとして定義されます。一般的な言語にあるような文法やキーワード、予約語などは存在しません。

例えば、以下は perfume の if 文です。

```
if {$i = 1} then: {do-something} else: {do-otherwise};
```

perfume では、if という構文が用意されているわけではありません。この文は、if コマンドの引数として、コンディションを示す位置パラメータである “{\$i = 1}”、コンディションが真の時に実行される “then: {do-something}” キーワード引数、コンディションが偽の時に実行される “else: {do-otherwise}” キーワード引数、という 3 つのパラメータを持つコマンドの実行と考えることができます。

各文の終端は“;”記号で示します。“;”が現れた時点で、その文を評価するという意味になります。ただし、ブロック（ブロックについては後述しますが、“{ }”で囲まれた文の集まりのこと）内の最後の文については、“;”を省略することが可能です。

(3) プロトタイプベース・ダックタイピングのオブジェクト指向

perfume は、プロトタイプベースのオブジェクト指向機能を持っています。オブジェクトを生成する際には、クラスを指定しますが、クラスの実態は、**perfume** のオブジェクトと等価です。新たに生成されたオブジェクトは、生成時に指定したクラスにメッセージを委譲することでメソッドが選択され実行されます。ダックタイピングのため、メソッドは実行時に動的に検索され、実行されます。

また、実行時に動的にクラスやオブジェクトに対してメソッドを定義することが可能です。このことにより、**mix-in** を実現できます。

(4) C 言語による拡張性

perfume は C 言語により記述されており、比較的簡単に C 言語による拡張が可能です。

現時点では、実用的なプログラムを作成するために必要な機能はまだまだ足りませんが、必要な機能については比較的簡単に追加できると思います。

(5) ファーストクラスとしてのクロージャ

perfume はクロージャを持ちます。クロージャの表現は、ソーススクリプト上で“{ }”で囲まれた部分です。また、クロージャは、ファーストクラスのデータ型であるため、関数の内外への持ち出しや変数への保持、任意の時点での評価が簡単にできます。

クロージャは、一般的には実行時の環境を持つデータ型で、言語により意味や実装方法は様々ですが、**perfume** の場合は、実行時のローカル変数およびカレントの実行オブジェクトを保持する構造として定義されます。

(6) キーワード引数

perfume は、引数の表現が 2 種類あります。ひとつは、多くの言語で一般的な位置パラメータです。もうひとつは、オプションなパラメータを指定する際に便利なキーワードパラメータです。

(7) その他

その他、リフレクション、例外処理、遅延評価の仕組みがあります。また、個人的に興味のある機能なども随時追加されるかもしれません。

2.2 外観

それでは、**perfume** という言語はどのような外観をしているのでしょうか。簡単なサンプルプログラムを以下に示します。

perfume の外観:

```
defun grep (pat file) {
  set f [new File];
  try {
    $f open mode: i $file;
    set n 1;
    while {set r [$f gets]} do: {
      if {$r =~ $pat} then: {
        print $file ":" $n ": " $r;
      };
      $n ++;
    };
  }
  fin: {
    $f close;
  };
};
```

上記サンプルですが、UNIX の **grep** コマンドを真似た関数の定義です。この関数の起動の仕方は、プロンプトに続いて以下のように入力します。

```
grep 'pattern' "file-name";
```

外観から読み取れる特徴としては、

1. “{”と“}”で囲まれた C 言語のような処理ブロック
2. **while** や **if** による制御構造
3. **try** による例外処理
4. “=~”による正規表現のパターンマッチング
5. “;”による文の終端
6. UNIX シェルのような “\$” 記号による変数の参照
7. C 言語っぽい演算子

などがあると思います。でも、ある程度の言語の経験のある方はそれほど違和感はないのではないかと思います。

2.3 影響を受けた言語

perfume は、以下の言語の影響を受けています。

- C 言語
- Lisp
- Tcl
- Ruby
- その他

言語の外観からすると、Tcl に一番近いかもしれません。これは、作者がしばらくの期間 Tcl のプログラマであった影響によものです。また、内部的な動作や言語の基本的な機能は Lisp から来ている部分が多いでしょう。Ruby からはコマンド名などのいくつかのアイデアを借用しています。その他、作者が過去に使用した言語から、知らずのうちに影響を受けているかもしれません。

目指したいところとしては、一番外側の括弧が無く目に優しい Lisp といった感じでしょうか。

3. 準備

3.1 プラットフォーム

現時点で動作を確認しているプラットフォームは以下のとおりです。

- Ubuntu 8/9 (64bit OS)
- CentOS 6 (64bit OS)
- FreeBSD 7/8/9 (64bit OS)

実行形式を作るために、コンパイラは `gcc`、GC ライブラリとして `Boehm GC`、正規表現ライブラリとして `鬼車`、多倍長整数演算用に `GMP` および、コルーチンコールのためのライブラリとして `PCL` が必要です。その他のライブラリとしては、UNIX の標準ライブラリのみですので、一般的な UNIX 環境であればビルドは可能かと思います。

なお、`BoehmGC` および `GMP` の相性問題により、32bit CPU では動作できません（ガベージコレクションが正しく動きません）。

3.2 コンパイル方法

(1) 必要な外部ライブラリの用意

(1-1) GC に Boehm GC ライブラリを使います。以下の URL よりバージョン 7.4.2 を入手してインストールしてください。

http://www.hpl.hp.com/personal/Hans_Boehm/gc/gc_source/

また、新しい BoehmGC から、別途 libatomic_ops ライブラリが必要になります。以下の URL から入手してください。

http://www.hpl.hp.com/research/linux/atomic_ops/download/libatomic_ops-7.2e.tar.gz

libatomic_ops は BoehmGC 内のディレクトリに” libatomic_ops”というディレクトリ名で配置し BoehmGC をビルドすることで使用できます。詳しくは BoehmGC のインストール方法を確認してください。

(1-2) 正規表現ライブラリに鬼車を使わせていただきました。以下の URL よりバージョン 5.9.5 を入手してインストールしてください。

http://www.geocities.jp/kosako3/oniguruma/index_ja.html

(1-3) 多倍長整数演算に GMP を利用します。以下の URL からバージョン 6.0.0a をダウンロードしてインストールします。

<https://gmplib.org/>

(1-4) コルーチンサポートのためのライブラリとして PCL をインストールします。以下の URL からバージョン 1.12 を入手してインストールします。

<http://xmailserver.org/libpcl.html>

(2) ソースの入手

以下の URL から、perfume の配布イメージを入手します。

<https://github.com/mitchan0321/perfume>

画面の右より「Download ZIP」を選ぶことによりソース一式がダウンロードできます。ダウンロード後は zip ファイルを展開してください。

(3) ビルド

(3-1) 展開したディレクトリに入ります。

```
cd perfume-master
```

(3-2) 必要に応じて、Makefile の PREFIX を調整してください。

(3-3) make を実行します。

```
make
```

とすると実行ファイルができます。

(3-4) インストールします。

```
make install
```

とすると、PREFIX にインストールされます。

(4) テストを実行します。

```
cd test  
./testall
```

とすると、簡単なテストを実行します。全てのテストで **OK** と出れば大丈夫ですが、リリースバージョンによっては **NG** となる項目がある場合もあります。

3.3 処理系の構成

perfume を標準的な構成でインストールした際の処理系の構成について説明します。

3.3.1 ファイル構成

\$PREFIX

/bin/perfumesh	...	インタプリタ本体
/lib/perfume/setup.prfm	...	起動時セットアップスクリプト
/lib/perfume/lib/	...	ライブラリスクリプトディレクトリ

\$HOME

/.perfume	...	ユーザ定義のセットアップスクリプト
-----------	-----	-------------------

\$PREFIX は、make 時に指定するインストール先ディレクトリです。

\$HOME は、ユーザのホームディレクトリです。

3.3.2 環境変数

perfume では、以下のシェル環境変数を参照します。

\$HOME	...	ユーザのホームディレクトリです。
--------	-----	------------------

3.3.3 グローバル変数

以下は、perfume が起動したときに定義されるグローバル変数です。

HOME	...	ユーザのホームディレクトリです。
ENV	...	シェル環境変数の辞書型データです。
LIB_PATH	...	ライブラリスクリプトが格納されたディレクトリのリストです。
ARGV	...	インタプリタ起動時の引数リストです。
VERSION	...	処理系のバージョンです。
CWD	...	現在のカレントディレクトリです。

3.4 起動

perfume のインタプリタを起動するには、UNIX 上のシェルから、`perfumesh` コマンドを実行します。

インタプリタの起動:

```
$ perfumesh
Welcome to Perfume World!!
perfume language interpreter version 0.4.0.
>
```

プロンプト (>) に続いて `perfume` の文を入力することにより、対話的に `perfume` を利用することが可能です。

バッチ形式で起動する場合は以下のように `perfumesh` にスクリプトファイルを指定します。

バッチ形式での起動:

```
$ perfumesh file-name.prfm
... some outputs ...

$
```

4. 言語仕様

4.1 データ型

ここでは、`perfume` のデータ型について説明します。

`perfume` のデータ型は、以下の説明で特に断りの無い限り、そのほとんどがファーストクラスオブジェクトとしての性質を持ちます。つまり、ほとんどの型が、変数への代入、引数への指定、戻り値としての使用が可能です。

4.1.1 nil

`perfume` で偽値を表します。プログラムコード上では “`nil`” で表現します。

`perfume` の真偽値判断の場面では、`nil` 以外の全ての値は真として扱われ、`nil` は常に偽となります。

4.1.2 シンボル

`perfume` のシンボルは、変数名、関数名、クラス名、メソッド名、ハッシュのキー値を表す名前です。名前に使用可能な文字は以下のとおりです。

- `A-Z`、`a-z`
- `0-9`（ただし、`0-9` のみで構成される場合は、整数値とみなされます）
- `! % & - _ = ^ ~ | @ + * < > . / ?`

上記の文字の 1 文字以上の組み合わせが、`perfume` で有効なシンボルとなります。

例: `name`
 `_123`
 `my-name`

4.1.3 参照

シンボルの先頭に “`$`” をつけたものは、シンボルが示す値の参照となります。

例: `$name`
 `$_a`

文中に参照表現が現れた場合、その参照は、現在の環境の値（ローカル変数、オブジェクト変数または、グローバル変数）に置換されてから関数もしくはメソッドが実行されます。

参照は、厳密には実行時の型ではないため、従ってファーストクラスオブジェクトではありません（参照が現れた時点で実際のデータ型へ置換されてしまうため）。

4.1.4 整数

perfume の整数は多倍長整数です。メモリの許す限り長い桁を表現することができます。プログラムコード中では 10 進と 16 進での表現が可能です。

例: 123
 0
 -123
 0x0000ffff

4.1.5 浮動小数点

perfume の浮動小数点は、64bit 浮動小数点です。内部形式については、プラットフォームに依存します。プログラムコード内での表現は、仮数表示および指数表示の組み合わせにより行います。

例: .1
 1.
 .0
 3.141592
 -123.0
 1E10
 -1E-10
 -.123E3

指数表示がない場合は、仮数表示部に小数点（“.”）が必要となります。小数点が無い場合には、整数と判断されます。ただし、“.” 単体での場合、浮動小数点ではなく、シンボルとして判断されます。また、指数表示が存在する場合は小数点は不要です。

4.1.6 文字列

perfume の文字列は、ダブルクォート “” で囲まれた文字の列です。また、文字列内では、エスケープ記号 (\) で特定の文字コードを表現することが可能です。

```
例:      "Hello World"
          ""
          "End\n"
```

文字列内で使用可能なエスケープ記号は、以下のとおりです。

- \ \ → エスケープ記号
- \ t → タブ
- \ n → ラインフィード
- \ r → キャリッジリターン
- \ " → ダブルクォート

4.1.7 正規表現文字列

perfume では正規表現パターンを表すための型を用意しました。正規表現文字列は、文字列と似ていますが、シングルクォート “'” で囲まれた文字列であるところが異なります。また、利用可能なエスケープ記号も異なります。

```
例:      '[A-z0-9].*'
          '\(.*\)'
```

文字列内で使用可能なエスケープ記号は、以下のとおりです。

- \ \ → エスケープ記号
- \ ' → シングルクォート

文字列とは異なり、上記以外の組み合わせ以外で単独で現れたエスケープ記号は、エスケープ記号そのものを表します。

4.1.8 リスト

`perfume` のリストは、“(”と“)”で囲まれたデータの列です。要素間は空白文字（スペース、タブおよび、改行）により区切ります。また、各要素は任意のデータ型を指定できます。もちろん、リストの中の要素としてリストを指定することも可能です。

また、Lisp 処理系におけるドット対の表記も可能です。この場合は、Lisp と同様 `cons` セルの `car` 部、`cdr` 部のそれぞれの要素を記述することが可能です。

例:

```
( )  
(a b c)  
("a" b 0 (1 2 3))  
("a" . {do-something})
```

4.1.9 クロージャ（ブロック）

クロージャを説明する前に、まず、`perfume` のブロックについて説明します。ブロックとは、“{”と“}”で囲まれた文の集まりです。通常の使い方としては、例えばループの処理部や関数の本体などの一連の処理のかたまりを表わすために使用します。

ブロックの例:

```
set i 0;  
while {$i < 10} do: {  
    # ループ本体のブロック  
    $i ++;  
};
```

スクリプト上に現れる “{”と“}”で囲まれた部分は全てブロックです。もちろん、ブロックの入れ子も可能です。

これだけだと、見た目では C 言語のブロックとはあまり違いはありません。

もうひとつ説明すると、`perfume` のブロックは、静的な構造であるということです。それでは、ブロックに対応する動的な構造とはなんでしょうか。それがクロージャです。

クロージャは、スクリプトが実行され、ブロックが含まれる文に処理が到達したときに生成されるデータ型です。クロージャを構成するデータ型は、ブロックが現れたときの実行環境とそのそのブロック自身を含みます。`perfume` のクロージャが持つ実行環境とは、クロージャが生成されたときのローカル変数とインスタンス変数です。

クロージャを使うと、処理のかたまりと環境のセットを簡単に受け渡したり、別の環境であとから実行するといったことができます。

クロージャによるブロックの持ち出しの例:

```
defun foo (x) {return {println $x " world"}};  
set x [foo "hello"];  
println $x           # → {println $x " world"}  
$x eval;             # → hello world
```

4.1.10 評価ブロック

perfume は、文の評価を明示的に示す必要があります。評価ブロックは、“[”と “]”で囲まれた文の集まりです。表記自体はブロックと似ています。スクリプト中で、評価ブロックを含む文に到達したとき、そのコマンドやメソッドの実行に先立ち “[”と “]”とで囲まれたスクリプトが実行され、評価ブロックが記述された部分にその値が埋め込まれます。評価ブロックの実行環境は、実行時の環境のままです。従って、評価ブロックの中では、評価ブロックの外と同じ変数が参照可能です。

Lisp では、評価は自動的に実行されますが、**perfume** の場合は、プログラマが明示的に示す必要があることが Lisp とは大きく異なる部分です。

評価ブロックによる置換の例:

```
set i 10;  
println [$i ++];           # → 11
```

評価ブロックは、厳密には実行時の型ではないため、従ってファーストクラスオブジェクトではありません（評価ブロックが現れた時点で文の評価後のオブジェクトへ置換されてしまうため）。

4.1.11 関数

`perfume` の関数もまたファーストクラスオブジェクトの性質をもちます。関数は、`fun` コマンド、`defun` コマンドおよび、`Object` クラスの `method` メソッドにより生成されます。

`fun` コマンド、`defun` コマンドおよび `method` メソッドにより生成されるのはすべて関数型のデータであり、生成後の管理のされかたによりその関数がどのように利用されるのかが異なります。

`fun` コマンドでは、名前の無い関数を生成することが可能です。

`defun` コマンドでは、名前付きの関数を生成し、グローバルなスコープで関数を名前で呼び出すことができるようになります。

`method` メソッドでは、オブジェクトおよびクラスに対してメンバ関数を定義することができます。オブジェクトやクラスに定義されたメソッドは、メソッド呼び出しにより実行することができるようになります。

4.1.12 オブジェクト

perfume のオブジェクトは、`new` コマンドにより生成されます。オブジェクトは、その構成要素として、委譲先のクラス、メンバ変数、メンバ関数を含みます。

オブジェクトに対して委譲先のクラスを複数指定することができ、これにより多重継承の仕組みを実現しています。

4.1.13 制御型

perfume の制御型は、戻り値を指定して関数を終了したり、ループの実行を中断、再開したりするためのものです。

制御型は、以下のコマンドにより生成されます。

- `return`
- `break`
- `continue`
- `retry`
- `redo`
- `goto`

`return` は、関数の実行を中断し、`return` の引き数の値を結果として呼び出し元へ返します。

`break` は、ループの処理を中断します。引数を指定することにより、結果として値を返すことが可能です。

`continue` は、現在のループの処理を中断し、次の要素から処理を再開します。

`retry` は、現在のループの処理を中断し、ループの最初から処理をやり直します。

`redo` は、現在のループの処理を中断し、もう一度同じ要素の処理を再開します。

`goto` は、現在のスタックフレームのまま、制御を指定した関数に移します。その際、遷移先の関数に対して引数を指定することが可能です。

4.1.14 例外

例外は、`perfume` の処理系の様々な部分で発生します。発生の原因は、スクリプトの記述間違い、引数の数の不一致、スクリプト中での明示的な例外発生 of 記述などで、たくさんの要因があります。

例外が発生すると、関数の呼び出しを遡って例外が伝播されます。例外を補足するためには、`try` コマンドを使用します。関数の呼び出しを遡る途中で、`try` コマンドにより例外が補足されない場合はトップレベルまで伝播し、最終的にインタプリタによりエラーが報告されます。

`try` コマンドが例外を補足した際に、発生した例外を参照するには、`try` コマンドの `catch:` ブロックに渡されるバインド変数を使用する必要があります。

スクリプト中で例外を明示的に発生させるためには、`throw` コマンドを使用します。

4.1.15 バインドリスト

バインドリストとは、イテレータを構成するブロックに渡されるバインド変数のリストです。バインドリストは、“`|`”と “`|`”とで囲まれたシンボルのリストです。以下は、バインドリストの使用例です。

バインドリストの例:

<pre>(1 2 3) each do: { i println \$i };</pre>	<pre># i はバインドリスト # i はバインド変数</pre>
---	---

`perfume` の文は、基本的に “`;`” により終端しますが、バインドリストに関しては例外的に “`;`” は不要となっています。

注意事項 “`|`” 記号は、シンボル名の一部としても使用可能です。従って、バインドリストを記述する際の “`|`” の前後には空白文字が必要です。空白が無い場合、前後の文字と合わせてシンボルと判断されてしまいます。

4.1.16 辞書型 (Dict)

辞書型のオブジェクトは、**dict** コマンドにより生成されます。辞書型のオブジェクトには、複数のキーと値のペアを格納することができ、また、キーを指定してすばやく値を検索することができます。

辞書型のデータに対するリテラル表現は現在のところありません。

4.1.17 配列型 (Vector)

配列型のオブジェクトは、**vector** コマンドにより生成されます。配列型のオブジェクトには、整数値のインデックスを用いて指定のインデックスの場所に値を格納し、またインデックスにより値を取り出すことができます。リストと似ていますが、任意の場所の値をすばやく取り出したり更新したりすることができます。

配列型のデータに対するリテラル表現は現在のところありません。

4.2 組み込みクラス

perfume のクラス構成は以下のとおりです。

Object	全てのオブジェクトの基底クラスです。
Nil	nil の wrapper クラスです。
Integer	整数型の wrapper クラスです。
Real	浮動小数点型の wrapper クラスです。
List	リスト型の wrapper クラスです。
String	文字列型の wrapper クラスです。
RQuote	正規表現型の wrapper クラスです。
Block	ブロック（クロージャ）型の wrapper クラスです。
Dict	辞書型の wrapper クラスです。
Vector	配列型の wrapper クラスです。
Functions	名前付き関数が便宜的にメンバとして登録されるクラスです。
File	ファイル入出力のためのクラスです。
Coro	コルーチンを実現するためのクラスです。

perfume における wrapper クラスは、基本的なデータ型（nil、整数、浮動小数点、リスト、文字列、正規表現文字列、ブロック、辞書および、配列）に対してクラスとしての性質を付与するためのものです。文の先頭に、これらの基本的なデータ型が現れた際に、自動的に対応する wrapper クラスで wrap されたオブジェクトが生成され、wrapper クラス内のメンバ関数が呼び出されます。

各クラスの詳細については、「5 章 リファレンス」を参照して下さい。

4.3 プログラムの構成

perfume のプログラムは文と文の集合であるスクリプトにより構成されます。以下の例は、小さなスクリプトの例です（わかりやすくするため、行番号を表示しています）。ひとつのスクリプトに3つの文が含まれています。1行目は`set i 0;`で、2行目は`$i ++;`です。それぞれが文です。3行目から5行目はif文で、これでひとつの文となります。この例のif文の中では、**then:** パラメータにブロックが指定されており、このブロックの中には、再帰的に文が含まれています（4行目の `println` 文）。

スクリプトの例:

```
1: set i 0;
2: $i ++;
3: if {$i >= 10} then: {
4:     println "$i greater than 10.";
5: };
```

(1) コメント

perfume のコメントは、“#” で始まり、その行の終わりまでとなります。

コメントの例:

```
# この行はコメントです。
set i 0; # シャープ記号(#)から行の最後までがコメントです。
```

(2) 文

文は、**perfume** の評価の最小単位であり、プログラムのアルゴリズムはスクリプト内の文を先頭から順に評価することで実現します。スクリプト中の各文は、“`;`” で終了します。

(3) スクリプト

スクリプトは、**perfume** で記述されたプログラムです。スクリプトは、**perfume** の文の集まりです。また先に説明したブロックや評価ブロックの中も文の集まりであり、スクリプト中に再帰的にスクリプトの構造が現れます。

スクリプトは、通常はファイルにテキスト形式で記述し、**load** コマンドによりインタプリタに読み込み、評価、実行します。

(4) スクリプト/関数の値

スクリプトの値は、スクリプトの最後の文が実行された結果となります。また、“result” コマンドで明示的に示すことも可能です。文がイテレータブロックの場合は、“break” コマンドの引数も値となります。

さらに、関数を実行した場合は、“return” コマンドにより戻り値を指定することも可能です。

4.4 構文規則

perfume の文は、以下の規則に従い評価されます。

- 関数 [引数 ...] ; ... 構文規則 1
- オブジェクト メソッド [引数 ...] ; ... 構文規則 2

(1) 関数呼び出し

構文規則 1 は、組み込み関数、ユーザ定義関数および、カレントオブジェクトのメソッドを呼び出すための構文です。

文の最初のキーワードが評価され、組み込み関数、ユーザ定義関数もしくは、メソッドである場合に、その関数が実行されます。

関数呼び出しの例:

```
set x 100;          # → 組み込み関数の呼び出し
foo "a string";     # → ユーザ定義関数の呼び出し
```

オブジェクトに定義したメソッドの呼び出しに関して、同一オブジェクトのコンテキストでは、オブジェクトの指定は省略可能であり、その際は、関数呼び出しの形式で自オブジェクトのメソッドが起動されます。以下は、暗黙のメソッド呼び出しの例です。

暗黙のメソッド呼び出しの例:

```
class F;
F method m1 (x) {
    m2 $x;          # F::m2 の呼び出し
};
F method m2 (x) {
    println $x;
};
```

(2) メソッド呼び出し

構文規則 2 は、オブジェクトに対してメソッドを適用するための構文です。

文の最初のキーワードが評価され、それがオブジェクトの場合、次のキーワードを評価し、オブジェクトのメソッドの探索が行われます。メソッドが見つかった場合、そのオブジェクトの環境が作られ、メソッドが実行されます。

メソッド呼び出しの例:

```
class F;  
  F method m1 (x) {  
    println $x;  
  };  
set o [new F];  
$o 100;      # → 100
```

この呼び出し規則は、組み込みのデータ型でも良く使用します。例えば、整数型に対する演算などは、この呼び出し規則の典型的な例となります。

整数データによる **Integer** クラスメソッドの呼び出しの例:

```
set i 0;  
$i + 1;      # Integer::+ の呼び出し
```

(3) クラスメソッド呼び出し

構文規則 2 のもうひとつの場合として、文の最初のキーワードがクラス名の場合、そのクラスのメソッドが呼び出されます。

クラスメソッドの呼び出しの例:

```
Integer method foo () {  
  # do something  
  ...  
};  
Integer foo;      # クラスメソッドの呼び出し
```

この例のように、組み込みクラスおよび、ユーザ定義のクラスに対して、動的にメソッドを定義することが可能です。

4.5 変数

perfume には、プログラム中で設定したり参照することが可能な変数があります。変数のクラスとしては、ローカル変数、インスタンス変数および、グローバル変数があります。

変数の参照は、プログラムのテキスト中で、変数のシンボル名の先頭に “\$” を付与することにより行います。各変数クラスに同名の変数が存在した場合、


ローカル変数 → インスタンス変数 → グローバル変数

の順序で変数の検索が行われます。

perfume の変数は動的なものです。スクリプトの任意の時点で任意の型のデータを設定することが可能です。

(1) ローカル変数

ローカル変数は、関数の呼び出し毎に生成されるスタック環境です。




ローカル変数スロットは、実行中の関数内で参照可能なシンボルの辞書構造です。ローカル変数の参照の際は、スタックポインタにあるローカル変数スロットからシンボルが参照さ、値が読み出されます。

関数の呼び出しにより、新たなローカル変数スロットが生成され、関数の終了とともにそのスロットは消滅します。ただし正確には、関数内にてクロージャが生成された際には、そのクロージャの構成の一部としてその時のローカル変数スロットが保持されます。

ローカル変数の設定には、“set” コマンドを使用します。また、ローカル変数がローカル変数スロットに存在するかを調べるには、“set?” コマンドを使用します。

(2) インスタンス変数

インスタンス変数は、オブジェクトが持つ変数です。インスタンス変数は、オブジェクトの生成により、そのオブジェクトの内部に生成されるインスタンス変数スロットに保持されます。



perfume には、ローカル変数スタックのほかに、オブジェクトスタックというものもあり、オブジェクトのメソッド呼び出しに伴い、ローカル変数スタックに加えてオブジェクトスタック上にも新たな環境が生成されます。オブジェクトスタック上のインスタンス変数スロットは、オブジェクトが持つインスタンス変数スロットへの参照になっています。

インスタンス変数の設定には、“sets” コマンドを使用します。また、インスタンス変数がインスタンス変数スロットに存在するかを調べるには、“sets?” コマンドを使用します

(3) グローバル変数

perfume のグローバル変数は、スクリプト中の全ての場所からの設定、変更が可能です。

グローバル変数の定義には、“**defvar**” コマンドを使用します。また、内容の変更には、“**setvar**” コマンドを使用します。二重にグローバル変数を定義しようとすると、例外が発生します。グローバル変数が存在するかを調べるには、“**defvar?**” コマンドを使用します。

4.6 関数

perfume の関数は、名前なし関数と名前つき関数があります。関数の実態は、名前なし関数であり、先に説明した関数データ型のデータがその本体です。名前つき関数は、名前なし関数が Functions クラスのインスタンス変数に登録されたものです。

名前なし関数の生成は、“fun” コマンドを使用します。名前なし関数の呼び出しは、変数の参照や、関数からの戻り値を実行するなどの方法があります。

名前なし関数呼び出しの例:

```
set foo [fun (i) {$i + 1}];  
$foo 100;                # 名前なし関数の呼び出し
```

名前つき関数の定義は、“defun” コマンドを使用します。呼び出しは、関数名を指定することにより行います。

名前つき関数呼び出しの例:

```
defun foo (i) {$i + 1};  
foo 100;                # 名前つき関数の呼び出し
```

4.7 クラスとしてのオブジェクト

`perfume` のクラスは、オブジェクトをクラスの辞書へ名前をつけて登録したものに過ぎません。クラスという言葉は、便宜的なものであり、実態はオブジェクトそのものです。

クラス（としてのオブジェクト）の目的は、他のクラスを定義する際のテンプレートとして名前を参照するためと、オブジェクトを生成するためのデレゲートクラスを指定するためにあります。

クラスは、“`class`” コマンドで生成します。本コマンドでクラスを定義する際に、デレゲートクラスを指定することができます。

デレゲートクラスとは、普通の言葉で言うところの親クラスのことで、`perfume` の場合はこれを複数指定することが可能であり、多重継承のようなことも可能です。

クラス定義の例:

```
# 単純なクラスを定義(デフォルトで Object クラスがデレゲートクラスとなる)
class bar;

# クラス foo を定義(bar, baz クラスにデレゲートする)
class foo bar delegate: (baz);
```

4.8 オブジェクト

`perfume` は、標準で簡単なオブジェクトシステムをサポートしています。オブジェクトの意味合いは、他のオブジェクト指向言語と似ていて、オブジェクトとそれに包括されるメンバ関数、メンバ変数を含むデータの集合です。また、オブジェクトはデレゲートクラスを持ち、継承と似た動作も行うことが可能です。

`perfume` のオブジェクトは動的なもので、実行中にメソッドの定義が可能であり、`mix-in` のような事を簡単に実現できます。

オブジェクトは、“`new`” コマンドにより生成されます。オプションとして既定のクラスを指定することにより、クラスからオブジェクトを生成する仕組みと似た動作をさせることも可能です。

オブジェクト生成の例:

```
# 単純なオブジェクトの生成(デフォルトでは Object クラスのインスタンスとなる)
set o [new];

# クラスを指定してオブジェクトを生成
set o [new foo];
```


4.9 メソッド

perfume のメソッドは、オブジェクトのメンバとして登録された関数のことです。メソッドは、クラスおよびオブジェクトに対して定義することができます。

メソッドの定義は、メソッドを定義したいクラスもしくはオブジェクトに対して “method” メソッドを呼び出すことにより行います。ちなみに “method” メソッド自身は、全ての基底オブジェクトである Object クラスに定義されたメソッドです。

メソッド定義の例:

```
# ユーザ定義クラスにメソッドを定義する
class MyClass;
MyClass method foo(x) {println $x};

# オブジェクトに対してメソッドを定義する
set x [new MyClass];
$x method bar(x) {println $x};

# wrapper 組み込みのクラスに独自のメソッドを定義する
List method print () {println [self]};
(a b c) print;      # → "(a b c)"
```

メソッドの呼び出しは、オブジェクトにメソッド名を指定することにより行うか、もしくは、そのオブジェクトのメソッドが実行中の場合は、直接メソッド名を指定することにより行います。

メソッド呼び出しの例:

```
# クラス/メソッドを定義し、オブジェクトを生成
class MyClass;
MyClass method foo(x) {println $x};
set x [new MyClass];

# メソッドの呼び出し
$x foo "abc";      # → "abc"
```

4.10 引数

perfume では他の言語と同様に、関数やメソッドを定義する際に引数を定義することができます。関数やメソッド定義に指定する引数のことを仮引数と言います。仮引数定義は、関数名、メソッド名、もしくは `fun` コマンドの場合には `fun` コマンドの直後に、“(” と “)” で囲まれた部分に記述します。

また、関数やメソッドを呼び出す際には、その関数やメソッドに与えるための引数を指定しますが、これを実引数と呼びます。実引数の指定は、関数名やメソッド名に続いて、関数に与えたい値を列挙することにより行います。

仮引数と実引数の例:

```
# 関数定義における仮引数
defun foo (x y z) {...};    # x, y, z が仮引数
# 関数呼び出しにおける実引数
foo 1 "abc" (a b c);        # 1, "abc", (a b c) が実引数
```

perfume での引数の指定の方法にはいくつかのルールがあります。

1. 位置引数
2. キーワード引数
3. スイッチ引数
4. 可変長引数
5. 遅延評価引数

上記の各引数のそれぞれは、ひとつの関数およびメソッドの定義内で組み合わせて指定することが可能です。以下、それぞれの引数について説明します。

(1) 位置引数

位置引数とは、その名の通り仮引数と実引数の対応を引数の位置により指定するものです。仮引数部分では、引数のシンボル名をリストの形で順に列挙します。実引数として渡す際には、関数名、メソッド名に続いて関数に渡す値を順に列挙します。位置引数の場合、仮引数と実引数の数は一致しなければなりません。

位置引数の例:

```
# 位置引数の定義
defun foo (x y z) {...};    # x, y, z が仮引数
# 位置引数を指定して関数を呼び出す
foo 1 "abc" (a b c);        # 1, "abc", (a b c) が実引数
```

上記の例の場合、関数 `foo` が呼び出された際には、`x` に `1` が、`y` に `"abc"` が、そして、`z` にリストとして `(a b c)` がそれぞれ渡されます。

(2) キーワード引数

キーワード引数とは、呼び出し側と関数定義側との引数の受け渡しをキーワードにより指定するものです。位置引数とは異なり、呼び出し時には仮引数側で指定されたすべてのキーワード引数を指定する必要はありません。呼び出し時には、必要な引数のみ指定することが可能です。また、指定の順序についても制限はなく、呼び出し側で任意の順序でキーワード引数を指定することができます。

キーワード引数の定義は、仮引数側の定義は、「キーワード: シンボル名」となります。また呼び出し時の指定は、「キーワード: 値」となります。仮引数側のキーワードと呼び出し側のキーワードが一致した際に、呼び出し時の値がキーワード仮引数のシンボル名に設定されます。

呼び出し時にキーワード引数が指定されなかった場合は、関数側のシンボルは設定されません。そのため関数側では、キーワード引数が与えられているかどうかを知るために、「`set?`」コマンドを使って調べる必要があります。

キーワード引数の例:

```
# キーワード引数の定義
defun if (cond then: then-body else: else-body) {...};
# キーワード引数を指定して関数を呼び出す
if $x then: {set i 0} # then: キーワード引数を指定、else: は未設定
```

上記の例は、if コマンドを模擬的に示したものです。関数呼び出しにおいて **then:** キーワードを指定した場合、if コマンドが呼び出された際には、シンボル名 **then-body** に値（ここでは、{set i 0}）が設定されます。**else:** キーワードは設定されていないため、**else-body** シンボルには値は設定されません。また、この例では、仮引数の定義で、第1引数には **cond** というシンボルが指定されていますが、これは、位置引数とキーワード引数を混在して指定可能であることを示しています。

(3) スイッチ引数

スイッチ引数は、キーワード引数の実引数を指定する際の糖衣構文です。キーワード引数の実引数を指定する際に「:キーワード」とすることにより、値を省略することができます。仮引数には、非 nil 値が設定されます。スイッチ引数の目的は、パラメータの有無のみが意味を持つような引数の与え方を簡単にすることです。

スイッチ引数の例:

```
# キーワード引数の定義
defun foo (nocase: case-switch) {...};
# スイッチ引数を指定して関数を呼び出す
foo :switch; # foo の case-switch には非 nil が設定される
foo;        # foo の case-switch には値が設定されない
```

(4) 可変長引数

位置引数は、仮引数と実引数の数が一致する必要があります。実引数として任意個数の引数を渡したい場合は、キーワードパラメータとして「args: シンボル名」を指定します。このようにすると、位置引数より多い実引数の残りすべては、関数が呼び出された際に args: キーワード引数のシンボル名にリストとして設定されます。

可変長引数の例:

```
# 可変長引数を利用した関数の呼び出し
foo 1 2 3;

# 可変長引数の定義と動作
defun foo (a args: rest-parameters) {
  println $a;                # → 1
  println $rest-parameters   # → (2 3)
};
```

可変長引数と位置引数を同時に指定する際には、実引数の個数は最低限仮引数で定義した個数が必要です。

(5) 遅延評価引数

遅延評価引数は、クロージャブロックの評価を仮引数の参照時まで遅延するための機能です。遅延評価引数を指定するには、関数定義の仮引数シンボル名を「&シンボル名」と記述することにより行います。呼び出し側の実引数は、遅延評価引数に対してクロージャブロックを指定します。

遅延評価引数の例:

```
# 遅延評価引数の定義
defun foo (&a) {
  println $a; # → 1 (初回の参照なのでクロージャ {$i ++} が評価される)
  println $a; # → 1 (2回目以降の参照は、最初の評価結果となる)
};

# 遅延評価引数を用いた関数の呼び出し
set i 0;
foo {$i ++};
```

遅延評価引数にクロージャブロックを渡すと、関数内で、最初にそのシンボルを参照した際にクロージャが実行されます。クロージャの実行環境は、実引数の環境となります。遅延評価引数が2回目以降に参照された場合は、最初のクロージャの実行結果（スクリプトの最後の値）が記憶されますので、その記憶された値となります。複数回クロージャが実行されることはありません。

遅延評価引数に対して、実引数としてクロージャブロック以外を渡した場合は、通常の変数の参照と同等になります。

4.11 マクロ

`perfume` には、パーサに組み込みのマクロ的な構文があります。ただし、`Lisp` のようにユーザがマクロを定義することはできません。

4.11.1 `get` マクロ

`get` マクロは、`Object` に対して `get` メソッドを適用するための糖衣構文です。もともとは、辞書データの要素を参照する際の簡易な構文として考えましたが、1 引数の `get` メソッドを持つオブジェクトに対してはどのオブジェクトに対しても使用可能です。

`get` マクロの記法は、文の中で以下のように記述します；

```
object , val
```

このように記述した際、実行時には以下のように置換され、オブジェクトの `get` メソッドが呼び出されます。

```
[object get val]
```

`get` マクロの例:

```
# Hash の生成と要素の代入
set o [dict];
$o set "foo" 1;

# 要素の参照 (通常の記法)
println [$o get "foo"];    # → 1

# 要素の参照 (get マクロによる記法)
println $o,"foo";         # → 1
```

4.11.2 init マクロ

`init` マクロは、オブジェクトの生成の際に実行されるコンストラクタ（クラスの `init` メソッド）を簡易に呼び出すための糖衣構文です。

`init` マクロの記法は、文の中で以下のように記述します；

```
`class-name parameter
```

このように記述した際、実行時には以下のように置換され、クラスの `init` メソッドが呼び出されます。

```
[new class-name init: (parameter)]
```

`init` マクロの例:

```
# クラス定義
class Foo;
Foo method init (a) {....};

# オブジェクトの生成(通常)
set o [new Foo init: (1)];

# オブジェクトの生成(init マクロによる記法)
set o `Foo 1;
```


4.11.3 「:」 と 「\」

構文を補助するためのマクロとして「:」と「\」があります。置換の動作は以下の通りとなります。

$$\begin{array}{ll} A : B & \rightarrow [A] B \\ A \setminus B & \rightarrow B [A] \end{array}$$

特に「:」に関しては、関数の戻り値のオブジェクトに対してさらにメソッドを適用する場合などで ” [“、”] “ が多くなる場面では有効です。

「:」の前後、「\」の前後には必ず空白文字が必要です。

一つの文に「:」と「\」を混在することも可能ですが、動作が分かりにくくなるためお勧めしません。

4.12 関数／クラスファイルのオートロード

`perfume` には、関数／クラスファイルのオートロード機能があります。

未知の関数名が呼び出された際にインタプリタはグローバル変数 `LIB_PAHT` に記述されたサーチパスの順に関数が定義されたファイルを探し、自動的にスクリプトファイルをロードし、その後関数の呼び出しを行います。また、未知のクラスが `new` された際にもインタプリタは関数と同様に `LIB_PATH` に記述されたサーチパスの順番にクラスが定義されたファイルを探し、自動的にスクリプトファイルをロードし、その後オブジェクトを `new` します。

スクリプトファイルの命名規則は、「関数名 + `".prfm"`」もしくは「クラス名 + `".prfm"`」です。本スクリプトファイル中には、当該関数の定義 (`defun`) もしくはクラスの定義 (`class`) がある必要があります。もしスクリプトファイル中に当該関数／クラスの定義が無い場合、関数呼び出しもしくはオブジェクト生成毎に毎回ファイルがロードされることになります。

5. リファレンス

本章は、組み込みのコマンドおよびメソッドのリファレンスとなります。

本リファレンス中での書式の凡例を以下に示します。

凡例:

<code>command</code>	(正体) スクリプト中でそのものを表記することを表します。
<i>value</i>	(斜体) この位置にパラメータを記述することを表します。
<code>val ...</code>	直前の引数を繰り返し指定可能なことを表します。
<code>[val]</code>	省略可能な引数であることを表します。 (評価ブロックの意味ではないことに注意)
<code>val1 val2</code>	<code>val1</code> または <code>val2</code> どちらかを選択することを表します。
<code>(...)</code>	引数にリストを与えることを表します。
<code>{ ... }</code>	引数にブロックを与えることを表します。
<code>{ var ... }</code>	引数にバインド変数が受け取り可能なブロックを指定可能であることを表します。
<code>"val "</code>	引数が文字列であることを表します。
<code>'val '</code>	引数が正規表現文字列であることを表します。
<code>class::method</code>	クラスに定義されたメソッドを明示する際の表記です。

5.1 コマンドリファレンス

!

説明

論理否定を返します。

書式

`! val`

詳細

`val` の値の論理否定を返します。

戻り値

`val` が非 `nil` の場合は `nil` を、`nil` の場合は `t` を返します。

例外

`ErrSyntax`: 書式に誤りがあります。

使用例

```
if {! $a} then: {  
  # $a is false  
} else: {  
  # $a is true  
};
```

alias

説明

変数の別名を作成します。

書式

```
alias [ up: uplevel ] orig-var new-var
```

詳細

orig-var で指定したローカル変数を *new-var* でも参照できるようにします。
orig-var は存在しなくても構いません。*new-var* が設定された時点で、*orig-var* も生成されます。

up: *uplevel* を省略した場合は、現在のスタック上の *orig-var* の別名を作成します。*uplevel* に正の整数を指定した場合には、指定した数分スタックを呼び出し元の方向へ辿り、*orig-var* の参照をローカルスタックへ作成します。

戻り値

成功した場合、*t* を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

ErrStackUnderflow: *uplevel* で指定したスタックが存在しません。

ErrLinkAlias: すでに別名が存在するか別名参照がループしています。

使用例

```
# ローカル変数のエイリアスを生成
set i 0;
alias i x;
println $x;    # → 0
```

```
# シンボル名で引数を与える
defun foo (s) {
  alias up: 1 $s x;
  println $x;
};
set i 1;
foo i;          # → 1
```

and

説明

引数の真偽値による論理積を返します。

書式

`and val ...`

詳細

`val` の値が `nil` である場合偽と判断します。全ての引数についての真偽値を調べ、それら全ての値の論理積を返します。

戻り値

`t` または `nil` を返します。

例外

`ErrSyntax`: 書式に誤りがあります。

使用例

```
and 0 1 2;           # → t
and 0 1 2 nil;        # → nil
and ();               # → t
```

begin**説明**

ローカル変数スコープを制限します。

書式

```
begin { block } [ local: dict ] [ :rebase ]
```

詳細

block を実行する際にスコープを制限します。*dict* を指定した際には、指定した辞書がローカル変数として使用されます。指定しなかった場合には、毎回新規にローカル変数用の環境が作成されます。

:rebase を指定した場合には、*block* が持つクロージャの環境も制限され、上位スコープのローカル環境へのアクセスができなくなります。

begin の実行中は新たに関数スタックを消費します。

begin 以下のブロックでは、元のスコープからバインド変数を受け取ることが可能です。

戻り値

block の値が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
# 独立したローカル変数
begin {set i 1};
println $i;          # → ErrNoSuchVariable

# クロージャ変数の書き換え
set i 1;
begin {set i 2};
println $i;          # → 2

# クロージャ変数も抑止
set i 1;
begin {set i 2} :rebase;
println $i;          # → 1

# バインド変数を受け取る
set x 1;
yield {begin {| x | println $x} 100;
      # → 100

println $x;          # → 1
```

break

説明

イテレータを脱出します。

書式

`break [value]`

詳細

イテレータを脱出します。*value* を指定した際には、そのイテレータコマンドの戻り値となります。

`break` が有効なコマンドおよびメソッドは次の通りです:

`while / try / cond / Integer::each / Integer::list / List::each / Vector::each`

戻り値

制御が呼び出し元に戻るため、`break` 自身の戻り値はありません。

例外

`ErrSyntax`: 書式に誤りがあります。

使用例

```
set i 0;
while {true} do: {
  if {$i > 10} then: {break};
  $i ++;
};
```

call

説明

関数またはメソッドを呼び出します。

書式

`call fun (val ...)`

`call objec (method val ...)`

詳細

1 番目の書式では、関数 *fun* を呼び出します。関数の引数は、1 引数のリストで指定します。

2 番目の書式では、*object* の *method* を呼び出します。

スクリプトの中で、引数を組み立てて関数を呼び出す際に使用します。

戻り値

関数の戻り値を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

呼び出された *fun* で例外が発生した際には、その例外が返されます。

使用例

```
defun foo (x y z) {# do-something};  
set l ();  
$l + 1;  
$l + 2;  
$l + 3;  
call foo $l;           # same as: foo 1 2 3;
```


case

説明

値により処理ブロックを選択します。

書式

```
case val pat1 { body1 } [ pat2 { body2 } ] ... [ * { default-body } ]
```

詳細

val で与えられたデータの文字列表現が、*pat*₁, *pat*₂ ... の文字列表現に完全一致した場合、次の引数の処理ブロックを実行します。

マッチするパターンが無い場合、* パターンが定義されていれば *default-body* を実行します。

注意: *case* コマンドのブロック中では、制御コマンドはそのまま呼び出し元へ返されます。

戻り値

実行された処理ブロックの値となります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
case $i
  0 {println "zero"}
  1 {println "one"}
  * {println "other"};
```

cd

説明

カレントワーキングディレクトを変更します。

書式

```
cd [ "directory" ]
```

詳細

directory にカレントワーキングディレクトリを変更します。パラメータを省略した場合、ユーザのホームディレクトリに変更します。

ディレクトリの変更に成功した場合、グローバル変数 **CWD** に現在のディレクトリが設定されます。

戻り値

コマンド実行後の絶対パス文字列を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

ErrSysCall: システムコールの呼び出しでエラーが発生しました。エラー詳細は Exception のエラー文字列を参照のこと。

使用例

```
cd "/";
```

class

説明

クラスを定義します。

書式

```
class name [ parent-class ] [ delegate: ( additional-class ... ) ]
```

詳細

クラス名 *name* を新規に定義します。

parent-class には、親クラスを指定します。省略した場合は、既定クラスとして Object クラスが親クラスとなります。

さらにいくつかの親クラスを指定するためには、*additional-class* に列挙することにより行います。

parent-class および、*additional-class* を複数指定した場合のメソッドの探索順は、

- 自オブジェクトのメソッド
- *parent-class* およびその親クラスのメソッド
- 最初の *additional-class* およびその親クラスのメソッド
- 次の *additional-class* およびその親クラスのメソッド
- ...

となります。

戻り値

生成されたクラスオブジェクトを返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

ErrNoClass: 親クラスが存在しません。

使用例

```
class foo;                # Object が親クラス
class foo bar;            # bar が親クラス
class foo bar delegate: (x y);
                           # bar / x / y が親クラス
```

cond**説明**

条件により処理ブロックを選択します。

書式

```
cond exp1 block1 [ exp2 block2 ] ...  
    expn : value | { block }  
    blockn : value | { | result | block }
```

詳細

*exp*_{*n*} を評価し、非 *nil* の場合 *block*_{*n*} を実行します。評価順序は *exp*₁ → *exp*₂ ... となり、順に全ての *exp* と *block* の評価、実行を行います。ただし、*block* の中で *break* が呼ばれた際は、評価はその時点で終了します。

exp は、値もしくは処理ブロックを指定します。処理ブロックの場合は、そのブロックを実行した結果が *nil* かどうかを判定します。

block は、値もしくは処理ブロックを指定します。処理ブロックを指定した場合は、そのブロックを実行します。また、バインドリストを指定すると、直前に評価した *exp* の結果を *result* として受け取ることができます。

戻り値

最後に評価された *block* の値となります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
1 .. 100 do: { | i |  
    cond { [$i % 15] = 0 } { break "FizzBuzz" }  
          { [$i % 3] = 0 } { break "Fizz" }  
          { [$i % 5] = 0 } { break "Buzz" }  
          t                 $i;  
};
```

continue

説明

イテレータの次の要素に制御を渡します。

書式

continue

詳細

イテレータの現在の要素の処理を終了し、次の要素に制御を渡します。

continue が有効なコマンドおよびメソッドは次の通りです:

while / Integer::each / Integer::list / List::each / Vector::each

戻り値

制御が呼び出し元に戻るため、continue 自身の戻り値はありません。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
set i 0;
while {true} do: {
  $i ++;
  if {[$i % 2] = 0} then: {continue};
  println $i;
};
```

defun

説明

関数を定義します。

書式

```
defun name ( argspec ) { body }  
      argspec : [ posargs ... ] [ keyword: keyargs ... ] [ args: restarg ]  
      posargs : symbol | &symbol  
      keyargs : symbol | &symbol  
      restarg : symbol
```

詳細

名前つき関数 *name* を定義します。引数定義 *argspec* に関しては、「4.10 引数」を参照ください。

body には、関数本体のスク립トを記述します。

戻り値

定義された関数を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
defun fact (n) {  
  if {$n < 1}  
  then: 1  
  else: {  
    $n * [fact [$n - 1]];  
  };  
};
```

defvar

説明

グローバル変数を定義します。

書式

```
defvar var [ val ]
```

詳細

グローバル変数 *var* を定義し、値を *val* とします。*val* が省略された場合は、変数 *var* の値を返します。

すでに *var* が定義されている場合はエラーとなります。

戻り値

var の値を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

ErrNoSuchVariable: 変数が存在しません。

ErrAlreadyExists: 既に変数が存在します。

使用例

```
defvar FOO "X";      # → "X"  
defvar FOO;          # → "X"
```

defvar?

説明

グローバル変数が定義されているか調べます。

書式

`defvar? var`

詳細

グローバル変数 *var* が設定されているかを調べ、*t* または *nil* を返します。

戻り値

グローバル変数 *var* が定義されている場合 *t* を返します。定義されていない場合 *nil* を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
defvar FOO "X";  
defvar? FOO;      # → t
```


dict

説明

新しい辞書型データを生成し返します。

書式

`dict [val]`

詳細

新しい辞書型データを生成します。`val` が指定された場合は、`val` の内容が初期設定されます。`val` の書式は、`((key . val) (key . val) ...)` です。

戻り値

辞書型のデータを返します。

例外

`ErrSyntax`: 書式に誤りがあります。

使用例

dict?

説明

辞書型データであれば真を返します。

書式

dict? *val*

詳細

val が辞書であれば真を返します。

戻り値

val が辞書であれば真を返します。

例外

使用例

dict-class
dict-func
dict-global
dict-local
dict-object

説明

辞書データを返します。

書式

dict-class
dict-func
dict-global
dict-local
dict-object

詳細

dict-class クラス辞書を返します。
dict-func 関数辞書を返します。
dict-global グローバル変数辞書を返します。
dict-local ローカル変数辞書を返します。
dict-object カレントのオブジェクト変数スロット辞書を返します。

戻り値

システムの辞書のデータを返します。

例外

使用例

exec

説明

外部プロセスを起動します。

書式

`exec program args ...`

詳細

外部プログラム *program* を引数 *args* とともに実行します。*program*、*args* ともに、指定した値は `to_string` の呼び出しにより文字列化されます。

外部プログラムは子プロセスとして実行されます。`perfume` 自身は親プロセスとして、子プロセスが終了するのを待ちます。

将来的に、子プロセスの入出力とのリダイレクトを可能にする予定です。

戻り値

子プロセスの終了ステータスが整数値で返ります。

例外

`ErrSyntax`: 書式に誤りがあります。

使用例

```
exec ls -l;
```

exists?

説明

変数が定義されているか調べます。

書式

`exists? var`

詳細

変数 `var` が現在のスコープに定義されているかを調べ `t` または `nil` を返します。
ローカル変数→インスタンス変数→グローバル変数の順番に調べ、変数が見つかった時点で `t` を返します。

戻り値

変数 `var` が定義されている場合 `t` を返します。定義されていない場合 `nil` を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
exists? foo;
```

exit

説明

perfume インタプリタを終了します。

書式

`exit [status]`

詳細

perfume インタプリタを終了します。*status* を 0-255 の値の範囲で指定すると、プロセスの終了ステータスとなります。省略した場合は 0 となります。

戻り値

ありません。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
exit 1;
```

false

説明

nil を返します。

書式

false

詳細

nil を返します。

戻り値

常に nil を返します。

例外

ありません。

使用例

```
false;
```

file

説明

ファイルに関する調査を行います。

書式

```
file ?  
file exists? "name"  
file dir? "name"  
file read? "name"  
file write? "name"  
file exec? "name"  
file list [ "directory" ]
```

詳細

ファイルの調査を行います。第1引数により目的の動作を指定します。以下、第1引数の値による動作を説明します。

? ... ヘルプを表示します。

exists? ... 第2引数で指定したファイルが存在する場合、*t*を返します。

dir? ... 第2引数で指定したファイルがディレクトリの場合、*t*を返します。

read? ... 第2引数で指定したファイルが読み込み可能な場合、*t*を返します。

write? ... 第2引数で指定したファイルが書き込み可能な場合、*t*を返します。

exec? ... 第2引数で指定したファイルが実行可能な場合、*t*を返します。

(上記、いずれも*t*以外の場合は*nil*を返します。)

list ... 第2引数で指定したディレクトリのエントリ一覧のリストを返します。
第2引数を省略した場合は、"." (カレントディレクトリ) となります。

戻り値

詳細を参照のこと。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

ErrFileAccess: ファイルアクセス権限がありません。

使用例

```
file exists? "foo.txt";  
# → t or nil  
file list "/";  
# → return list of root directory files
```


fork

説明

プロセスを生成します。

書式

fork

詳細

UNIX プロセスを生成します。プロセスは、**fork** を呼び出した次の処理から親プロセス、子プロセスに分岐し、それぞれが同じ状態（ただし、**fork** の戻り値を除く）次の命令から実行されます。

戻り値

親プロセスの場合は子プロセスの **id** が返ります。子プロセスの場合は **0** が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

ErrSysCall: システムコールでエラーが発生しました。

使用例

```
set pid [fork];  
if [$pid = 0] then: {# for parent} else: {# for child};
```

fun

説明

無名の関数を定義します。

書式

```
fun ( argspec ) { body }  
      argspec : [ posargs ... ] [ keyword: keyargs ... ] [ args: restarg ]  
      posargs : symbol | &symbol  
      keyargs : symbol | &symbol  
      restarg : symbol
```

詳細

名前無し関数を定義します。引数定義 *argspec* に関しては、「4.10 引数」を参照ください。

body には、関数本体のスクリプトを記述します。

戻り値

生成された関数を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
defun foo (n) {  
  fun (i) {$n ++ $i}  
};  
set x [foo 100];  
$x 10;          # → 110  
$x 10;          # → 120
```

if

説明

条件により処理を分岐します。

書式

```
if exp then: then-block [ else: else-block ]  
    exp : value | { block }  
    then-block : value | { block }  
    else-block : value | { block }
```

詳細

exp を評価し、非 `nil` の場合 *then-block* を実行します。`nil` の場合は *else-block* を実行します。

exp は、値もしくは処理ブロックを指定します。処理ブロックの場合は、そのブロックを実行した結果が `nil` かどうかを判定します。

then-block および *else-block* は、値もしくは処理ブロックを指定します。処理ブロックを指定した場合は、そのブロックを実行します。

戻り値

実行された *then-block* もしくは *else-block* の値となります。実行すべきブロックが指定されていなかった場合は、`nil` が返ります。

例外

`ErrSyntax`: 書式に誤りがあります。

使用例

```
# 通常の使用例  
if {$i = 0} then: {  
    # do-something  
} else: {  
    # do-otherwise  
};  
  
# 変数の有無によりオプションを設定するようなケース  
defun foo (sort-order: order) {  
    if [set? order] else: {set order >};  
    # ...  
};
```

info

説明

インタプリタの情報を返します。

書式

`info local | closure | self | func | class | global | script`

詳細

インタプリタに関する情報をリストで返します。第 1 引数の内容により動作が変わります。以下、第 1 引数の内容による機能を示します。

`local ...` 現在のローカル変数のシンボルリストを返します。

`closure ...` 現在のクロージャのスコープにあるローカル変数のシンボルリストを返します。

`self ...` カレントオブジェクトのインスタンス変数のシンボルリストを返します。

`func ...` 組み込みコマンド、ユーザ定義関数のシンボルリストを返します。

`class ...` クラスのシンボルリストを返します。

`global ...` グローバル変数のシンボルリストを返します。

`script ...` ロードされたスクリプトのリストを返します。

戻り値

指定した引数によります。詳細参照のこと。

例外

`ErrSyntax`: 書式に誤りがあります。

使用例

```
# 全ての変数の一覧をリスト化
[info local] concat [info closure] [info self] [info
global];
```

```
# 関数の一覧
info func;
```

lazy

説明

遅延評価ブロックの生成

書式

`lazy { block }`

詳細

遅延評価ブロックを生成します。`lazy` コマンドにより生成された *block* は、次に参照された際に評価されます。そのため、`lazy` コマンドの戻り値は変数に設定する必要があります。次に、`lazy` コマンドの戻り値が設定された変数が参照された際は、*block* がクロージャとして評価されます。また、クロージャの実行結果の値は、最初に `lazy` コマンドの戻り値が設定された変数に再設定されます。二度目以降の変数の参照は、最初のクロージャの評価結果が使用されることになります。

戻り値

遅延評価ブロックが返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
set foo [lazy {println "foo"; result 123}];  
println $foo;      # → display "foo" and 123  
println $foo;      # → display 123
```

load

説明

スクリプトをロードします。

書式

```
load "script"
```

詳細

script で示されるスクリプトファイルをロードし、実行します。

戻り値

スクリプト id が返されます。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

ErrFileNotOpen: ファイルがオープンできません。

WarnParseString: 文字列の終端記号がありません。

WarnParseClose: リスト、ブロックもしくは、評価ブロックの終端記号がありません。

ErrParseClose: 括弧の対応が間違っています。

使用例

```
load "lib/ls.prfm";
```

new

説明

オブジェクトを生成します。

書式

```
new [ parent-class ] [ delegate: ( additional-class ... ) ]  
    [ init: ( construct-parameters ... ) ]
```

詳細

オブジェクトを生成します。

parent-class には、親クラスを指定します。省略した場合は、既定クラスとして `Object` クラスが親クラスとなります。

さらにいくつかの親クラスを指定するためには、*additional-class* に列挙することにより行います。

parent-class および、*additional-class* を複数指定した場合のメソッドの探索順は、

- 自オブジェクトのメソッド
- *parent-class* およびその親クラスのメソッド
- 最初の *additional-class* およびその親クラスのメソッド
- 次の *additional-class* およびその親クラスのメソッド
- ...

となります。

クラスに `init` メソッドが定義されている場合は、*construct-parameters* を伴っての `init` メソッドの呼び出しが行われます。

戻り値

生成されたクラスオブジェクトを返します。

例外

`ErrSyntax`: 書式に誤りがあります。

`ErrNoClass`: 親クラスが存在しません。

使用例

```
new;                # Object が親クラス  
new foo;            # foo が親クラス  
new foo delegate: (x y);  
                    # foo / x / y が親クラス
```

or

説明

引数の真偽値による論理和を返します。

書式

or *val* ...

詳細

val の値が `nil` である場合偽と判断します。全ての引数についての真偽値を調べ、それら全ての値の論理和を返します。

戻り値

`t` または `nil` を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
or 0 1 2;           # → t
or 0 1 2 nil;        # → t
or ();               # → t
or nil nil;          # → nil
```


print / println

説明

文字列を印字します。

書式

```
print [ file: file-object ] args ...
```

```
println [ file: file-object ] args ...
```

詳細

args を文字列に変換し、ファイルへ出力します。

出力先のファイルの指定は以下の通りです。

- *file-object* が指定されていれば、このオブジェクトの `puts` メソッドを呼び出します。
- ローカル変数またはインスタンス変数に `@out` 変数があれば、このオブジェクトの `puts` メソッドを呼び出します。
- グローバル変数の `stdout` 変数があれば、このオブジェクトの `puts` メソッドを呼び出します。

`print` と `println` の違いは、`print` が改行コードを出力しないのに対して、`println` は、改行コードを出力し、ファイルオブジェクトの `flush` メソッドを呼び出します。

戻り値

`nil` を返します。

例外

`ErrSyntax`: 書式に誤りがあります。

`ErrNoSuchVariable`: `@out` 変数または、`stdout` 変数が見つかりません。

使用例

```
println "Hello world.";
# → Hello world.

1 each to: 10 do: {| i | print $i " "; println;
# → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

pwd

説明

カレントワーキングディレクトリを返します。

書式

pwd

詳細

現在のワーキングディレクトリを返します。また、グローバル変数 "CWD" にも同じ値が設定されます。

戻り値

カレントワーキングディレクトリを返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
pwd;
```

rand

説明

乱数を返します。

書式

rand

詳細

乱数を返します。

戻り値

0.0 以上 1.0 未満の乱数を返します。

例外

ありません。

使用例

```
rand;
```

read

説明

文字列を読み込みます。

書式

```
read [ file: file-object ] [ var ]
```

詳細

File オブジェクトから一行を読み込みます。

入力元のファイルの指定は以下の通りです。

- *file-object* が指定されていれば、このオブジェクトの `gets` メソッドを呼び出します。
- ローカル変数またはインスタンス変数に `@in` 変数があれば、このオブジェクトの `gets` メソッドを呼び出します。
- グローバル変数の `stdin` 変数があれば、このオブジェクトの `gets` メソッドを呼び出します。

var を指定した場合は、読み込んだ値が変数 *var* に設定されます。

戻り値

読み込んだ値を返します。ただし、ファイルが EOF に達した場合は `nil` を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

ErrNoSuchVariable: `@in` 変数または、`stdin` 変数が見つかりません。

使用例

```
read a;                                # 標準入力より一行読み込む
```

redo

説明

イテレータの現在の要素に再度制御を移します。

書式

redo

詳細

イテレータの現在の要素に制御を移し、再び同じ要素を実行します。

redo が有効なコマンドおよびメソッドは次の通りです:

while / Integer::each / Integer::list / List::each / Vector::each

戻り値

制御がイテレータに戻るため、redo 自身の戻り値はありません。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
set i 0;
while {true} do: {
  println $i;
  if {$i > 5} then: {redo};
  $i ++;
};
```

→ 0 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ...

result

説明

引数を返します。

書式

result [*val*]

詳細

与えられた引数 *val* をそのまま返します。*val* が指定されなかった場合は `nil` を返します。

関数の最後の行で関数の値を指定したいときなど、`return` コマンドの代わりに使うことができます。また、`if` や `case`、`cond` などの評価関数のブロックの中で、評価関数自身の値を明示する際にも使えます。

戻り値

val を返します。*val* の指定が無い場合は `nil` を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
set x [if $cond then: {  
  do-something;  
  result 0;  
} else: {  
  do-otherwise;  
  result 1;  
}];
```

retry

説明

イテレータの最初の要素に再度制御を移します。

書式

retry

詳細

イテレータの最初の要素に制御を移し、再び同じイテレータを最初から実行します。try コマンドの場合、try ブロックもしくは catch ブロック中で retry が実行された場合、再度 try ブロックの実行を行います。

retry が有効なコマンドおよびメソッドは次の通りです:

while / try / Integer::each / Integer::list / List::each / Vector::each

戻り値

制御がイテレータに戻るため、retry 自身の戻り値はありません。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
1 .. 5 do: {| i |  
  println $i;  
  if {$i >= 5} then: {retry};  
};  
# → 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ...
```

return

説明

関数を終了し呼び出し元に戻ります。

書式

```
return [ val ]
```

詳細

現在の関数呼び出しを終了し、呼び出し元に戻ります。

val が指定されている場合、関数の戻り値は *val* となります。指定されていない場合は、関数の戻り値は `nil` となります。

戻り値

呼び出し元に戻るため、このコマンドの戻り値はありません。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
defun foo (n) {  
  set i 0;  
  set s 0;  
  while {true} do: {  
    $s ++ $i;  
    $i ++;  
    if [$i > $n] then: {return $s};  
  };  
};  
foo 100;           # → 5050
```


sdir

説明

ロード済みスクリプトの一覧を返します。

書式

sdir

詳細

load コマンドおよび、unknown によりロードされたスクリプトの一覧を、スクリプト id、ファイル名のリストの形式で返します。

戻り値

スクリプト id、ファイル名のリストのリストを返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
sdir;
```

self

説明

現在のオブジェクトを返します。

書式

self

詳細

現在のオブジェクトスタックのスタックトップにあるオブジェクトを返します。

戻り値

現在のオブジェクトを返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
# 自クラスのメソッド内から、自クラスの foo メソッドを呼ぶ
[self] foo;           # → same as: foo;
```

set

説明

ローカル変数に値を設定します。

書式

`set var [val] ...` (書式 1)

`set (var1 var2 ...) (val1 val2 ...) ...` (書式 2)

詳細

書式 1 : ローカル変数 `var` に、値 `val` を設定します。`val` を省略した場合は、`var` の内容を返します。

書式 2 : 書式 1 の呼び出しを `var1 / val1` , `var2 / val2` のペアで順次行います。

戻り値

`var` に設定した内容を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

ErrNoSuchVariable: 変数が定義されていません。

使用例

```
set i 0;                # i に整数を設定
set m "Hello world."    # m に文字列を設定
set s sym               # s にシンボルを設定
set o [new];            # o にオブジェクトを設定

set i;                  # → 0
```

set?

説明

ローカル変数が定義されているか調べます。

書式

set? *var*

詳細

ローカル変数 *var* が設定されているかを調べ、*t* または *nil* を返します。

戻り値

ローカル変数 *var* が定義されている場合 *t* を返します。定義されていない場合 *nil* を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
set foo "X";  
set? foo;           # → t
```

sets

説明

インスタンス変数に値を設定します。

書式

```
sets var [ val ]
```

詳細

インスタンス変数 *var* に、値 *val* を設定します。*val* を省略した場合は、*var* の内容を返します。

戻り値

var に設定した内容を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

ErrNoSuchVariable: 変数が定義されていません。

使用例

```
sets i 0;                # i に整数を設定
sets m "Hello world."    # m に文字列を設定
sets s sym               # s にシンボルを設定
sets o [new];            # o にオブジェクトを設定

sets i;                  # → 0
```

sets?

説明

インスタンス変数が定義されているか調べます。

書式

`sets? var`

詳細

インスタンス変数 *var* が設定されているかを調べ、*t* または *nil* を返します。

戻り値

インスタンス変数 *var* が定義されている場合 *t* を返します。定義されていない場合 *nil* を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
sets Foo "X";  
sets? Foo;           # → t
```

setvar

説明

グローバル変数に値を設定します。

書式

```
setvar var [ val ]
```

詳細

グローバル変数 *var* を定義し、値を *val* とします。*val* が省略された場合は、変数 *var* の値を返します。

var が定義されていない場合はエラーとなります。

戻り値

var の値を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

ErrNoSuchVariable: 変数が存在しません。

使用例

```
defvar FOO "X";      # → "X"  
defvar FOO;          # → "X"  
setvar FOO "Y";  
setvar FOO;          # → "Y"
```

show-stack

説明

スタック情報を返します。

書式

show-stack

詳細

stack-trace を呼んだ時点のスタック情報を返します。

戻り値

スタック情報のリスト。

返されるリストの書式は以下の通りとなります:

((stack_size . x) (cur_obj_stack . y) (cur_func_stack . z))

x ... スタックサイズ

y ... 現在のオブジェクトスタック消費数

z ... 現在の関数スタック消費数

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

show-stack

sid

説明

関数が定義されたスクリプトのスクリプト ID を返します。

書式

`sid func`

詳細

func で指定した関数が定義されているスクリプトを調べるために、関数のスクリプト ID を返します。

戻り値

スクリプト ID を返します。*func* が存在しない場合、`nil` を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
sid foo;
```

sleep

説明

プロセスをスリープします。

書式

`sleep msec`

詳細

msec で指定したミリ秒時間、プロセスをスリープします。

戻り値

t を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

`sleep 1000; # → sleep 1 sec`

stack-trace

説明

スタックトレース情報を返します。

書式

stack-trace

詳細

stack-trace を呼んだ時点のスタックトレース情報を文字列データで返します。

戻り値

文字列によるスタックトレース情報。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
stack-trace;
```

symbol

説明

文字列からシンボルを生成します。

書式

`symbol str`

詳細

文字列 *str* で指定したシンボルを生成します。動的にシンボル名を生成する際に使用します。

戻り値

シンボルを返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
set i 0;
set [symbol ["sym" . $i]] 1;
# → same as: set sym0 1;
```

throw

説明

例外を発生します。

書式

```
throw exp [ message ]  
throw ( exp . [ message ] )
```

詳細

例外 *exp* を発生します。詳細メッセージとして *message* を指定します。
2 番目の書式は、try コマンドで例外をキャッチした際にバインド変数で渡される例外を throw する際に使用できます。

戻り値

例外を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
try {  
    # do-something  
} catch: { | e |  
    throw $e  
};
```

time

説明

ブロックを実行し、実行時間を計測します。

書式

```
time { block }
```

詳細

block を実行し、実行時間を出力します。

戻り値

block の実行結果が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
time {tarai 12 6 0};
```

trace

説明

スクリプトのトレースを出力します。

書式

```
trace [ level ] ... (書式 1)
trace [ out: fd ] { block } ... (書式 2)
```

詳細

書式 1 では、スクリプトのトレースを出力します。*level* に 0 を指定するとトレースを停止します。*level* が 1 以上でトレースを出力を開始します。*level* を省略すると、現在のトレースレベルを返します。

書式 2 では、指定した *block* のトレースを出力します。*fd* を指定することにより、指定のファイルへトレース結果を出力できます。

戻り値

書式 1 の場合は、トレースレベルを返します。

書式 2 の場合は、*block* の結果を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
trace 1;          # 以降のスクリプトの実行をトレースする
trace {do-something}; # do-something の実行をトレースする
```

trap

説明

シグナルの処理方法を定義します。

書式

```
trap signal [ { block } ]
```

詳細

プロセスが *signal* を受信した際の動作を *block* として定義します。 *block* が省略された場合は、現在の *block* を返します。未定義の場合は `nil` を返します。

signal としては、以下を指定可能です:

`SIGHUP` / `SIGINT` / `SIGQUIT` / `SIGPIPE` / `SIGALRM` / `SIGTERM` / `SIGURG` / `SIGCHLD` / `SIGUSR1` / `SIGUSR2`

スクリプト実行中にシグナルを受信した際は、現在実行中のスクリプトの実行が中断され、*block* が実行されます。その後、*block* の実行結果がそれまで実行していたスクリプトの実行結果となります。

戻り値

signal に設定された *block* を返します。

例外

`ErrSyntax`: 書式に誤りがあります。

使用例

```
# ^C を押された際に ReceiveSignal 例外を throw する
trap SIGINT {throw ReceiveSignal "Recieve SIGINT"};
```


true

説明

tを返します。

書式

true

詳細

tを返します。

戻り値

常に t を返します。

例外

ありません。

使用例

```
true;
```

try**説明**

例外を補足します。

書式

```
try { body } [ catch: { | exp | catch-body } ] [ fin: { fin-body } ]
```

詳細

body を実行し、例外が補足された場合、*catch-body* を実行します。*fin-body* は、定義されている場合には、try コマンドの終了時の最後に必ず実行されます。*catch*: ブロックに *exp* を定義した場合は、*catch-body* 内にて発生した例外を参照できます。

body および *catch-body* 内では、制御コマンドとして *retry* が使用可能で、*retry* コマンドが実行された場合には *body* を再実行します。

catch-body 内でさらに例外が発生した場合は、その例外が呼び出し元に伝播します。

catch: ブロックが定義されていない場合は、*body* 内で発生した例外はそのまま呼び出し元に伝播します。例外を単に無視する場合は、*catch*: ブロックに空のブロックを記述します。

戻り値

body もしくは *catch-body* の結果のうち、最後に実行された値を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
set f [new File];
try {
  $f open "foo.txt";
}
catch: { | e |
  throw $e;
}
fin: {
  $f close;
};
```

type?

説明

オブジェクトの型名シンボルを返します。

書式

`type? val`

詳細

`val` の型名シンボルを返します。

型名シンボルには次のものがあります:

`NIL / SYMBOL / LIST / INTEGER / REAL / STRING / NATIVE / OBJECT /
CLOSURE / FUNC / RQUOTE / BIND / DICT / VECTOR`

戻り値

型名シンボルを返します。

例外

`ErrSyntax`: 書式に誤りがあります。

使用例

```
case [type? $o]  
INTEGER {# do-something }  
REAL    {# do-something }  
OBJECT  {# do-something }  
*       {# do-otherwise };
```

unknown

説明

コマンド未定義時のオートロードドライバです。

書式

`unknown func [args ...]`

詳細

コマンド呼び出しにおいて、*func* が未定義の際に上記の書式により `unknown` が呼び出されます。

`unknown` が呼び出された際には、グローバル変数 `LIB_PATH` のパス順に *func* が定義されているファイルを順次ロードし、*func* を実行します。

戻り値

func の戻り値になります。

例外

func の戻り値になります。

使用例

ユーザスクリプトより呼び出すことはありません。

unset

説明

ローカル変数を未定義とします。

書式

```
unset var
```

詳細

ローカル変数 *var* を未定義とします。

戻り値

var が存在する場合、*var* の値を返します。*var* が存在しない場合は `nil` を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
unset foo;
```

unsets

説明

インスタンス変数を未定義とします。

書式

```
unsets var
```

詳細

インスタンス変数 *var* を未定義とします。

戻り値

var が存在する場合、*var* の値を返します。*var* が存在しない場合は `nil` を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
unsets foo;
```

vector

説明

配列型データを新規に生成します。

書式

`vector [var]`

詳細

配列型データを生成します。*var* が指定された場合は *var* の内容で配列が初期設定されます。

戻り値

配列型データを返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

vector?

説明

配列型データであれば真を返します。

書式

vector? *var*

詳細

var が配列型データであれば真を返します。

戻り値

var が配列型データであれば真を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

while

説明

繰り返し処理を行います。

書式

```
while { cond-block } do: { block }
```

詳細

cond-block の評価結果が非 nil の間、*block* を繰り返し実行します。

block の中では、以下の制御コマンドが使用できます:

break / continue / redo / retry

戻り値

block の最後の実行結果が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
set i 0;
while {$i < 10} do: {
  # do-something
  $i ++;
};
```

yield

説明

イテレータブロックを実行します。

書式

```
yield { | var | block } [ arg ... ]
```

詳細

block をイテレータブロックとして実行します。その際 *arg* をバインドリストとして渡します。

戻り値

block の実行結果が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
defun foo-loop (body times) {  
  set i 0;  
  while {$i < $times} do: {  
    yield $body $i;  
    $i ++;  
  };  
};  
foo-loop {| i | println $i} 10;
```

5.2 クラスリファレンス

Block::>>

説明

Block を実行し、結果をファイルへ出力します。

書式

Block >> "*file-name*"

詳細

Block を評価、実行し、スクリプト中での標準出力を *file-name* ファイルへ出力します。

戻り値

スクリプトの実行結果を値として返します。

例外

使用例

Block::<<

説明

ファイルから入力を行い Block を実行します。

書式

Block << "*file-name*"

詳細

Block を評価、実行します。スクリプト中での標準入力はいは *file-name* から行います。

戻り値

スクリプトの実行結果を値として返します。

例外

使用例

Block::eval

説明

ブロックを評価します。

書式

Block eval

詳細

Block を評価します。Block の評価は Block が作られた環境で実行されます。すなわち、クロージャとして評価が行われます。

戻り値

Block の実行結果が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

dict::each

説明

dict オブジェクトのイテレータです。

書式

```
dict each do: { | key value | block }
```

詳細

dict オブジェクトのイテレータです。dict に保存されているデータに対して do: ブロックが実行されます。*block* が実行される際、ハッシュのキー値として *key* が、値として *value* が渡されます。

戻り値

最後に実行された **block** の戻り値が返ります。

例外

使用例

dict::get

説明

dict オブジェクトから、キーを指定して値を取得します。

書式

dict get *key*

詳細

dict オブジェクトから、*key* を指定して値を取得します。*key* が設定されていない場合は `nil` を返します。*key* は常に文字列に変換されます。

戻り値

key に対応する値を返します。対応する値が設定されていない場合は `nil` を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

dict::keys

説明

dict オブジェクトのキー値のリストを返します。

書式

dict keys

詳細

dict オブジェクトの全てのキー値をリストとして返します。

戻り値

dict オブジェクトのキー値のリストが返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

dict::len

説明

dict オブジェクトの要素数を返します。

書式

dict len

詳細

dict オブジェクトに格納されている要素の数を返します。

戻り値

dict オブジェクトに格納されている要素の数が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

dict::pairs

説明

dict オブジェクトに格納されたキー値、値のドット対をリストで返します。

書式

dict pairs

詳細

dict オブジェクトに格納されたキー値、値のドット対を作成し、その全要素をリストとして返します。

戻り値

dict オブジェクトの全要素のキー値、値のドット対がリストで返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

dict::set

説明

dict オブジェクトに、キーを指定して値を設定します。

書式

dict set *key value*

詳細

dict オブジェクトに、*key* を指定して値 *value* を設定します。すでに *key* が存在する場合は *value* で上書きされます。*key* 値は常に文字列に変換されます。

戻り値

常に *value* が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

dict::set?

説明

dict オブジェクトにキー値が設定されているか調べます。

書式

dict set? *key*

詳細

dict オブジェクトにキー値として *key* が設定されているかを調べます。

戻り値

キー値として *key* が設定されている場合は *t* を返します。設定されていない場合は *nil* を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

dict::string

説明

dict オブジェクトの文字列表現を返します。

書式

dict string

詳細

dict オブジェクトの文字列表現を返します。

戻り値

dict オブジェクトの文字列表現を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

dict::unset

説明

dict オブジェクトに設定されたキー値を削除します。

書式

dict unset *key*

詳細

dict オブジェクトに設定された値をキー値 *key* を指定して削除します。

戻り値

key に設定されていた値を返します。*key* が存在しない場合は nil を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

File::each

説明

ファイルのイテレータです。

書式

File each do: { | *var* | *block* }

詳細

ファイルの各行を順に読み込み、**block** を実行します。ファイルから読み込んだデータは、文字列として *var* に設定されます。

戻り値

最後に実行した *block* の値が返ります。

例外

使用例

File::eof?

説明

ファイルの終了を調べます。

書式

File eof?

詳細

オープンされたファイル記述子が `eof` に到達しているかを調べます。

戻り値

ファイルが `eof` に達していな場合は `nil` を、`eof` に達している場合は `t` を返します。

例外

ErrFileAccess: ファイルがオープンされていません。

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

File::flush

説明

ファイルのバッファキャッシュを書き込みます。

書式

File flush

詳細

書き込みモードでオープンされているファイルのバッファキャッシュを書き込みます。

戻り値

tを返します。

例外

ErrFileAccess: ファイルのオープンモードが **o** もしくは **a** ではありません。

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

File::gets

説明

ファイルから 1 行読み込みます。

書式

File gets

詳細

オープンされているファイルから 1 行（改行を含んだ改行までの文字列）を読み込み、読み込んだ値を文字列型のデータとして返します。

戻り値

ファイルから改行まで読み込んで、その内容を文字列型として返します。

例外

ErrFileAccess: ファイルがオープンされていません。

ErrFileAccess: ファイルのオープンモードが `i` ではありません。

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

File::init

説明

ファイルオブジェクトのコンストラクタ

書式

```
new File init: (("file-name" mode: [ i | o | a ] ))
```

詳細

ファイルオブジェクトを生成します。パラメータの詳細は `File::open` を参照願います。

戻り値

ファイルオブジェクトを返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

File::open

説明

ファイルをオープンします。

書式

File open "*file-name*" [mode: i | o | a]

詳細

ファイル *file-name* をオープンします。オープンモードを `mode:` パラメータで指定します。以下の値が指定可能です。

`i`: 入力モードでオープンします。

`o`: 出力モードでオープンします。

`a`: 追加出力モードでオープンします。

`mode:` パラメータを省略した場合は、`i` が指定されたことと同じでになります

戻り値

成功した場合 `t` を返します。

例外

`ErrFileNotOpen`: ファイルがオープンできませんでした。オープンに失敗した原因はメッセージ文字列で示されます。

`ErrSyntax`: 書式に誤りがあります。

使用例

File::puts

説明

ファイルに文字列を出力します。

書式

File puts *val* [*val* ...]

詳細

ファイルに *val* を出力します。*val* は、文字列型に変換されて出力されます。

戻り値

成功した場合 *t* を返します。

例外

ErrFileNotOpen: ファイルがオープンされていません。もしくはファイルのオープンモードが *o* もしくは *a* ではありません。

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

File::ready?

説明

ファイルが入出力可能か調べます。

書式

File ready?

詳細

ファイルが入出力可能か調べます。このメソッドは、ファイル記述子に対して `select(2)` システムコールを使用しています。

戻り値

現在のファイルが入出力可能であれば `t` を、入出力ができなければ `nil` を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

File::set!

説明

ファイルオブジェクトにファイル記述子を設定します。

書式

File set! *desc* mode: [i | o | a]

詳細

ファイルオブジェクトにファイル記述子を指定し、オブジェクトのセットアップを行います。入出力モードは、mode: パラメータにより指定します。mode: パラメータの詳細は、File::open を参照ください。

戻り値

成功した場合 *t* を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

File::stat

説明

ファイルの状態を返します。

書式

File stat

詳細

ファイルの詳細をリストで返します。リストの詳細は以下のとおりです。

((fd . FD) (mode . MODE) (path . PATH) (eof . EOF))

FD ... ファイルディスクリプタの値

MODE ... ファイルのオープンモード

PATH ... ファイルパス

EOF ... EOF の場合に t

戻り値

ファイルの状態リストを返します。詳細を参照ください。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

Integer::=

Integer::!=

Integer::>

Integer::>=

Integer::<

Integer::<=

説明

整数の比較を行います。

書式

Integer = *val*

Integer != *val*

Integer > *val*

Integer >= *val*

Integer < *val*

Integer <= *val*

詳細

Integer と *val* の比較を行います。

= 等しい場合真

!= 等しくない場合真

> より大きい場合真

>= より大きいか等しい場合真

< より小さい場合真

<= より小さいか等しい場合真

戻り値

比較の結果、真の場合は *t* を返します。偽の場合は *nil* を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

Integer::+

Integer::-

Integer::*

Integer::/

Integer::%

説明

整数演算を行います。

書式

$\text{Integer} + \text{val}$

$\text{Integer} - \text{val}$

$\text{Integer} * \text{val}$

$\text{Integer} / \text{val}$

$\text{Integer} \% \text{val}$

詳細

Integer と *val* の演算を行います。

+ 加算

- 減算

* 乗算

/ 除算

% 剰余

戻り値

Integer と *val* の演算結果を返します。*val* は整数値もしくは、剰余以外については浮動小数点を指定可能です。

val に整数を指定した場合は返される型は整数型となります。浮動小数点を指定した場合は浮動小数点が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

Integer::++

Integer::--

説明

Integer データをインクリメント/デクリメントします。

書式

Integer ++ [*val*]

Integer -- [*val*]

詳細

Integer データをインクリメント/デクリメントします。*val* を指定すると *val* の値だけインクリメント/デクリメントされます。省略した場合は 1 となります
このメソッドは、変数に保持された値が直接変更されます。

戻り値

インクリメント/デクリメントされた結果が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
# increment variable
set i 0;
$i ++;
# same as
set i 0;
set i [$i + 1];
```

Integer::...

説明

Integer のリストを返します。

書式

Integer .. *to-val* [do: { | *var* | *block* }]

詳細

Integer から *to-val* までの値をリストで返します。do: ブロックを指定した場合整数の各値が *block* 書かれた処理を経てリストとなります。ブロックには、各整数の要素が *var* で渡されます。

戻り値

do: ブロックを省略した場合は整数のリストが返ります。do: ブロックを指定した場合は、ブロック内で処理した結果のリストが返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
# 0 から 20 までの偶数のリストを返します。  
0 .. 10 do: { | i | $i * 2};
```

Integer::each

説明

Integer のイテレータです。

書式

Integer each to: *to-val* do: { | *var* | *block* }

詳細

Integer の値から *to-val* までの整数値のイテレータです。各整数値ごとに *block* ブロックが呼び出されます。ブロックの呼び出しに際してバインド変数 *var* が渡されます。

戻り値

最後に実行された *block* の値が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
# 1 から 10 までを表示する
1 each to: 10 do: { | i | println $i};
```

List::+ / List::append!

説明

リストに要素を追加します。

書式

List + *val* [*val* ...]

List append! *val* [*val* ...]

※append! は + のシノニムです。

詳細

List の最後に *val* を追加します。List が変数の場合、変数自体が変更されます。

戻り値

追加された最後の要素がリストで返ります。この性質により、連続してリストを追加する際の処理時間を節約することができます。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
set l ();  
$l + a;      # → (a)  
$l + b;      # → (b)  
println $l;  # → (a b)
```

戻り値を利用した例

```
set orig ();  
set dest $orig;  
1 each to: 10 do: {| i |  
    set dest [$dest + $i];  
};  
println $orig;      # → (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
```

List::->>

説明

リストから要素を **pop** します。

書式

List ->>

詳細

List から要素を **pop** し、その値を返します。変数の場合は、変数のリストの最後の要素が削除されます。

戻り値

List の最後の値を返します。

例外

使用例

```
set l (1 2 3);  
$l ->>          # → 3  
println $l;      # → (1 2)
```

List::

説明

リストに新たな要素を追加し、新しいリストを返します。

書式

`List.val [val ...]`

詳細

新たなリストを作成し、リストの要素に *val* を追加し返します。

戻り値

List に *val* が追加された新しいリストが返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
set l (1 2 3);  
$l . 4;          # → (1 2 3 4)  
$l . (1 2)       # → (1 2 3 (1 2))  
println $l       # → (1 2 3)
```


List::<<

説明

リストに値を `unshift` します。

書式

`List << val`

詳細

List に *val* を `unshift` します。*val* は List の先頭に追加されます。変数の場合は、変数のリストの最初に要素が追加されます。

戻り値

val がリストに追加された後のリストが返ります。

例外

使用例

```
set l (1 2 3);  
$l << 100;      # → (100 1 2 3)  
println $l;     # → (100 1 2 3)
```

List::<<-

説明

リストへ要素を `push` します。

書式

```
List <<-
```

詳細

List へ *val* を `push` します。*val* は List の最後に追加されます。変数の場合は、変数のリストの最後に要素が追加されます。

戻り値

val がリストに追加された後のリストが返ります。

例外

使用例

```
set l (1 2 3);  
$l <<- 100;      # → (1 2 3 100)  
println $l;      # → (1 2 3 100)
```

List::>>

説明

リストから要素を shift します。

書式

List >>

詳細

List から要素を shift し、その値を返します。変数の場合は、変数のリストの最初の要素が削除されます。

戻り値

List の最初の値を返します。

例外

使用例

```
set l (1 2 3);  
$l >>          # → 1  
println $l;     # → (2 3)
```

List::add

説明

リストに要素を追加します。

書式

List add *val* [*val* ...]

詳細

List の最後に *val* を追加します。List が変数の場合、変数自体が変更されます。

戻り値

val 追加された後のリスト全体が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
set l ();  
$l + a;      # → (a)  
$l + b;      # → (a b)  
println $l;  # → (a b)
```

List::car / List::item

説明

リストの最初の要素を返します。

書式

List car

List item

※item は car のシノニムです。

詳細

List の最初の要素を返します。元の変数に変更されません。

戻り値

リストの最初の要素を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

List::cdr / List::next

説明

リストの最初の要素を除いたリストを返します。

書式

List cdr

List next

※next は cdr のシノニムです。

詳細

List の最初の要素を除いたリストを返します。

戻り値

List の最初の要素を除いたリストが返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

List::concat

説明

リストに要素を追加します。

書式

List concat *val* [*val* ...]

詳細

List に *val* を追加します。*val* がリストの場合、*val* の各要素が追加されます。

戻り値

val が追加されたリストが返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
set l (1);  
$l concat 2;          # → (1 2)  
println $l;           # → (1)  
$l concat (a b);      # → (1 a b)  
$l concat 1 (a b) ((c));  
                        # → (1 a b (c))
```

List::delete

説明

リストから要素を削除します。

書式

List delete *index*

詳細

List の *index* 番目の要素を削除し、削除後のリストを返します。*index* は 0 から始まります。List が変数の場合は、変数が直接変更されます。
index が List の要素数より大きい場合は、List の最後の要素が削除されます。

戻り値

index 番目の要素が削除された後のリストが返ります。

例外

使用例

List::each

説明

リストのコンストラクタです。

書式

List each do: { | *var* | *block* }

詳細

リストの各要素に対して *block* を実行します。*block* を実行する際、リストの要素が *var* に渡されます。

戻り値

最後に実行された *block* の値が返されます。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

List::eval

説明

リストを文として評価します。

書式

List eval

詳細

リスト中の要素を **perfume** の文として評価します。

戻り値

文が評価された結果が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

List::filter

説明

リストの要素を選択します。

書式

List filter { | *var* | *block* }

詳細

リストの各要素について *block* を実行し、*block* が真となる要素で新たなリストを作成し返します。*block* には、リストの要素が *var* として渡されます。

戻り値

List の部分集合である新たなリストが返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
set l (1 2 3 4 5);  
# 要素が偶数のみのリストを作成する  
$l filter { | i | [$i % 2] = 0 }; # → (2 4)
```

List::get

説明

リストの *n* 番目の要素を取り出します。

書式

List get *index*

詳細

リストから *index* 番目の要素を取り出し返します。*index* は 0 から始まります。

戻り値

リストの *index* 番目の要素が返ります。*index* が範囲外の時には nil を返します

例外

使用例

List::insert

説明

リストに要素を追加します。

書式

List insert *index val*

詳細

List の *index* 番目の要素の前に *val* を追加し、追加後のリストを返します。
index は 0 から始まります。List が変数の場合は、変数が直接変更されます。
index が List の要素数より大きい場合は、追加されません。

戻り値

要素が追加された後のリストが返ります。

例外

使用例

List::join

説明

リストの要素を文字列として結合します。

書式

List join [sep: *separator*]

詳細

リストの各要素を文字列に変換し、結合した値を返します。*separator* を指定した場合は、*separator* の文字列表現が各要素間に挿入されます。

戻り値

文字列を返します。

例外

使用例

List::last

説明

リストの最後の要素を返します。

書式

List last

詳細

リストの最後の要素をリストで返します。

戻り値

リストの最後の要素のリスト。

例外

使用例

```
(1 2 3) last;      # → (3)
```

List::len

説明

リストの要素数を返します。

書式

List len

詳細

リストの要素数を返します。

戻り値

リストの要素数が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

List::map

説明

リストの各要素に処理を加えて新しいリストをつくれます。

書式

```
List map { | var | block }
```

詳細

List の各要素に対して **block** を適用し、**block** の戻り値により新しいリストを作成し、返します。**block** には、リストの要素として **var** が渡ります。

戻り値

新しいリストが返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
# リストの各要素を文字列に変換する。  
(1 2 3) map { | i | "" . $i };      # → ("1" "2" "3")
```

List::null?

説明

リストの要素が空であるかを調べます。

書式

List null?

詳細

リストの要素が空である場合 `t` を返します。

戻り値

リストの要素が空であるばあ `t` を返し、それ以外の場合は `nil` を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

List::seek

説明

リストの *n* 番目の要素からのリストを返します。

書式

List seek *index*

詳細

List の *index* 版目以降のリストの部分集合を返します。*index* は 0 から始まります。*index* が List の要素数より大きい場合は空のリストが返ります。

戻り値

List の *index* 番目以降が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
(1 2 3) seek 0;      # → (1 2 3)
(1 2 3) seek 1;      # → (2 3)
(1 2 3) seek 3;      # → ()
```

List::split

説明

リストを *n* 番目の位置で分割します。

書式

List split *index*

詳細

List を *index* 番目の位置で分割し、先頭の要素および最後の要素のそれぞれのリストをリストで返します。*index* は 0 から始まります。

戻り値

リストを分割した後のリストを返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

```
(1 2 3) split 0;    # → (()) (1 2 3))
(1 2 3) split 1;    # → ((1) (2 3))
(1 2 3) split 4;    # → ((1 2 3) ())
```

Object::delegate?

説明

オブジェクトの親クラスのリストを返します。

書式

Object delegate?

詳細

Object の親クラスをリストで返します。

戻り値

クラスのリストが返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

Object::get / Object::var?

説明

オブジェクトのインスタンス変数およびメソッドを返します。

書式

Object get *var*

Object var? *var*

※*var?* は *get* のシノニムです。

詳細

Object に設定されたインスタンス変数名 *var* の値（インスタンス変数およびメソッド）を返します。

戻り値

var に設定された値が返ります。*var* が Object のスロットに存在しない場合は nil が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

Object::method

説明

クラスまたはオブジェクトにメソッドを定義します。

書式

```
Object method name ( argspec ) { body }  
      argspec : [ posargs ... ] [ keyword: keyargs ... ] [ args: restarg ]  
      posargs : symbol | &symbol  
      keyargs : symbol | &symbol  
      restarg : symbol
```

詳細

クラスまたはオブジェクトにメソッド *name* を定義します。詳細は、コマンドリファレンスの `defun` を参照願います。

戻り値

定義された関数を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

Object::method?

説明

オブジェクトに適用可能なメソッドがあるかを調べます。

書式

Object method? *var*

詳細

Object に対して *var* がメソッドとして適用可能かを調べます。メソッドを調べるためのアルゴリズムは、オブジェクトに対してメソッドを呼び出す際に使用するものと同じものが使われています。

戻り値

適用可能なメソッドが存在する場合は関数を返します。存在しない場合は `nil` を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

Object::set!

説明

インスタンス変数に値を設定します。

書式

Object set! *var val*

詳細

オブジェクトのインスタンス変数 *var* に対して値 *val* を設定します。

戻り値

val を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

Object::string

説明

オブジェクトの文字列表現を返します。

書式

Object string

詳細

オブジェクトの文字列表現を返します。オブジェクトおよびクラスに `string` メソッドが定義されている場合、そのメソッドが返す値がそのオブジェクトの文字列表現となります。もし、オブジェクトおよびクラスに `string` メソッドが定義されていない場合は、`Object::string` により既定の文字列表現が返ります。

戻り値

オブジェクトを表す文字列が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

Object::type?

説明

オブジェクトのタイプを返します。

書式

Object type?

詳細

オブジェクトのタイプを返します。以下のシンボル型の値が返ります。

- 整数: INTEGER
- 浮動小数点: REAL
- 文字列: STRING
- 正規表現: RQUOTE
- リスト: LIST
- ブロック: CLOSURE
- オブジェクト: OBJECT
- 辞書: DICT
- 配列: VECTOR

戻り値

シンボル値によるデータ型名が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

Object::vars

説明

オブジェクトのインスタンス変数一覧を返します。

書式

Object vars

詳細

オブジェクトが持つインスタンス変数のシンボル名をリストで返します。

戻り値

オブジェクトのインスタンス変数の一覧がリストで返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

Real::**!=**
Real::**<**
Real::**<=**
Real::**=**
Real::**>**
Real::**>=**

説明

浮動小数点の比較を行います。

書式

Real = *val*
Real != *val*
Real > *val*
Real >= *val*
Real < *val*
Real <= *val*

詳細

Real と *val* の比較を行います。

= 等しい場合真

!= 等しくない場合真

> より大きい場合真

>= より大きいか等しい場合真

< より小さい場合真

<= より小さいか等しい場合真

戻り値

比較の結果、真の場合は *t* を返します。偽の場合は *nil* を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

Real::*****

Real::**+**

Real::**-**

Real::**/**

説明

浮動小数点演算を行います。

書式

$\text{Real} + \text{val}$

$\text{Real} - \text{val}$

$\text{Real} * \text{val}$

Real / val

詳細

Real と val の演算を行います。

+ 加算

- 減算

* 乗算

/ 除算

戻り値

Real と val の演算結果を返します。 val は浮動小数点もしくは整数を指定可能です。

val に整数を指定した場合も返される型は浮動小数点型となります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

String::**!=**

String::**<**

String::**<=**

String::**=**

String::**>**

String::**>=**

説明

文字列の比較を行います。

書式

String = *val*

String != *val*

String > *val*

String >= *val*

String < *val*

String <= *val*

詳細

String と *val* の比較を行います。比較は文字コードの順により行います。

= 等しい場合真

!= 等しくない場合真

> より大きい場合真

>= より大きいか等しい場合真

< より小さい場合真

<= より小さいか等しい場合真

戻り値

比較の結果、真の場合は `t` を返します。偽の場合は `nil` を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

String::+

説明

文字列を追加結合します。

書式

String + *val* [*val* ...]

詳細

文字列に *val* を追加します。元の変数は、追加された状態に変更されます。*val* は、任意の型のデータが指定可能で、文字列型に変換され追加されます。

戻り値

文字列が結合された結果を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

String::.

説明

文字列を結合します。

書式

`String . val [val ...]`

詳細

文字列に *val* を追加します。元の変数は変更されません。*val* は、任意の型のデータが指定可能で、文字列型に変換され追加されます。

戻り値

文字列が結合された結果を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

String::~~

説明

正規表現パターンマッチを行います。

書式

String =~ '*regex*' [:all] [:nocase]

詳細

正規表現 *regex* による文字列のパターンマッチングを行い、マッチする部分の情報を返します。:all を指定すると、文字列中の全てのマッチする部分の情報を返します。:nocase を指定すると、大文字小文字の区別を行いません。

パターンにマッチした場合、以下の形式にて情報を返します。

((START END STRING) ...)

START: 文字列がマッチした最初の文字の位置を示します。

END: 文字列がマッチした最後の文字の次の文字を示します。

STRING: マッチした文字列を示します。

オプション :all を指定することにより、(START END STRING) の組が複数返る場合があります。

戻り値

パターンマッチの情報がリストで返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

String::eval

説明

文字列を **perfume** のスクリプトとして評価します。

書式

String eval

詳細

文字列を、**perfume** のスクリプトとしてパースし、現在の環境で評価します。

戻り値

スクリプトを実行した結果が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

String::len

説明

文字列の長さを返します。

書式

String len

詳細

文字列の長さを返します。

戻り値

文字列の長さが返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

String::sub

説明

部分文字列を生成します。

書式

String sub *start* [*end*]

詳細

文字列から部分文字列を生成します。文字列の *start* から *end* を部分文字列として切り出します。*end* を省略した場合は、*start* から残り全ての文字列を返します。

戻り値

切り出された部分文字列が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

vector::+ / vector::append

説明

vector オブジェクトの最後に要素を追加します。

書式

`vector + val`

`vector append val`

※append は + のシノニムです。

詳細

配列型データの最後の要素として *val* を追加します。

戻り値

val を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

vector::each

説明

`vector` オブジェクトを繰り返します。

書式

```
vector each do: { | val | block }
```

詳細

`vector` オブジェクトの全要素について *block* を実行します。現在の要素は *val* に設定されます。

戻り値

最後の要素について実行された *block* の結果が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

vector::get

説明

vector オブジェクトから要素を取り出します。

書式

vector get *index*

詳細

vector オブジェクトの *index* 番目の要素を返します。*index* は 0 から始まります。従って最後の要素は、[vector len] -1 となります。

戻り値

Index 番目の要素が返ります。

ErrArrayBoundary: *index* の値に誤りがあります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

vector::last

説明

vector オブジェクトの最後の要素を返します。

書式

vector last

詳細

vector オブジェクトの最後の要素を返します。vector に要素が設定されていない場合は nil を返します。

戻り値

最後の要素が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

vector::len

説明

vector オブジェクトの要素数を返します。

書式

vector len

詳細

vector オブジェクトの要素数を返します。

戻り値

vector オブジェクトの要素数として 0 以上の整数値が返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

vector::list

説明

vector オブジェクトをリストへ変換します。

書式

vector list

詳細

vector オブジェクトの各要素を順番にリストの要素としたリストを返します。

戻り値

vector オブジェクトの要素のリストが返ります。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

vector::set

説明

`vector` の要素に値を設定します。

書式

`vector set index val`

詳細

`vector` オブジェクトの要素位置 *index* に値 *val* を設定します。*index* の範囲は、0 から `[vector len] - 1` までとなります。

戻り値

val を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

ErrArrayBoundary: *index* の値に誤りがあります。

使用例

vector::string

説明

vector オブジェクトの文字列表現を返します。

書式

vector string

詳細

vector オブジェクトの文字列表現を返します。

戻り値

vector オブジェクトの文字列表現を返します。

例外

ErrSyntax: 書式に誤りがあります。

使用例

A programming language 'perfume'

Language manual

Version: 0.4.0

Date: Dec 23, 2014

Author: SATO Mitsuhide <mitchan@poppy.ocn.ne.jp>