

C 语言测试题

1、局部变量能否和全局变量重名？

2、如何引用一个已经定义过全局变量？

3、全局变量可不可以定义在可被多个.C 文件包含的头文件中？为什么？

4、请写出下列代码的输出内容

```
#include
int main(void)
{
    int a, b, c, d;
    a=10;
    b=a++;
    c=++a;
    d=10*a++;
    printf("b, c, d: %d, %d, %d", b, c, d);
    return 0;
}
```

4、队列和栈有什么区别？

5、写出下列代码的输出内容

```
#include
int inc(int a)
{ return(++a); }
int multi(int*a, int*b, int*c)
{ return(*c=*a**b); }
typedef int(FUNC1)(int in);
typedef int(FUNC2) (int*, int*, int*);
void show(FUNC2 fun, int arg1, int*arg2)
{
```

身份证号:	健康状况:	有无病史:	是否接受公司体检:	是否接受公司体检:	是否接受公司体检:
本人联系电话:	本市住址:				

新简历 (就近填写)

... * * * 在蛋糕盒里还必须留有一份。

```

FUNC1 p=&inc;
int temp =p(arg1);
fun(&temp,&arg1, arg2);
printf("%dn", *arg2);
}
main()
{
    int a;          //局部变量 a 为 0;
    show(multi,10,&a);
    return 0;
}

```

7. 用宏定义写出 swap (x, y)

8. 指出下面代码的输出, 并解释为什么。

```

main()
{
    int a[5]={1, 2, 3, 4, 5};
    int *ptr=(int *) (&a+1);
    printf("%d, %d", *(a+1), *(ptr-1));
}

```

9. 请问以下代码有什么问题:

```

int main()
{
    char a;
    char *str=&a;
    strcpy(str, "hello");
    printf(str);
    return 0;
}

```

10、关键字 const 有什么含意

11、你让工人为你工作 7 天, 给工人的回报是一根金条。金条平分成相连的 7 段, 你必须在每天结束时给他们一段金条, 如果只许你两次把金条弄断, 你如何给你的工人付费?

面试人员单位请填写
应聘日期
应聘职位
面试结果

```
FUNC1 p=&inc;  
int temp =p(arg1);  
fun(&temp, &temp)
```

12 请把一盒蛋糕切成 8 份，分给 8 个人，但蛋糕盒里还必须留有一份。

13、一块矩形的巧克力，初始时由 $N \times M$ 个小块组成。每一次你只能把一块巧克力掰成两个小矩形。最少需要几次才能把它们掰成 $N \times M$ 块 1×1 的小巧克力？

14、请简要翻译下面英文内容：

Just to confirm what we just discussed on the phone:

- Mathew will be in Top-Tech from 16-23 Sep to assist with the firmware development.
- Jane from M-KOPA will also join. Anna will be available on 16-17 Sep to assist with any questions you have.
- Kelsey is at a business meeting, but Lola will be in the office to support M-KOPA.
-

15. 请写一封英文邮件，内容如下：

张小姐，你好，非常感谢能与贵司合作，下周三能否来我司，有些问题需要当面沟通，另外能否将贵司的设备一起带来，解决问题时需要用。