

1. 写出判断 ABCD 四个表达式的是否正确, 若正确, 写出经过表达式中 a 的值

int a = 4;

(A) a += (a++); (B) a += (++a); (C) (a++) += a; (D) (++a) += (a++);

a = ?

2. 某 32 位系统下, C++ 程序, 请计算 sizeof 的值(5 分).

char str[] = "Hello word"

char *p = str;

int n = 10;

请计算

sizeof(str) = ? (1)

sizeof(p) = ? (2)

sizeof(n) = ? (3)

void Foo(char str[100]){

请计算

sizeof(str) = ? (4)

}

void *p = malloc(100);

请计算

sizeof(p) = ? (5)

5, struct Test

{

int Num;

bool bool;

char sz[10];

}

Test* p = new Test[10];

Test* p1 = &p[0];

Test* p2 = &p[8];


```
int n = p2 - p1;
```

```
n = ?
```

6. 将“引用”作为函数返回值类型的格式、好处和需要遵守的规则？
格式：

```
类型标识符 &函数名 (形参列表及类型说明)
{
    //函数体
}
```

7. #include<file.h> 与 #include "file.h" 的区别？

8. 编写 strcpy 函数

```
char*strcpy(char*strDest, constchar*strSrc)
{
}
}
```

9. 填空

1. 递归方法实现：

```
int BSearch(int a[],int x,int low,int high)
/*在下届为 low, 上界为 high 的数组 a 中折半查找数据元素 x*/
```

```
{
    int mid;
    if(low>high)
        return -1;

    mid=(low+high)/2;

    if(x==a[mid])
        return mid;
    if(x<a[mid])
        _____
    else
        _____
}
```

10. 非递归方法实现：

```
int BSearch(int a[],int key,int n)
{
```



```

int low,high,mid;
low=0;high=n-1;
while(_____)
{
    mid=(low+high)/2;
    if(a[mid]==key)
        return mid;
    else if(a[mid]<key)
        _____
    else
        _____
}
return -1;
}

```

11. 已知类 String 的原型为:

```

class String
{
public:
    String(const char *str = NULL); // 普通构造函数
    String(const String &other);    // 拷贝构造函数
    ~String(void);                 // 析构函数
    String & operate =(const String &other); // 赋值函数
private:
    char *m_data;                 // 用于保存字符串
};

```

请编写 String 的上述 4 个函数。

12. 说明创建一个窗口的基本过程

13. GDI 是什么, GDI+和 GDI 的区别是什么, 说明 GDI 画图的基本过程

14. MFC 是什么, MDI 是什么? 模态窗口 和非模态窗口的区别?

CObject 提供了哪些功能?

14. 举出几个你自定义的 MFC 控件的例子和心得。比如按钮, 列表, 输入框。

15. 描述 Tcp 和 UDP 的不同, 如果实现 nat 后面的两个应用点对点的文件传输, 要用什么协议? 说明原因。