

22. 假定 MyClass 为一个类, 则该类的拷贝初始化构造函数的声明语句为()
A) MyClass&(MyClass x); B) MyClass (MyClass x)
C) MyClass (MyClass &x); D) MyClass (MyClass *x)
23. 假定 MyClass 为一个类, 则执行 MyClass a,b(2),*p; 语句时, 自动调用该类构造函数()次。
A 2 B 3 C 4 D 5
24. 下面对于友元函数描述正确的是()
A 友元函数的实现必须在类的内部定义
B 友元函数是类的成员函数
C 友元函数破坏了类的封装性和隐藏性
D 友元函数不能访问类的私有成员
25. 一个类的友元函数或友元类能够通过成员操作符访问该类的()
A 私有成员 B 保护成员 C 公有成员 D 所有成员
26. 下面对静态数据成员的描述中, 正确的是()
A 静态数据成员是类的所有对象共享的数据
B 类的每个对象都有自己的静态数据成员
C 类的不同对象有不同的静态数据成员值
D 静态数据成员不能通过类的对象调用
27. 假定 MyClass 为一个类, 则执行 MyClass a[3],*p[2]; 语句时, 自动调用该类构造函数()
次。
A 2 B 3 C 4 D 5
28. 对于常成员函数, 下面描述正确的是()
A 类的成员函数可以操作常对象
B 类的成员函数不能操作常对象
C 只有常成员函数可以操作常对象
D 在常成员函数中, 常对象可以被更新
29. 关于 new 运算符的错误描述是()
A 使用运算符 new 创建对象数组时必须定义初始值
B 使用运算符 new 创建对象时, 会调用类的构造函数
C 运算符 new 可以用一态创建对象和对象数组
D 使用 new 运算符创建的对象可以使用运算符 delete 删除
30. 下列运算符中, ()运算符在 C++ 中不能重载。
A = B () C :: D delete

论述题:

1、良好的职业素养包含哪些方面的内容?

D)在一定条件下,两个指针可以相互赋值

10. 下列变量的引用中错误的是()

A)int a;int &p=a;

B)char a; char &p=a;

C)int a;int &p;p=a;

D)float a;float &p=a;

11. 一个函数带有参数说明时,则参数的默认值应该在()中给出

A)函数定义

B)函数声明

C)函数定义或声明

D)函数调用

12. 在C++语言中,main函数默认返回一个()类型的值。

A)int

B)float

C)char

D)void

13. 在不同文件的函数中,对全局变量的引用要加上()关键字。

A)register

B)auto

C)static

D)extern

14. 若有以下函数调用语句:

f(m+n,x+y,f(m+n,z,(x,y)));

在此函数调用语句中实参的个数是()。

A)6

B)5

C)4

D)3

15. 不能作为函数重载判断依据的是()。

A)const

B)返回类型

C)参数个数

D)参数类型

16. 下列函数参数默认值定义错误的是()。

A)Fun(int x,int y=0)

B)Fun(int x=100)

C)Fun(int x=0,int y)

D)Fun(int x=f()) (假定函数f()已经定义)

17. 不能实现函数之间数据传递的是()

A)全局变量

B)局部变量

C)函数接口

D)函数返回值

18. 函数定义为Fun(int &i),变量定义n=100,则下面调用正确的是()。

A)Fun(20)

B)Fun(20+n)

C)Fun(n)

D)Fun(&n)

19. 对下列程序段的描述正确的是()。

```
#include<iostream.h>
```

```
int Fun(int x,int y)
```

```
{
```

```
    return x+y;
```

```
}
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int i=10;
```

```
    cout<<Fun(i++,i)<<endl;
```

```
}
```

A)程序输出结果不能确定

B)程序输出结果是 20

C)程序输出结果是 21

D)程序输出结果是 22

20. 内部静态变量的作用域是()

A)定义该静态变量的函数外部

B)定义该静态变量的函数内部

C)定义该静态变量的文件外部

D)定义该静态变量的文件内部

21. 对类的构造函数和析构函数描述正确的是()

A)构造函数可以重载,析构函数不能重载

B)构造函数不能重载,析构函数可以重载

C)构造函数可以重载,析构函数也可以重载

D)构造函数不能重载,析构函数也不能重载

- 2
1. 将小写字母 n 赋值给字符变量 one_char 正确的操作是()
A) one_char = '\n';
B) one_char = "n";
C) one_char = 110;
D) one_char = 'N';
 2. 设 a=1, b=2, 则 (a++) + b 和 a+++b 这两个表达式的值分别为()
A) 3, 3 B) 3, 4 C) 4, 3 D) 4, 4
 3. 定义如下枚举类型: enum Day {Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday=2}; 则下列语句正确的是()
A) 表达式 Wednesday == Friday 的值是 true
B) Day day; day = 3;
C) Day day; day = Monday + 3;
D) Day day; day = Monday + 10;
 4. 下面定义的联合类型的长度是()字节。
union MyUnion
{
 int X;
 char ch;
 float num;
 bool flag;
};
A) 4 B) 1 C) 8 D) 2
 5. 下列程序段执行完后, x 的值是()
x = 0;
for (i = 0; i < 90; i++)
 if (i) x++;
A) 0 B) 30 C) 89 D) 90
 6. 下列程序段循环()次。
int x = -10;
while (++x) {}
A) 9 B) 10 C) 11 D) 无限
 7. 执行完 C++ 程序中的下列三条语句之后 c 指向()
int a, b, *c = &a; int *p = c; p = &b;
A) p B) c C) b D) a
 8. 下面的程序段有()处错误和警告。
#include <stdio.h>
int main()
{
 int x;
 cin >> x;
 cout << x;
}
 9. 下列关于指针运算的描述错误的是()。
A) 在一定条件下, 两个指针可以相加
B) 在一定条件下, 两个指针可以进行逻辑判断
C) 在一定条件下, 指针可以为空值