



```
int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},*p=&a[3],b;  
b=p[5];  
printf( "b=%d" , b);  
  
return 0;  
}
```

三、简答题

1、经常要用到无限循环，你可以用 C 语言写出几种死循环？（12 分）

2、编译一段小程序，输入 5 个整数将它们按由小到大的顺序排列起来（18 分）



```
{
    int a = 3, b = 4, c = 5, d = 6, e = 0;
    e = MUL(a + b, c + d);
    printf("%d", e);

    return 0;
}
```

5. 有以下段程序，请写出程序运行后的输出结果()

```
union data{
    int n;
    char c;
    short m;
};

main()
{
    union data a;
    printf("%d, %d\n", sizeof(a), sizeof(union data));
    a.n = 0x41;
    printf("%X, %c, %hX\n", a.n, a.c, a.m);
    a.c = '9';
    printf("%X, %c, %hX\n", a.n, a.c, a.m);
    a.m = 0x2059;
    printf("%X, %c, %hX\n", a.n, a.c, a.m);
    a.n = 0x3E25AD54;
    printf("%X, %c, %hX\n", a.n, a.c, a.m);

    return 0;
}
```

6. 有以下段程序，程序运行后的输出结果是()

```
main()
{
```



```
{
    char a = '1', char b = '2';
    printf("%c", ++b);
    printf("%c", b++);
    printf("%d", b - a);
    return 0;
}
```

2. 有以下段程序, 程序运行后的输出结果是

```
main()
{
    int a = 5, b = 2, c = 0;
    c = a/b;
    printf("%d\n", c);

    return 0;
}
```

3. 有以下段程序, 程序运行后的输出结果是

```
int func(int a) {
    static int count = 0;
    count++;
    a += count;

    return a;
}
```

```
main()
{
    int a = 5, b = 0, c = 0;
    b = func(a);
    c = func(a);
    printf("%d,%d,%d\n", a, b, c);

    return 0;
}
```

4. 有以下段程序, 程序运行后的输出结果是

```
#define MUL(a, b) a*b

main()
```



Sprocom 深圳禾苗通信科技有限公司

禾苗通信 2020 届校招笔试题-----C 语言

姓名_____联系电话_____学校_____

院系_____专业_____研究方向_____

友情提示：0 对应的 ASCII 码为 48，a 对应的 ASCII 码为 97，A 对应的 ASCII 码为 65。

一、填空题（共 5 题，共 34 分）

1. 用宏定义写出 SWAP(x, y)，即交换两数。4 分
2. 包含预定义头文件<>和" " 的区别？4 分
3. 请写出两种引用一个已经定义过的全局变量的方法？4 分
4. static 有什么用途？（请至少说明两种）4 分
5. 用变量 a 给出下面的定义：18 分
 - 1) 一个指向整型数的指针。
 - 2) 一个指向指针的指针，原来的指针指向一个整型。
 - 3) 一个有 10 个整型数的数组。
 - 4) 一个有 10 个指针的数组，该指针是指向一个整型数的。
 - 5) 一个指向函数的指针，该函数有一个整型参数并返回一个整型数。
 - 6) 一个有 10 个指针的数组，该指针指向一个函数，该函数有一个整型参数并返回一个整型数。

二、程序题（共 6 题，每题 6 分）

1. 有以下程序，程序运行后的输出结果是()

main()