



算法

一、单选题

第4题

算法的空间复杂度是指()

- ☒ A. 算法在执行过程中所需要的计算机存储空间
- ☐ B. 算法所处理的数据量
- ☐ C. 算法程序中的语句或指令条数
- ☐ D. 算法在执行过程中所需要的临时工作单元数

◀ 上一题

下一题 ▶





语言

二、多选题

第10题

以下多线程对int型变量x的操作，哪几个需要进行同步（）？

☒ A. $x=y$

☐ B. $\#NAME?$

☐ C. $x=1$

☒ D. $x++$

◀ 上一题

下一题 ▶





语言

一、单选题

第11题

下列关于对象数组的描述中，()是错误的。

- ☐ A. 对象数组的下标是从 0 开始的
- ☐ B. 对象数组的数组名是一个常量指针
- ☐ C. 对象数组的每个元素是同一个类的对象
- ☒ D. 对象数组只能赋初值，而不能被赋值。

[< 上一题](#)[下一题 >](#)



语言

一、单选题

第12题

以下叙述中错误的是（）。

- ☐ A. 二进制文件打开后可以先读文件的末尾，而顺序文件不可以
- ☐ B. 在程序结束时，应当用fclose函数关闭已打开的文件
- ☐ C. 在利用fread函数从二进制文件中读数据时，可以用数组名给数组中所有元素读入数据
- ☐ D. 不可以用FILE定义指向二进制文件的文件指针

[< 上一题](#)[下一题 >](#)



语言

一、单选题

第13题

math.h的abs返回值()

☐ A. 不可能是负数

☐ B. 不可能是正数

☐ C. 都有可能

☐ D. 不可能是0

◀ 上一题

下一题 ▶





第14题

以下程序的输出的结果是（）。

```
void incre()  
int x=3;  
void main()  
{  
int i;  
for(i=1;i<x;i++) incre();  
}  
void incre()  
{  
static int x=1;  
x*=x+1;  
printf("%d", x);  
}
```

☐ A. 3 3

☐ B. 2 2

☐ C. 2 6

☒ D. 2 5

◀ 上一题

下一题 ▶





算法

一、单选题

第5题

有 1000 个无序的整数，希望使用最快的方式找出前 50 个最大的，最佳的选择是（ ）

☐ A. 冒泡排序

☐ B. 基数排序

☐ C. 堆排序

☒ D. 快速排序

◀ 上一题

下一题 ▶





算法

二、多选题

第5题

对于二分搜索法，下面描述正确的是（）

☐ A. 可用于数组

☐ B. 可用于单链表

☒ C. 只能在已排序的数据上进行

☒ D. 最坏情况下时间复杂度是 $O(N \cdot \log N)$

◀ 上一题





算法

二、多选题

第4题

关于数据结构，下面叙述中正确的是（）

- ☐ A. 直接选择排序是一种稳定的排序方法
- ☐ B. 哈弗曼树带权路径长度最短的树，路径上权值较大的结点离根较近
- ☐ C. 拓扑排序是指结点值得有序排序
- ☒ D. 当从一个最小堆中删除一个元素时，需要把堆尾元素填补到堆顶位置，然后再按条件把它逐层向下调整到合适位置

[< 上一题](#)[下一题 >](#)



```
#include<stdint.h>
#include<stdio.h>
union X
{
    int32_t a;
    struct
    {
        int16_t b;
        int16_t c;
    };
};
int main(){
    X x;
    x.a=0x20150810;
    printf("%x, %x\n", x.b, x.c);
    return 0;
}
```

- ☐ A. 2,015,810
- ☐ B. 50,810,201
- ☐ C. 8,102,015
- ☐ D. 20,150,810

[< 上一题](#)[下一题 >](#)