

เรื่อง	ขอแนะนำเพิ่มเติมในการล้างทำความสะอาดแผงทำความเย็นของระบบปรับอากาศ	ระบบ
รุ่นรถ	รถยนต์และรถบรรทุกไอซูซุทุกรุ่น	ปรับอากาศ

การล้างทำความสะอาดแผงทำความเย็น กรณีรถยนต์และรถบรรทุกไอซูซุทุกรุ่นที่มีการติดตั้งไส้กรองระบบปรับอากาศ ไม่จำเป็นต้องล้างทำความสะอาดบ่อย ๆ เนื่องจากไส้กรองระบบปรับอากาศสามารถป้องกันสิ่งสกปรกที่จะเข้าไปภายในแผงทำความเย็นได้ โดยรถยนต์ไอซูซุตั้งแต่รุ่นปี 2015 จะมีการติดตั้งไส้กรองระบบปรับอากาศในระบบอยู่แล้ว ส่วนรถยนต์ไอซูซุก่อนรุ่นปี 2015 ที่ไม่ได้ติดตั้งไส้กรองระบบปรับอากาศมากับตัวรถ ศูนย์บริการสามารถพิจารณาเสนอการติดตั้งให้กับลูกค้าได้ (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)


## ภาพตัวอย่าง ไส้กรองระบบปรับอากาศ

สำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์	สำหรับรถบรรทุกไอซูซุ
	 หมายเหตุ รถบรรทุกไอซูซุทุกรุ่นมีการติดตั้งไส้กรองระบบปรับอากาศมาแล้ว

ทั้งนี้ ศูนย์บริการควรตรวจสอบสภาพความสกปรกของแผงทำความเย็นก่อนทุกครั้ง ว่าสมควรล้างทำความสะอาดแล้วหรือไม่ โดยจากข้อแนะนำของบริษัทผู้ผลิตฯ หากจำเป็นต้องล้างทำความสะอาด ศูนย์บริการ**ควรเลือกใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดแผงทำความเย็นชนิดที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ำกว่า 8 เท่านั้น (ค่า pH ต่ำกว่า 8)** หากใช้น้ำยาชนิดที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างที่สูงกว่า 8 น้ำยาดังกล่าวอาจทำความเสียหายกับพื้นผิวของแผงทำความเย็นได้



ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าว บริษัทฯ ขอแนะนำการล้างทำความสะอาดแผงทำความเย็นของระบบปรับอากาศ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

**หมายเหตุ** อ้างอิงข้อมูลค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ของน้ำยาล้างทำความสะอาดแผงทำความเย็นจากตารางหน้าถัดไป

คำอธิบาย	รูปตัวอย่าง
1. ก่อนล้างทำความสะอาดแผงทำความเย็นของระบบปรับอากาศ ควรใช้กล้องตรวจสอบสภาพของแผงทำความเย็นก่อนว่าสกปรกหรือไม่ หากสกปรก ควรล้างทำความสะอาด	

<p>2. เลือกใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดแผงทำความเย็นที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ำกว่า 8 เท่านั้น (ค่า pH ต่ำกว่า 8) เช่น น้ำยาล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศยี่ห้อ Isuzu Air Wash หรือ Norca Foam</p>	 <p>ค่า pH ต่ำกว่า 8</p>
<p>3. หลังจากใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปขอให้ใช้น้ำสะอาดล้างทำความสะอาดซ้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อชะล้างน้ำยาล้างทำความสะอาดที่ตกค้างอยู่บนแผงทำความเย็นออกให้หมด (น้ำยาล้างทำความสะอาดที่ตกค้าง อาจทำความเสียหายกับผิวของแผงทำความเย็นได้)</p>	

### ตารางแสดงรายการน้ำยาล้างทำความสะอาดและค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH)

ลำดับ	ชื่อยี่ห้อ	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH)	การใช้งาน
1.	Isuzu Air Wash	7.5	 สามารถใช้ได้
2.	Norca Foam	7.0	
3.	Power Wash	8.5	 <u>ไม่แนะนำ</u>
4.	Aero Klean	9.0	
5.	Wise	12.0	
6.	Apache	14.0	

**หมายเหตุ** เลือกใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดชนิดที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ำกว่า 8 เท่านั้น

### ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและสามารถให้ข้อแนะนำหรือชี้แจงลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4337 สายตรง 0-2966-2038-41