

<b>เรื่อง</b> แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบำรุงรักษาสำหรับรถบรรทุกตระกูล F&G และ การปรับลดราคาน้ำมันเกียร์แชดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80	การบำรุงรักษา
<b>รุ่นรถ</b> รถบรรทุกอีซูซุ ตระกูล F&G ที่ใช้เกียร์ ZF	

## 1. แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบำรุงรักษา สำหรับรถบรรทุก F&G ที่ใช้เกียร์ ZF

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการศึกษาข้อมูลน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ สำหรับเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชิ้นส่วนของรถบรรทุกอีซูซุอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและช่วยยืดอายุการใช้งานสูงสุด เหมาะสมกับทุกสภาวะการใช้งาน ปัจจุบันพบว่า น้ำมันเกียร์ แชดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80 เป็นน้ำมันเกียร์สังเคราะห์ที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนามาโดยเฉพาะสำหรับกลไกของเกียร์ ZF โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- มีอายุการใช้งานต่อรอบการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานถึง 240,000 กิโลเมตร หรือ 24 เดือน
- มีการปรับปรุงสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ช่วยลดความเสียหายในสภาวะโหลดสูง

ดังนั้น บริษัท ตรีเพชโรเชลูส์ จำกัด ขอความร่วมมือให้ศูนย์บริการใช้น้ำมันเกียร์ แชดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80 สำหรับรถบรรทุกอีซูซุตระกูล F&G ที่ใช้เกียร์ ZF และดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับรถรุ่นดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

### แนวทางการปฏิบัติสำหรับศูนย์บริการ

1. แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำมันเกียร์ แชดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80 โดยให้เปลี่ยนมาใช้ ตามกรณีดังต่อไปนี้
  - กรณีที่ครบระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
  - กรณีที่มีการโอเวอร์ฮอลเกียร์ หรืองานซ่อมที่ต้องถ่ายน้ำมันเกียร์
2. หลังจากลูกค้าเปลี่ยนมาใช้ น้ำมันเกียร์ แชดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80 แล้ว ให้ศูนย์บริการฯ ดำเนินการดังนี้
  - ติดตั้งแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์แจ้งชนิดของน้ำมันเกียร์และระยะเปลี่ยนถ่ายใหม่ ที่แท่นยึดท่ออย่างหม้อลมคลัตช์บริเวณด้านล่างเสื้อเกียร์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ครั้งถัดไป (โปรดดูรายละเอียดที่ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ พร้อมทั้งอธิบายตำแหน่งติดตั้งแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ)
  - ชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงชนิดและระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ คือ ทุกๆ 240,000 กม. หรือ 24 เดือน แล้วแต่ระยะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

### รายการอะไหล่ แผ่นป้ายสติ๊กเกอร์

หมายเลขอะไหล่เทคนิค: **TN-4669: F", G"** ป้ายบอกใช้น้ำมันเกียร์ ZF อีโคฟลูอิด

## ขั้นตอนการติดตั้งเกียร์

- 1.) ทำความสะอาดแท่นยึดตัวอย่างหม้อลมคลัตช์บริเวณที่จะติดแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและป้องกันปัญหาสติ๊กเกอร์หลุดลอก
- 2.) ติดสติ๊กเกอร์ตามตำแหน่งและทิศทางให้ถูกต้อง ตามที่แสดงดังภาพ


แท่นยึดตัวอย่างหม้อลมคลัตช์



ใช้น้ำมันเกียร์ ZF อีโคฟลูอิด 75W-80  
เปลี่ยนทุก ๆ 240,000 กม.หรือ 2 ปี

ตำแหน่งแท่นยึดตัวอย่าง หม้อลมคลัตช์ : ติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างเสื้อเกียร์

ปลั๊กเติมน้ำมันเกียร์



ปลั๊กถ่ายน้ำมันเกียร์

ด้านหน้ารถ

## ตารางการบำรุงรักษาสำหรับเกียร์ ZF

รุ่นเกียร์	รุ่นรถ	ปริมาณน้ำมัน (ลิตร)	ชนิดน้ำมันเกียร์ / ระยะการเปลี่ยนถ่าย	
			เดิม	ใหม่
6S1000TO	FVM34	10.0 (มี PTO : 10.5)	<b>- สไปแร็กซ์ S3 SAE 80W-90 API GL-4</b> (เปลี่ยนทุกๆ 120,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) หรือ <b>- แชดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80</b> (เปลี่ยนทุกๆ 240,000 กม. หรือ 24 เดือน แล้วแต่ระยะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) (ตรวจทุก 20,000 กม. หรือ 3 เดือน แล้วแต่ระยะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)	<b>แชดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80</b> (เปลี่ยนทุกๆ 240,000 กม. หรือ 24 เดือน แล้วแต่ระยะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) (ตรวจทุก 20,000 กม. หรือ 3 เดือน แล้วแต่ระยะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
9S1110TO	FVM34, GVR34 FVM86 (CNG-MPI) GVR86 (CNG-MPI)	8.0 (มี PTO : 8.5)		
9S1115TO	FVZ34	8.5		
9S1310TO	GXZ77, GXZ78 (CNG)	8.0 (มีออยคูลเลอร์ : 9.6)		
9S1315TO	FXZ77, FYH77, FXZ78 (CNG)	8.5 (มีออยคูลเลอร์ : 10.1)		

## 2. แจ้งปรับลดราคาน้ำมันเกียร์แชดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80

พร้อมกันนี้ บริษัทขอแจ้งปรับราคาน้ำมันเกียร์แชดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80 ขนาดบรรจุ 20 ลิตร โดยราคาขายปลีกจะถูกปรับลดลง แต่ยังคงส่วนต่างกำไรของผู้จำหน่ายไว้เท่าเดิม โดยราคาใหม่ จะมีผล **ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป**

หมายเลข อะไหล่	รายการน้ำมันหล่อลื่น	ขนาด บรรจุ	ราคาปัจจุบัน		ราคาใหม่	
			ราคาขายปลีก (บาท)	ราคาขายส่ง สุทธิ (บาท)	ราคาขายปลีก (บาท)	ราคาขายส่ง สุทธิ (บาท)
0671090384	น้ำมันเกียร์แชดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80	20 ลิตร	10,520	7,700	<b>10,000</b>	<b>7,180</b>

- หมายเหตุ :
- 1) ราคาข้างต้นสำหรับประเภทการสั่งซื้อแบบสต็อก (SO)
  - 2) ราคาสำหรับประเภทการสั่งซื้อแบบด่วน (EO) จะแตกต่างกัน -3%
  - 3) ราคาสินค้าข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  - 4) สำหรับขนาดบรรจุภัณฑ์ 208 ลิตร บริษัทฯ ขอแจ้งยกเลิกการจำหน่ายตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

## ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการ พนักงานฝ่ายอะไหล่ ที่ปรึกษาการขายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและแนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ดรีเพอร์ซิซซูเชลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038-41