

DICCIONARIO DE DATOS

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción
Add	Comando	Comando SQL para agregar datos o columnas a una tabla
Add constraint	Comando	Comando SQL para agregar una restricción a una tabla
Admin	Rol	Rol de administrador con privilegios completos en la base de datos
Alter	Comando	Comando SQL para modificar la estructura de una tabla
Bd	Abreviación	Abreviatura de "Base de Datos"
Case	Palabra clave	Palabra clave SQL para ejecutar una condición lógica
Charset=utf8mb4	Configuración	Conjunto de caracteres utilizado en la base de datos
Commit	Comando	Comando SQL para guardar todas las transacciones realizadas en la base de datos
Create sequence	Comando	Comando SQL para crear una secuencia de números
Delete	Comando	Comando SQL para eliminar registros de una tabla
Dropdown__item	UI/Elemento	Elemento de un menú desplegable en la interfaz de usuario
Dropdown__menu	UI/Elemento	Menú desplegable en la interfaz de usuario
Engine=InnoDB	Configuración	Motor de almacenamiento utilizado en MySQL
For	Palabra clave	Palabra clave utilizada en bucles o condiciones
From	Palabra clave	Palabra clave SQL para especificar la tabla de la cual se seleccionan los datos
From login	Comando	Comando relacionado con el inicio de sesión en la base de datos

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción
Insert into	Comando	Variación del comando SQL para insertar datos en una tabla específica
Int	Tipo de dato	Tipo de dato entero en SQL
Is not null	Restricción	Restricción que asegura que un campo no contenga valores nulos
Left join	Comando	Comando SQL para combinar registros de dos tablas
Login	Comando/Rol	Proceso de autenticación en la base de datos
Modify	Comando	Comando SQL para modificar la estructura de una tabla
Null	Restricción	Valor que indica la ausencia de datos
On	Palabra clave	Palabra clave utilizada en cláusulas de unión y condiciones
Order by	Comando	Comando SQL para ordenar los resultados de una consulta
Select	Comando	Comando SQL para seleccionar datos de una tabla
Select * from	Comando	Comando SQL para seleccionar todos los campos de una tabla
Se crea el puesto	Descripción	Mensaje o registro relacionado con la creación de un puesto
Servidor	Infraestructura	Máquina o software que gestiona la base de datos
Set	Comando	Comando SQL para asignar valores o modificar configuraciones
Smallint	Tipo de dato	Tipo de dato entero pequeño en SQL
Start with	Comando	Comando SQL para especificar el inicio de una secuencia
Update	Comando	Comando SQL para actualizar datos en una tabla
Values	Comando	Palabra clave SQL utilizada para especificar los valores a insertar

Volcado de datos	Procedimiento	Proceso de exportación o importación de datos de una base de datos
Where	Palabra clave	Palabra clave SQL utilizada para filtrar registros en una consulta

PHP

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción
\$Access Token	Variable	Token de acceso utilizado para autenticación
\$Authtype	Variable	Tipo de autenticación utilizado
\$Cod_menu	Variable	Código del menú
\$Connection	Variable	Información de conexión
\$Debugoutput	Variable	Salida de depuración
\$Detail	Variable	Detalle de la configuración
\$FromName	Variable	Nombre del remitente
\$Host	Variable	Host o servidor
\$OAuth	Variable	Token de OAuth
\$OAuthUserEmail	Variable	Correo electrónico asociado con OAuth
\$Password	Variable	Contraseña
\$Provider	Variable	Proveedor de servicios
\$Socket_context	Variable	Contexto de socket
\$Timelimit	Variable	Límite de tiempo
\$Timeout	Variable	Tiempo de espera
\$This->sendcommand	Variable	Comando de envío de esta instancia
\$OAuthRefreshToken	Variable	Token de actualización de OAuth

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción
&__burger	Clase CSS	Clase CSS para un elemento de menú tipo hamburguesa
&__close	Clase CSS	Clase CSS para un elemento de cierre
	HTML	Etiqueta HTML de cierre para una lista desordenada
</nav>	HTML	Etiqueta HTML de cierre para una navegación
</header>	HTML	Etiqueta HTML de cierre para una cabecera
CSS	Lenguaje	Lenguaje de hojas de estilo en cascada
background-color	Propiedad CSS	Propiedad CSS para establecer el color de fondo
display	Propiedad CSS	Propiedad CSS para controlar la visualización
font-weight	Propiedad CSS	Propiedad CSS para controlar el peso de la fuente
height	Propiedad CSS	Propiedad CSS para controlar la altura de un elemento
inset	Propiedad CSS	Propiedad CSS para posicionar elementos con coordenadas
justify-content	Propiedad CSS	Propiedad CSS para alinear contenidos en el eje principal
margin	Propiedad CSS	Propiedad CSS para establecer los márgenes
opacity	Propiedad CSS	Propiedad CSS para controlar la opacidad
overflow	Propiedad CSS	Propiedad CSS para controlar el desbordamiento
padding	Propiedad CSS	Propiedad CSS para establecer el relleno
pointer-events	Propiedad CSS	Propiedad CSS para controlar el comportamiento del puntero
top	Propiedad CSS	Propiedad CSS para establecer la posición superior
toggle	Término	Término que indica una acción de alternancia o cambio
transition	Propiedad CSS	Propiedad CSS para controlar transiciones entre estados
Width	Propiedad CSS	Propiedad CSS para establecer el ancho