

QCM : Structures de contrôle

Question 1: Quelle est la syntaxe correcte pour une boucle **for** ?

- A) `for (i = 0; i < 10; i++) { ... }`
- B) `for i = 0 to 10 { ... }`
- C) `for (i < 10; i++) { ... }`
- D) `for (i = 0; i++) { ... }`

Question 2: Quelle instruction est utilisée pour quitter une boucle **while** prématurément ?

- A) `exit`
- B) `stop`
- C) `break`
- D) `return`

Question 3: Quelle est la syntaxe correcte pour une condition **if** ?

- A) `if a == b { ... }`
- B) `if (a == b) { ... }`
- C) `if a = b { ... }`
- D) `if (a = b) { ... }`

QCM : Fonctions en C

Question 1: Comment définit-on une fonction qui retourne un entier et prend deux entiers en paramètres ?

- A) `int fonction(int a, int b) { ... }`
- B) `int fonction(int a, b) { ... }`
- C) `int fonction(a, b) { ... }`
- D) `int fonction(int, int) { ... }`

Question 2: Quelle est la syntaxe correcte pour appeler une fonction nommée `calcul` avec les arguments 5 et 10 ?

- A) `calcul(5, 10);`
- B) `calcul 5, 10;`
- C) `calcul(5, 10)`
- D) `calcul 5 10;`

Question 3: Quelle est la valeur de retour d'une fonction qui ne retourne rien ?

- A) 0
- B) void
- C) null
- D) rien