

# III API 문서

# /signup

Ξ Tags	<u>Aa</u> Name	■ 설명
post	<u>성공: {}</u>	회원가입
get	중복 시 { "success": "false"} ↔ 성공 시 {"success":"true"}	id 중복 검사

# /login

:≣ Tags	<u>Aa</u> Name	■ 설명
post	성공 시 {"userId": "id1"} + 헤더에 토큰 반환 ↔ 실패 시 {"success": "null"}	로그인

# /logout

:≣ Tags	<u>Aa</u> Name	■ 설명
post	<u>Untitled</u>	로그아웃

### /withdrawal

:≣ Tags	<u>Aa</u> Name	■ 설명
delete	<u>Untitled</u>	회원탈퇴

# /user/{id}

∷≣ Tags	<u>Aa</u> 반환형	■ 설명
get	{ "userId": "id1", "username": "nickname1", "introduction": "나의 한 줄 소 개" }	유저 정보 조 회

:≣ Tags	<u>Aa</u> 반환형	■ 설명
put	<u>Untitled</u>	유저 정보 수 정

# /user/{id}/friends

<b>≔</b> Tags	<u>Aa</u> 반환형	<b>≡</b> Column
get	"friends": [ {"userId": "id1", "userName": "nickname1", "introduction": "나의한 줄 소개"}, {"userId": "id2", "userName": "nickname2", "introduction": "나의한 줄 소개"}, {"userId": "id3", "userName": "nickname3", "introduction": "나의한 줄 소개"}, {"userId": "id4", "userName": "nickname4", "introduction": "나의한 줄 소개"}, ["userId": "id4", "userName": "nickname4", "introduction": "나의한 줄 소개"}, ]	
post	<u>Untitled</u>	친구(1)
delete	<u>Untitled</u>	非친구 (0) - default

# /question

i≣ Tags	<u>Aa</u> 반환형	<u>설</u> 명
post	<u>Untitled</u>	질문 업 로드
get	"questionList": [ {"q_num": 1,"data": "2021-08-22", "content":"질문 내용1"}, {"q_num": 2, "data": "2021-08-23", "content":"질문 내용2"}, {"q_num": 3,"data": "2021-08-24", "content":"질문 내용3"}, ]	전체 질 문 리스 트 조회

# /question/{count}

: <b>≡</b> Tags	<u>Aa</u> 반환형	■ 설명
get	{"q_num": 1,"data": "2021-08-22", "content":"질문 내용1"}	질문 조회
put	<u>Untitled</u>	질문 수정
delete	Untitled	질문 삭제

# /question/{count}/answer

:≣ Tags	<u>Aa</u> 반환형	설명
post	<u>Untitled</u>	답 변 접 로 디
get	"answerList": [ {"q_num": 1,"userId": "id1","answer": "나는 답변입니다1"}, {"q_num": 1,"userId": "id2","answer": "나는 답변입니다2"}, {"q_num": 1,"userId": "id4","answer": "나는 답변입니다3"}, {"q_num": 2,"userId": "id4","answer": "나는 답변입니다1"}, {"q_num": 2,"userId": "id5","answer": "나는 답변입니다2"}, {"q_num": 2,"userId": "id6","answer": "나는 답변입니다3"}, {"q_num": 3,"userId": "id7","answer": "나는 답변입니다1"}, {"q_num": 3,"userId": "id8","answer": "나는 답변입니다2"}, {"q_num": 3,"userId": "id8","answer": "나는 답변입니다2"}, {"q_num": 3,"userId": "id8","answer": "나는 답변입니다2"}, {"q_num": 3,"userId": "id9","answer": "나는 답변입니다3"}, ]	전 체 답 변 리 스 트 조 회

# /question/{count}/answer/{userId}

:≣ Tags	<u>Aa</u> 반환형	■ 설명
get	{"q_num": 1,"userId": "id1","answer": "나는 답변입니다1"},	답변 조회
put	<u>Untitled</u>	답변 수정
delete	<u>Untitled</u>	답변 삭제

# /question/{count}/answer/{userId}/like

≣ Tags	<u>Aa</u> 반환형	<b>■</b> 설 명
post	<u>Untitled</u>	좋아요 (1)

: <b>≡</b> Tags	<u>Aa</u> 반환형	<u>설</u> 명
delete	<u>Untitled</u>	좋아요 취소(0) - default
get	"likeList": [ {"q_num": 1, "userId": "id1", "answer": "나는 답변입니다1"}, {"q_num": 1, "userId": "id2", "answer": "나는 답변입니다1"}, {"q_num": 1, "userId": "answer": "나는 답변입니다1", "id3"}, {"q_num": 1, "userId": "id4", "answer": "나는 답변입니다1"}, {"q_num": 1, "userId": "id5", "answer": "나는 답변입니다1"}, {"q_num": 2, "userId": "id1", "answer": "나는 답변입니다1"}, {"q_num": 2, "userId": "id2", "answer": "나는 답변입니다1"}, {"q_num": 2, "userId": "id4", "userId": "id3", "answer": "나는 답변입니다1"}, {"q_num": 2, "userId": "id4", "answer": "나는 답변입니다1"}, {"q_num": 2, "userId": "id5", "answer": "나는 답변입니다1"}]	좋아요 목록