

Tip				Inverter Heat Pump									
Dış Ünite				SUZ-KA35 VA	SUZ-KA50 VA	SUZ-KA60 VA	SUZ-KA71 VA	PUHZ- P100VHA3 // YHA	PUHZ- P125VHA3 // YHA	PUHZ- P140VHA3 // YHA	PUHZ- P200YHA3	PUHZ- P250YHA3	
Güç Kaynağı				VHA . VKA: 220/230V, 1 faz, 50 Hz YKA:380/400V, 3 faz, 50 Hz									
Soğutma		Nominal Kapasite (Min - Max)	kW	3.Haz (1.0 - 3.9)	5.0 (1.1 - 5.6)	5.7 (1.1 - 6.3)	7.1 (0.9 - 8.1)	9.4 (4.9 - 11.2)	12.Mar (5.5 - 14.0)	13.Haz (5.5 - 15.0)	19.0 (9.0 - 22.4)	22.0 (11.2 - 28.0)	
Isıtma		Nominal Kapasite (Min - Max)	kW	4.1 (0.9 - 5.0)	6.0 (0.9 - 7.2)	6.Eyl (0.9 - 8.0)	8.0 (0.9 - 10.2)	11.2 (4.5 - 12.5)	14.0 (5.0 - 16.0)	16.0 (5.0 - 18.0)	22.Nis (9.5 - 25.0)	27.0 (12.5 - 31.5)	
Dış Ünite	Boyutlar	Y x G x D	mm	550 x 800 x 285	850 x 840 x 330			943 x 950 x 330	1350 x 950 x 330				
	Ağırlık		kg	37	53	53	58	75 (77)	99 (101)	99 (101)	126	133	
	Hava Debisi			47	53	53	53	50 / (47)	51 / (48)	52 / (49)	130	130	
	Ses seviyesi	Soğutma(Sessiz)- Isıtma	dB(A)	48	55	55	55	54	55	56	59(56) / 59	59(56) / 59	
	Maks. Çalışma Akımı (1 faz/ 3 faz)		A	33,4	49	49	49	60	100	100	19	21	
Sigorta		(1 faz / 3 faz)	A	10	20	20	20	32	32	40	15 / 32	15 / 32	
Boru Bağlantılar	Çap	Likit/ Gaz (Ø)	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 15.88	9.52 / 15.88				9.52 / 25.4	12.7 / 25.4	
	Maks. Uzunluk / Yükseklik		m	20.Ara	30 / 30	30 / 30	30 / 30	50 / 30			70 / 30	70 / 30	
Çalışma Aralığı (Dış Ünite)		Soğutma	° C	-10 / +46				-15 / +43		-5*1 / +46		-5 / +46	-5 / +46
		Isıtma	° C	-10 / +24						-15 / +21		-11 / +21	-11 / +21