

# 目录

目录	1
基础	1
归并排序求逆序数	1
高精度乘法	2
常数系数齐次线性递推	2
字符串散列	2
字符串匹配 KMP	2
最长回文子串 Manacher	2
经验	3
小马哥的超级盐水	3
蔡勒公式	3
表达式求值	3
模拟退火求费马点距	3
贪心	4
基本思路	4
区间贪心问题	4
一元贪心	4
二元贪心	4
动态规划	4
一维	4
二维	4
三维	4
优化	4
背包问题	4
数据结构	4
分数 Fraction	4
高精度整数	4
堆	4
稀疏表 $O(n \log n)$	5
并查集	5
线段树 Segment Tree	5
树状数组 Binary Indexed Tree	8
字典树 Trie	8
左偏树 Leftist Tree	9
哈夫曼树	9
图论	9
匹配	9
单源非负最短路 Dijkstra	9
判断负环	10
SPFA	10
最小生成树理论基础	10
最小生成树顶点优先 Prim	10
最小生成树边优先 Kruskal	10
网络流	10
最大流 EK	10
计算几何	11
基础工具	11
拓扑排序	11
半平面交	12
多边形面积	13
最近点对 $O(n \log n)$	13
数论	14
乘法逆元 $ax \equiv 1(mod\ b)$	14

自适应辛普森	14
快速傅里叶变换	14
期望	15
博弈	15
猜想	15
欧拉函数 $\varphi(n)$	15
Miller-Rabin 素性测试 $O(\log N)$	15
拓展欧几里得 $ax + by = gcd(a, b)$	15
单变元模线性方程组 $ax \equiv b(mod\ n)$	16
语言及黑科技	16
Java	16
C++	16
字符串格式工具	16
正则表达式 Regex	16
IO 优化	16
时空优化	16

## 基础

枚举 折半 搜索 模拟 打表 公式 二分 尺取 构造 离散化 染色

[棋盘问题]

**对称** [Marlin]对称地摆放酒店

**异或** 二进制位序

**逆向** [Two buttons]

**二分精度处理** 取 eps 小于  $1e$  题目要求保留位数\*2+1, 或二分 100 次

**测试顺序** 变量边界 逻辑边界 乱序 极限 特殊  
“大方的程序比 dirty-but-work 要好一些”

**扫描** 顺向 逆向 旗帜

**单调枚举** [扫雷]

**二元对** 左-1 右正 [WF-Comma]  
**环的处理**

**区间查询**

- **区间和** 树状数组 线段树
- **静态区间最值查询** 稀疏表
- **区间和是否整除模** 考察前缀和

**中位数定理** [输油管道问题]

**自然数列**

- [Hybrid Crystal] 取数列中的元素, 如果可以凑出  $[1...sum]$  区间中的任何一个数, 向数列加入新数  $x \leq sum+1$ , 可以凑出  $[1...sum+x]$  中的任何一个数。

**斐波那契数列** 斐波那契数列第  $n$  项

$$\begin{pmatrix} f(n) \\ f(n+1) \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^n \begin{pmatrix} f(0) \\ f(1) \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} f(n) & f(n+1) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(0) & f(1) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^n$$

$$\text{通项公式 } a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

**归并排序求逆序数**

```
11 A[50005],sum=0;
void merge(11 A[],11 l1,11 r1,11 l2,11 r2)
{
    11 T[50005];
    11 _l1=l1;
    11 index=0;
    while(l1<=r1 && l2<=r2)
    {
        if(A[l1]>A[l2])
        {
```

```

        T[index++]=A[l2++];
        sum=sum+r1-l1+1;
    }
    else T[index++]=A[l1++];
}

while(l1<=r1)T[index++]=A[l1++];
while(l2<=r2)T[index++]=A[l2++];
for(int i=0;i<index;i++)A[l1+i]=T[i];
}

void mergesort(ll A[],ll l,ll r)
{
    if(l<r)
    {
        mergesort(A,l,(l+r)/2);
        mergesort(A,(l+r)/2+1,r);
        merge(A,l,(l+r)/2,(l+r)/2+1,r);
    }
}

int main()
{
    ll n;
    scanf("%lld",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%lld",&A[i]);
    mergesort(A,1,n);
    printf("%lld\n",sum);
}

```

## 高精度乘法

```

ll A[10000],B[10000],C[10000];

void mt(string a,string b)
{
    if(a.length()<b.length())swap(a,b);
    ll mi=b.length();

    string zero(a.length()-mi,'0');
    b=zero+b;
    for(int i=0;i<=a.length()-1;i++)
    {
        A[i]=a[a.length()-1-i]-48;
        B[i]=b[a.length()-1-i]-48;
    }

    ll temp=0,digit=0;
    for(int i=0;i<=a.length()-1;i++)
    {
        for(int t=0;t<=mi-1;t++)
        {
            temp=temp+A[i]*B[t];
            if(i+t>=digit)C[digit++]=temp%10;
            else
            {
                temp=temp+C[i+t];
                C[i+t]=temp%10;
            }
            temp=temp/10;
        }
        while(temp)
        {
            C[digit++]=temp%10;
            temp=temp/10;
        }
    }
    for(;digit>1 && C[digit-1]==0;digit--);
    for(int i=digit-1;i>=0;i--)printf("%lld",C[i]);
    printf("\n");
}

int main()
{
    string a,b;
    cin>>a>>b;
    mt(a,b);
}

```

## 常系数齐次线性递推

已知 $f_x = a_0 f_{x-1} + a_1 f_{x-2} + \dots + a_{n-1} f_{x-n}$  和  $f_0, f_1, \dots, f_{n-1}$ , 给定  $t$ , 求  $f_t$

$$\text{构造矩阵 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \dots & a_0 \end{bmatrix}, B = \begin{pmatrix} f_{x-n} \\ f_{x-n+1} \\ \vdots \\ f_{x-2} \\ f_{x-1} \end{pmatrix}$$

## 字符串散列

简易 利用 `unordered_map<string, int>` 为字符串编号

## 字符串匹配 KMP

输入模式串  $p$ , 文本串  $s$ , 在  $O(N+M)$  内求解模式串在在文本串内的所有匹配位置的下标。注意文本串中匹配的模式串可以重叠。

```

int pre[maxN];
char s[maxN], p[maxN]; // 文本串、模板串

void prepare() {
    fill(pre, pre+maxN, -1);
    for (int i=1, j=-1; p[i]; ++i)
    {
        while (j>=0 && p[i] != p[j+1]) j = pre[j];
        if (p[i] == p[j+1]) ++j;
        pre[i] = j;
    }
}

void kmp(vector<int> &match)
{
    match.clear(); prepare();
    for (int i=0, j=-1; s[i]; ++i) {
        while (j>=0 && s[i] != p[j+1]) j = pre[j];
        if (s[i] == p[j+1]) ++j;
        if (!p[j+1]) { // 匹配成功
            match.push_back(i-j);
            j = pre[j];
        }
    }
}

```

## 最长回文子串 Manacher

### 优化暴力匹配

```

// 1-based: scanf("%s", str+1);
int solve()
{
    int i = 0, mx = 1; str[0] = '*';
    while (str[i])
    {
        int p = i;
        while (str[i+1] == str[i]) ++i;
        int q = i; // q之前不可能有更强的回文中心

        while (str[q-1] == str[p+1]) --q, ++p;
        mx = max(mx, q-p+1);

        ++i;
    }
    return mx;
}

```

### Manacher 紧凑实现

```

// str - 字符串
// len - 储存字符串的回文半径, 空间2n-1
// n - 字符串的长度
void manacher(char str[], int len[], int n)
{
    len[0] = 1;
    for (int i = 1, j = 0; i < (n<<1)-1; ++i)
    {
        int p = i>>1, q = i-p, r = ((j+1)>>1)+len[j]-1;
        len[i] = r<q ? 0 : min(r-q+1, len[(j<<1)-i]);
        while (p>len[i]-1 && q+len[i]<n && str[p-
            len[i]]==str[q+len[i]])
            ++len[i];
        if (q+len[i]-1 > r)
            j = i;
    }
}

```

# 经验

## 小马哥的超级盐水

```
ll a[50];
ll b[50];
ll x,y,sum;
map<ll,ll> M;

void dfs1(ll index,ll sumx,ll sumy,ll e)
{
    if(index==e)
    {
        M[x*sumy-y*sumx]++;
        return ;
    }
    dfs1(index+1,sumx+a[index],sumy+b[index],e);
    dfs1(index+1,sumx,sumy,e);
}

void dfs2(ll index,ll sumx,ll sumy,ll e)
{
    if(index==e)
    {
        sum=sum+M[-x*sumy+y*sumx];
        return;
    }
    dfs2(index+1,sumx+a[index],sumy+b[index],e);
    dfs2(index+1,sumx,sumy,e);
}

int main()
{
    ll T;
    scanf("%lld",&T);
    while(T-->0)
    {
        ll n;
        sum=0;
        M.clear();
        scanf("%lld%lld%lld",&n,&x,&y);
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            scanf("%lld%lld",&a[i],&b[i]);
        }
        dfs1(1,0,0,n/2+1);
        dfs2(n/2+1,0,0,n+1);
        cout<<sum-1<<endl; // -1是因为2部分都没选的情况只有1
    }
}
```

## 蔡勒公式

```
if (Month<=2) // 使输入符合人性也符合公式
{
    Month=Month+12;
    Year--;
}
Week=(Day+2*Month+3*(Month+1)/5+Year+Year/4-
Year/100+Year/400+1)%7;
// 0-6 表示 星期日到星期六
```

## 表达式求值

### 前缀表达式求值

从右至左扫描前缀表达式，遇到数字入栈，遇到操作符弹出栈顶元素运算（栈顶 op 次顶），将结果入栈。

### 中缀表达式转前缀

1. 初始化运算符栈 S1，中间结果栈 S2
2. 从右至左扫描中缀表达式
  - a) 遇到数字时入栈 S2
  - b) 遇到运算符时比较 S1 栈顶的优先级，
    - i) 若 S1 为空或为')'，运算符入栈
    - ii) 若运算符优先级比 S1 栈顶高或相等，运算符入栈
    - iii) 弹出 S1 栈顶的运算符至 S2，回到 b)
  - c) 遇到括号时，
    - i) 右括号入栈
    - ii) 若为左括号，弹出 S1 中的运算符，并压入 S2，直至遇到右括号为止，丢弃左右括号
3. 将 S1 中剩余的运算符弹出并压入 S2
4. 弹出 S2 元素

## 模拟退火求费马点距

```
struct _node
{
    double x,y;
    _node()
    {
        x=y=0;
    }
}node[105];
ll n;

ll X[]={0,0,1,-1};
ll Y[]={-1,1,0,0};

double dist(_node a,_node b)
{
    return sqrt((a.x-b.x)*(a.x-b.x)+(a.y-b.y)*(a.y-b.y));
}

double jl(_node a)
{
    double sum=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        sum+=dist(a,node[i]);
    }
    return sum;
}

double mnth()
{
    srand((unsigned)time(NULL));

    double ans=inf;
    double delta=0.98,T=10; //delta:降温速度 T:初始温度
                                //(这2个变量的值不固定 自
                                己感觉取就好了)
    _node p=node[1];
    while(T>1e-8)
    {
        for(int i=1;i<=10;i++)
        {
            _node s;
            s.x=p.x+T*(rand()%100-50);//要保证正负几率一
            s.y=p.y+T*(rand()%100-50);//要保证正负几率一

            if(ans>jl(s))
            {
                p=s;
                ans=jl(s);
            }
            else
            {
                double dE=ans-jl(s);
                if(exp(dE/T) >
rand()/double(RAND_MAX))
                {
                    p=s;
                    ans=jl(s);
                }
            }
            T=T*delta;
        }
        return ans;
    }
}

int main()
{
    scanf("%lld",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        scanf("%lf%lf",&node[i].x,&node[i].y);
    }
    ll ans=mnth()+0.5;
    printf("%lld\n",ans);
}
```

# 贪心

## 基本思路

贪心操作能为后续操作提供便利

假定某方案是最优解，通过贪心操作可以使比最优解更优秀的解出现，或最优解可转化为贪心解

## 区间贪心问题

### 活动安排问题

若干活动占用左闭右开的时间区间，在活动时间不重叠的情况下选择尽可能多的活动：**右端点越小的区间优先**（为后续区间让出空间）

### 活动安排问题 2

若干活动占用左闭右开的时间区间，同一个教室安排的活动不能重叠，在使用教室尽可能少的情况下安排所有活动：**考虑活动在时间轴上的厚度**

## 一元贪心

[排队接水]

## 二元贪心

### 独木舟问题

若干人乘若干独木舟，独木舟有载重限制且只能乘坐两人。安排乘坐方案，使占用的独木舟数量最少：**最轻与最终若能同乘则同乘**（极端化，最优解可转化）

### 任务执行顺序

若干任务，第  $i$  个任务计算时占用  $R[i]$  空间，完成计算后储存结果占用  $O[i]$  空间 ( $R[i] > O[i]$ )。安排任务，使占用的总空间尽可能少 => 设有整数  $N$ ，第  $i$  个操作时  $N$  减  $a[i]$  加  $b[i]$ ，安排操作顺序，在操作中不能出现负数的情况下  $N$  尽可能小： **$b[i]$  非递增排序** 任何可行方案不优于按  $b[i]$  非递增排序时的方案（最优解可转化）

# 动态规划

## 树塔 矩阵取数 双向矩阵取数

$$dp[step + 1][x1][x2] = \max\{dp[step][x1'][x2']\} + v[...]$$

**最大子段和** 最大子矩阵和 循环数组最大子段和（总和 - 最小子段和）

## 正整数分组

$$dp[i][j] = dp[i - 1][j - a[i]] \text{ or } dp[i - 1][j] + a[i]$$

或转换为背包问题，背包容量  $sum/2$

## 子序列的个数

$$dp[i] = \begin{cases} dp[i - 1] * 2 & \text{若 } a[i] \text{ 未出现} \\ dp[i - 1] * 2 - dp[j - 1] & \text{若 } a[i] \text{ 最近在 } j \text{ 位置出现} \end{cases}$$

## 最长公共子序列 LCS

$$dp[i][j] = \begin{cases} dp[i - 1][j - 1] + 1 & \text{若 } x[i] = y[j] \\ \max\{dp[i][j - 1], dp[i - 1][j]\} & \text{若 } x[i] \neq y[j] \end{cases}$$

$$\text{编辑距离 } dp[i][j] = \min \begin{cases} dp[i - 1][j - 1] + \text{same}(i, j) & dp[0][0] = 0 \\ dp[i - 1][j] + 1 & dp[i][0] = i \\ dp[i][j - 1] + 1 & dp[0][j] = j \end{cases}$$

$$\text{最长单增子序列 LIS } \begin{cases} dp[len] = \min\{tail\}, & O(n \log n) \\ dp[i] = \max\{dp[j]\} + 1, & O(n^2) \end{cases}$$

## 一维

## 二维

$$\text{石子归并 } dp[i][j] = \max_{i \leq k \leq j} \{dp[i][k] + dp[k][j]\} + \sum_{i \leq p \leq j} w[p]$$

## 三维

[CSA-Two Rows]  $dp[r][c][turn]$   
Turn 选择  $(r, c)$  的玩家  
Dp 从  $(r, c)$  到终点的总花费

## 优化

### 改进状态表示

### 四边形不等式

### 斜率优化

## 背包问题

### 01 背包

**完全背包** 与 01 背包容量遍历的顺序相反

**多重背包** 二进制分拆

**混合背包** 对属于不同背包的物品，使用对应解决背包问题的状态转移。

# 数据结构

## 分数 Fraction

Numerator 分子 Denominator 分母

构造函数接受分子 num 和分母 den 作为参数，确保符号在分子上集中，并且断言分母不为零，然后进行约分。

## 高精度整数

## 简易

## 堆

### 堆排序 $O(n \log n)$

long long arr[maxN]; // 待排序数组, 0-based

// 下沉操作

void perc\_down(long long \*arr, int i, int n)

```
{
    auto lson = [](int x){ return 2*x+1; };
    auto rson = [](int x){ return 2*x+2; };
    while (true)
    {
        int l = lson(i), r = rson(i);
        if (l < n) {
            int mx = (r < n && arr[r] > arr[l] ? r : l);
            if (arr[i] < arr[mx]) {
                swap(arr[i], arr[mx]);
                i = mx;
            }
            else break;
        }
        else break;
    }
}
```

}

// 堆排序

void heap\_sort(long long \*arr, int n)

```
{
    for (int i = n-1; i >= 0; --i) // 创建堆
```

```

{
    perc_down(arr, i, n);
}
for (int i = n-1; i; --i) // 输出排序结果
{
    swap(arr[0], arr[i]);
    perc_down(arr, 0, i);
}

```

稀疏表  $O(n \log n)$

动态查询序列在区间  $[L, R]$  上的最值。st[i][j]，自第 i 个元素开始连续  $2^j$  次方的元素的最值。

```

vector<int> num; // 维护num序列的最值
int preLog2[maxN];
int st[maxN][32];

// 建立preLog2和st
void init()
{
    int n=num.size();

    preLog2[1] = 0;
    for (int i=2; i<=n; ++i) {
        preLog2[i] = preLog2[i-1];
        if (1<<(preLog2[i-1]+1) == i) {
            ++preLog2[i];
        }
    }
    for (int i=n-1; i>=0; --i) {
        st[i][0] = num[i];
        for (int j=1; i+(1<<j)-1<n; ++j) {
            st[i][j] = min(st[i][j-1],
                           st[i+(1<<(j-1))][j-1]);
        }
    }

    // 查询区间[x, y]上的最值
    int query(int x, int y)
    {
        int k = preLog2[y-x+1];
        return min(st[x][k], st[y-(1<<k)+1][k]);
    }
}

```

并查集

[圆环出列] [Market] 先祖节点出列  
[Posterized] 贪心区间划分

带权并查集 维护额外信息，表示当前节点与先祖节点的关系

[食物链] 当前节点与先祖节点形成向量三角形关系  
// POJ-1182

```

int n;
int fa[50500], rk[50500];
// rk[x] = r(x->find(x)): 0-同类 1-捕食者 2-被捕食者

void init() {
    for (int i = 0; i <= n; ++i) fa[i] = i, rk[i] = 0;
}

// 寻找x的先祖节点，并维护rk
int find(int x)
{
    if (fa[x] == x) return x;
    int old = fa[x]; fa[x] = find(fa[x]);
    rk[x] = (rk[x] + rk[old]) % 3;
    return fa[x];
}

// 利用rk信息检查“一句话”是否合理
bool check(int a, int b, int r)
{
    if (max(a, b) > n) return false;
    if (a==b && r!=0) return false;
    if (find(a) != find(b)) return true;
    return rk[a] == (r+rk[b])%3;
}

// 合并集合，并维护rk
void merge(int a, int b, int r) {
    int ra = find(a), rb = find(b);
    if (ra == rb) return;
    fa[ra] = rb; rk[ra] = (r+rk[b]-rk[a]+3)%3;
}

```

```

int main()
{
    int k; scanf("%d%d", &n, &k);
    {
        init(); int ans = 0;
        while (k--) {
            int r, x, y; scanf("%d%d%d", &r, &x, &y);
            if (!check(x, y, r-1)) ++ans;
            else merge(x, y, r-1);
        }
        printf("%d\n", ans);
    }
}

```

[How many answers are wrong?] 当前节点与先祖节点形成数值差异关系

线段树 Segment Tree

点修改 点覆盖

根节点为 1 叶子节点 leaf 数组

```

#define lson(x) ((x)<<1)
#define rson(x) ((x)<<1|1)
int leaf[maxN]; // 记录叶子节点的索引
struct SegmentTreeNode{
    int l, r;
    LL val, vmx, vmn;
} node[maxN<<2]; // 根节点为1，占据四倍序列长度空间

// build(1, 1, n, arr)
// 使用arr数组提供的初值，以1为根节点，建立覆盖区间[1, n]的线段树
void build(int rt, int l, int r, LL *arr)
{
    node[rt].l = l, node[rt].r = r;
    if (l==r) {
        leaf[l] = rt;
        node[rt].val = node[rt].vmx = node[rt].vmn = arr[l];
    }
    else {
        int mid = (l+r)/2;
        build(lson(rt), l, mid, arr);
        build(rson(rt), mid+1, r, arr);
        node[rt].val = node[lson(rt)].val + node[rson(rt)].val;
        node[rt].vmx = max(node[lson(rt)].vmx, node[rson(rt)].vmx);
        node[rt].vmn = min(node[lson(rt)].vmn, node[rson(rt)].vmn);
    }
}

void pushup(int rt) {
    while (rt>=1) {
        node[rt].val = node[lson(rt)].val + node[rson(rt)].val;
        node[rt].vmx = max(node[lson(rt)].vmx, node[rson(rt)].vmx);
        node[rt].vmn = min(node[lson(rt)].vmn, node[rson(rt)].vmn);
    }
}

// modify(leaf[x], val)
// 将叶子x节点修改为val
void modify(int rt, LL val) {
    node[rt].val = node[rt].vmx = node[rt].vmn = val;
    pushup(rt);
}

// update(leaf[x], diff)
// 将叶子节点x值增加diff
void update(int rt, LL diff)
{
    node[rt].val += diff;
    node[rt].vmx = node[rt].vmn = node[rt].val;
    pushup(rt);
}

// query(1, 1, r)
// 自根节点向下，查询区间[1, r]和
LL query(int rt, int l, int r)
{
    if (node[rt].l==l&&node[rt].r==r)
        return node[rt].val;
    int mid = (node[rt].l+node[rt].r)/2;
    if (r<=mid)
        return query(lson(rt), l, r);
    if (mid<l)

```

```

        return query(rson(rt), l, r);
    return query(lson(rt), l, mid) + query(rson(rt),
mid+1, r);
}

// query_max(1, 1, r)
// 自根节点向下, 查询区间max{[l, r]}
LL query_max(int rt, int l, int r)
{
    if (node[rt].l==l&&node[rt].r==r)
        return node[rt].vmx;
    int mid = (node[rt].l+node[rt].r)/2;
    if (r<=mid)
        return query_max(lson(rt), l, r);
    if (mid<l)
        return query_max(rson(rt), l, r);
    return max(query_max(lson(rt), l, mid),
query_max(rson(rt), mid+1, r));
}

// query_min(1, 1, r)
// 自根节点向下, 查询区间min{[l, r]}
LL query_min(int rt, int l, int r)
{
    if (node[rt].l==l&&node[rt].r==r)
        return node[rt].vmn;
    int mid = (node[rt].l+node[rt].r)/2;
    if (r<=mid)
        return query_min(lson(rt), l, r);
    if (mid<l)
        return query_min(rson(rt), l, r);
    return min(query_min(lson(rt), l, mid),
query_min(rson(rt), mid+1, r));
}

```

## 区间修改

根节点为 1 延迟更新 Lazy 标记

```

#define lson(x) ((x)<<1)
#define rson(x) ((x)<<1|1)
struct SegmentTreeNode{
    int l, r;
    LL val, vmx, vmn;
    LL lazy; // 延迟标记, 表示覆盖区域内每个单独节点的增量
} node[maxN<<2]; // 根节点为1, 四倍空间初始化

```

// build(1, 1, n, arr)  
// 使用arr数组提供的初值, 以1为根节点, 建立覆盖区间[1, n]的线段树

```

void build(int rt, int l, int r, LL *arr)
{
    node[rt].l = l, node[rt].r = r;
    node[rt].lazy = 0;
    if (l==r) {
        node[rt].val = node[rt].vmx = node[rt].vmn =
arr[l];
    }
    else {
        int mid = (l+r)/2;
        build(lson(rt), l, mid, arr);
        build(rson(rt), mid+1, r, arr);
        node[rt].val = node[lson(rt)].val +
node[rson(rt)].val;
        node[rt].vmx = max(node[lson(rt)].vmx,
node[rson(rt)].vmx);
        node[rt].vmn = min(node[lson(rt)].vmn,
node[rson(rt)].vmn);
    }
}

```

// 下传延迟标记

```

void pushdown(int rt)
{
    if (node[rt].lazy) {
        node[rt].val += node[rt].lazy*(node[rt].r-
node[rt].l+1);
        node[rt].vmx += node[rt].lazy;
        node[rt].vmn += node[rt].lazy;
        node[lson(rt)].lazy += node[rt].lazy;
        node[rson(rt)].lazy += node[rt].lazy;
    }
    node[rt].lazy = 0;
}

```

```

// query(1, 1, r)
// 自根节点向下, 查询区间[1, r]和
LL query(int rt, int l, int r)
{
    if (node[rt].l==l&&node[rt].r==r)
        return node[rt].val +
node[rt].lazy*(node[rt].r-node[rt].l+1);
    pushdown(rt);
    int mid = (node[rt].l+node[rt].r)/2;

```

```

    if (r<=mid)
        return query(lson(rt), l, r);
    if (mid<l)
        return query(rson(rt), l, r);
    return query(lson(rt), l, mid) + query(rson(rt),
mid+1, r);
}

```

```

LL query_max(int rt, int l, int r)
{
    if (node[rt].l==l&&node[rt].r==r)
        return node[rt].vmx + node[rt].lazy;
    pushdown(rt);
    int mid = (node[rt].l+node[rt].r)/2;
    if (r<=mid)
        return query_max(lson(rt), l, r);
    if (mid<l)
        return query_max(rson(rt), l, r);
    return max(query_max(lson(rt), l, mid),
query_max(rson(rt), mid+1, r));
}

```

```

LL query_min(int rt, int l, int r)
{
    if (node[rt].l==l&&node[rt].r==r)
        return node[rt].vmn + node[rt].lazy;
    pushdown(rt);
    int mid = (node[rt].l+node[rt].r)/2;
    if (r<=mid)
        return query_min(lson(rt), l, r);
    if (mid<l)
        return query_min(rson(rt), l, r);
    return min(query_min(lson(rt), l, mid),
query_min(rson(rt), mid+1, r));
}

```

// update(1, 1, r, diff)  
// 自根节点向下, 将[1, r]区间内的元素增加diff

```

void update(int rt, int l, int r, int diff)
{
    if (l<=node[rt].l&&node[rt].r<=r) {
        node[rt].lazy += diff;
        return;
    }
    int mid = (node[rt].l+node[rt].r)/2;
    if (r<=mid) {
        update(lson(rt), l, r, diff);
    }
    else if (mid<l) {
        update(rson(rt), l, r, diff);
    }
    else {
        update(lson(rt), l, r, diff);
        update(rson(rt), l, r, diff);
    }
    node[rt].val = query(lson(rt), node[rt].l, mid) +
query(rson(rt), mid+1, node[rt].r);
    node[rt].vmx = max(query_max(lson(rt), node[rt].l,
mid), query_max(rson(rt), mid+1, node[rt].r));
    node[rt].vmn = min(query_min(lson(rt), node[rt].l,
mid), query_min(rson(rt), mid+1, node[rt].r));
}

```

## 区间覆盖

```

#define lson(x) ((x)<<1)
#define rson(x) ((x)<<1|1)
struct SegmentTreeNode{
    int l, r;
    LL val, vmx, vmn;
    LL lazy; // 延迟标记, 表示管辖区域内每个单独节点的增量
    LL force; // 覆盖标记, 表示管辖区域内每个节点被修改后
的值, 注意修改为0的情况
} node[maxN<<2]; // 根节点为1, 四倍空间初始化
bool covered[maxN<<2]; // 节点管辖区域是否被覆盖

```

// build(1, 1, n, arr)  
// 使用arr数组提供的初值, 以1为根节点, 建立覆盖区间[1, n]的线段树

```

void build(int rt, int l, int r, LL *arr)
{
    node[rt].l = l, node[rt].r = r;
    node[rt].lazy = node[rt].force = 0;
    if (l==r) {
        node[rt].val = node[rt].vmx = node[rt].vmn =
arr[l];
    }
    else {
        int mid = (l+r)/2;
        build(lson(rt), l, mid, arr);
        build(rson(rt), mid+1, r, arr);
        node[rt].val = node[lson(rt)].val +
node[rson(rt)].val;
        node[rt].vmx = max(node[lson(rt)].vmx,

```



```

node[rson(rt)].vmx;
    node[rt].vmn = min(node[lson(rt)].vmn,
node[rson(rt)].vmn);
}

// 下传延迟标记或覆盖标记
void pushdown(int rt)
{
    if (covered[rt]) {
        node[rt].val = node[rt].force*(node[rt].r-
node[rt].l+1);
        node[rt].vmx = node[rt].vmn = node[rt].force;
        covered[lson(rt)] = covered[rson(rt)] = true;
        node[lson(rt)].lazy = node[rson(rt)].lazy =
0;
        node[lson(rt)].force = node[rson(rt)].force =
node[rt].force;
        covered[rt] = false;
    }
    if (node[rt].lazy) {
        node[rt].val += node[rt].lazy*(node[rt].r-
node[rt].l+1);
        node[rt].vmx += node[rt].lazy;
        node[rt].vmn += node[rt].lazy;
        node[lson(rt)].lazy += node[rt].lazy;
        node[rson(rt)].lazy += node[rt].lazy;
        node[rt].lazy = 0;
    }
}

// query(1, l, r)
// 自根节点向下, 查询区间[l, r]和
LL query(int rt, int l, int r)
{
    if (node[rt].l==l&&node[rt].r==r) {
        if (covered[rt]) return
(node[rt].force+node[rt].lazy)*(node[rt].r-node[rt].l+1);
        return node[rt].val +
node[rt].lazy*(node[rt].r-node[rt].l+1);
    }
    pushdown(rt);
    int mid = (node[rt].l+node[rt].r)/2;
    if (r<=mid)
        return query(lson(rt), l, r);
    if (mid<l)
        return query(rson(rt), l, r);
    return query(lson(rt), l, mid) + query(rson(rt),
mid+1, r);
}

LL query_max(int rt, int l, int r)
{
    if (node[rt].l==l&&node[rt].r==r) {
        if (covered[rt]) return node[rt].force +
node[rt].lazy;
        return node[rt].vmx + node[rt].lazy;
    }
    pushdown(rt);
    int mid = (node[rt].l+node[rt].r)/2;
    if (r<=mid)
        return query_max(lson(rt), l, r);
    if (mid<l)
        return query_max(rson(rt), l, r);
    return max(query_max(lson(rt), l, mid),
query_max(rson(rt), mid+1, r));
}

LL query_min(int rt, int l, int r)
{
    if (node[rt].l==l&&node[rt].r==r) {
        if (covered[rt]) return node[rt].force +
node[rt].lazy;
        return node[rt].vmn + node[rt].lazy;
    }
    pushdown(rt);
    int mid = (node[rt].l+node[rt].r)/2;
    if (r<=mid)
        return query_min(lson(rt), l, r);
    if (mid<l)
        return query_min(rson(rt), l, r);
    return min(query_min(lson(rt), l, mid),
query_min(rson(rt), mid+1, r));
}

// update(1, l, r, diff)
// 自根节点向下, 将[l, r]区间内的元素增加diff
void update(int rt, int l, int r, int diff)
{
    if (l<=node[rt].l&&node[rt].r<=r) {
        node[rt].lazy += diff;
        return;
    }
    pushdown(rt);

```

```

    int mid = (node[rt].l+node[rt].r)/2;
    if (r<=mid) {
        update(lson(rt), l, r, diff);
    }
    else if (mid<l) {
        update(rson(rt), l, r, diff);
    }
    else {
        update(lson(rt), l, r, diff);
        update(rson(rt), l, r, diff);
    }
    node[rt].val = query(lson(rt), node[rt].l, mid) +
query(rson(rt), mid+1, node[rt].r);
    node[rt].vmx = max(query_max(lson(rt), node[rt].l,
mid), query_max(rson(rt), mid+1, node[rt].r));
    node[rt].vmn = min(query_min(lson(rt), node[rt].l,
mid), query_min(rson(rt), mid+1, node[rt].r));
}

// modify(1, l, r, val)
// 自根节点向下, 将[l, r]区间的元素修改为val
void modify(int rt, int l, int r, int val)
{
    if (l<=node[rt].l&&node[rt].r<=r) {
        node[rt].lazy = 0; node[rt].force = val;
        covered[rt] = true;
        return;
    }
    pushdown(rt);
    int mid = (node[rt].l+node[rt].r)/2;
    if (r<=mid) {
        modify(lson(rt), l, r, val);
    }
    else if (mid<l) {
        modify(rson(rt), l, r, val);
    }
    else {
        modify(lson(rt), l, r, val);
        modify(rson(rt), l, r, val);
    }
    node[rt].val = query(lson(rt), node[rt].l, mid) +
query(rson(rt), mid+1, node[rt].r);
    node[rt].vmx = max(query_max(lson(rt), node[rt].l,
mid), query_max(rson(rt), mid+1, node[rt].r));
    node[rt].vmn = min(query_min(lson(rt), node[rt].l,
mid), query_min(rson(rt), mid+1, node[rt].r));
}

```

## 扫描线方法

[POJ-1151]

```

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;

const int maxN = 202;

struct edge
{
    double x1, x2, y; int type;
    bool operator <(const edge& b) const
    {
        return y<b.y;
    }
} e[maxN];

double h[maxN];
double len[maxN<<2]; int cover[maxN<<2];

#define ls (rt<<1)
#define rs ((rt<<1)|1)
void pushup(int rt, int l, int r)
{
    if (cover[rt]>0) len[rt] = h[r] - h[l];
    else
    {
        if (l+r!=1) len[rt] = len[ls] + len[rs];
        else len[rt] = 0;
    }
}

void update(int rt, int l, int r, int p, int q, int v)
{
    if (p<=l&&r<=q) cover[rt] += v;
    else
    {
        int mid = (l+r)/2;
        if (p<mid) update(ls, l, mid, p, min(mid, q),
v);
        if (q>mid) update(rs, mid, r, max(mid, p), q,
v);
    }
}

```

```

    }
    pushup(rt, l, r);
}

int main()
{
    int kase = 0, n;
    while (scanf("%d", &n)==1 && n)
    {
        if (kase) {
            memset(len, 0, sizeof(len));
            memset(cover, 0, sizeof(cover));
            putchar('\n');
        }

        int res = 0;
        for (int i = 0; i < n; ++i)
        {
            double x1, y1, x2, y2;
            scanf("%lf%lf%lf%lf", &x1, &y1, &x2, &y2);
            e[res] = {x1, x2, y1, 1}; h[res++] = x1;
            e[res] = {x1, x2, y2, -1}; h[res++] = x2;
        }
        sort(e, e+res);
        sort(h, h+res); res=unique(h, h+res)-h;

        double ans = 0;
        for (int i = 0; i < 2*n-1; ++i)
        {
            int p = lower_bound(h, h+res, e[i].x1)-h;
            int q = lower_bound(h, h+res, e[i].x2)-h;
            update(1, 0, res-1, p, q, e[i].type);
            ans += len[1] * (e[i+1].y-e[i].y);
        }
        printf("Test case #%d\n", ++kase);
        printf("Total explored area: %.2f\n", ans);
    }
}

```

## 树状数组 Binary Indexed Tree

### 区间求和单点更新

```

int cell[maxN]; // 有效索引从1开始

#define lowbit(x) (x)&(-(x))
void add(int x, int v) {
    for (int i = x; i < maxN; i += lowbit(i))
        cell[i] += v;
}

int get(int x) {
    int sum = 0;
    for (int i = x; i; i -= lowbit(i))
        sum += cell[i];
    return sum;
}

```

### 区间求和区间更新

记 $\Delta(x)$ 为区间 $[x, \max N)$ 上元素的共同增量，则前缀和

$$\text{sum}(x) = \sum_{i=1}^x (x-i+1) \cdot \Delta(i) = (x+1) \cdot \sum_{i=1}^x \Delta(i) - \sum_{i=1}^x i \cdot \Delta(i)$$

两个求和记号所在的部分可以使用两个树状数组进行维护，序列的初始

值可以保存在维护 $\sum_{i=1}^x i \cdot \Delta(i)$ 的树状数组中

// 1-based; 序列的初始值可以保存在 $\Delta(i) * i$ 树状数组中  
LL Di[maxN], Dii[maxN]; //  $\Delta(i), \Delta(i) * i$

```

void add(LL *bit, int x, int val) {
    for (int i=x; i<maxN; i+=lowbit(i)) {
        bit[i] += val;
    }
}

LL sum(LL *bit, int x) {
    LL rslt = 0;
    for (int i=x; i; i-=lowbit(i)) {
        rslt += bit[i];
    }
    return rslt;
}

```

```

// 将[a, b]区间中的元素增加val
void add(int a, int b, LL val) {
    add(Di, a, val);
    add(Di, b+1, -val);
}

```

```

add(Dii, a, -a*val);
add(Dii, b+1, (b+1)*val);
}

// 求前缀和[1, x]
LL sum(int x) {
    return sum(Di, x)*(x+1) + sum(Dii, x);
}

// 区间和[a, b]
LL get(int a, int b) {
    return sum(b) - sum(a-1);
}

```

## 二维树状数组

在一维的基础上增加一维，查询 $\text{sum}[x][y]$ 实际上是把查询分摊到负责前 $x$ 行的桶，对负责前 $x$ 行的桶求解本行的 $\text{sum}[y]$ 后合并，递归过程。

```

// cell[x][y]增加v
void add(int x, int y, int v)
{
    for (int i = x; i < maxN; i += lowbit(i))
        for (int j = y; j < maxN; j += lowbit(j))
            cell[i][j] += v;
}

// (1, 1)至(x, y)中所有单元格的权值和
int get(int x, int y)
{
    int rslt = 0;
    for (int i = x; i; i -= lowbit(i))
        for (int j = y; j; j -= lowbit(j))
            rslt += cell[i][j];
    return rslt;
}

```

## 字典树 Trie

简易 利用`map<char, int>`不难实现

### 手写

```

#define MAXN 1000 // 数组最大值, 可修改
#define Offset 10000
#define INF 10000
#define _sign(x) ((x)>eps?1:((x)<=-eps?2:0))
// -eps<x<eps:0 x>=eps:1 x<=-eps:2

```

```

struct _node
{
    _node *next[26];
    ll num;
    _node()
    {
        num=0;
        for(int i=0;i<26;i++)next[i]=NULL;
    }
} root;

```

ll build(char\* s) //判断s是否为前缀 是则返回个数 否则返回0

```

{
    _node *q=&root;
    ll a;
    ll ans=0;
    for(int i=0;i<strlen(s);i++)
    {
        a=s[i]-'a';
        if(q->next[a]==NULL)
        {
            q->next[a]=new _node();
            ans++;
        }
        else ans=q->next[a]->num;
        q=q->next[a];
    }
    return ans;
}

```

```

int main()
{
    char s[50];
    while(~scanf("%s",s))
    {
        cout<<build(s)<<endl;
    }
}

```



## 左偏树 Leftist Tree

编号为 0 的节点表示空节点

```
struct LeftTree
{
    const static int MXN = 100100;
    int tot = 0;
    int l[MXN], r[MXN], v[MXN], d[MXN];

    // 初始化为x的元素
    int init(int x)
    {
        tot++;
        v[tot] = x;
        l[tot] = r[tot] = d[tot] = 0;
        return tot;
    }

    // 合并堆顶编号为x, y的堆
    int merge(int x, int y)
    {
        if (!x) return y;
        if (!y) return x;
        if (v[x] < v[y])
            swap(x, y);
        r[x] = merge(r[x], y);
        if (d[l[x]] < d[r[x]])
            swap(l[x], r[x]);
        d[x] = d[r[x]] + 1;
        return x;
    }

    // 向堆顶编号为x的堆中插入值为v的元素
    int insert(int x, int v)
    {
        return merge(x, init(v));
    }

    // 取编号为x的堆的堆顶元素
    int top(int x)
    {
        return v[x];
    }

    // 弹出编号为x的堆的堆顶元素, 返回新堆顶的编号
    int pop(int x)
    {
        return merge(l[x], r[x]);
    }
};
```

## 哈夫曼树

以频率为节点权值维护节点队列。合并队列中权值最小的两个节点, 将合并的新节点放入队列中, 重复步骤, 直至队列中只存在一个节点。

# 图论

## 匹配

### 二分图最大匹配 (匈牙利算法)

```
vector<int> g[maxN]; // g[x]: 与x点相连的右侧的点
int from[maxN], tot; // from[x]: 与右侧点x匹配的左侧的点,
tot: 最大匹配数
bool use[maxN];

bool match(int x) // x: 待匹配的一个左侧的点
{
    for (unsigned i=0; i<g[x].size(); ++i) if
(!use[g[x][i]])
    {
        use[g[x][i]] = true;
        if (from[g[x][i]] == -1 ||
match(from[g[x][i]])) {
            from[g[x][i]] = x; return true;
        }
    }
    return false;
}

int hungary(int n) // n: 左侧点的个数
{
    memset(from, -1, sizeof(from)); tot = 0;
```

```
for (int i=1; i<=n; ++i) {
    memset(use, 0, sizeof(use));
    if (match(i)) ++tot;
}
return tot;
}
```

### 二分图最大匹配 (匈牙利算法) 邻接表实现

bool xz[1050][1050]; // A组成员与B组成员的关系 1:有关系 0:没关系

```
ll pt[1050]; // 占用B组成员的A组成员编号
ll use[1050]; // B组某成员是否被占用
ll m, n; // m:A组人数 n:B组人数
bool find(ll x)
{
    for(int i=1; i<=n; i++) // B组成员编号:[1-n]
    {
        if(use[i]==1) continue;
        if(xz[x][i]==1)
        {
            use[i]=1;
            if(pt[i]==0 || find(pt[i]))
            {
                pt[i]=x;
                return 1;
            }
        }
    }
    return 0;
}

int main()
{
    ll a;
    while(~scanf("%lld", &a) && a)
    {
        memset(pt, 0, sizeof(pt));
        memset(xz, 0, sizeof(xz));
        scanf("%lld%lld", &m, &n);
        while(a--)
        {
            ll p, q;
            scanf("%lld%lld", &p, &q);
            xz[p][q]=1;
        }

        ll num=0; // 最大匹配数
        for(int i=1; i<=m; i++) // A组成员编号:[1-m]
        {
            memset(use, 0, sizeof(use));
            if(find(i)==1) num++;
        }
        printf("%lld\n", num);
    }
}
```

## 单源非负最短路 Dijkstra

### 升级 堆优化

```
struct _node
{
    ll v, w; // v:点的编号 w:权值
    _node(ll a=0, ll b=0){v=a; w=b;}
    bool operator <(const _node & other) const{return
other.w<w;}
};

vector<_node> A[10500];
bool mark[10500];
ll dis[10500];

void dlsj(ll n) // n个节点
{
    fill(dis, dis+10500, inf);
    fill(mark, mark+10500, 0);
    priority_queue<_node> Q;
    ll v, v1;
    _node top;

    dis[0]=0; // 这题0是起点
    Q.push(_node(0, 0));

    while(!Q.empty())
    {
        top=Q.top(); v=top.v; Q.pop();
        if(mark[v]) continue;
        mark[v]=1;
        for(int i=0; i<A[v].size(); i++) // 遍历v的连通点
        {
```

```

        if(mark[A[v][i].v])continue;
        v1=A[v][i].v;
        if(dis[v1]>dis[v]+A[v][i].w)
        {
            dis[v1]=dis[v]+A[v][i].w;
            Q.push(_node(v1,dis[v1]));
        }
    }
}
}
}

```

## 判断负环

```

// 周赛虫洞穿越
#include<bits/stdc++.h>
#define inf 1000000000000
using namespace std;
typedef long long ll;

ll n,m,w; // n:点数 m:正权边数 w:负权边数
ll d[2505]; // 起点到某点的最短距离
struct _node
{
    ll v,dis; // v:连通点 dis:权值
    _node(ll a=0,ll b=0){v=a;dis=b;}
};

vector<_node> V[2505];

bool bm(ll s) //1:表示无负环 0:表示有负环
{
    fill(d,d+2505,inf);
    d[s]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int u=1;u<=n;u++)
        {
            for(int t=0;t<V[u].size();t++)
            {
                ll v=V[u][t].v;
                ll dis=V[u][t].dis;
                d[v]=min(d[v],d[u]+dis);
            }
        }
        for(int u=1;u<=n;u++)
        {
            for(int t=0;t<V[u].size();t++)
            {
                ll v=V[u][t].v;
                ll dis=V[u][t].dis;
                if(d[u]+dis<d[v])return 0;
            }
        }
        return 1;
    }
}

int main()
{
    ll T;
    scanf("%lld",&T);
    while(T--)
    {
        scanf("%lld%lld%lld",&n,&m,&w);
        for(int i=1;i<=n;i++)V[i].clear();
        while(m--)
        {
            ll a,b,c;
            scanf("%lld%lld%lld",&a,&b,&c);
            V[a].push_back(_node(b,c));
            V[b].push_back(_node(a,c));
        }
        while(w--)
        {
            ll a,b,c;
            scanf("%lld%lld%lld",&a,&b,&c);
            V[a].push_back(_node(b,-c));
        }
        if(bm(1))printf("NO\n");
        else printf("YES\n");
    }
}

```

## SPFA

队列非空时,队头出列;松弛队头的边,已松弛且不在队列中的顶点入队。入队超过  $n$  次则图中存在负环。

## 最小生成树理论基础

**环定理** 对于连通图中的环  $C$ ,若环  $C$  中的一条边  $e$  的权值大于该环中任意一个其他边的权值,那么该边不是最小生成树中的边。

**切分定理** 给定任意任意一个切分,横切边中权值最小的边属于最小生成树

**最小权值边定理** 如果图具有最小权值的边只有一条,那么该边在图的任意一个最小生成树中。

## 最小生成树顶点优先 Prim

类似于 Dijkstra,但维护的距离是顶点到已松弛顶点的集合的距离。

## 最小生成树边优先 Kruskal

维护顶点的集合  $S=V_0$ ,  $T=(V-S)$ 。边升序遍历,对于每一条边  $(s, t)$ ,若  $s \in S$ ,  $t \in T$ ,则将边加入树中,并将  $t$  并入  $s$ ;  $T$  中没有顶点时,算法结束,所得树为最小生成树。

```

struct _x
{
    ll num; // 边权
    ll u,v; // 边的2个端点
    bool operator <(const _x & other) const{return
other.num<num;}
}x[50500]; //边

ll n,g,A[20500]; // n:点数 g:输入边数 A[]:并查集

ll ff(ll a)
{
    if(A[a]==a)return a;
    else return A[a]=ff(A[a]);
}

ll kruskal()
{
    ll ans=0,bs=0; // ans:结果 bs:连通边数
    sort(x+1,x+1+g);
    for(int i=1;i<=g;i++)
    {
        ll fu,fv;
        fu=ff(x[i].u);
        fv=ff(x[i].v);
        if(fu!=fv) // 判断是否同一个集合
        {
            A[fu]=fv;
            ans+=x[i].num;
            bs++;
            if(bs==n-1)break; // 如果 边数=点数-1 说明
连通了
        }
    }
    return ans;
}

```

## 网络流

### 最大流 EK

```

ll n,m; // n:节点数 m:通道数
ll road[1005][1005]; // 最大流
ll pre[1005]; // 前节点(类似并查集)
bool mark[1005]; // 标记

bool BFS(ll s,ll t) // 寻找s-t的路 s:起点 t:终点
{
    queue<ll> Q;
    memset(pre,-1,sizeof(pre)); // 初始化
    memset(mark,0,sizeof(mark)); // 初始化

    pre[s]=s; // 起点前向节点设为自己
    mark[s]=1; // 标记已通过
    Q.push(s); // 放入队列

    ll top;
    while(!Q.empty())

```

```

{
    top=Q.front();
    Q.pop();
    for(int i=s;i<=t;i++) // 探索s-t的路
    {
        if(mark[i])continue; // 标记则不访问
        if(road[top][i]>0) // 路径还有流量则放入Q 等
        {
            pre[i]=top;
            mark[i]=1;
            Q.push(i);
            if(i==t)return 1; // 已是终点证明存在s-t的路
        }
    }
}
return 0; //没有s-t的路则返回0
}

11 EK(11 s,11 t)
{
    11 maxflow=0,d; // maxflow:最大流 d:支流
    while(BFS(s,t))
    {
        d=inf; // 初始化
        for(int i=t;i!=s;i=pre[i])d=min(d,road[pre[i]][i]); // 回溯得最小剩余流量
        for(int i=t;i!=s;i=pre[i])
        {
            road[pre[i]][i]-=d; // 正向流量减少
            road[i][pre[i]]+=d; // 反向流量增加
        }
        maxflow+=d;
    }
    return maxflow;
}

int main()
{
    while(~scanf("%lld%lld",&n,&m))
    {
        memset(road,0,sizeof(road)); // 初始化
        11 M0;
        scanf("%lld",&M0);
        11 a,b,c;
        for(int i=1;i<=m;i++)
        {
            scanf("%lld%lld%lld",&a,&b,&c);
            road[a][b]=max(road[a][b],c); // 初始化路的流量
        }
        11 ans=EK(0,n+1);
        if(M0<ans)ans=M0; // 题目要求 因为湖(0)的最大流量是M0
        printf("%lld\n",ans);
    }
}

```

## 计算几何

海伦公式  $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$   $p = \frac{a+b+c}{2}$

### 基础工具

符号判定（误差修正）

#### 向量与点

点积 叉积 欧几里得距离 模长 旋转

```
const double eps = 1e-8;
const double PI = acos(-1);
```

```
int sgn(double x) // 返回x的符号
{
    if (abs(x)<eps) return 0;
    return x>0 ? 1 : -1;
}
```

```

inline double sqr(double x) { return x*x; }

struct Point
{
    double x, y;

    Point(double x_ = 0, double y_ = 0) : x(x_), y(y_)
};

void read() {
    scanf("%lf%lf", &x, &y);
}

double norm() {
    return sqrt(sqr(x)+sqr(y));
}

friend Point operator + (const Point &a, const Point &b) {
    return Point(a.x+b.x, a.y+b.y);
}

friend Point operator - (const Point &a, const Point &b) {
    return Point(a.x-b.x, a.y-b.y);
}

friend Point operator * (const Point &a, const double &b) {
    return Point(a.x*b, a.y*b);
}

friend Point operator / (const Point &a, const double &b) {
    return Point(a.x/b, a.y/b);
}

friend bool operator == (const Point &a, const Point &b) {
    return sgn(a.x-b.x)==0 && sgn(a.y-b.y)==0;
};

// 叉积
double det(const Point &a, const Point &b) {
    return a.x*b.y-a.y*b.x;
}

// 点积
double dot(const Point &a, const Point &b) {
    return a.x*b.x+a.y*b.y;
}

// 两点间距离
double dist(const Point &a, const Point &b) {
    return (a-b).norm();
}

// 将向量绕原点逆时针旋转弧度A（由旋转前后模长不变推导）
// 绕任意点Q旋转，只需在答案中追加Q的横纵坐标
Point rotate(const Point &p, double A) {
    double tx=p.x, ty=p.y;
    return Point(tx*cos(A)-ty*sin(A),
        tx*sin(A)+ty*cos(A));
}

```

### 拓扑排序

```
11 rd[205],weight[205],n,m;
vector<11> V[205];
```

```

bool tpx()
{
    priority_queue<11> Q;
    for(11 i=1;i<=n;i++)if(rd[i]==0) Q.push(i);
    11 k=n;
    while(!Q.empty())
    {
        11 top=Q.top();
        Q.pop();
        weight[top]=k--;
        for(11 i=0;i<V[top].size();i++)
        {
            rd[V[top][i]]--;
            if(rd[V[top][i]]==0)Q.push(V[top][i]);
        }
    }
    if(k==0)return 1;
    else return 0;
}

int main()
{
    11 T;
    scanf("%lld",&T);
}

```

```

while(T--)
{
    memset(rd,0,sizeof(rd));
    for(int i=1;i<=n;i++)V[i].clear();
    scanf("%lld%lld",&n,&m);
    while(m--)
    {
        ll a,b;
        scanf("%lld%lld",&a,&b);
        rd[a]++;
        V[b].push_back(a);
    }
    if(tppx())
    {
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            printf("%lld",weight[i]);
            if(i==n)printf("\n");
            else printf(" ");
        }
    }
    else printf("-1\n");
}

```

### 半平面交

```

double zero(double x)
{
    if(x>0)return x<eps;
    else return -x<eps;
}

double _sign(double x)
{
    if(x>eps)return 1;
    else
    {
        if(x<-eps)return 2;
        else return 0;
    }
}

struct point //点结构体
{
    double x,y;
    point(){};
    point(double xx,double yy)
    {
        x=xx;
        y=yy;
    }
};

//这里用b-a的矢量的左侧来表示一个半平面
struct line //直线结构体
{
    point a,b;
    line(){};
    line(point aa,point bb)
    {
        a=aa;
        b=bb;
    }
    void set(point aa,point bb)
    {
        a=aa;
        b=bb;
    }
};

double xmult(point p1,point p2,point p0) //计算向量p0->p1
和 p2->p0的叉乘
{
    return (p1.x-p0.x)*(p2.y-p0.y)-(p2.x-p0.x)*(p1.y-
p0.y);
}

double dmult(point p1,point p2,point p0) //计算向量p0->p1
和 p2->p0的点乘
{
    return (p1.x-p0.x)*(p2.x-p0.x)+(p1.y-p0.y)*(p2.y-
p0.y);
}

inline bool satisfy(point p,line l)//返回解析: 1的话 点p在
向量l.a->l.b的左侧(包括在直线l.a->l.b上)
// 0的话 点p在向量l.a->l.b
的右侧
{

```

```

//Xmult(p,l.b,l.a) 正的话点p在向量l.a->l.b的右侧
// 0的话点p在在直线l.a->l.b上
// 负的话点p在向量l.a->l.b的左侧
return _sign(xmult(p,l.b,l.a))!=1;
}

ll sign(line a,line b) //向量b在a的左侧及a,b反向则返回 2
b在a右侧返回1 a,b同向返回0;
{
    point aa,bb;
    aa.x=a.b.x-a.a.x;
    aa.y=a.b.y-a.a.y;
    bb.x=b.b.x-b.a.x;
    bb.y=b.b.y-b.a.y;
    return _sign(atan2(aa.y,aa.x)-atan2(bb.y,bb.x));
}

point cross(line a,line b) //求直线a,b交点 共线出错
{
    double k=xmult(b.a,a.a,b.b);
    k=k/(k-xmult(b.a,a.b,b.b));
    point ans=a.a,pans;
    pans.x=(a.b.x-a.a.x)*k;
    pans.y=(a.b.y-a.a.y)*k;
    ans.x+=pans.x;
    ans.y+=pans.y;
    return ans;
}

bool cmp(line a,line b) //用于sort的比较函数cmp, 作极角排
序
{
    ll res=sign(a,b);
    return res==0?satisfy(a.a,b):(res==2);
}

void intersection(ll n,line *l,ll &ansn,point *p) //计算
半平面交
{
    ansn=0;
    sort(l,l+n,cmp);
    deque<line> Q;
    deque<point> ans;
    Q.push_back(l[0]);
    for(int i=1;i<n;i++)
    {
        if(sign(l[i],l[i-1])==0)continue;
        while(ans.size()>0 &&
(!satisfy(ans.back(),l[i])))
        {
            ans.pop_back();
            Q.pop_back();
        }
        while(ans.size()>0 &&
(!satisfy(ans.front(),l[i])))
        {
            ans.pop_front();
            Q.pop_front();
        }
        ans.push_back(cross(Q.back(),l[i]));
        Q.push_back(l[i]);
    }
    while(ans.size()>0 &&
(!satisfy(ans.back(),Q.front())))
    {
        ans.pop_back();
        Q.pop_back();
    }
    while(ans.size()>0 &&
(!satisfy(ans.front(),Q.back())))
    {
        ans.pop_front();
        Q.pop_front();
    }
    ans.push_back(cross(Q.back(),Q.front()));
    ansn=ans.size();
    ll i=0;
    for(deque<point>::iterator
it=ans.begin();it!=ans.end();it++,i++)
    {
        p[i]=*it;
    }
}

double polygon_area(int n,point *p)
{
    double area=0;
    for(int i=1;i<n-1;i++)
    {
        area+=xmult(p[i],p[i+1],p[0]);
    }
    return area/2.0;
}

```

```

}

//这上面我是直接抄模板的

line A[1050];
point K[1050];
int main()
{
    int n=7;
    double x1,x2,x3,x4;
    double y1,y2,y3,y4;
    while(cin>>x1>>y1>>x2>>y2>>x3>>y3>>x4>>y4)
    {
        point a(x3,y3),b(x4,y3),c(x4,y4),d(x3,y4);
        point e(x1,y1),f(x1,y2),g(x2,y1);

        A[0].set(a,b);
        A[1].set(b,c);
        A[2].set(c,d);
        A[3].set(d,a);
        A[4].set(e,f);
        A[5].set(f,g);
        A[6].set(g,e);

        if(satisfy(g,A[4])==0)A[4].set(f,e);
        if(satisfy(e,A[5])==0)A[5].set(g,f);
        if(satisfy(f,A[6])==0)A[6].set(e,g);

        ll ans=0;
        point WW[1000];
        intersection(7,A,ans,WW); //这些线的方向向量的左侧
        // (包括这线)的交集就是所求面积,把点集返回到WW中,通过下面的函数求
        // 解面积
        printf("%.8lf\n",polygon_area(ans,WW));
    }
}

```

## 多边形面积

```

struct _xl //向量
{
    double x,y;
    friend double xx(_xl a,_xl b) //叉乘
    {
        return a.x*b.y-a.y*b.x;
    }
} xl[105];

int main()
{
    ll n;
    while(~scanf("%lld",&n) && n)
    {
        double sum=0;
        for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%lf%lf",&xl[i].x,&xl[i].y);
        //题目说了 按逆时针输入了 (逆时针返回正值 顺时针返
        //回负值)

        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            if(i==n) sum=sum+xx(xl[i],xl[1]);
            else sum=sum+xx(xl[i],xl[i+1]);
        }
        sum=sum*0.5;
        printf("%.11f\n",sum);
    }
}

```

## 最近点对 O(nLogn)

考虑分治, 合并步骤注意。

```

Point p[maxN]; // 点集
int s[maxN]; // 临时变量

bool cmpx(int i, int j) {
    return sgn(p[i].x-p[j].x)<0;
}

bool cmpy(int i, int j) {
    return sgn(p[i].y-p[j].y)<0;
}

// 最近点对分治步骤
double min_dist(Point p[], int s[], int l, int r)
{
    double ans = 1e100;

```

```

    if (r-l<20) {
        for (int q=l; q<r; ++q) for (int w=q+1; w<r;
        ++w) {
            ans = min(ans, (p[s[q]]-p[s[w]]).norm());
        }
        return ans;
    }

    int tl, tr, m=(l+r)/2;
    ans = min(min_dist(p, s, l, m), min_dist(p, s, m,
    r));
    for (tl=l; p[s[tl]].x<p[s[m]].x-ans; ++tl);
    for (tr=r-1; p[s[tr]].x>p[s[m]].x+ans; --tr);
    sort(s+tl, s+tr, cmpx);
    for (int q=tl; q<tr; ++q) {
        for (int w=q+1; w<min(tr, q+6); ++w) {
            ans = min(ans, (p[s[q]]-p[s[w]]).norm());
        }
    }
    sort(s+tl, s+tr, cmpx);
    return ans;
}

// 最近点对 - 求解n个点中最近两点的距离
// p - 点集, n - 点数
// s - 临时变量, 算法执行后得到x坐标非降序排列的点编号
double min_dist(Point p[], int s[], int n)
{
    iota(s, s+n, 0);
    sort(s, s+n, cmpx); // 以x坐标非降序编号点
    return min_dist(p, s, 0, n);
}

```

## 最近点对紧凑实现

```

struct _node
{
    ll x,y;
} node[100050], A[100050];

bool cmpy(_node a, _node b)
{
    return a.y<b.y;
}

double dis(_node a, _node b)
{
    return sqrt((a.x-b.x)*(a.x-b.x)+(a.y-b.y)*(a.y-
    b.y));
}

double solve(ll l, ll r)
{
    double d=inf;
    ll v=0, mid;
    if(l==r) return inf;

    mid=(l+r)/2;
    d=min(solve(l, mid), solve(mid+1, r));
    for(ll i=mid; i>=l && node[mid].x-node[i].x<d; i-
    -) A[v++]=node[i];
    for(ll i=mid+1; i<=r && node[i].x-
    node[mid].x<d; i++) A[v++]=node[i];

    sort(A, A+v, cmpy);
    for(ll i=0; i<v; i++)
    {
        for(ll t=i+1; t<v && A[t].y-A[i].y<d; t++)
        {
            d=min(d, dis(A[i], A[t]));
        }
    }
    return d;
}

int main()
{
    ll n;
    scanf("%lld", &n);
    ll sum=0, a;
    for(ll i=0; i<n; i++)
    {
        scanf("%lld", &a);
        sum=sum+a;
        node[i].x=i+1; // 如果x没从小到大排序 那么要先按x
        // 从小到大的顺序排序node
        node[i].y=sum;
    }
    double d=solve(0, n-1); // 这就是结果了
    ll ans=ceil(d*d);
    // 以下2步都只是处理误差
    if(fabs(sqrt(ans)-d)>fabs(sqrt(ans-1)-d)) ans--; //
    // 精度误差

```

```

    printf("%lld\n",ans);
}

```

## 数论

**二项式定理**  $(x+a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$

等价形式  $(1+x)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i$

求导，二阶导数，代入等思路

**组合数**  $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$   
 $C(n, m) = C(n-1, m) + C(n-1, m-1)$

**卡特兰数**

$$C_0 = 1, C_1 = 1, C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i \cdot C_{n-1-i}$$

**斯特林近似公式**  $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$

**错排公式**  $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$

**费马小定理**

若  $p$  为质数， $a^p \equiv a \pmod{p}$

若  $a$  不是  $p$  的倍数， $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

引理， $a^p \equiv 1 \pmod{p} \rightarrow a \equiv \pm 1 \pmod{p}$

**威尔逊定理**  $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

**自然数  $N$  因子个数  $f(n)$**  考虑分解质因数

**乘法逆元**  $ax \equiv 1 \pmod{b}$

当且仅当  $\gcd(a, b) = 1$  时乘法逆元存在，可用于计算模意义下的除法。

**利用费马小定理计算**  $a \times a^{p-2} \equiv 1 \pmod{p}$   $p$  为质数

**利用拓展欧几里得计算**  $ax \equiv 1 \pmod{b}$ ,  $\gcd(a, b) = 1$

```

int cal_inv(int a, int p)
{
    int g, x, y; exgcd(a, p, g, x, y);
    return (x%p+p)%p;
}

```

**利用递推公式计算**

设  $p = k \times i + r, r < i, 1 < r < p$ , 有  $k \times i + r \equiv 0 \pmod{p}$ , 两边同时乘以

$r^{-1} + i^{-1}$ , 移项整理得  $i^{-1} \equiv -\left[\frac{p}{i}\right] \times (p \bmod i)^{-1}$

```

int inv[maxN];
void cal_inv(int n, int mod)
{
    inv[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++)
        inv[i] = ((LL(-mod/i)*inv[mod%i])%mod+mod)%mod;
}

```

**自适应辛普森**

```

double F(double x)
{
    return sin(cos(x));
}

double simpson(double l, double r)
{
    double mid=(l+r)/2;
    return (F(l)+4*F(mid)+F(r))*(r-l)/6;
}

```

```

double solve(double l, double r, double eps)
{
    double mid=(l+r)/2;
    double
    st=simpson(l,r),sl=simpson(l,mid),sr=simpson(mid,r);
    if(fabs(sl+sr-st)<=15.0*eps)return sl+sr+(sl+sr-st)
    / 15.0;
    return solve(l,mid,eps/2)+solve(mid,r,eps/2);
}

int main()
{
    ll T;
    scanf("%lld",&T);
    while(T--)
    {
        double a,b;
        scanf("%lf%lf",&a,&b);
        printf("%0.11f\n",fabs(solve(a,b,1e-8)));
    }
}

```

**快速傅里叶变换**

```

struct Complex
{
    double a,b;
    Complex(){}
    Complex(double aa,double bb):a(aa),b(bb){}
    Complex operator +(Complex p)
    {
        double c=p.a,d=p.b;
        return Complex(a+c,b+d);
    }
    Complex operator *(Complex p)
    {
        double c=p.a,d=p.b;
        return Complex(a*c-b*d,b*c+a*d);
    }
    Complex operator -(Complex p)
    {
        double c=p.a,d=p.b;
        return Complex(a-c,b-d);
    }
};

struct FFT
{
    Complex _P[MAXN];
    void build(Complex P[],ll n,ll m,ll curr,ll &cnt)
    {
        if(m==n)_P[curr]=P[cnt++];
        else
        {
            build(P,n,m*2,curr,cnt);
            build(P,n,m*2,curr+m,cnt);
        }
    }
    void solve(Complex P[],ll n,ll oper)
    {
        ll cnt=0,m,m2;
        double p0;
        build(P,n,1,0,cnt);
        for(ll i=0;i<n;i++)P[i]=_P[i];
        for(ll d=0;(1<d<n)<n;d++)
        {
            m=1<<d;
            m2=m*2;
            p0=PI/m*oper;
            Complex unit_p0=Complex(cos(p0),sin(p0));
            for(ll i=0;i<n;i+=m2)
            {
                Complex unit=Complex(1,0);
                for(ll j=0;j<m;j++)
                {
                    Complex &P1=P[i+j+m];
                    Complex &P2=P[i+j];
                    Complex t=unit*P1;
                    P1=P2-t;
                    P2=P2+t;
                    unit=unit*unit_p0;
                }
            }
        }
    }
}F;

Complex p1[MAXN],p2[MAXN];
char s1[MAXN],s2[MAXN];

void process()
{
}

```



```

memset(p1,0,sizeof(p1));
memset(p2,0,sizeof(p2));
ll l1=strlen(s1),l2=strlen(s2);
for(ll i=0;i<l1;i++)p1[i].a=(s1[l1-i-1]-'0');
for(ll i=0;i<l2;i++)p2[i].a=(s2[l2-i-1]-'0');
F.solve(p1,8192,1);
F.solve(p2,8192,1);
for(ll i=0;i<8192;i++)p1[i]=p1[i]*p2[i];
F.solve(p1,8192,-1);
ll p=0;
for(ll i=0;i<8192;i++)
{
    p1[i].a/=8192;
    ll d=p1[i].a;
    if(d-p1[i].a>0.5)d--;
    if(p1[i].a-d>0.5)d++;
    d+=p;
    p=d/10;
    d%=10;
    p1[i].a=d;
}
bool flag=0;
for(ll i=8191;i>=0;i--)
{
    if(p1[i].a>0.5)flag=1;
    if(flag)printf("%.01f",p1[i].a);
}
if(flag==0)printf("0\n");
else printf("\n");
}

int main()
{
    while(~scanf("%s%s",s1,s2))
    {
        process();
    }
}

```

## 期望

### 等价期望形式

$$E(x) = 1 * P(x = 1) + 2 * P(x = 2) + 3 * P(x = 3) + \dots$$

$$E(x) = P(x > 0) + P(x > 1) + P(x > 2) + \dots$$

经验 [Expected-LCP] Trie+期望

## 博弈

### Nim 博弈

$n$  堆石子, 两名玩家先后选取一堆石子取任意多个, 将所有石子取完为胜。

解法: 异或所有石堆石子的数量, 值为 0 则先手败。

证明: 记能转换为终结态或 P 态的状态为 N 态, 终结态或能转换为 N 态的状态为 P 态。异或操作满足: 1) 所有的终结态都被判断为 N 态 2) 判断为 P 态的状态可以通过合法操作移动到 N 态(二进制特点和异或特点) 3) 判断为 P 态的状态无法直接转换为另一个 P 态(异或特点)

### Bash 博弈

两名玩家先后从一堆石子中取  $[1, k]$  个石子, 取走最后一个为胜利。

### Wythoff 博弈

两名玩家轮流进行如下操作之一: 1) 从一堆石子中取任意多个 2) 从两堆石子中取同样多个, 取走最后一颗石子的玩家获胜

解法: 定义奇异局势  $(a[k], b[k])$  为先手必败局势 (0-based), 则前几个奇异局势为  $(0, 0), (1, 2), (3, 5), (4, 7), (6, 10), \dots$

### 通项公式:

$a[k]$  前  $k$  个奇异局势中未出现的最小正整数

$b[k] = a[k] + k$

奇异局势的判定:

$$a_k = \left\lfloor k \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right\rfloor, b_k = a_k + k$$

可得  $k = b - a$ , 判断  $a_k == \left\lfloor k \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right\rfloor$  即可。

## 猜想

**Bertrand 猜想** 对于任意  $n > 3$ , 存在  $n < p < 2n$ , 其中  $p$  为质数

**质数间隔** 在  $1e13$  范围内, 相邻素数的最大间隔为 777

## 欧拉函数 $\varphi(n)$

$\varphi(n)$  小于或等于  $n$  的正整数中与  $n$  互质的数的个数。

1)  $\varphi(1) = 1$

2) 若  $n$  是素数  $p$  的  $k$  次幂,  $\varphi(n) = p^k - p^{k-1} = (p-1)p^{k-1}$

3) 若  $m, n$  互质,  $\varphi(mn) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$

递推式: 令  $p$  为  $N$  的最小质因数, 若  $p^2 | N$ ,  $\varphi(N) = \varphi\left(\frac{N}{p}\right) \times p$ ; 否则,

$$\varphi(N) = \varphi\left(\frac{N}{p}\right) \times (p-1)$$

```

int euler(int n) // 欧拉函数
{
    int ans = n;
    for (int i=2; i*i<=n; ++i)
    {
        if (n%i==0)
        {
            ans=ans*(i-1)/i;
            while (n%i==0) n/=i;
        }
    }
    if (n>1) ans=ans*(n-1)/n;
    return ans;
}

```

**欧拉降幂**  $a^b \pmod c = a^{b \bmod \varphi(c) + \varphi(c)} \pmod c, b \geq \varphi(c)$

## Miller-Rabin 素性测试 $O(\log N)$

需要快速幂 mod\_pow(a, b, mod)

// 独立Miller-Rabin测试, 返回n是否为质数

```

bool test(LL n, LL a, LL d)
{
    if (n==2) return true;
    if (n==a) return true;
    if ((n&1)==0) return false;
    while (!(d&1)) d >>= 1;
    LL t = mod_pow(a, d, n);
    while ((d!=n-1) && (t!=1) && t!=(n-1))
    {
        t = t * t % n;
        d <<= 1;
    }
    return (t==n-1 || (d&1));
}

// 判定n是否为素数
bool isprime(LL n)
{
    if (n<2) return false;
    int a[] = {2, 3, 61};
    // 更大范围的素数需要更广的测试集
    for (int i=0; i<3; ++i) if (!test(n, a[i], n-1))
    return false;
    return true;
}

```

## 拓展欧几里得 $ax + by = \gcd(a, b)$

```

void exgcd(LL a, LL b, LL& g, LL &x, LL &y)
{
    if (!b) g=a, x=1, y=0;
    else exgcd(b, a%b, g, y, x), y-=a/b*x;
}

```

$$x = x_0 + \frac{b}{\gcd(a, b)} \cdot t, \quad y = y_0 - \frac{a}{\gcd(a, b)} \cdot t$$

## 单变元模线性方程组 $ax \equiv b(mod\ n)$

相当于求解  $ax + ny = b$ , 当且仅当  $gcd(a, n) | n$  时有解, 且有  $gcd(a, n)$  个解。通解:

$$x_i = \left[ x_0 + i \cdot \left( \frac{n}{gcd(a, n)} \right) \right] (mod\ n), \quad i = 0, 1, 2, \dots, gcd(a, n) - 1$$

```
vector<LL> line_mod_equation(LL a, LL b, LL n)
{
    LL x, y, g; exgcd(a, n, g, x, y);
    vector<LL> ans;
    if (b%g == 0) {
        x %= n; x += n; x %= n;
        ans.push_back(x*(b/g)%(n/g));
        for (LL i=1; i<g; ++i)
            ans.push_back((ans[0]+i*(n/g))%n);
    }
    return ans;
}
```

## 语言及黑科技

Java

```
// BigInteger and BigDecimal
import java.math.*;
import java.util.Scanner;
```

add multiply subtract divide

C++

```
set_intersection()
set_union()
set_difference()
```

### 字符串格式工具

```
string stoi stol stoll stod to string
*char atoi atol atof
```

### 正则表达式 Regex

#### regex\_match

将正则表达式与整个字符串进行匹配, 返回 bool。 可以用 match\_result 记录匹配。

```
regex_match(des, reg)
```

des 待匹配字符串  
reg 正则表达式

#### regex\_replace

将所有正则表示匹配到的所有子串, 替换成自定义子串。

```
regex_replace(des, reg, rep)
```

des 待匹配字符串  
reg 正则表达式  
rep 替换表达式

#### regex\_search

```
regex_search(des, mac, reg)
```

des 待匹配字符串  
mac 结果集合, smatch/cmatch

### IO 优化

```
template<typename T = int>
inline T read() {
    T val = 0, sign = 1; char ch;
    for (ch = getchar(); ch < '0' || ch > '9'; ch =
```

```
getchar())
    if (ch == '-') sign = -1;
    for (; ch >= '0' && ch <= '9'; ch = getchar())
        val = val * 10 + ch - '0';
    return sign * val;
}
```

### 时空优化

展开循环: 牺牲程序的尺寸加快程序的执行速度

```
#pragma GCC optimize("unroll-loops")
```