数据结构・第 3 章栈、队列和数组・康奈尔听课笔记

3.3.3 栈在递归中的应用

课件 3.3.3 ・正课字幕 P30 ・王道书 §3.3.3（第 92–93 页）

这一节在讲什么

Q 递归和栈有什么关系？

递归算法就是递归函数调用它自身的过程，所以递归的背后就是函数调用。这一节先看普通的函数调用背后发生了什么（要用一个栈），再看递归调用时这个栈怎么变化，以及递归的缺点。老师说：这一节不是讲怎么设计递归算法，而是理解递归算法和栈有什么本质联系，大致了解函数调用栈的原理就可以。


一、函数调用背后的过程

Q 函数调用有什么特点？函数调用栈里存哪三样东西？

main 调用 func1，func1 又调用 func2；func2 执行结束后返回 func1 接着往后执行，func1 结束后再返回 main。函数调用的特点：**最后被调用的函数最先执行结束**（LIFO），和栈的后进先出异曲同工。

事实上，任何程序运行之前，系统都会开辟一个**函数调用栈**，保存各个函数在调用过程中必须保存的信息：

1. **调用返回地址**：被调函数执行结束后应该接着执行哪一句代码，把那句代码的存储地址压入栈中（图中的 #1、#2）；
2. **实参**：如 func1 的参数 a、b；
3. **局部变量**：如 func1 里定义的 x。




课件：函数调用背后的过程，函数调用栈

老师补充的几点：

- 这个栈其实就是内存里的某一片存储空间。被调函数执行结束，就把和它相关的信息弹

出栈，也就是释放这片空间，再根据栈顶记录的返回地址，接着执行下一句；

- 实参在栈里是另一份数据，所以在 func1 里修改 a、b 的值，影响不到 main 里的 a、b；
- 编译器会在 main 之前加一些别的代码，所以栈底在 main 下面还有一些信息（图中的“……”），普通程序员不用关心；
- 用 IDE（老师用的是 CLion，VS 等都可以）在某句代码下断点调试，可以看到此时的函数调用栈：栈顶是 func2，里面有参数 x 和局部变量 m、n；点栈里的 func1，能看到 a、b、x。IDE 里不显示返回地址。



课件：在 IDE 中调试，观察函数调用栈


二、栈在递归中的应用

Q 什么问题适合用递归？实现递归需要哪两样东西？

适合用“递归”算法解决的问题：**可以把原始问题转换为属性相同，但规模较小的问题**。

- **例 1**：计算正整数的阶乘 n!，n! = n × (n-1)!，问题规模从 n 变成 n-1，属性相同，都是求阶乘；
- **例 2**：求斐波那契数列，把规模 n 拆成规模 n-1 和 n-2 两部分。

实现一个递归算法需要两个比较重要的东西：**递归表达式**（递归体）和**边界条件**（递归出口）。



课件：递归表达式（递归体）和边界条件（递归出口）

例 1：递归算法求阶乘


```
// 计算正整数 n!
int factorial(int n) {
    if (n == 0 || n == 1)
        return 1;
    else
        return n * factorial(n - 1);    // 第 187 行
}

int main() {
    // ... 其他代码
    int x = factorial(10);              // 第 192 行
    printf(" 奥利给! ");
}
```

递归调用时，函数调用栈可称为**递归工作栈**，本质上和函数调用栈是同一个东西。

1. main 调用 factorial(10)：压入返回地址 #192（结束后要把结果赋给 x）和实参 n=10，这是第 1 层；
2. n=10 不等于 0 也不等于 1，执行第 187 行，递归调用 factorial(9)：压入返回地址 #187（回来后要把返回值和 n 相乘）和 n=9，第 2 层；
3. 依此类推，问题规模逐渐收敛，直到第 10 层 n=1，满足边界条件，直接 return 1；
4. 最深一层返回后，弹出它的信息，回到上一层（n=2）继续执行第 187 行，返回 2×1；再逐层返回，直到第 1 层算出 10×9!，返回给 main，赋给 x。

所以：每进入一层递归，就将递归调用所需信息压入栈顶；每退出一层递归，就从栈顶弹出相应信息。




课件：递归算法求阶乘，递归工作栈

缺点：太多层递归可能会导致栈溢出。如果传入 10 万，栈里就要压入 10 万条信息，而内存资源有限，系统开辟的函数调用栈也有存储上限。课件上“再次思考：递归算法的空间复杂度”：这也就是绪论里讲的递归带来空间复杂度升高，递归层数越多，空间复杂度越高。

> **回顾正课**
> 正课 1.2.3 讲空间复杂度时用 loveYou(n) 讲过：每层调用单独开一块空间存本层的参数、局部变量和返回地址，空间复杂度＝递归调用的深度（每层所需空间为常量

时)。这里的递归工作栈就是这部分内存开销的来源。

由于递归算法背后就是用一个栈实现的，可以自定义栈将递归算法改造成非递归算法，类似的题目会在课后习题中遇到。



课件：在 IDE 中观察递归工作栈

我的补充

factorial(3) 的栈变化（我自己写的简化版，栈从左往右是栈底到栈顶，省略 `main` 下面的信息）：

执行到	递归工作栈
main 调用 factorial(3)	main; #192, n=3
n=3，调用 factorial(2)	main; #192, n=3; #187, n=2
n=2，调用 factorial(1)	main; #192, n=3; #187, n=2; #187, n=1
n=1 满足边界条件，return 1，弹出	main; #192, n=3; #187, n=2
n=2 层算 2×1=2，return 2，弹出	main; #192, n=3
n=3 层算 3×2=6，return 6，弹出	main（x=6）

递归层数 3，栈里最多同时有 3 层递归的信息；`factorial(n)` 就是 n 层，空间复杂度 O(n)。

例 2：递归算法求斐波那契数列


```
int Fib(int n) {
    if (n == 0)
        return 0;
    else if (n == 1)
        return 1;
    else
        return Fib(n - 1) + Fib(n - 2);
```

```
}

int main() {
    // ... 其他代码
    int x = Fib(4);
    printf(" 奥利给！ ");
}
```

Fib(4) 先调用 Fib(3)，进入更深一层；Fib(3) 还没到边界，先调用 Fib(2)；Fib(2) 调用 Fib(1)，n=1 满足边界条件，返回，弹出栈顶；Fib(2) 再调用 Fib(0)，返回；Fib(2) 两个调用都有返回值了，返回 Fib(3)；Fib(3) 再调用 Fib(1)，返回后 Fib(3) 返回 Fib(4).....就这样逐层完成递归调用。

缺点：可能包含很多重复计算。在这个过程中，Fib(2) 被计算了两次，Fib(1)、Fib(0) 也被重复了多次。这也是递归算法不太高效的原因之一。



课件：递归算法求斐波那契数列，可能包含很多重复计算

我的补充

数一下 Fib(4) 的递归调用树：Fib(2) 2 次，Fib(1) 3 次，Fib(0) 2 次，一共调用 9 次。栈里最多同时有 4 层（n=4、3、2、1 或 0），即递归深度。

王道书补充

王道书第 92–93 页 §3.3.3：若一个函数、过程或数据结构在其定义中直接或间接地引用了自身，则称其为递归定义，简称递归。递归通过将原问题逐层分解为规模更小但结构相同的子问题来求解；仅需少量代码即可简洁地表达解题过程中反复出现的相同计算模式，显著减少程序代码量。然而，在一般情况下，递归的执行效率并不高。书上以斐波那契数列为例（代码与课件例 2 相同，书上函数名为 F，注释标出两个 return 0/1 是“边界条件”，return F(n-1)+F(n-2) 是“递归表达式”）。递归定义不能是循环或无终止的，必须满足两个条件：

- **递归体**（递归表达式）：描述问题如何分解为更小规模的同类子问题；
- **边界条件**（递归出口）：确保递归在有限步内终止。

递归的精髓在于能否将原问题转化为属性相同但规模更小的问题。

考点追踪（栈在函数调用中的作用和工作原理，2015、2017）：在递归调用过程中，系统为每一层调用的返回地址、局部变量及形参等信息分配存储空间，这些信息被保存在递归工作栈中。因此，递归深度过大时容易导致**栈溢出**。此外，递归效率低下的主要原因是**存在大量重复计算**。以 n=5 为例，见图 3.16：F(3) 被计算 2 次，F(2) 被

计算 3 次，F(1) 被调用 5 次，F(0) 被调用 3 次。
递归虽然代码简洁、易于理解，但存在明显的性能缺陷。第 5 章讨论树的遍历时，采用递归可使代码极为简洁。任何递归算法均可转换为非递归算法，通常需借助显式栈来模拟递归调用过程。




图 3.16　F(5) 的递归执行过程

王道书图 3.16：F(5) 的递归执行过程


我的补充

我按图 3.16 核对过次数：F(5) 的调用树中 F(3) 2 次、F(2) 3 次、F(1) 5 次、F(0) 3 次，和书上一致（也可以这样记：F(1) 被调用的次数恰好等于 F(5)=5，F(0) 的次数等于 F(4)=3）。

定义：名词统一

课件“函数调用栈 / 递归工作栈”，书上“递归工作栈”；课件“递归表达式（递归体）“＝书上”递归体（递归表达式）“；课件”边界条件（递归出口）“＝书上相同。课件说栈里存”实参”，书上说存“形参”：指的都是这一层函数调用时参数的值（如 n=10）。课件函数名 Fib(n)，书上 F(n)。

三、知识回顾



课件：知识回顾与重要考点

总结区·用自己的话复述这一节

函数调用的特点：最后被调用的函数最先执行结束（LIFO）。
函数调用栈存储：①调用返回地址②实参③局部变量。
递归：把原问题转换为属性相同、规模较小的问题；需要递归表达式（递归体）和边界条件（递归出口）。递归调用时，函数调用栈可称为**递归工作栈**：每进入一层递归，就将所需信息压入栈顶；每退出一层，就从栈顶弹出。
缺点：**效率低**；太多层递归可能导致**栈溢出**（空间复杂度＝递归深度）；可能包含**很多重复计算**（如斐波那契）。
改造：可以自定义栈将递归算法改造成非递归算法。
自测：①函数调用栈里存哪三样东西？② `factorial(10)` 递归工作栈最多有几层？③递归求 F(5)，F(2) 被计算几次？