

События

Drag & Drop




Владилен Минин
VLADIEN.RU

События Drag

dragstart

Срабатывает когда элемент начал перемещаться. Может быть использован для сохранения информации о перемещаемом объекте



dragenter

Срабатывает, когда перемещаемый элемент попадает на элемент-назначение. Обработчик этого события показывает, что элемент находится над объектом на который он может быть перенесён.



dragover

Данное событие срабатывает каждые несколько сотен миллисекунд, когда перемещаемый элемент оказывается над зоной, принимающей перетаскиваемые элементы.



dragleave

Это событие запускается в момент перетаскивания, когда курсор мыши выходит за пределы элемента.



Владилен Минин
VLADIEN.RU

События Drag

drag

Запускается при перемещении элемента или выделенного текста.



drop

Событие drop вызывается для элемента, над которым произошло "сбрасывание" перемещаемого элемента. Событие отвечает за извлечение "сброшенных" данных и их вставку.



dragend

Источник перетаскивания получит событие dragend, когда перетаскивание завершится, было оно удачным или нет.



Запомните, что только drag-события срабатывают на протяжении операции перемещения; события мыши, такие как mousemove - нет. Также запомните, что события dragstart и dragend не срабатывают при попытке перенести файл из операционной системы в браузер.



Владилен Минин
VLADIEN.RU