

前台

Goods.vue

line:211

新建

```
    sxj(val){  
      val.saleable=val.saleable?0:1  
      this.$message.confirm('是否下架商品?')  
        .then(() => {  
          // 发起删除请求  
          this.$http.put("/goods/sxjGoods",val)  
            .then(() => {  
              // 删除成功, 重新加载数据  
              this.getDataFromApi();  
              this.$message.success('下架成功!');  
            })  
        })  
        .catch(() => {  
          this.$message.error('已取消删除');  
        });  
    }
```

```
sxj(val){  
  val.saleable=val.saleable?0:1  
  this.$message.confirm('是否下架商品?')  
    .then(() => {  
      // 发起删除请求  
      this.$http.put("/goods/sxjGoods",val)  
        .then(() => {  
          // 删除成功, 重新加载数据  
          this.getDataFromApi();  
          this.$message.success('下架成功!');  
        })  
    })  
    .catch(() => {  
      this.$message.error('已取消删除');  
    });  
}
```

line: 52

调用

```
<v-btn icon small v-if="props.item.saleable" @click="sxj(props.item)">下架</v-btn>  
<v-btn icon v-else @click="sxj(props.item)">上架</v-btn>
```

```
<v-btn icon small v-if="props.item.saleable" @click="sxj(props.item)">下架</v-  
btn>  
    <v-btn icon v-else @click="sxj(props.item)">上架</v-btn>
```

完成!!!