

个人站改造实施规格

把现有「旅行相册站」升级为个人博客 + 项目展示 + 工程履历三合一的个人站 —— 浅色编辑 / 杂志风, A4 可打印排版, 五个一级路由。

目标仓库	D:\Traveling (Astro 5 + React 19 + Tailwind v4 静态站)
交付对象	zcode (负责落代码)
文档版本	v1 · 2026-10-02
视觉参考	docs/ui-design-personal-site-2026-10-02.html (7 页可切换)

阅读提示 · 本文是可直接施工的规格, 不是灵感稿。所有设计令牌、组件 Props、数据模型、改造清单均已给出可直接落地的取值。实施前请先确认第 14 节的「占位内容」已由用户替换为真实信息。

目录

01	任务目标	2
02	现状盘点	3
03	设计决策摘要	3
04	设计令牌 (可直接落地的 CSS)	4
	字体与排版规格	5
	栅格与间距	6
05	信息架构与路由	7
06	逐页面规格	8

首页 / 8

交付对象：zcodeD:\Traveling • Astro 5

项目列表 / 与详情 8

文章列表 / 与详情 9

关于 / 履历 9

07 组件规格清单 9

08 数据模型 11

09 现有文件改造清单 12

10 施工顺序 13

11 验收标准 14

12 占位内容清单 (需用户替换) 15

13 风险与注意事项 16

01 任务目标

把现有的「旅行相册站」升级为**个人博客 + 项目展示 + 工程履历**三合一的个人站。

维度	现状	目标
站点定位	旅行照片集	个人技术刊物 (博客 / 项目 / 履历)
首页主题	最新一次旅行	「我是谁 + 我做过什么」
视觉风格	暗色夜空 (深海军蓝 + 照片封面 + 卡片瀑布)	浅色编辑 / 杂志风 (纸白 + 衬线大标题 + 发丝线行式列表)
履历	无	工程向: 项目 / 技术栈 / 开源贡献 / GitHub 活跃度
旅行内容	站点主体	保留为一个板块, 不降级、不删除

关键取舍

旅行内容在浅色页面中保留为一块深色「岛屿」(首页 `TravelIsland` 组件)。深夜蓝在纸白页面里形成反差, 是全站唯一的暗色块, 也是记忆点。

02 现状盘点

交付对象: zcode

D:\Traveling • Astro 5

技术栈

Astro 5 + @astrojs/react 19 + Tailwind CSS v4 (@tailwindcss/vite 插件方式)

额外依赖: echarts (足迹地图), exifr (照片元数据), sharp (构建期缩略图)

构建命令: node scripts/build-photos.mjs && astro build

现有文件结构

```
src/
├─ config/site.ts          站点个人信息 (当前全是占位: "你的名字")
├─ data/travels.json       旅行数据 (管线生成, 字段见 types.ts)
├─ data/visited.json      已访问地点
├─ types.ts               TravelData / Trip 契约类型
├─ layouts/Base.astro     全站布局: 暗色导航 + 页脚
├─ pages/
│   └─ index.astro        首页: Hero → StatsBand → FeaturedTrips → AboutMe
│   └─ travel/index.astro 足迹地图
│   └─ travel/[id].astro  相册详情
├─ components/
│   └─ home/{Hero,StatsBand,FeaturedTrips,TripCard,AboutMe}.astro + utils.ts
│   └─ gallery/{PhotoGrid.astro,Lightbox.tsx}
│   └─ map/{TravelMap.tsx,mapOptions.ts}
└─ styles/global.css      设计令牌 (@theme) + 暗色 body 背景

public/photos/2024-japan|2024-sichuan|2025-yunnan/ 各 8 张 jpg + thumbs/*.webp
scripts/{build-photos.mjs,make-sample-photos.mjs}
```

现有设计令牌 (将被整体替换)

```
/* 现状: 暗色夜空风 */
--color-night: #0a0f1e;  --color-panel: #111a30;
--color-sky:   #38bdf8;  --color-amber: #f59e0b;
--color-ink:   #e6eaf2;
```

03 设计决策摘要

交付对象：zcodeD:\Traveling • Astro 5

决策项	结论	理由
站点形态	在现有工程上扩展, 不新建仓库	复用 Astro 工程、构建管线、照片资源
视觉风格	浅色编辑 / 杂志风	长文和履历可读性最好, 最能撑起「个人品牌」
层级手段	只用 1px 发丝线, 不用阴影	杂志感的核心来源
字体分工	衬线做标题 / 无衬线做正文 / 等宽做元信息	衬线给「刊物感」, 等宽给「工程感」
列表形态	行式 (编号 + 标题 + 摘要 + chips) 而非卡片网格	更像刊物目录, 信息密度高
履历重心	工程向: 量化成果 + 技术栈 + GitHub	用数据说话, 不用形容词
强调色	靛蓝 #2F4BFF (默认) / 朱橙 #D9481F 二选一	顶栏可实时切换评审, 建议两个都感受后定
夜间模式	本版不做, 列入 v2	避免第一版范围失控

04 设计令牌 (可直接落地的 CSS)

替换 `src/styles/global.css` 的 `@theme` 块。注意: 删掉 `body` 上的天蓝 `radial-gradient` (浅色页不需要)。

```
@import "tailwindcss";
```

交付对象: zcode

D:\Traveling • Astro 5

```
@theme {
  /* 纸面 */
  --color-paper: #FBFAF7;
  --color-paper-2: #F3F1EA;
  --color-paper-3: #E9E6DC;
  /* 墨色 */
  --color-ink: #15151A;
  --color-ink-2: #4B4B55;
  --color-ink-3: #8C8C96;
  /* 线 */
  --color-rule: #E2DFD6;
  --color-rule-2: #CFCBBD;
  /* 强调色 (靛蓝; 朱橙方案把 #2F4BFF 换成 #D9481F) */
  --color-accent: #2F4BFF;
  --color-accent-soft: rgba(47,75,255,.09);
  --color-code-bg: #F4F2EB;
  /* 状态 */
  --color-ok: #22A06B;

  --font-sans: "Inter", "Noto Sans SC", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB",
    "Microsoft YaHei", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", sans-serif;
  --font-serif: "Noto Serif SC", "Source Serif 4", Songti SC, SimSun, Georgia, serif;
  --font-mono: "JetBrains Mono", ui-monospace, SFMono-Regular, Consolas, monospace;
}

html { scroll-behavior: smooth; }
* { -webkit-print-color-adjust: exact; }
::selection { background: var(--color-accent); color: #fff; }
```

强调色双方案

用 `<html data-accent="indigo|vermilion">` 驱动, 方便一次性对比评审:

```
html[data-accent="vermilion"] {
  --color-accent: #D9481F;
  --color-accent-soft: rgba(217,72,31,.09);
}
```

中文 WEBFONT 注意

Google Fonts 的 Noto Serif SC 全字重体积大, 生产环境务必做 subset 或退回系统字体 (Songti SC / SimSun), 否则首屏会拖垮 LCP。设计稿里的 CDN 链接仅供评审, 不要直接搬进生产。

层级	字体	规格	用在哪
交付对象：zcode			D:\Traveling • Astro 5
Display	serif 700	clamp(2.9rem, 7.4vw, 6.2rem) / .98 / -.025em	首页大标题、页面 H1
H1	serif 700	clamp(2.1rem, 4.6vw, 3.6rem) / 1.08	页面主标题
H2	serif 600	clamp(1.5rem, 2.7vw, 2.1rem) / 1.18	区块标题
H3	serif 600	1.2rem / 1.35	卡片 / 步骤标题
Lede	sans 400	clamp(1.05rem, 1.5vw, 1.22rem) / 1.72 / max 56ch	首页与详情页导语
Body	sans 400	1.06rem / 1.9 / max 68ch	文章正文
Meta	mono	11–12.5px / .04em / 大写	日期、编号、标签、状态
Code	mono	12.3px / 1.75	代码块、行内 code

核心

衬线 / 无衬线 / 等宽的三层分工，是新版和旧版的根本差别 —— 旧版只有无衬线，所以看着像工具站而不是个人站。

06 栅格与间距

项	值	说明
交付对象: zcode		
容器	max-width: 1280px	宽到能撑住大标题, 又不至于一行太长
边距	40px (移动 20px)	
区块垂直间距	clamp(56px, 8vw, 112px)	大留白是杂志感主要来源, 不要压缩
行式列表条目	padding 34–38px + 1px rule	首页项目列表、文章列表统一
行内元素	8px	chips / tags
区块内	16 / 24px	
圆角	4 / 10 / 14px	仅图片容器、卡片、按钮胶囊; 文字块一律 0
阴影	仅 hover 态	0 1px 2px rgba(20,20,25,.05), 0 10px 30px rgba(20,20,25,.05)
断点	1080px / 900px	900px 以下: 项目行式列表转单列、统计带转 2x2、导航链接收起

07 信息架构与路由

/	首页: 定位句 → 4 个数字 → 精选项目 3 → 最新文章 3 → Now → 旅行板块
├─ /projects	项目索引: 筛选 chips + 行式列表
└─ /projects/[id]	详情: meta 表 → 问题 → 做法 01-03 → 指标卡 → 结果 → 踩坑折叠 → 上/下一个
├─ /blog	头条大卡 + 按年份分组的文章流 + 分类筛选
└─ /blog/[id]	详情: sticky 目录 + 68ch 正文 + 代码块 + 作者卡 + 上/下一篇
├─ /about	履历: 定位 → 经历时间线 → 代表作 → 技术栈矩阵 → GitHub → 教育 → CTA
├─ /travel	(保留) 足迹地图
└─ /travel/[id]	(保留) 相册详情
└─ /now	可选: Now 完整页 (首页只放 3 行摘要)
/resume.pdf	静态资源, 不做页面
/rss.xml	Astro 内置 @astrojs/rss

导航结构 (5 个入口 + 右侧 CTA):

[姓名(衬线) + 拼音(等宽)]	首页 项目 文章 关于 旅行	[GitHub] [Email] [简历 PDF]
	1px rule	

当前页导航项加 2px color-accent 下划线 (.nav-link.on::after)。

首页 /

按顺序纵向排列, 区块间距用 `--sec` 的 clamp 值:

1. **Hero** —— 状态胶囊 (`• 目前可接远程合作 • 上海`, 绿点带 2.4s 呼吸动画, 需 `prefers-reduced-motion` 降级); Display 衬线大标题两行 (第二行用 `--color-ink-3` 弱化); Lede 导语 max 56ch; 3 个 CTA (主按钮 hover 转 accent); meta 行 (等宽, 全栈 / AI 应用 · React · Vue · Python · 最后更新日期)。
2. **数字带 StatBand** —— 4 列, 上下 1px rule, 列间 1px 竖线, 无卡片无阴影。每列: 大号衬线数字 (含 `<small>` 单位小字) + 说明 + 等宽副信息。指标: 上线项目数 / GitHub Stars / 年度 PR / 服务用户数。
3. **精选项目** (3 条) —— 区块头 eyebrow + H2 + 「全部 12 个项目 →」。行式条目网格 `44px | 1fr | 1fr`: 左等宽编号; 中项目名 (衬线 H3) + meta (年份·角色) + 摘要 (max 42ch) + 状态点 + 技术栈 chips; 右占位图 16:10 + 右对齐指标 chips。整行 hover 时项目名转 accent。
4. **最新文章** (3 条) —— 网格 `150px | 1fr | auto`: 日期 | 标题 + 摘要 | 阅读时长 + 分类。
5. **Now** (3 行) —— 网格 `170px | 1fr`: 等宽大写 key (Building / Reading / Learning) | 内容。行间虚线 rule, 最后一条实线。
6. **Travelsland 旅行板块** —— 唯一暗色块 `#0a0f1e` + 径向天蓝辉光 + 14px 圆角。左文右图 (1.2fr | 1fr): eyebrow → 衬线标题 → 描述 → 3 个数字 (天蓝) → 「打开足迹地图 →」 (琥珀色)。右侧地图占位 min-height 230px, 左下角叠一行等宽经纬度。
7. **页脚** —— 顶部 1px `--color-ink` 粗线; 4 列 (品牌 / 站点 / 项目 / 联系); 底栏版权 + 「本站用 Astro 构建」 + 最后更新 + RSS。

项目列表 / 与详情

/projects

页头 eyebrow + H1 + 导语; 筛选 chips (全部 12 / 产品 6 / 开源 4 / 实验 2 / 已归档 3, 选中态为 `--color-ink` 实心胶囊); 行式列表网格 `56px | 1.15fr | 1fr | 132px` = 编号 | 项目名+摘要+chips | 角色+状态 | 年份 (右对齐)。行 hover 底色转 `--color-paper-2`, 标题转 accent。

/projects/[id]

固定骨架, 严格按序: 面包屑 → eyebrow (年份·角色) + H1 (max 16ch) + standfirst → **MetaGrid** 4 列 (顶线 1px `--color-ink` 加粗) 角色/周期/技术栈/状态 → `01 - 问题` (H2 + 2-3 段 + 引用块, 左侧 3px accent 竖线 + 衬线斜体) → 整宽配图 21:9 + figcaption → `02 - 做法` 编号步骤 (每步 `60px | 1fr`, 步骤号 accent 等宽) → `03 - 结果` 3 张指标卡 (衬线大数字 + 单位 + 说明 + 基线对比) → 踩过的坑 `<details>` 折叠 (summary 底 paper-2, +/- 符号) → Pager 上/下一个 (两列, 间 1px 竖线)。

页头 + 分类 chips; 头条大卡 网格 `1.1fr | 1fr` (左图 4:3, 右 eyebrow + 大衬线标题 + 摘要 + 「阅读全文 →」); 按年份分组 (年份头衬线年份 + 等数字数, 底部 1px ink 粗线) → 该年文章行 (复用 PostRow)。不做分页, 直接渲染全部 (< 100 篇)。

/blog/[id]

面包屑 → eyebrow (分类) → H1 → standfirst (衬线 1.42rem) → post-meta 横条 (日期·阅读时长·标签·最后更新, 上下 1px rule)。**两栏布局** `200px | 1fr` 间距 64px: 左栏 sticky 目录 (top 132px, 从 headings 自动生成, 当前项 accent 2px 左边线, 底部 meta 小块); 右栏正文 max 68ch / 1.06rem / 1.9。

正文内元素样式 (全部要用到):

- `pre` 代码块: 1px rule 圆角容器 + 顶部工具条 (三圆点 + 文件名 + 语言标签), 行内 code 去边框
- `.callout` 提示框: 左侧 3px accent 竖线 + accent-soft 底
- `.aside-note` 旁注块: paper-2 底 + 1px rule
- `blockquote` 引用: 左侧 2px rule-2 竖线 + 衬线斜体
- `mark` 高亮: accent-soft 底 + accent 字色
- 表格: 表头等宽大写字 + 底边 1px ink 粗线

结尾: 作者卡 (头像圆 + 姓名 + 一行介绍 + 「更多 →」) → Pager 上/下一篇。

关于 / 履历 (工程向说服力的核心)

- 头部两栏** `1fr | 1.15fr` —— 左: 3:4 竖版头像占位 + 2×2 事实表 (当前/所在地/状态/邮箱); 右: eyebrow + H1 两行 + Lede + 3 段自我介绍 + 2 个按钮。
- 经历时间线** —— 每条 `150px | 1fr`, 条目间 1px rule。左: 起止年份 (衬线) + 时长 (等宽)。右: 角色 (衬线 H3) + 公司 (accent) + 描述 (max 60ch)。**每条必须带 2 条量化成果**, 用 `→` 项目符号, 例: 「MathMaster 从 0 到 3,142 名学生, 19 个月平均连续复习 23 天 (行业中位数 9 天)」。
- 代表作** —— 复用 WorkRow, 3 条, 右侧不放图只放 chips (反向引用 /projects, 不重复写内容)。
- 技术栈矩阵** —— 5 列 (语言/前端/后端/AI·数据/基础设施), 顶部 1px ink 粗线, 列标题等宽大写, 数据放 site.ts 改栈不碰组件。
- 开源与 GitHub** —— 布局 `auto | 1fr`: 左 53 周 × 7 天热力图 (9px 方块, 3px 间隔, 4 级 accent 递进), 右侧 2×2 数字 + 一段说明。热力图数据**构建时**抓取写 github.json, 零客户端 JS。
- 教育背景** 两列; CTA 区块 paper-2 底 + 1px rule + 圆角, 左文右两个按钮。

09 组件规格清单

需新建

交付对象：zcodeD:\Traveling • Astro 5

组件	PROPS	说明
ProjectMeta	role, period, stack[], status, note	4 列 meta 表, 全站复用
WorkRow	index, title, meta, desc, stack[], status, metrics[], thumb?	行式项目条目, 首页+列表+关于三处复用, dense 控制密度
PostRow	date, title, desc?, readingTime, category	行式文章条目, 博客列表+首页复用
StatBand	items: {num,unit,label,sub}[]	数字带, 1-4 列自适应
Timeline	items: TimelineItem[]	履历时间线
StackMatrix	groups: {name, items[]}[]	技术栈矩阵, 数据来自 site.ts
Heatmap	weeks: number[][]	GitHub 热力图, 纯 CSS grid, 零 JS
Toc	headings: {id,text,level}[]	文章目录, IntersectionObserver 高亮
TravelsIsland	stats[]	旅行板块深色卡片, 全站唯一暗色块
FilterChips	items[], active	通用筛选 chips
Pill	variant: default accent ok	状态胶囊 / 技术栈标签

需改造

组件	改造要点
home/Hero.astro	照片封面 → 纯文字大标题 + 状态胶囊; 原封面图移入 TravelsIsland
home/StatsBand.astro	保留结构, 改 4 列数字带, 内容换工程向指标
home/TripCard.astro	卡片网格 → 行式条目 (实际由 WorkRow 取代, 保留给 /travel 用)
home/AboutMe.astro	缩成首页底部 3 行 Now, 长介绍移到 /about
map/TravelMap.tsx	ECharts 配色从暗色适配到浅色 (mapOptions.ts 背景色/边框/tooltip)

导航响应式

> 900px 完整导航; ≤ 900px 隐藏 `.nav-links`、右侧只保留简历按钮, 需补一个汉堡菜单 (设计稿未画, 移动端建议下划滑出式面板)。

site.ts (单一出口, 全站读取)

```
export const siteConfig = {
  name: "你的名字", enName: "Your Name", title: "全栈 / AI 应用工程师",
  tagline: "做产品的工程师, 也该写代码。", bio: ".....三段自我介绍.....",
  location: "中国 · 上海", availability: "目前可接远程合作",
  github: "https://github.com/yourname", email: "you@example.com",
  resumeUrl: "/resume.pdf", updatedAt: "2026-10-02",
  stats: [
    { num: "12", unit: "个", label: "上线产品与站点", sub: "2023 → 至今" },
    { num: "2.4", unit: "k", label: "累计 GitHub Stars", sub: "主力仓库 xxx" },
    { num: "318", unit: "次", label: "开源 PR / Issue", sub: "近 12 个月" },
    { num: "5.8", unit: "w", label: "服务过的注册用户", sub: "两款教育产品合计" },
  ],
  stack: [
    { name: "语言", items: ["TypeScript", "Python", "Go", "SQL"] },
    { name: "前端", items: ["Vue 3", "React", "Astro", "Tailwind", "Vite"] },
    { name: "后端", items: ["FastAPI", "Node / Nest", "PostgreSQL", "Redis"] },
    { name: "AI / 数据", items: ["RAG", "ChromaDB", "bge-m3", "Whisper", "DuckDB"] },
    { name: "基础设施", items: ["Docker", "GitHub Actions", "Nginx", "Playwright"] },
  ],
} as const;
```

projects.json (与 travels.json 同构风格)

```
interface Project {
  id: string; // 路由 /projects/[id]
  title: string; year: string; period: string; role: string;
  summary: string; // 列表页一句话
  standfirst: string; // 详情页导语 2-3 行
  status: "live" | "archived" | "wip";
  stack: string[];
  metrics: { num: string; unit?: string; label: string; baseline?: string }[];
  problem: string[];
  approach: { n: string; title: string; body: string }[];
  outcome: string[];
  pitfalls: string[]; // 折叠块
  featured: boolean; // 是否进首页精选
  order: number;
}
```

项目数量少、字段固定 → 用 JSON, 不用 Content Collection。理由: 轻, 不需要 schema 校验的收益。

交付对象: zcodeD:\Traveling • Astro 5

```
src/content/blog/*.md (+ 可选 *.mdx)
src/content.config.ts:
const blog = defineCollection({
  loader: glob({ pattern: "**/*.md", base: "./src/content/blog" }),
  schema: z.object({
    title: z.string(), description: z.string(),
    pubDate: z.coerce.date(), updatedAt: z.coerce.date().optional(),
    category: z.enum(["工程", "架构", "随笔", "开源"]),
    tags: z.array(z.string()).default([]),
    featured: z.boolean().default(false),
    readingTime: z.number(),    // 构建时算，别手填
    draft: z.boolean().default(false),
  }),
});
```

其他

内容	存储	理由
GitHub 数据	构建时抓 → src/data/github.json	静态页不需要运行时请求, 零客户端 JS
简历	public/resume.pdf	不排版、不进版本库、HR 拿到的一定是对的
头像	public/portrait.*	单文件, 压到 200KB 内

11 现有文件改造清单

文件	改动	工作
交付对象: zcode		D:\Traveling • Astro 5
styles/global.css	整套 @theme 换掉; 删 body 天蓝 radial-gradient	小
layouts/Base.astro	导航重做 (5 入口 + GitHub/Email/简历); 品牌区改衬线姓名+等宽拼音; 页脚四列	中
config/site.ts	按第 10 节扩字段	小
pages/index.astro	结构重排: Hero → 数字带 → 精选项目 → 最新文章 → Now → 旅行板块	中
components/home/Hero.astro	照片封面 → 文字大标题 + 状态胶囊	中
components/home/StatsBand.astro	改 4 列数字带, 内容换工程向指标	小
components/home/TripCard.astro	卡片 → 行式 (实际由 WorkRow 取代)	中
components/home/AboutMe.astro	缩成底部 3 行 Now	小
components/map/TravelMap.tsx + mapOptions.ts	ECharts 配色适配浅色	中
pages/travel/**	保持原样, 只做配色适配	小
新建 pages/projects/index.astro	行式索引 + 筛选 chips	中
新建 pages/projects/[id].astro	详情, 数据源 projects.json	大
新建 pages/blog/index.astro	头条 + 年份分组	中
新建 pages/blog/[id].astro	接 Content Collections	大
新建 pages/about.astro	履历全页	大
新建 src/content.config.ts + content/blog/*.md	文章体系	中

12 施工顺序

严格按阶段做, 每阶段结束跑一次 `npm run build` 确认能过。

阶段	内容	产出
交付对象: zcode D:\Traveling • Astro 5		
P0	换 global.css 令牌 + 重做 Base 导航/页脚 + 扩 site.ts	骨架成型, 全站变色
P1	/about 履历页 (新建全部基础组件)	信息最密, 最能体现「个人站」定位
P2	/projects 列表 + 详情 + projects.json	工程向说服力主体
P3	博客: Content Collections + /blog 列表 + /blog/[id] 详情	内容沉淀
P4	首页重排 (Hero/数字带/精选/文章/Now/Travelsland)	门面
P5	TravelMap 配色适配 + 移动端汉堡菜单	收尾
P6	SEO / 性能清单 (见第 13 节)	上线准备

提示

P0 + P1 做完就已经比现在像样很多了。如果时间紧, 可以先交付到 P1 给用户看效果, 再决定要不要继续。

13 验收标准

构建与功能

- ☐ `npm run build` 零报错零警告 (含 build-photos.mjs 管线)
- ☐ 五个一级路由全部可访问, 无 404
- ☐ 导航当前项高亮正确, /travel 原有功能未回归
- ☐ PhotoGrid / Lightbox / TravelMap 交互正常
- ☐ 移动端 (375px / 768px) 无横向滚动、无元素重叠

视觉还原度

- ☐ 层级只靠 1px 线, 页面中除 hover 外无阴影
- ☐ 衬线 / 无衬线 / 等宽三层字体分工正确落地
- ☐ 行式列表 (项目/文章) 样式统一, 行高与 padding 一致
- ☐ 首页旅行板块是全站唯一暗色块
- ☐ 数字带 4 列, 900px 以下转 2x2

内容

- ☐ 个人站改造实施规格 • Traveling
- ☐ 每条经历至少 2 条量化成果

☐ 每个项目详情包含: 问题 / 做法 (≥3 步) / 指标卡 (3 个) / 踩过的坑

☒ GitHub 热力图数据为真实抓取, 非假数据

D:\Traveling • Astro 5

☐ 占位内容已全部替换为真实信息

SEO / 性能

☐ 每页唯一 title / description, 模板 {page} · {name} · {tagline}

☐ OG 图 + Twitter card

☐ 结构化数据: Person (about) + BlogPosting (文章)

☐ rss.xml + sitemap

☐ 代码块语法高亮 (Shiki, Astro 内置, 服务端渲染)

☐ 中文字体做 subset, 首屏字体资源 < 100KB

☐ 所有图片 lazy + 显式宽高, CLS = 0

☐ 目录高亮用 IntersectionObserver, 滚动零卡顿

☐ Lighthouse: Performance / SEO / Accessibility 均 ≥ 90

14 占位内容清单 (需用户替换)

务必逐项核对

以下内容在设计稿中**全部是占位**。工程向履历的说服力完全建立在这些数字的真实性和可核实性上。

#	内容	现状占位	位置
交付对象: zcode			
1	姓名 / 拼音 / 职位	「陈屿 / Yu Chen」	D:\Traveling • Astro 5 site.ts
2	定位句	「做产品的工程师, 也该写代码。」	site.ts.tagline
3	自我介绍 (3 段)	占位	/about
4	四个核心数字	12 / 2.4k / 318 / 5.8w	site.ts.stats
5	公司名与时间线	「某教育科技有限公司」等	/about
6	各项成果数字	召回率、用户数、订单数...	需核实
7	项目清单	MathMaster Edu / 智派家教 / open-draft-kit	projects.json
8	GitHub 账号与真实数据	热力图为 CSS 假数据	github.json
9	文章内容	《RAG 检索质量》为示例文章	content/blog/
10	头像 / 项目截图	全部为占位块	public/
11	简历 PDF	需用户自己提供	public/resume.pdf

两个待用户拍板的问题:

- 1. 强调色: 靛蓝 #2F4BFF (工程、稳) 还是朱橙 #D9481F (刊物、暖)?
- 2. 是否上夜间模式: 建议第二阶段 (v2) 再做。

15 风险与注意事项

交付对象: zcodeD:\Traveling • Astro 5

风险	影响	应对
中文字体体积	Noto Serif SC 全字重 ~8MB, 直接上线会拖垮 LCP	必须 subset 或退回系统字体 (Songti SC / SimSun)。设计稿的 CDN 链接仅供评审
Tailwind v4 @theme 语义	换令牌后所有 bg-night / text-ink 类名失效	一次性全局替换, 不要留半新半旧的类名
ECharts 浅色适配	TravelMap 深色配色在浅色页会突兀	mapOptions.ts 背景、边框、tooltip 全部要重调
工程量被低估	3 个新详情页 + 博客体系 + 移动端菜单 = 中等偏大	严格按 P0-P6 分阶段, 不要一次性全做
占位内容外泄	假数据被当真数据发布	交付前逐项核对第 14 节
build-photos.mjs 管线	换主题时误改会导致照片构建失败	该管线与设计无关, 不要动

16 快速自查清单

落代码完成后, 逐条打勾:

- ☐ npm run build 通过
- ☐ 五个路由可访问, /travel 无回归
- ☐ 层级只用 1px 线, 无多余阴影
- ☐ 衬线 / 无衬线 / 等宽三层分工正确
- ☐ 首页旅行板块是唯一暗色块
- ☐ 每条经历 ≥ 2 条量化成果
- ☐ 占位内容已全部替换
- ☐ 中文字体已 subset
- ☐ Lighthouse 三项均 ≥ 90