



地铁 16 号线北安河车辆段综合利用项目 规划条件（土地储备供应）

北京市土地整理储备中心：

经研究，按照政府土地储备供应计划安排，根据有关法律法规规章的规定和城乡规划要求，提供该地块的规划条件作为供地的规划依据。

一、土地供应用地及建设规划要求：

1、土地储备供应用地位置、范围：详见附图。

2、土地储备供应用地的用地性质、用地规模、地上建筑规模、绿化、控制高度等详见下表：

序号	规划地块编号	用地性质	用地规模 (平方米)	建筑 高度 (米)	地上建 筑规模 (平方 米)	绿化	备注
1	HD00-0700-0001 托幼用地	A334 托幼用 地	3300.000	9	2600	绿地率 30%	最终建筑高度结合建筑设计 方案确定。
2	HD00-0700-0002 落地区	F3 其他类多 功能用地	42455.937	30-36	54300	绿化覆盖 面积不小 于 46000 平 方米	高度错落控制，局部不能 超过 36 米。
3	HD00-0700-0003 咽喉区上盖	F3 其他类多 功能用地	59170.521	24	20000		建筑高度含盖下咽喉区高 度 10 米
4	HD00-0700-0004 库区上盖	R2 二类居住 用地	134451.721	36-45	225700		1. 建筑高度含盖下大库 建筑高度。 2. 地上建筑中包含现状 结构转换层 85758.52 平方米，建筑使用性 质为车库、设备用房 等。
总计			239378.179		302600		

总建设用地规模：239378.179 平方米

二、建设规划要求：

1、建筑退让距离：应满足北京市人民政府《关于在城市道路两侧和交叉路口周围新建、改建建筑工程的若干规定》和《北京地区建设工程规划设计通则》的要求。

2、建筑间距：应符合《北京市生活居住建筑间距暂行规定》以及日照、消防等要求。

3、装配式建筑：本项目应按照《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》（京政办发【2017】8 号）及市住建委的有关要求，全部采用装配式建筑。

三、绿化环境规划要求：

1、托幼用地绿地率≥30%，落地区、咽喉区上盖、库区上盖绿化覆盖面积≥46000 平方

米。

2、古树名木保护：应符合《北京市古树名木保护管理条例》的要求。

3、其他树木要求：胸径 30 厘米以上的树木应当予以保留，如需移伐须取得园林绿化主管部门意见。

四、交通规划要求：

1、与外部交通衔接的主要出入口方位，以设计方案审查意见和建设工程规划许可证为准。

2、盖上应按预留消防路径实施；二级实施单位需在 2017 规地市政字 0014 号建设用地规划许可证的代征绿地 4 和代征绿地 5 中实施两处上盖开发连接线。

3、地铁站南侧两个出入口分别预留一处与落地区地下空间相连通的接口，二级实施单位需结合落地区地下空间方案实施该连通，并保证车辆段员工通勤使用。

4、停泊车位：应满足《北京市居住公共服务设施配置指标》和《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》（京政发【2015】7 号）、《北京市城市建设节约用地标准》（试行）、《电动汽车充电基础设施规划设计标准》（DB11T-1455-2017）以及《北京地区建设工程规划设计通则》（2003 年试行）的有关规定。

五、市政基础设施规划要求：

根据项目建设需求，商各相关行业部门落实供水、供电、供热、供燃气、雨水、污水、再生水、信息管线等市政基础设施条件。

六、文物保护要求：

应符合《中华人民共和国文物保护法》、《北京市地下文物保护管理办法》（市政府令第 251 号）的有关规定。

七、居住项目规划设计要求及公共服务设施配建要求：

1、设计方案中应安排太阳能热水装置。

2、多层居住建筑应采用坡屋顶形式。

3、建设项目应采用绿色照明技术、供暖锅炉系统节能技术、空调系统节能技术、电机系统节能技术、高温空气燃烧技术、热泵技术、太阳能利用技术、雨洪利用技术、节水器具及节水控制技术等节能节水、减排技术，并在设计说明中做出专门说明。

4、凡本市行政区域内新建、改建、扩建和翻建四层（含）以上住宅的，均需进行适老性设计。

5、住宅适老性设计具体内容包括：设置电梯、紧急呼叫装置、安装扶手等。各设计单位在进行住宅项目适老性设计时，除符合国家及本市相关技术标准规范外，在设计说明中须注明电梯规格、位置，并在设计中预留设置紧急呼叫装置和安装扶手的条件。

6、项目建设应按照《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》（京政发【2015】7 号）的要求，落实居住项目公共服务设施的配置、补充和完善工作。按照“查漏补缺、先批设施、后批住宅”的原则，确保街区级、社区级居住公共服务设施与住宅建设同步实施，其中社区综合管理服务类、教育类、医疗卫生类公共服务设施应在住宅总规模完成 50%前，其他公共服务设施应在住宅总规模完成 80%前完成建设，并同步验收、同步交付使用。对分期、分区域建设的，要合理安排建设时序，确保建设项目级居住公共服务设施在住宅总规模完成 80%前完成建设，并同步验收。未按照时序建设、验收、交付居住公共服务设施的，规划部门可对竣工的住宅建设工程不予规划核验，并对该建设项目其他建设工程暂缓核发规划许可；住房城乡建设部门不予办理竣工验收备案手续。

八、其他规划要求：

1、本项目地上建筑规模不得超过 30.26 万平方米，其中开发规模为 30 万平方米，地下规模结合设计方案确定。库区上盖为 R2 二类居住用地，建筑高度 36-45 米（含现状大库建筑高度），地上总建筑规模约 22.57 万平方米，其中地上住宅建筑面积约 14 万平方米，85758.52 平方米结构转换夹层已建成，用于车库、设备用房等用途；咽喉区上盖为 F3 多功能用地，建筑高度为 24 米，地上建筑规模约 2 万平方米；落地区为 F3 多功能用地，建筑高度为 30-36 米，地上建筑规模约 5.43 万平方米；幼儿园为 A334 托幼用地，建筑高度约 9 米（最终高度结合建筑设计方案确定），地上建筑规模约 2600 平方米。

2、上盖区为地铁大库及咽喉区结构顶板防水保护层以上，二级实施单位应按《北京市轨道交通运营安全条例》办理相关手续，并按地铁车辆段消防及运营要求实施上盖开发；盖上住宅楼座位置及结构形式不得改变，荷载不得超过预留层数数值；咽喉区建筑总图布局可进行调整，荷载不得超过设计荷载；盖上绿化覆土深度需按预留深度实施。

3、地上建筑规模、控高为上限，绿地率、绿化覆盖面积为下限。住宅建筑标准层层高一般不应超过 3.3 米。商业、办公类建筑应按照市住房城乡建设委等委办局《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》（京建发[2017]第 112 号）以及市住房城乡建设委、市规划国土委联合印发的《关于严格商业办公类项目规划建设行政审批的通知》（京建发[2017]147 号）的有关要求执行。商业、办公类建筑分割单元面积 500 至 600 平方米的，层高控制在 4.2 米以内，不进行分割且整层面积大于 600 平方米的，层高控制在 4.5 米以内，应采用公共走廊、公共卫生间的平面布局，不得采用单元式或公寓式的布局形式。商业、办公建筑的最终使用人明确，且对建筑层高有特殊要求的建设项目除外。

4、应按照《关于加强雨水利用工程规划管理有关事项的通知（试行）》（市规发〔2012〕791 号）、《新建建设工程雨水控制与利用技术要点（暂行）》（市规发〔2012〕1316 号）、《雨水控制与利用工程设计规范（DB11/685-2013）》的有关要求。下一步提交的建设工程设计方案总平面图中，对雨水利用工程的设计情况进行说明，明确标注采用透水铺装面积的比例，雨水调蓄设施的规模、位置等内容。

5、同一居住项目在建筑控制高度条件一致的情况下，政策住房和普通商品房等不同类型的居住建筑在建筑密度、人口密度和人均绿地指标方面应基本保持一致。

6、如项目中包含公共租赁房、经济适用房、棚户区改造安置房及自住型商品住房等保障性住房的，应按照《关于在本市保障性住房中实施全装修成品交房有关意见的通知》（京建法〔2015〕17 号）、《关于实施保障性住房全装修成品交房若干规定的通知》（京建法〔2015〕18 号）文件，落实保障性住房全装修成品交房的要求。具体内容 by 建设行政主管部门确定。

7、项目配建保障性住房比例由建设行政主管部门确定。保障性住房的外立面材料应与普通商品房一致，布局上应按照整栋建筑、单元或楼层安排。配套建设的保障性住房应在普通商品住房完成总规模的 80%之前竣工验收。

8、关于交通、环保、水务、地震、文物方面的要求，应按照各相关部门意见落实相关工作。

9、人防工程配建面积及功能设置依据《北京市民防局关于印发〈结合建设项目配建人防工程面积指标计算规则（试行）〉的通知》（京民防发〔2016〕47 号）及《北京市民防局关于印发〈结合建设项目配建人防工程战时功能设置规则（试行）〉的通知》（京民防发〔2016〕83 号）。

10、应符合《北京市新增产业的禁止和限制目录》及“京津冀协同发展规划纲要”的相关要求。

11、应优化建筑设计，统筹考虑能源供应及利用方案，选用高效节能环保设备，鼓励使用可再生能源，完善能源管理措施，提升绿色建筑星级及占比，控制能源消费总量及碳排放数量。

12、本项目涉及其他类多功能用地，由海淀区政府加强用地上市后的用途监管。

13、建筑设计应符合城市设计相关要求，与周边滨水空间环境相协调、与城市整体风貌相融合。

