

北京市规划和自然资源委员会海淀分局

京规自（海）供审函〔2024〕0003号

北京市规划和自然资源委员会海淀分局 关于海淀区西北旺镇永丰产业基地（新） 0411 街区 HD00-0411-0058、0055、0072、0064 地块二类城镇住宅用地、商业服务业用地、 地面公交场站用地供地项目“多规合一” 协同平台审核意见的函

北京市海淀区规划和自然资源综合事务中心：

经多规合一平台审议，按照政府土地供应计划，根据有关法律法规规章的规定和城乡规划要求，经研究，现将有关意见函告如下：

一、土地供应用地及建设规划要求

1. 土地储备供应用地位置、范围：位于海淀区西北旺镇 HD00-0411 街区内，北至 HD00-0411-0053、0056 地块，东至 HD00-0411-0054、0063 地块，南至西六里屯西街（规划丰硕西路）、西至西六里屯西一路（规划永盛南路）。详见附图及《建设工程规划用地测量成果报告书》[详见 2023 规自（海）测字 0020 号]。

2. 土地储备供应用地的用地性质、用地规模、地上建筑

规模、绿化、控制高度等详见下表：

规划地块 编号	用地性质	用地规模 (平方米)	控制高度 (米)	容积 率	地上建筑 规模 (平方米)	绿地率 (%)	备注
HD00-0411 -0055	09/U120802 商业服务业 用地/地面 公共交通场 站	20510.68	45	2.50	51276.70	30	含 公交中心站1处 ，公交场站应优先设置在地面或建筑物首层，建筑面积不小于0.9万平方米，同时需满足不小于121标台公交车辆驻车需求，公交场站及配套用房的占地面积、建筑规模和停车位数量以最终批复设计方案为准； 含 社会停车场1处 ，结合公交场站一体化开发用地地下空间设置，建筑面积不小于1.2万平方米，规划预留机动车停车位约300个，并应对社会开放
HD00-0411 -0058	070102 二类城镇住 宅用地	21822.21	45	2.20	48008.862	30	—
HD00-0411 -0064	09 商业服 务业用地	24180.67	45	3.00	72542.01	30	含 党群服务中心1处 ，建筑面积不小于1000平方米； 含 社区卫生服务站1处 ，建筑面积不小于450平方米，应安排在建筑首层，有独立的出入口； 含 社区养老服务设施1处 ，建筑面积不小于1000平方米，应安排在建筑首层，有独立的出入口； 含 社区助残服务中心1处 ，建筑面积不小于300平方米，应安排在建筑首层，有独立出入口； 含 社区级公共文化设施1处 ，建筑面积不小于1400平方米； 含 社区管理服务用房1处 ，建筑面积不小于700平方米； 含 再生资源回收站1处 ，建筑面积不小于70平方米； 含 儿童活动场地1处 ，规划占地100-200平方米，宜结合庭院或屋顶景观平台设置室外活动空间，应注重安全性与趣味性； 含 社区商业服务网点1处 ，建筑面积不小于525平方米，包括社区蔬菜零售网点250平方米、便利店100平方米、药店100平方米、早餐网点25平方米、末端配送网点50平方米。其中末端配送网点宜设置在建筑首层或地下一层； 含 末端配送场所1处 ，建筑面积不小于500平方米，可设置于建筑首层或地下一层； 含 末端营业网点1处 ，建筑面积不小于50平方米，可结合地下空间设置； 含 公厕1处 ，建筑面积不小于70平方米
HD00-0411 -0072	070102 二类城镇住 宅用地	23016.24	45	2.20	50635.728	30	含 规划有线电视三级机房1处 ，建筑面积不小于50平方米； 含 规划电信接入房1处 ，占地面积不小于70平方米
总计		89529.8			222463.3		

二、建设规划要求

1. 一体化规划：将紧邻轨道站点的地块及轨道微中心范围内地块的地下空间及地上二层空间作为鼓励共享层，鼓励用地权属单位进行开放共享，实现与轨道车站的连通、设置各类公共功能。

2. 社区级公共文化设施：文化设施功能采用“2+X”的基本模式。“2”是指设1个多功能活动厅和1个户外文化广场，“X”是设图书室（数字阅览室和信息厅）、展览室、辅导培训室、排练室、电影厅和健身室等。根据建筑规模和群众实际需求，可适当增加或调整“X”的数量和功能，为老年人、未成年人提供活动区域。配套功能区包括业务管理用房、化妆更衣间、音响道具设备房、供暖设施用房、小卖部、库房、公共厕所等。户外文体活动场地不低于建筑面积的1/3，设置相应的文体设备。其中可在不突破规划社区综合文化室建筑规模基础上建设图书馆，保障图书馆面积不小于100平方米，阅读座位不少于30席。

3. HD00-0411-0064地块鼓励设置社区商业综合体，建筑面积不小于2000平方米，兼顾居住及产业服务，建议配置书店、品质餐饮、生鲜店、健身、教育机构、电影院、多功能会议等品质提升业态。

4. 建筑退让距离：应满足北京市人民政府《关于在城市道路两侧和交叉路口周围新建、改建建筑工程的若干规定》和《北京地区建设工程规划设计通则》的要求。

5. 建筑间距：应符合《北京市生活居住建筑间距暂行规

定》以及日照、消防等要求。

6. 装配式建筑：本项目应按照《北京市人民政府办公厅关于进一步发展装配式建筑的实施意见》（京政办发〔2022〕16号）、《装配式建筑评价标准》（DB11/T1831-2021）及市住建委的有关要求执行。

三、绿化环境规划要求

1. 绿地率：HD00-0411-0055 $\geq$ 30%； HD00-0411-0058 $\geq$ 30%； HD00-0411-0064 $\geq$ 30%； HD00-0411-0072 $\geq$ 30%

2. 关于园林绿化方面的要求：涉及古树需依法保护，同时项目在后续设计中，要贯彻落实首都花园城市建设理念，注重生产、生活、生态空间的融合，加强绿地绿化彩化效果。

3. 古树名木保护：应符合《北京市古树名木保护管理条例》的要求。如项目内涉及古树名木，请根据《城市古树名木保护管理办法》（建城〔2000〕192号）提前申请古树避让措施方案审查。

4. 其他树木要求：胸径 30 厘米以上的树木应当予以保留，如需移伐须取得园林绿化主管部门意见。

四、交通规划要求

1. 关于市政交通方面的要求：落实区域交通评估审查意见（京交函〔2022〕1426号）相关要求。请建设单位协助推进项目及周边市政交通配套设施建设工作，落实建设主体、建设时序及资金来源等，确保与项目同步交付使用。

2. 与外部交通衔接的主要出入口方位：结合交通影响评价确定，具体以审定方案为准。

3. 停泊车位：应满足《北京市居住公共服务设施配置指标》和《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》（京政发〔2015〕7号）、《北京市城市建设节约用地标准》（试行）以及《北京地区建设工程规划设计通则》（2003年试行）的有关规定。商业、办公等公共建筑停车泊位配建标准参照《公共建筑机动车停车配建指标》（DB11/T1813-2020）中三类停车分区相关标准执行，轨道微中心内公共建筑按所属停车分区折减停车配建上限。改建、扩建及新建建筑应按照《北京市停车规划管理办法》等相关规定配建机动车停车场（库）。各类用地内部及公共停车设施应按照《北京市人民政府办公厅印发<关于进一步加强电动汽车充电基础设施建设和管理的实施意见>的通知》（京政办发〔2017〕36号）的有关要求建设充电设施或预留建设安装条件。

4. 非机动车：非机动车停车配建标准参照《城市停车规划规范》（GB/T51149-2016）标准执行，并应为电动自行车充电提供集中场所。围绕轨道站点、居住、学校及产业园区等步行出入口合理布局共享单车停放区及非机动车停放设施，并强化管理措施，规范停车秩序。

五、市政与基础设施规划要求

根据项目建设需求，商各相关行业部门落实供水、供电、

供热、供燃气、雨水、污水、再生水、信息管线等市政基础设施条件。

六、文物保护要求

1. 本次申请地块暂不涉及不可移动文物。2. 海淀北部地区永丰产业基地（新）HD00-0411 街区 K 地块土地一级开发项目（自行拆分部分建设用地、部分代征绿地、部分代征道路）于 2023 年 12 月完成考古工作，北京市考古研究院出具考古保函〔2023〕297 号，该项目 305627 平方米范围内的考古工作已结束。3. 根据《北京市地下文物保护管理办法》第九条之规定，符合下列条件之一的建设工程，应当进行考古调查、勘探：位于地下文物埋藏区；旧城之内建设项目总用地面积一万平方米以上；旧城之外建设项目总用地面积二万平方米以上。4. 按照《中华人民共和国文物保护法》第三十一条之规定，凡因进行基本建设需要的考古勘探、发掘，所需费用由建设单位列入建设工程预算。5. 若发现有价值遗存，应及时属地文物部门上报。

七、规划设计要求及居住项目公共服务设施配建要求

1. 建筑色彩：《北京海淀区西北旺镇 HD00-0411 街区控制性详细规划（街区层面）（2020 年-2035 年）》（京规自函〔2023〕813 号）及附图有关要求，居住建筑以中暖色调为主，局部点缀暖色相、低艳度、高明度色彩，体现自然、淡雅、温馨的人居氛围。商业、服务等公共建筑在浅暖灰色调

基底的基础上，增加中明度、中艳度的点缀色，塑造现代活泼、多元活力的氛围。

2. 第五立面：宜采用平坡结合形式。鼓励中小体量建筑采取现代折线或简洁的坡屋顶。

3. 城市设计：建筑设计应遵循城市设计的理念，与周边环境相协调、与城市整体风貌相融合。在满足建筑功能的同时，注重创造宜人的外部空间，注重建筑文化内涵和品质，提升建筑设计质量。控制沿街建筑高度，营造舒缓开敞的视廊空间，沿丰硕西路预留观西山与百望山的观山视廊。

4. 凡本市行政区域内新建、改建、扩建和翻建四层（含）以上住宅的，均须进行适老性设计。住宅适老性设计具体内容包包括：设置电梯、紧急呼叫装置、安装扶手等。各设计单位在进行住宅项目适老性设计时，除符合国家及本市相关技术标准规范外，在设计说明中须注明电梯规格、位置，并在设计中预留设置紧急呼叫装置和安装扶手的条件。

5. 项目建设应按照《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》（京政发〔2015〕7号）的要求，落实居住项目公共服务设施的配置、补充和完善工作。按照“查漏补缺、先批设施、后批住宅”的原则，确保街区级、社区级居住公共服务设施与住宅建设同步实施，其中社区综合管理服务类、教育类、医疗卫生类公共服务设施应在住宅总规模完成50%前，其他公共服务设施应在住宅总规模完成80%前完成建设，

并同步验收、同步交付使用。对分期、分区域建设的，要合理安排建设时序，确保建设项目级居住公共服务设施在住宅总规模完成 80%前完成建设，并同步验收。未按照时序建设、验收、交付居住公共服务设施的，规划部门可对竣工的住宅建设工程不予规划核验，并对该建设项目其他建设工程暂缓核发规划许可；住房城乡建设部门不予办理竣工验收备案手续。

八、其他规划要求

1. 关于规划指标方面的要求：各地块地上建筑规模、控制高度为上限，绿地率为下限。具体用地规模以拨地钉桩成果为准。商业、办公建筑标准层为大空间式的层高一般不应超过 4.5 米；商业、办公建筑标准层为单间式的层高不应超过 4.2 米，但应采用公共走廊、公共卫生间的平面布局，不得采用单元式或公寓式的布局形式。商业、办公建筑的最终使用人明确，且对建筑层高有特殊要求的建设项目除外。

2. 关于雨水工程利用方面的要求：应按照《关于加强建设项目雨水利用工作的通知》（海规发〔2011〕109 号）、《关于加强雨水利用工程规划管理有关事项的通知》（市规发〔2012〕791 号）及《海绵城市雨水控制与利用工程设计规范》（DB11/685-2021）、《海绵城市建设设计标准》（DB11/T1742-2020）等有关要求，进行雨水利用工程设计。下一步提交的建设工程设计方案总平面图中，对雨水利用工

程的设计情况进行说明,明确标注采用透水铺装面积的比例,雨水调蓄设施的规模、位置等内容。

3. 关于公众参与方面的要求: 应按照《北京市城乡规划条例》等有关规定,在申报“多规合一”会商意见函前,履行规划设计方案批前公众参与程序。

4. 关于国家安全方面的要求: 一、项目进入二级市场的竞拍主体应为内资企业、建设、管理、使用方主体不得有境外背景,项目建成后部分区域禁止向境外机构、组织、人员出租、出售或转租、转售(包括港、澳、台),待后续设计方案推送后,研判具体范围。二、该项目应采取有效措施避免对中国航天科技集团有限公司第九研究院办公区构成窃听、窃照风险。三、项目在办理建设工程规划许可证前,应先到市国家安全局办理涉及国家安全事项的建设项目审批许可,落实相关措施,签订《维护国家安全责任书》。

5. 关于国防动员方面的要求: 一、该项目人防工程建设应符合以下政策要求:(1)该项目人防工程位置、布局应符合《北京市人民防空办公室关于印发<人民防空地下室设计方案规划布局指导性意见>的通知》(京人防发〔2020〕105号)、《平战结合人民防空工程设计规范》(DB11/994-2013)及相关人防工程专项规划和规范标准的要求。(2)防空警报设施数量及布局应符合《北京市人民防空警报音响信号与设施建设管理规定》(京防办发〔1999〕62号)、《关于下发结

建工程修建防空警报网点有关要求的通知》（京防办发〔1999〕63号）要求。（3）人防工程平时用途应符合《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理办法》要求。

二、核算基数：（1）HD00-0411-0055 地块，商业服务业用地，建筑规模约 51300 平方米，容积率 2.5。（2）HD00-0411-0064 地块，商业服务业用地，建筑规模约 72500 平方米，容积率 3.0。（3）HD00-0411-0058 地块，R2 二类居住用地，建筑规模约 48000 平方米，容积率 2.2。（4）HD00-0411-0072 地块，R2 二类居住用地，建筑规模约 50600 平方米，容积率 2.2。

三、基于上述指标计算，对区域内人防应建指标进行统筹规划。（1）HD00-0411-0055 地块，该项目应配建人防工程建筑面积总计不小于 5643 平方米。其中：配建不小于 2000 平方米二等人员掩蔽场所，抗力等级不小于甲 5 级。其余面积可配建配套工程（人防物资库），抗力级别不小于甲 6 级。（2）HD00-0411-0064 地块，该项目应配建人防工程建筑面积总计不小于 7975 平方米。其中：配建不小于 4000 平方米二等人员掩蔽场所，抗力等级不小于甲 5 级。其余面积可配建配套工程（人防物资库），抗力级别不小于甲 6 级。（3）HD00-0411-0058 地块，该项目应配建人防工程建筑面积总计不小于 5280 平方米。其中：配建不少于 800 平方米专业队队员掩蔽部，抗力等级不小于甲 5 级。其余面积配建二等人员掩蔽场所，抗力级别不小于甲 5 级。（4）HD00-0411-0072

地块，该项目应配建人防工程建筑面积总计不小于 5566 平方米。其中：配建不少于 800 平方米专业队队员掩蔽部，抗力等级不小于甲 5 级。其余面积配建二等人员掩蔽场所，抗力级别不小于甲 5 级。HD00-0411-0072 地块东北角内应设置人防警报器（服务半径不大于 500 米），音响覆盖率 100。（5）人员掩蔽工程服务半径不大于 200 米。四、如该项目涉及推送的规划指标（人防工程计算基数）调整、地下空间单独开发建设等情况，则配建指标及功能应在办理后续人防工程手续时另行征求国动部门意见。上述指标及功能要求最终以国动部门审定意见为准。

6. 关于水务方面的要求：项目在后续开发建设过程中应注意以下方面：一、项目建设单位应按照市水务局《关于北京市海淀区西北旺镇 HD00-0411 街区控制性详细规划区域水影响评价报告的审查意见》（京水务规〔2022〕46 号）的有关要求开展相关工作；二、应按照《北京市海淀区人民政府关于承诺加快建设海淀区永丰产业基地（新）K 地块土地一级开发项目供排水所涉市政基础设施相关事宜的函》（海政函〔2024〕48 号）统筹考虑项目区域所涉及各项水务基础设施的规模、空间位置及建设时序，确保项目建成投入使用前各涉水设施建成并能正常投入使用，以保障项目建成后的供排水安全；应按照水生态空间管控要求，协调好项目开发与水生态空间的关系。

7. 关于抗震方面的要求：该区域已开展地震安全性评价工作，应按照评价成果进行规划建设。本项目不需办理影响地震监测设施和地震观测环境的建设工程的许可。

8. 关于生态环境方面的要求：地块出让前应完成噪声影响分析。尽量不在首排安排住宅；如确需在首排安排住宅，应落实降噪措施或预留条件。

9. 关于不动产调查方面的要求：项目范围内均为国有土地，最终权属以权属审查为准。

10. 关于节能方面的要求：项目建设应优化建筑设计，提升绿色建筑星级及占比，选用高效节能环保设备。统筹考虑能源供应及利用方案，鼓励使用可再生能源，完善能源管理措施，控制能源消费总量及碳排放数量。

11. 关于绿色建筑方面的要求：应遵照北京市政府《关于全面发展绿色建筑推动生态城市建设的意见》的有关要求以及《关于在本市保障性住房中实施绿色建筑行动的若干指导意见》（京建发〔2014〕315号）、《北京市海淀区人民政府关于推进本区绿色建筑建设的实施意见》（海行规发〔2017〕1号）、《绿色建筑评价标准（GB/T 50378-2019）》、北京市《绿色建筑评价标准（DB11/T 825-2021）》和市区相关标准进行绿色建筑设计，并尽快办理绿色建筑专家预审意见。

12. 关于建设内容方面的要求：本项目应符合《北京市

新增产业的禁止和限制目录》的相关要求。

13. 本项目应按照市住建委等委办局《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》（京建发〔2017〕第112号）以及市住建委和市规划国土委《关于严格商业办公类项目规划建设行政审批的通知》（京建发〔2017〕147号）的有关要求执行。

14. 下一步应就交通、环保、民防、抗震、文物、人防、水务、园林等事宜征求、执行相关管理部门意见。

专此函达。

附件：

1. 附图

2. 《建设工程规划用地测量成果报告书》[详见 2023 规自（海）测字 0020 号]

北京市规划和自然资源委员会海淀分局

2023 年 4 月 26 日



北京市规划和自然资源委员会海淀分局

京规自

(海) 供审函〔2024〕0003号附图

N
1:3000

