

다음과 같은 안전작업 수칙을 지키지 않았을 경우 타이어 파열 또는 림의 손상으로 작업자, 운전자 및 승객의 생명과 신체에 심각한 피해가 발생할 수 있습니다.

보증기간은 제조일로부터 6년 이내 제품에 한합니다. 피해보상 규정은 소비자피해보상규정(제정경제부 고시)를 적용합니다.

타이어 장/탈착 작업 시 주의사항

❶타이어와 림의 장/탈착 작업은 반드시 작업장 내에서 실시하고 훈련을 받은 전문가만 작업하십시오. ❷조립 전 타이어와 림의 손상여부를 확인하고, 손상된 제품은 절대로 사용하지 마십시오. ❸타이어와 림 장/탈착 작업과 공기압 주입은 반드시 안전장비를 사용하고 안전거리를 유지하십시오. ❹타이어는 차량에 적합한 규격을 사용하고, 림도 타이어에 적합한 규격을 사용하십시오. ❺조립 전 림을 깨끗이 청소 후 비드부와 림부에 타이어용 윤활제를 도포하십시오. ❻타이어 교체 시 밸브도 반드시 새것으로 교체하십시오. ❼공기 주입은 타이어가 림에 완전히 안착 된 후 자동차 회사가 권고한 공기압까지 주입하십시오. ❽공기주입을 종료한 타이어는 공기가 새지 않는지 반드시 확인 하십시오. ❾운전자가 지켜야 할 사용관리(적정공기압, 하중, 마모한계)에 대하여 운전자에게 설명하십시오.