

工厂 workflow 平台学习手册

工厂 workflow 平台 · 系统学习手册

平台地址：https://api.cloud.cenkor.cn

版本：2026-06

建议学时：2~4 小时（可分天完成）

目录

- 1. 平台是什么
 - 2. 30 分钟入门
 - 3. 工作流编辑器
 - 4. 知识库（RAG）
 - 5. 对话应用
 - 6. AI 模型配置
 - 7. 定时与消息推送
 - 8. 渠道与连接器
 - 9. 运维与排错
 - 10. 七天学习路径
- 附录：场景配方 · 名词对照

第一章 平台是什么

1.1 一句话定义

工厂 workflow 平台 = 用可视化流程图编排业务自动化 + AI 能力，并对外提供对话、API、消息推送等入口。

可理解为：**n8n（流程编排）** + **Dify（AI 应用）** 的组合，面向工厂/企业内部场景。

1.2 核心概念

概念	说明
工作流	节点 + 连线的自动化流程
节点	做一件具体的事（触发、AI、发消息等）
触发器	流程起点（手动、定时、对话、Webhook 等）
知识库	上传文档，供 AI 检索引用（RAG）
对话应用	把工作流发布成聊天机器人 / API
执行中心	查看每次运行的详细日志
渠道接入	企业微信、飞书等消息通道

1.3 菜单地图

- **控制台** — 总览统计
- **工作流** — 创建、列表、编辑器
- **执行中心** — 运行记录与节点输出
- **会话中心** — 对话历史、人工回复
- **渠道接入** — 企业微信 / 飞书
- **连接器** — HTTP、数据库等
- **AI · 知识库** — 文档导入与检索

- **AI · 模型** — 大模型 / Embedding 配置
- **AI · 应用** — 对话应用与 API Key
- **系统管理** — 租户与用户

第二章 30 分钟入门

目标

完成：手动触发 → AI 对话 → 执行中心看到结果

步骤

1. 工作流 → 点 **新建** (名称可留空)
2. 编辑器左侧 **模板** → 选「**AI 智能问答**」
3. 顶栏：**保存** → **发布**
4. 顶栏：**运行** → **执行中心** 查看最新记录

要点

- 必须 **发布** 后，外部触发 (定时/Webhook/对话) 才生效
- 手动 **运行** 注入测试数据：content: "手动测试"
- AI 失败：检查 **AI · 模型** 是否配置

练习

- ☐ 改 AI「系统提示」后再运行，对比输出
- ☐ 在执行中心找到 AI 节点的 text 字段

第三章 工作流编辑器

界面

节点库 (左) | 画布 (中) | 配置面板 (右)
顶栏：保存 | 发布 | 运行 | 自动排列

基本操作

操作	方法
加节点	左侧拖拽或点击
连线	右侧圆点拖到下一节点
配参数	点节点 → 右侧面板
插变量	变量选择器点击插入
IF 分支	绿=是，红=否

变量语法

写法	含义
{{trigger.content}}	触发带来的主要内容
{{steps.__last__.text}}	上一步 AI 文本输出
{{steps.__last__.chunks}}	上一步知识库检索结果
{{steps.节点ID.字段}}	指定节点输出
{{trigger.firedAt}}	定时触发时间

节点速查

触发器： 手动、对话、Webhook、定时、企微、飞书

逻辑： IF、Switch、设置变量、延迟、并行、汇合、子工作流

AI： AI 对话、知识库检索、AI Agent

集成： HTTP 请求、消息推送

第四章 知识库（RAG）

流程

1. 左侧 **创建知识库** → **选中**（高亮）
2. **上传** .txt / .md / .csv 或 **粘贴导入**
3. **检索评测**：先用 **关键词**（向量需 Embedding）
4. 工作流：**知识库检索** → **AI 对话**

RAG 标准结构

触发 → 知识库检索 → AI 对话（引用 `{{steps.__last__.chunks}}`）

检索模式

模式	前提
关键词	无需 Embedding，立即可用
向量	需 Embedding 模型 + 重向量化

第五章 对话应用

是什么

把工作流包装成 **聊天产品**（网页 + API + 会话记录）。

发布步骤

1. 工作流含 **对话触发** + AI（推荐：对话 → 知识库 → AI）
2. 工作流 **保存** → **发布**
3. **AI · 应用** → **新建** → 选工作流 → **发布**
4. 复制：聊天链接 / API Key / 嵌入代码

学习示例（已创建）

项目	内容
工作流	学习示例：知识库智能客服
聊天网页	https://api.cloud.cenkor.cn/chat/app_a01ad102443849fa888a6836038cfb79
API Key	app_a01ad102443849fa888a6836038cfb79

API 示例：

```
curl https://api.cloud.cenkor.cn/api/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer app_a01ad102443849fa888a6836038cfb79" \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"messages":[{"role":"user","content":"你好"}]}'
```

第六章 AI 模型配置

两个接口

用途	字段	接口
对话	默认 Chat 模型	/chat/completions
向量	默认 Embedding 模型	/embeddings

Chat 能通 ≠ 向量能用。自建网关若无 /embeddings，知识库请用 **关键词检索**。

配置路径

AI · 模型 → 填 Base URL、API Key、Chat 模型、Embedding 模型 → 设为默认 → 保存

向量化：知识库文档点 **重向量化**，左侧显示「X 已向量化」。

第七章 定时与消息推送

每日飞书日报

定时(0 9 * * *) → HTTP拉数据 → AI汇总 → 飞书推送(chat_id)

模板：**每日飞书日报**。需 **渠道接入** 配置飞书。

Webhook 告警

Webhook → IF(含告警) → 消息推送

模板：**Webhook 告警**。

第八章 渠道与连接器

- **渠道接入**：企微/飞书 AppId、Secret、回调地址、测试发送
 - **连接器**：HTTP 鉴权复用，供 HTTP 请求节点选择
-

第九章 运维与排错

现象	处理
向量检索无结果	用关键词；配 Embedding 后重向量化
对话无回复	看执行中心；确认工作流已发布
定时没触发	工作流必须发布
飞书发不出	渠道配置 + chat_id
AI 报错	检查 AI 模型 Key/地址

发布 Checklist：保存 → 发布工作流 → 模型可用 → 知识库已导入 → 应用已发布

第十章 七天学习路径

天	任务
Day 1	AI 智能问答模板 + 执行中心
Day 2	知识库导入 + RAG 模板
Day 3	学习示例客服 + API + Inbox
Day 4	IF / Switch 分支
Day 5	HTTP + 连接器
Day 6	定时 / Webhook / 飞书
Day 7	从零设计一条业务流

附录 A 场景配方

员工问答：对话触发 → 知识库 → AI → 发布应用

异常告警：Webhook → IF → 飞书推送

运营日报：定时 9:00 → HTTP → AI → 飞书

报工分流：飞书触发 → Switch → 多分支

附录 B 名词对照

用语	含义
发布	上线，外部触发生效
草稿	仅编辑和手动测试
分段	长文档切成小块
向量化	文字变向量，供语义检索
RAG	先搜文档再让 AI 回答
API Key	对话应用对外密钥