ZEST 프론트엔드 트랙

1주차 스터디 자료

HTML/CSS로 자기소개 카드 만들기

0 웹은 파일 3개로 돌아간다

파이썬에서 `.py` 파일을 실행하듯, 웹도 파일을 실행해요. 근데 웹은 역할이 딱 나뉘어져 있어요.

파일	역할	비유
`HTML`	내용과 구조	건물 뼈대
`CSS`	색·크기·배치	인테리어
`JS`	동작·기능	전기·수도 (다음 주 이후)

이번 과제는 HTML + CSS만 사용해요.

1 HTML 기초

태그(Tag)란?

HTML은 **태그**로 내용을 감싸는 방식이에요. 파이썬의 함수가 값을 처리하듯, 태그는 내용에 "이게 뭔지"를 알려줘요.

파이썬	HTML

`# 함수로 출력`
 	
`print("안녕")`
	`<!-- 태그로 감싸기 -->`
	
	`<p>안녕</p>`

여는 태그 와 닫는 태그 사이에 내용을 써요. 슬래시(/)가 있으면 닫는 태그예요.

이번 코드에 나온 주요 태그

태그	역할
`<h1> ~ <h3>`	제목. 숫자가 클수록 작은 제목
`<p>`	문단 (paragraph)
`<ul> <li>`	목록 (ul=점 목록, li=항목 하나)
`<a href="...">`	링크 (클릭하면 이동)
`<img src="...">`	이미지 (닫는 태그 없음)
`<section>`	의미 있는 구역 묶음
`<article>`	독립적인 콘텐츠 덩어리
`<figure>`	이미지 같은 미디어 묶음
`<main>`	페이지 핵심 내용
`<header>`	머리 부분
`<span>`	글자 일부만 꾸밀 때 (줄 안에서 사용)

태그 이름은 내용의 의미를 나타내요. 브라우저한테 "이건 제목이야", "이건 링크야" 알려주는 거예요.

class란?

태그에 `class="이름"` 을 붙이면 CSS에서 그 이름으로 찾아서 꾸밀 수 있어요. 이름표 붙이는 거예요.

```
<!-- 같은 <p> 태그인데 class가 달라요 -->

<p class="part">Frontend</p>

<p class="introduction">열심히 배우는 개발자입니다!</p>
```

```
/* CSS에서 class 이름으로 골라서 꾸며요 */

.part {

    color: #4a6cf7;      /* part만 파란색 */

    font-weight: bold;

}


.introduction {

    font-size: 14px;     /* introduction만 작은 글씨 */

    line-height: 1.4;

}
```

이번 HTML 구조 한눈에 보기

```
<main class="container">
│
├── <article class="profile-card">        ← 작은 카드 (프로필 미리보기)
│   ├── <figure class="profile-image">   ← 프로필 이미지
│   └── <section class="profile-content">
│       ├── <h2 class="name">            ← 이름
│       ├── <p class="part">             ← 파트
│       └── <p class="introduction">     ← 짧은 소개
│
└── <section class="profile-detail">    ← 큰 카드 (상세 정보)
    ├── <header class="detail-header">  ← 이름/파트/소속
    ├── <section> 자기소개
    ├── <section> 연락처
    ├── <section> 관심 기술
    └── <section> 한 마디
```

2 CSS 기초

CSS 문법

CSS는 "어떤 태그를", "어떻게 꾸밀지" 를 적어요.

```
선택자 {
    속성: 값;
    속성: 값;
}
```

class 이름으로 선택 (.점 붙임)	태그 이름으로 선택

`.name {`
`  font-size: 20px;`
`}`
	`body {`
	`  background-color: #f5f7fa;`
	`}`

자주 쓰는 CSS 속성들

```
/* ── 글자 관련 ── */
font-size: 16px;        /* 글자 크기 */
font-weight: bold;      /* 굵기 (bold = 굵게) */
color: #333;            /* 글자 색 */
line-height: 1.6;       /* 줄 간격 (글자 크기 × 1.6) */

/* ── 여백 관련 ── */
margin: 0;              /* 바깥 여백 */
padding: 16px;          /* 안쪽 여백 */

/* ── 박스 관련 ── */
background-color: #fff; /* 배경색 */
border-radius: 12px;    /* 모서리 둥글게 */
box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.08);  /* 그림자 */
width: 320px;           /* 너비 고정 */
max-width: 900px;       /* 최대 너비 */
```

box-sizing: border-box 가 뭔가요?

코드 맨 위에 `* { box-sizing: border-box; }` 이게 있어요.

기본값 (content-box)	border-box
`width: 300px` 설정했는데 `padding 20px` 주면 → 실제로 `340px`이 됨	`width: 300px` 설정하면 `padding` 포함해서 → 딱 `300px`로 맞춰줌

거의 모든 프로젝트 맨 위에 습관적으로 써요. 그냥 "항상 쓰는 것"이라고 기억하면 OK.

3 Flexbox — 이번 과제의 핵심

Flexbox가 왜 필요한가?

CSS에서 요소들은 기본적으로 **위에서 아래로 쌓여요.** 가로로 나란히 놓거나, 간격을 일정하게 맞추려면 Flexbox를 써야 해요.

```
display: flex;   /* 이걸 쓰는 순간 Flexbox 활성화 */
```

Flexbox 기본 개념

Flexbox는 **부모-자식 관계**로 동작해요. `display: flex` 는 **부모에게** 쓰고, 자식들이 영향을 받아요.

```
<!-- HTML 구조 -->

<div class="부모">

    <div>자식1</div>

    <div>자식2</div>

    <div>자식3</div>

</div>
```

```
/* CSS */
.부모 {
    display: flex;            /* 자식들을 flex로 배치 */
    flex-direction: column;   /* 세로로 쌓기 */
    gap: 8px;                 /* 자식들 사이 간격 */
}
```

flex-direction

속성값	방향	이번 과제
`row`	가로 → → →	기본값
`column`	세로 ↓↓↓	전부 이걸 사용

gap — 간격을 한 번에

`gap` 을 쓰면 자식들 사이 간격을 부모에서 한 번에 설정해요.

예전 방식 (margin)	gap 방식

.자식 {
margin-bottom: 8px;
}
	.부모 {
	display: flex;
	flex-direction: column;
	gap: 8px;
	}

이번 코드에서 Flexbox 쓰인 곳

① container — 카드들을 세로로 나열

```
.container {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 48px;  /* 카드 사이 간격 */
}
```

② profile-card — 이미지 + 텍스트를 세로로

```
.profile-card {
    display: flex;
    flex-direction: column;
}
```

③ profile-content — 이름/파트/소개 세로 정렬

```
.profile-content {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 8px;
}
```

④ profile-detail — 섹션들 세로로, 간격 있게

```
.profile-detail {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 24px;
}
```

⑤ skill-list / contact-list — 목록 항목들 세로 정렬

```
.skill-list {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 4px;
}
```

4 HTML이 CSS 파일을 불러오는 방법

```
<head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
```

`href="style.css"` → HTML 파일과 **같은 폴더**에 있는 style.css를 불러와요.

```
내 폴더/
├── index.html    ← HTML 파일
└── style.css     ← CSS 파일 (반드시 같은 폴더!)
```

파일 이름이나 폴더 위치가 다르면 CSS가 안 불러와져요. 오늘 가장 많이 실수하는 부분이에요!

5 코드에서 버그 찾아보기

아래 코드를 보고 뭐가 잘못됐는지 찾아보세요.

문제 코드

```
<section class="detail-section">

    <h3>자기소개</h3>

        웹 개발을 처음 접했지만,

        구조적인 마크업에 관심이...

    </p>

</section>
```

고친 코드

```
<section class="detail-section">

    <h3>자기소개</h3>

    <p>                                ← 여기 추가!

        웹 개발을 처음 접했지만,

        구조적인 마크업에 관심이...

    </p>

</section>
```

브라우저는 이런 오류를 알아서 때워줄 때가 많아요. 겉으로는 멀쩡해 보여도 항상 태그를 제대로 열고 닫는 습관을 들여야 해요.