```
> n <- 12L
> factors <- integer(0)
>
> for (i in seq_len(n)) {
+   if (n %% i == 0L) {
+     factors <- c(factors, i)
+   }
+ }
Error in c(factors, i) : unused argument (i)
>
> print("Factors of the number:")
[1] "Factors of the number:"
> print(factors)
integer(0)
>
> set.seed(123)
>
> print("10 random integers:")
[1] "10 random integers:"
> print(sample(-50:50, 10, replace = TRUE))
 [1] -20  28   0 -37  16  -9  -1  -8  50 -37
>
> for (i in 1:100) {
+   if (i %% 15 == 0)
+     print("FizzBuzz")
+   else if (i %% 3 == 0)
+     print("Fizz")
+   else if (i %% 5 == 0)
+     print("Buzz")
+   else
+     print(i)
+ }
[1] 1
[1] 2
[1] "Fizz"
[1] 4
[1] "Buzz"
[1] "Fizz"
[1] 7
[1] 8
[1] "Fizz"
[1] "Buzz"
[1] 11
[1] "Fizz"
[1] 13
[1] 14
[1] "FizzBuzz"
[1] 16
[1] 17
[1] "Fizz"
[1] 19
[1] "Buzz"
[1] "Fizz"
[1] 22
[1] 23
[1] "Fizz"
[1] "Buzz"
[1] 26
[1] "Fizz"
[1] 28
[1] 29
[1] "FizzBuzz"
[1] 31
[1] 32
[1] "Fizz"
[1] 34
[1] "Buzz"
[1] "Fizz"
[1] 37
[1] 38
```

```
[1] "Fizz"
[1] "Buzz"
[1] 41
[1] "Fizz"
[1] 43
[1] 44
[1] "FizzBuzz"
[1] 46
[1] 47
[1] "Fizz"
[1] 49
[1] "Buzz"
[1] "Fizz"
[1] 52
[1] 53
[1] "Fizz"
[1] "Buzz"
[1] 56
[1] "Fizz"
[1] 58
[1] 59
[1] "FizzBuzz"
[1] 61
[1] 62
[1] "Fizz"
[1] 64
[1] "Buzz"
[1] "Fizz"
[1] 67
[1] 68
[1] "Fizz"
[1] "Buzz"
[1] 71
[1] "Fizz"
[1] 73
[1] 74
[1] "FizzBuzz"
[1] 76
[1] 77
[1] "Fizz"
[1] 79
[1] "Buzz"
[1] "Fizz"
[1] 82
[1] 83
[1] "Fizz"
[1] "Buzz"
[1] 86
[1] "Fizz"
[1] 88
[1] 89
[1] "FizzBuzz"
[1] 91
[1] 92
[1] "Fizz"
[1] 94
[1] "Buzz"
[1] "Fizz"
[1] 97
[1] 98
[1] "Fizz"
[1] "Buzz"
>
```