



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Трубный завод СУБГАЗАППАРАТ

ОГРН 1127232068171 ИНН/КПП 7203286051/720301001  
625059, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км.

Тел.: +7 (3452) 215-220  
Факс: +7 (3452) 215-221

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)  
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИСО11.И00129 от 16.10.2019 г.



## Паспорт качества № 1709

Трубы напорные из полиэтилена  
ГОСТ 18599-2001 с изм. №№ 1, 2 (ISO 4427)

Подлежат обязательной сертификации  
Свидетельство о гос. регистрации №RU.72.ОЦ.01.013.Е.000011.07.13  
Сертификат соответствия №РОСС RU C-RU.AE83.B.00001/19 с 25.02.2019

Условное обозначение продукции: Труба ПЭ 100 SDR 17 - 63 x 3,8 питьевая

№ партии: 35-20-06444

Дата изготовления: с 08.09.2019 по 13.09.2019

Размер партии, м: 5740

Марка сырья: P600 BL

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид поверхности	Таблица 5, п.1	Соответствует
2	Средний наружный диаметр $d_{ext}$ , мм	63,0 + 0,4	63,3
3	Толщина стенки $e$ , мм	3,8 + 0,5	4,0-4,3
4	Овальность после экструзии, мм, не более	1,5	0,8
5	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350	500
6	Изменение длины после прогрева (для труб номинальной толщиной стенки 16 мм и менее), %, не более	3	0,88*
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении в стенке трубы 12,0 МПа, ч, не менее	100	100*
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении в стенке трубы 5,4 МПа, ч, не менее	165	165*
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении в стенке трубы 5,0 МПа, ч, не менее	1000	1000*
10	Термостабильность при 200 °С, мин, не менее	20	30*

Условия и срок хранения: Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 16 в условиях 5 (ОЖ4 - навесы) или 8 (ОЖ3 - открытые площадки). При этом трубы, изготовленные из несажеевых композиций полиэтилена, хранят в условиях 8 (ОЖ3 - открытые площадки) в течение не более 12 мес, по истечению указанного срока должны быть испытаны по показателям 2, 5, 7 таблицы 5

Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения

Примечание: \* По протоколам периодических испытаний.

**Закключение:** Качество Труб напорных из полиэтилена соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №№ 1, 2 (ISO 4427).

Мастер контрольный  
(должность, подразделение)

Пирожкова Т.В.  
(расшифровка подписи)

13 сентября 2019 г.

Рег.№ УП-01436368

